

## Оцветител Вого за интериорна боя за машинно тониране черен EX B07, VoroColor



<b>ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:</b>	
За оцветяване на БОРОЛЕКС (фасаден, силиконов, за вътрешно боядисване, за влажни помещения). <b>Бороколор</b> може да се употребява за оцветяване на всички типове вододисперсионни бои, полимерни мазилки и др., както и за самостоятелна употреба.	
<b>КАЧЕСТВА:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отлична интензивност и покривност на цвета</li> <li>- Висока устойчивост на светлина и атмосфероустойчивост</li> <li>- Много добра съвместимост с фасадни и вътрешни латекси</li> <li>- Голямо многообразие в цветовете – 20 цвята</li> </ul>	
<b>КЛАСИФИКАЦИЯ:</b>	
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/в) е 40 g/l	
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:</b>	
<b>Външен вид след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста маса
<b>Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h</b> (БДС EN ISO 3251)	min 55,0%
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	1,35 - 1,50 kg/l
<b>Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C</b> Модел RVT, шп.5/100rpm/5min	(2200 - 2500) mPa.s
<b>pH стойност:</b> (pH-метър)	min 8,0
<b>Външен вид на филма:</b> (визуално)	равен, гладък, матов
<b>Съхнене:</b> при(23±0,5)°C, 65%Н.Р	въздушно сухо при допир 20-30min

<b>РАЗХОД:</b>
При самостоятелна употреба 180–200 g/m <sup>2</sup> за пълно покриване в зависимост от основата. При тониране в зависимост от цвета.
<b>ГАРАНЦИОНЕН СРОК:</b>
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>ОПАКОВКА:</b>
Пластмасови опаковки с нетно тегло 0,25 l. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.
<b>КОЛОРИСТИКА:</b>
Произвежда се в 20 цвята.
<b>СЪХРАНЕНИЕ:</b>
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °С до 40 °С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. <b>Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт!</b>
R102 – Да се съхранява извън обсега на деца. R262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. R301+R310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.
<b>РАЗРЕДИТЕЛ:</b>
Вода
<b>ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:</b>
Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Покрити с плесени повърхности се обработват с Боро
<b>ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки</li> <li>- Бетонни повърхности</li> <li>- Гипсови мазилки и шпакловки</li> </ul>
<b>НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повърхности от стъкло</li> <li>- Метални повърхности</li> <li>- Пластмасови повърхности</li> </ul>
<b>СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:</b>
Четка, валяк, шприц пистолет.
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:</b>
С вода преди да са засъхнали.
<b>УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нанася се при температури не по-ниски от 5°С и не по-високи от 35°С.</li> <li>- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.</li> <li>- Допуска се разреждането с вода, като при боядисване на първи слой разрежда-</li> </ul>
<b>НАЧИН НА РАБОТА:</b>
При самостоятелна употреба при необходимост Борокolor се разрежда с вода. Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет. При оцветяване на бели латекси е необходимо
много добро хомогенизиране.

СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Небоядисани повърхности -ронливи  -неронливи нови повърхности	БОРО грунд дълбокопроникващ или за директна употреба	БОРОКОЛОР разреден с 5-10 об.% вода	БОРОКОЛОР разреден с разреден с max 5 об.% вода
Боядисани повърхности	не се нанася	БОРОКОЛОР разреден с с 5-10 об.% вода	БОРОКОЛОР разреден с с max 5 об.% вода
Повърхности от гипскартон, гипсофазер и гипсови шпакловки	Шпакловка МД БОРОгрунд 20	БОРОКОЛОР разреден с с 5-10 об.% вода	БОРОКОЛОР разреден с с max 5 об.% вода
<b>ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА</b>			
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.			

Продукт: [Оцветител Воро за интериорна боя за машинно тониране черен EX B07, BoroColor](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Boro](#)

Категория бранд: [Оцветител Воро](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com