



RICO LED 4-6W




RICO LED 9-12W




RICO LED 10-18W






RICO LED 15-24W



RICO LED 4-6W



RICO LED 9-12W

RICO LED 10-18W  
RICO LED 15-24WRICO LED 4-6W  
RICO LED 10-18WRICO LED 9-12W  
RICO LED 15-24W

- carcasă: plastic
- корпус: пластмаса

Kanlux			In	PRI	SEC	[g]
RICO LED 4-6W	07300	alb / бял	0,055A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (12V-24V), 4...6 x 1W	56
RICO LED 9-12W	07303	alb / бял	0,09A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9V-16V), 3...4 x 3W	98
RICO LED 10-18W	07302	alb / бял	0,20A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (30V-72V), 10...18 x 1W	116
RICO LED 15-24W	07301	alb / бял	0,15A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (15V-36V), 5...8 x 3W	116



RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: stabilizarea curentului electric 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: stabilizarea curentului electric 700mA DC / temperatura maxim admisa a corpului de iluminat este de 80°C / asigurarea termica care opreste alimentatorul dupa depasirea temperaturii interioare de 110°C / circuit de protectie si de suprasarcina inclus

RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: стабилизация на тока 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: стабилизация на тока 700mA DC / максимална допустима температура на корпуса 80°C / термична защита изключваща захранващото устройство след превишението на вътрешната температура 110°C / вградена схема за защита от късо съединение и претоварване