

Перфоратор



HR2300

Мощност:	720W
Обороти на празен ход:	0 - 1.200min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 4.600min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	23mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Макс. ø в бетон с боркорона:	68mm
Макс. диаметър с диам. боркорона:	70mm
Енергия на удара:	2,3J
Шум: звуково налягане:	90dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	15,5m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	356 x 77 x 209mm
Тегло (ЕРТА):	3,1kg



- 2 режима на работа - пробиване и ударно пробиване.
- По-малки колебания на свредлото, благодарение на по-дългия водач.
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Компактен и лек дизайн, благодарение на намаленото тегло на двигателя.
- Странична дръжка с нов дизайн и меко гумено покритие.
- Превключвателят на работните режими е разположен в долната част на корпуса на редуктора за намаляване на риска от повреди.