



Маркуч Comfort HighFLEX 13 мм (1/2")

Артикул № 18066-20

Дължина на маркуча

30 m

Диаметър на маркуча

13 mm

Гаранция от ГАРДЕНА

25 години гаранция

Максимално налягане

30 bar

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Функции

25 години гаранция гарантираща високо качество

* За детайлно описание на гаранционните условия, моля разгледайте ръководството за експлоатация или онлайн на www.gardena.com/bg/garancija/. Тази гаранция не засяга вашите юридически гаранционни искания.

With Power Grip profile

Този профил на маркуча гарантира перфектната връзка между него.

Висококачествено текстилно подсилване от плътна спираловидна мрежа

Благодарение на текстилното подсилване маркучът не се усуква, пречупва или завързва на възел. Много е гъвкав, но в същото време запазва формата си.

Висококачествен маркуч, подходящ за работа с налягане до 30 бара

Маркучът е изработен от качествен материал с допълнително удебеляване и подсилване на стените. Може да издържи на налягане до 30 бара.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Описание

Маркуч с Power Grip, 30 м

Маркучът Comfort HighFLEX на ГАРДЕНА с профил Power Grip гарантира перфектната му връзка с конектор благодарение на нова технология, наподобяваща връзката на зъбни колела. Профилът Power Grip предлага това, което много градинари дълго са си мечтали – надеждна връзка с перфектна сила на задържане. Още един положителен ефект от профила: маркучът лесно се навива и се приплъзва с по-малко усилия. Благодарение на гъстата спираловидна текстилна мрежа с две спирали, намотани в двете противоположни посоки, маркучът е устойчив на налягане и запазва своята форма, но остава гъвкав и лесен за употреба от маркуча Comfort FLEX. Това се дължи на по-гъстата спираловидна мрежа с повече нишки. Маркучът не се усуква, пречупва или завързва на възел. Той е перфектният помощник за лесно и удобно напояване във Вашата градина. Ако е необходимо, маркучът може да се свърже в система от конектори и всякакви поливни аксесоари от Оригиналната система ГАРДЕНА. Не съдържа вредни вещества (фталати, използвани за подобряване пластичността на пластмасите), както и тежки метали и разбира се, е устойчив на UV лъчи. Дебелите стени го правят здрав и устойчив. Допустимо налягане: 30 бара. Гаранция: 25 години.

Технически спецификации

Артикул № **18066-20**
EAN-Code: **4078500001939**

Характеристики

Максимално налягане **30 bar**
Дължина на маркуча **30 m**
Диаметър на маркуча **13 mm**
Гаранция от ГАРДЕНА **25 години гаранция**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com