

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **БОЯ ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ И БЕТОН – МАТ (водоразредима) AQ – 16 УНИВЕРСАЛ**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

#### **Предназначение**

За боядисване на нови, предварително грундирани дървени, метални и бетонови повърхности; за освежаване на стари алкидни покрития, експлоатирани в закрити помещения и на открито.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Повърхностите трябва да са сухи и добре почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания. Преди употреба боята трябва да се хомогенизира в опаковката чрез разбъркване.

#### **Препоръчителен грунд:**

- за метални повърхности–Акрилатен грунд за метал “AQ-023 УНИВЕРСАЛ”;
- за дървени повърхности–Импрегнант за дърво (водоразредим);
- за бетонни повърхности–Импрегниращ грунд АК-011.

#### **Нанасяне:**

Нанася се в един или два слоя посредством четка, валяк или шприцпистолет, при температура над 5°C. Нанасянето на всеки следващ слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния. При необходимост се разрежда с вода.

Зацепани места и инструменти се почистват с вода преди да са изсъхнали.

#### **Технически данни**

1. Съхливост 20°C – 2 часа.
2. Разход: 70-90 гр/кв.м; 6-8 кв.м/с една опаковка 700мл.

**Опаковка:** пл. кофи, с вместимост: 700мл. и 11; 15л. или друг амбалаж по споразумение с клиента.

#### **Съхранение**

В закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазени от замръзване и действието на преки слънчеви лъчи.

#### **Гаранционен срок**

24 месеца от дата на производство. Опаковки на които е нарушена целостта имат ограничен срок на годност.

ЦЕНТРАЛА	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ	ФАКС
996 32 47	996 30 71, 996 41 46	996 43 38	996 31 42; 996 31 39