



Deutsch	2
English	4
Français	6
Italiano	8
Nederlands	11
Español	13
Português	15
Dansk	17
Norsk	19
Svenska	21
Suomi	23
Ελληνικά	25
Türkçe	28
Русский	30
Magyar	33
Čeština	35
Slovenščina	37
Polski	39
Românește	41
Slovenčina	44
Hrvatski	46
Srpski	48
Български	50
Eesti	53
Latviešu	55
Lietuviškai	57
Українська	59
中文	61
繁體中文	63
ไทย	64
한국어	66
Viet	68
Indonesia	70
Қазақша	72
Português do Brasil	75
العربية	78



Sicherheitshinweise Hochdruckreiniger



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise und die Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie beide Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.

Gefahrenstufen

⚠ GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Persönliche Schutzausrüstung

⚠ VORSICHT • Tragen Sie bei Arbeiten am Gerät geeignete Handschuhe. • Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn in der Betriebsanleitung ein Schalldruckpegel über 80 dB(A) angegeben ist, siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung.

• Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille, um sich vor zurückspritzendem Wasser oder Schmutz zu schützen. • Während des Gebrauchs von Hochdruckreinigern können Aerosole entstehen. Das Einatmen von Aerosolen kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, um in Abhängigkeit von der zu reinigenden Oberfläche und der Umgebung die notwendigen Schulzmaßnahmen gegen das Einatmen von Aerosolen festzulegen. Atemschutzmasken der Klasse FFP 2 oder höher eignen sich zum Schutz vor wässrigen Aerosolen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR • Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.

⚠ WARNUNG • Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und achten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder. • Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden. • Nur Personen, die in der Handhabung des Geräts unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zur Bedienung nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind, dürfen das Gerät benutzen. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder und Jugendliche dürfen das Gerät nicht betreiben.

⚠ VORSICHT • Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

Stromschlaggefahr

⚠ GEFAHR • Schließen Sie Schutzklasse I - Geräte nur an ordnungsgemäß geerdete Stromquellen an.

- Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. • Beachten Sie die Mindestabsicherung der Steckdose, siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung. • Betreiben Sie das Gerät nur über einen Fehlerstromschutzschalter (maximal 30 mA).
- Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an. • Netzstecker und Kupplung einer Verlängerungsleitung müssen wassererdigt sein und dürfen nicht im Wasser liegen. Die Kupplung darf nicht auf dem Boden liegen. Verwenden Sie Kabelstrommeln, die gewährleisten, dass sich die Steckdosen mindestens 60 mm über dem Boden befinden. • Alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich müssen strahlwassergeschützt sein.

⚠ WARNUNG • Schließen Sie das Gerät nur an einem elektrischen Anschluss an, der von einer Elektro-Fachkraft gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. • Prüfen Sie die Netzanchlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden. Nehmen Sie ein Gerät mit beschädigter Netzanchlussleitung nicht in Betrieb.

Lassen Sie eine beschädigte Netzanchlussleitung unverzüglich durch den autorisierten Kundendienst / Elektro-Fachkraft austauschen. • Verletzen oder beschädigen Sie die Netzanchluss- und Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen. Schützen Sie die Netzanchlussleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kan ten. • Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebene Netzanchlussleitung, dies gilt auch bei Ersatz der Leitung. Bestell-Nr. und Type siehe Betriebsanleitung. • Ungeeignete elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete elektrische Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. • Ersetzen Sie Kuppelungen an der Netzanchluss- oder Verlängerungsleitung nur durch solche mit gleicher Wasserdichtigkeit und gleicher mechanischer Festigkeit.

⚠ VORSICHT • Schalten Sie bei längeren Betriebspausen und nach Gebrauch das Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

ACHTUNG • Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen. • Bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten. • Bei Netzimpedanz kleiner als 0,15 Ohm sind keine Störungen zu erwarten.

Wasseranschluss

⚠ WARNUNG • Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Hochdruckschlauch beschädigt ist. Tauschen Sie einen beschädigten Hochdruckschlauch sofort aus. Sie dürfen nur vom Hersteller empfohlene Schläuche und Verbindungen verwenden. Bestell-Nr. siehe Betriebsanleitung.

• Die Verschraubung aller Anschlussschläuche muss dicht sein.

ACHTUNG • Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.

Betrieb

⚠ GEFAHR • Beachten Sie beim Einsatz des Geräts in Gefahrenbereichen (z. B. Tankstellen) die entsprechenden Sicherheitsvorschriften. • Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt. • Saugen Sie niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren an. Dazu zählen z. B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. • Beschädigte Fahrzeugreifen / Reifenventile sind lebensgefährlich. Fahrzeugreifen / Reifenventile können durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden und platzen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Halten Sie bei der Reinigung von Fahrzeugreifen / Reifenventilen mindestens 30 cm Strahlabstand ein.

⚠ WARNUNG • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen ohne entsprechende Schutzkleidung in Reichweite befinden. • Bei kurzen Strahlrohren kann Ihre Hand mit dem Hochdruckstrahl in Berührung kommen. Verwenden Sie Punktstrahldüse oder Rotordüse niemals mit Strahlrohren, die kürzer als 75 cm sind. • Durch den aus dem Strahlrohr austretenden Wasserstrahl entsteht eine Rückstoßkraft. Durch das abgewinkelte Strahlrohr wirkt eine Kraft nach oben. Halten Sie Pistole und Strahlrohr gut fest. • Bei Verwendung von abgewinkelten Spritzeinrichtungen können sich die Rückstoß- und Verdrehkräfte ändern. • Richten Sie den Hochdruckstrahl nicht auf sich selber, z. B. um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen. • Richten Sie den Hochdruckstrahl nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst. • Spritzen Sie keine Gegenstände ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. Asbest) enthalten. • Prüfen Sie das Gerät und das Zubehör, wie z. B. Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Sicherheitseinrichtungen, vor jedem Betrieb auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit. Verwenden Sie das Gerät bei Beschädigung nicht. Tauschen Sie beschädigte Komponenten unverzüglich aus. • Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen.

⚠ VORSICHT • Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb ist. • Öffnen Sie die Haube nicht bei laufendem Motor. • Klemmen Sie den Hebel der Hochdruckpistole bei Betrieb nicht fest. • Lassen Sie die Schläuche nach dem Heißwasserbetrieb abkühlen oder betreiben Sie das Gerät kurz im Kaltwasserbetrieb. • Das Gerät muss einen ebenen, standfesten Untergrund haben. • Sie müssen vor der Reinigung eine Risikobeurteilung der zu reinigenden Oberfläche vornehmen, um Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Sie müssen die entsprechend notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen.

ACHTUNG • Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C. • Führen Sie die Motorreinigung nur an Waschplätzen mit Ölabscheider durch.

Betrieb mit Reinigungsmittel

⚠ VORSICHT • Bewahren Sie Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich auf. • Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungsmittel das Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittel-Herstellers, insbesondere die Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung.

• Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen Reinigungsmittel. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen. • Setzen Sie die empfohlenen Reinigungsmittel nicht unverdünnt ein. Die Produkte sind betriebs sicher, da sie keine Säuren, Laugen oder umweltschädigende Stoffe enthalten. Bei Berührung von Reinigungsmitteln mit den Augen, spülen Sie diese sofort gründlich mit Wasser aus und suchen Sie, wie auch beim Verschlucken von Reinigungsmitteln, sofort einen Arzt auf.

Geräte mit einem Hand-Arm Vibrationswert > 2,5 m/s² (siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung)

VORSICHT

• Längere Benutzungsdauer des Geräts kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Eine allgemein gütige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

- Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkrüppeln)
- Niedrige Umgebungstemperatur. Tragen Sie warme Handschuhe zum Schutz der Hände.
- Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
- Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung des Geräts und bei wiederholtem Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkrüppeln, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Geräte mit Luftbereifung

⚠ VORSICHT • Bei Geräten mit verschraubten Felgen: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben der Felge fest angezogen sind, bevor Sie den Reifenfülldruck einstellen. • Stellen Sie sicher, dass der Druckminderer am Kompressor korrekt eingestellt ist, bevor Sie den Reifenfülldruck einstellen. • Überschreiten Sie niemals den maximal zulässigen Reifenfülldruck. Sie müssen den Reifenfülldruck am Reifen und gegebenenfalls an der Felge ablesen. Bei unterschiedlichen Werten, müssen Sie den kleineren Wert einhalten.

Heißwasser- und benzinmotorische Geräte, Geräte mit Verbrennungsmotor

⚠ GEFAHR • Explosionsgefahr durch ungeeigneten Kraftstoff. Tanken Sie nur den in der Betriebsanleitung angegebenen Kraftstoff.

⚠ WARNUNG • Abgase sind giftig. Atmen Sie keine Abgase ein. Stellen Sie beim Betrieb des Geräts in Räumen eine ausreichende Belüftung und Abführung der Abgase sicher. • Stellen Sie beim Tanken sicher, dass kein Kraftstoff auf heiße Oberflächen gelangt.

⚠ VORSICHT • Verbrennungsgefahr. Beugen Sie sich nicht über die Abgasöffnung und greifen Sie nicht hinein. Berühren Sie bei Brennerbetrieb nicht den Heizkessel. • Verschließen Sie niemals Abgasöffnungen. • Stellen Sie sicher, dass in der Nähe von Lufteinlässen keine Abgasemissionen auftreten. • Beachten

Sie die Sicherheitshinweise für benzinmotorische Geräte in der Betriebsanleitung.

Pflege und Wartung

⚠️ WARUNG • Vor Reinigung, Wartung und dem Austausch von Teilen müssen Sie das Gerät ausschalten und bei netzbetriebenen Geräten den Netzstecker ziehen. • Machen Sie vor allen Arbeiten an Gerät und Zubehör das Hochdrucksystem drucklos.

⚠️ VORSICHT • Lassen Sie Instandsetzungen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte für dieses Gebiet, welche mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind, durchführen.

ACHTUNG • Beachten Sie die Sicherheitsüberprüfung für ortsveränderliche gewerbl. genutzte Geräte nach den örtlich geltenden Vorschriften

• Kurzschlüsse oder andere Schäden. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl. • Verwenden Sie weder Aceton, unverdünnte Säuren noch Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

Zubehör und Ersatzteile

⚠️ VORSICHT • Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts. • Lassen Sie Reparaturen und den Einbau von Ersatzteilen nur vom zugelassenen Kundendienst durchführen, so vermeiden Sie Gefährdungen.

Transport

⚠️ VORSICHT • Schalten Sie das Gerät vor dem Transport aus. Befestigen Sie das Gerät unter Berücksichtigung des Gewichts, siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung. • Unfall- und Verletzungsgefahr. Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung.

Safety instructions High-pressure cleaner



Read these safety instructions and the original instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them. Keep the two booklets for future reference or for future owners.

- In addition to the notes in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.
- Warnings and information notices attached to the device provide important information for hazard-free operation.

Hazard levels

⚠️ DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠️ WARUNG

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠️ CAUTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

Protective gear

⚠️ CAUTION • Wear suitable gloves when working with the device. • Wear hearing protection whenever a sound pressure level over 80 dB(A) is specified in the operating instructions. See chapter Technical data in the operating instructions. • Wear suitable protective clothing and safety goggles to protect yourself from water or dirt backsplash. • Aerosols can be formed when using high-pressure cleaners. Inhalation aerosols can be harmful for your health. Employers are obliged to perform a hazard assessment in order to define, depending on the surface to be cleaned and the environment, protective measures necessary to prevent inhalation of aerosols. Respiratory protection masks of class FFP 2 or above are suitable for protection against aqueous aerosols.

General safety instructions

⚠️ DANGER • Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

⚠️ WARUNG • Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. • The device is not intended for use by persons with restricted physical, sensory or mental abilities or those lacking in experience and / or lacking in knowledge. • Only people who have been instructed on how to use the device, or have proven their ability to operate it, and have been explicitly instructed to use it, must use the device. • Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Children and minors must not use the device.

⚠️ CAUTION • Safety devices are provided for your own protection. Never modify or bypass safety devices.

Risk of electric shock

⚠️ DANGER • Only connect protection class I devices to properly earthed power sources. • The voltage indicated on the type plate must match the voltage of the power source. • Take into account the minimum protection required for the socket, see chapter Technical data in the operating instructions. • Only operate the device via a fault current protection switch (maximum 30 mA). • Never touch the mains plug and socket with wet hands. • The mains plug and coupling of the extension cable must be water tight and may not be placed in water. The coupling may not be on the floor. Use cable drums to ensure that the sockets are at least 60 mm above the floor. • All live parts in the work area must be protected against water jets.

⚠️ WARUNG • Only connect the device to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364-1. • Check the power supply cable with mains plug for damage before operation each time. Do not put the device into operation with a damaged power supply cable. Have a damaged power supply cable replaced immediately by the authorised customer service / qualified electrician. • Do not damage the power supply and extension cable by running over it, crushing or yanking it or similar. Protect the power supply cable from heat, oil and sharp edges. • Only

use the mains connection cable prescribed by the manufacturer, including when replacing the cable. For order no. and type see operating instructions. • Unsuitable electrical extension cables can be dangerous. Only use approved and appropriately marked electrical extension cables with a sufficient cable cross section for outdoors. • Only replace couplings on the power supply or extension cable using those with the same water density and the same mechanical strength.

△ CAUTION • In case of longer breaks in operation and after use, switch off the device at the main switch / device switch and pull the mains plug.

ATTENTION • Switch-on procedures will generate short-term voltage drops. • Unfavourable mains conditions may cause other devices to be impaired. • In case of a network impedance of less than 0.15 ohms, no malfunctions are to be expected.

Water connection

△ WARNING • The device must not be started up if the high-pressure hose is damaged. Replace a damaged high-pressure hose at once. Only those hoses and connections recommended by the manufacturer may be used. For order no. see operating instructions. • The screw connections of all connection hoses must be leak-tight.

ATTENTION • Observe the regulations at your water distribution company.

Operation

△ DANGER • When using the device in hazard zones (e.g. service stations), adhere to the respective safety regulations. • Operation in explosive atmospheres is prohibited. • Never suction solvents, liquids containing solvents or undiluted acids. This includes e.g. petrol, paint thinner or heating oil. The spray mist is highly flammable, explosive and poisonous. • Damaged wheels / tyre valves are extremely dangerous. Damaged wheels / tyre valves can be damaged by the high-pressure jet and explode. The first sign of this is discolouration of the tyres. Keep a spray distance of at least 30 cm when cleaning the wheels / tyre valves.

△ WARNING • Do not use the device if people without the proper protective clothing are in its reach. • With short spray lances, your hand may come into contact with the high-pressure jet. Never use a spotlight nozzle or rotary nozzle with steel tubes that are shorter than 75 cm. • A recoil force will arise due to the water stream ejecting from the spray lance. An angular spray lance produces a force that acts in upward direction. Make sure you grip the gun and spray lance firmly. • When using angular spray units, recoil forces and twisting forces may alter. • Do not aim the high-pressure jet at yourself, e.g. to clean clothes or shoes. • Do not direct the high-pressure jet at persons, animals, live electrical equipment or at the device itself. • Do not spray any objects which contain harmful substances (e.g. asbestos). • Check the device and the accessories, such as the high-pressure hose, high-pressure gun and safety devices, to make sure they are in proper safe and reliable condition before each operation. Do not use the device if it is damaged. Replace damaged components immediately. • Only use high-pressure hoses, control panels and couplings specified by the manufacturer.

△ CAUTION • Never leave the device unsupervised while it is in operation. • Never open the cover while the motor is running. • Never clamp the lever of the high-pressure gun during operation. • Allow the hoses to cool down after hot water operation or operate the device briefly using cold water operation. • The device must be placed on an even, firm subsurface. • Before cleaning, carry out a risk assessment of the surface to be cleaned to determine any health and safety protection requirements. The necessary protective measures must be taken accordingly.

ATTENTION • Do not operate the device at temperatures below 0 °C. • Only clean the motor at washing stations with an oil separator.

Operation with detergent

△ CAUTION • Keep the detergent out of the reach of children. • When using detergents, observe the safety data sheet of the detergent manufacturer, in particular instructions on protective gear. • Only use the detergents supplied or specified by the manufacturer. The use of other detergents or chemicals can impair the safety of the device. • Never use the recommended detergents undiluted. These products are operationally safe since they do not contain any acids, alkali or substances that are harmful to the environment. Should detergents come into contact with eyes, rinse these out immediately and thoroughly using water and seek medical attention immediately. The same applies if detergents are swallowed.

Device with a hand-arm vibration value > 2.5 m/s² (see chapter Technical Data in the operating instructions)

CAUTION

• Using the device for longer periods can cause poor circulation in the hands due to vibrations. A general period of use cannot be set, because this depends on several influencing factors:
• Personal tendency to suffer from poor circulation (frequently cold fingers, tingling sensation in the fingers)
• Low ambient temperature. Wear warm gloves to protect your hands.
• Holding the device too tightly hindering blood circulation.
• Continuous operation is more harmful than operation interrupted by work breaks.
You should see a doctor if using the device regularly and for lengthy periods of time, and in the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling in the fingers or cold fingers.

Devices with pneumatic tyres

△ CAUTION • In case of devices with screw-in wheel rims: Make sure that all wheel rim bolts are tightened securely before setting the tyre filling pressure. • Make sure that the pressure reducer is set correctly on the compressor before setting the tyre filling pressure. • Never exceed the maximum permissible tyre filling pressure. The tyre filling pressure needs to be read on the tyre and if necessary on the wheel rim. If these values differ, use the smaller value.

Hot water and petrol-driven devices, devices with a combustion engine

⚠ DANGER • Explosion hazard due to unsuitable fuel. Only fill the fuel specified in the operating instructions.

⚠ WARNING • Exhaust gases are toxic. Never breathe in the exhaust gases. Ensure rooms where the device is operated are sufficiently ventilated and that exhaust gases can be conducted away. • During tanking, make sure that no fuel gets on hot surfaces.

⚠ CAUTION • Risk of burns. Never bend down over the exhaust gas opening and never reach inside it. Do not touch the heating boiler while the burner is in operation. • Never close off exhaust gas openings.

• Make sure that no exhaust gases are emitted close to air vents. • Observe the safety instructions for petrol-driven devices in the operating instructions.

Care and service

⚠ WARNING • Prior to cleaning, maintenance and replacement of parts, the device needs to be switched off and the mains plug removed with mains operation devices. • Depressurise the high-pressure system prior to all work on the device or its accessories.

⚠ CAUTION • Repairs may only be carried out by approved customer service sites or staff qualified in this area who are familiar with all relevant safety instructions.

ATTENTION • Pay attention to the safety inspection for mobile devices for industrial use in accordance with the locally applicable regulations • Short-circuits or other damage. Do not clean the device with a hose or high-pressure waterjet. • Do not use acetone, undiluted acids or solvents, as they corrode the materials used on the device.

Accessories and spare parts

⚠ CAUTION • Only use accessories and spare parts which are approved by the manufacturer. Only original accessories and original spare parts ensure that the appliance will run fault-free and safely. • Only have repairs and installation of spare parts performed by the approved Customer Service in order to prevent any hazards.

Transportation

⚠ CAUTION • Switch off the device prior to transport. Secure the device, taking into account its weight. See chapter Technical Data in the operating instructions. • Risk of accidents and injuries. Take into account the weight of the device for transportation and storage. See chapter Technical data in the operating instructions.

Consignes de sécurité Nettoyeur haute pression



Veuillez lire ces consignes de sécurité et le manuel d'instructions original avant la première utilisation de l'appareil. Suivez ces instructions. Conservez ces deux documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.

- Les panneaux d'avertissement et d'instructions apposés sur l'appareil donnent des remarques importantes pour un fonctionnement sans risque.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Équipement de protection individuelle

⚠ PRÉCAUTION • Portez des gants adaptés lors de travaux sur l'appareil. • Portez une protection auditive lorsqu'un niveau de pression acoustique supérieur à 80 dB(A) est indiqué dans le manuel d'utilisation, voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'utilisation. • Portez des vêtements de protection et des lunettes de protection adaptés afin de vous protéger contre les projections d'eau ou de saleté. • Pendant l'utilisation du nettoyeur haute pression, des aérosols sont possibles. L'inhalation d'aérosols peut être dangereuse pour la santé. L'employeur est dans l'obligation de réaliser une évaluation des risques pour déterminer les mesures de protection contre l'inhalation d'aérosols nécessaires en relation avec les surfaces à nettoyer et l'environnement. Les masques de protection respiratoire de la classe FFP 2 ou supérieure, sont adaptés pour protéger contre les aérosols aqueux.

Consignes de sécurité générales

⚠ DANGER • Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT • Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. Respectez les conditions locales et portez attention aux tiers, en particulier aux enfants, lors de travaux avec l'appareil.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. • Seules les personnes instruites dans la manipulation de l'appareil ou ayant prouvé leurs compétences pour la commande et étant expressément chargées de son utilisation sont habilitées à utiliser l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. • Les enfants et les adolescents ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil.

⚠ PRÉCAUTION • Les dispositifs de sécurité servent à assurer votre sécurité. Ne modifiez ou ne dérivez jamais les dispositifs de sécurité.

Risque d'électrocution

⚠ DANGER • Ne raccordez des appareils de la classe de protection I qu'à des sources de courant mises à la terre correctement. • Les indication de la tension sur la plaque signalétique doivent correspondre à

la tension de la source de courant. • Observez la protection minimale de la prise de courant, voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'utilisation. • N'utilisez l'appareil qu'avec un disjoncteur à courant de défaut (max. 30 mA). • Ne touchez jamais aux fiches, secteur et prises de courant avec les mains mouillées. • La prise murale et le couplage d'une rallonge électrique doivent être étanches à l'eau et ne doivent pas se trouver dans l'eau. Le couplage ne doit pas se trouver sur le sol. Utilisez des tambours de câbles garantissant que les prises se trouvent au moins à 60 mm au-dessus du sol. • Toutes les pièces conductrices de courant dans la zone de travail doivent être protégées contre le jet d'eau.

⚠ AVERTISSEMENT • Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement électrique réalisé par un électricien qualifié selon IEC 60364-1. • Avant chaque utilisation, vérifiez que le câble d'alimentation avec prise murale n'est pas endommagé. N'utilisez pas un appareil dont le câble d'alimentation est endommagé. Faites immédiatement remplacer un câble d'alimentation endommagé par le SAV autorisé / un électricien spécialisé. • Veillez à ne pas endommager ou abîmer le câble d'alimentation et la conduite de rallonge en passant dessus, en les écrasant, les déformant, etc. Protégez le câble d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les arêtes tranchantes. • Utilisez exclusivement le câble d'alimentation électrique prescrit par le fabricant, ceci vaut également en cas de remplacement du câble. N° de commande et type, voir le Manuel d'utilisation. • Des conduites de rallonge électriques inappropriées peuvent être dangereuses. Utilisez, en extérieur, uniquement des conduites de rallonge électriques homologuées et identifiées à cet usage disposant d'une section de câble suffisante. • Remplacez les raccords du câble d'alimentation électrique ou de la conduite de rallonge exclusivement par des modèles avec la même protection de densité de l'eau et la même résistance mécanique.

⚠ PRÉCAUTION • En cas de pauses d'utilisation prolongées et après l'utilisation de l'appareil, désactivez l'interrupteur principal / l'interrupteur de l'appareil et débranchez ce dernier.

ATTENTION • Les procédures d'activation génèrent des chutes de tension de courte durée. • En cas de conditions de secteur défavorables, d'autres appareils peuvent être générés. • Aucun défaut n'est attendu avec une impédance de secteur inférieure à 0,15 ohm.

Raccord d'alimentation en eau

⚠ AVERTISSEMENT • Ne mettez pas l'appareil en service en cas de dommage du flexible haute pression. Remplacez immédiatement un flexible haute pression endommagé. Utilisez uniquement les flexibles et raccords recommandés par le fabricant. N° de commande, voir le Manuel d'utilisation. • Le raccord à vis de tous les flexibles de raccordement doit être étanche.

ATTENTION • Observez les directives de votre entreprise d'approvisionnement en eau.

Fonctionnement

⚠ DANGER • Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones dangereuses (p.ex. stations service), respectez les consignes de sécurité correspondantes. • L'utilisation dans des zones soumises à des risques

d'explosion est interdite. • N'aspirez jamais de solvants, de liquides contenant des solvants ou des acides non dilués. Cela comprend par exemple l'essence, le mazout ou les diluants pour peinture. Le brouillard de pulvérisation est hautement inflammable, explosif et毒ique. • Les pneumatiques / valves de pneus sont dangereux pour la santé. Les pneumatiques des véhicules / les valves des pneus peuvent être endommagés par le jet haute pression et éclater. Le premier signe est une décoloration du pneu. Lors du nettoyage de pneumatiques / valves de pneus, tenez le jet à une distance d'au moins 30 cm.

⚠ AVERTISSEMENT • N'utilisez pas l'appareil si des personnes sans vêtements de protection se trouvent à portée. • Sur les lances courtes, votre main peut entrer en contact avec un jet haute pression. N'utilisez jamais de buse à jet crayon ni de rotabuse avec des lances inférieures à 75 cm. • Le jet d'eau sortant de la lance génère une force de recul. La lance coudée génère une force vers le haut. Maintenez bien le pistolet et la lance. • L'utilisation de poignées et lances coudés permet de modifier les forces de recul et de rotation. • Ne dirigez pas le jet haute pression sur vous-même, par exemple pour nettoyer des vêtements ou des chaussures. • Ne dirigez pas le jet haute pression sur des personnes, des animaux, des équipements électriques sous tension ou sur l'appareil lui-même. • N'aspergez pas d'objets contenant des substances dangereuses pour la santé (armante par exemple).

• Avant chaque utilisation, contrôlez le bon fonctionnement et la sécurité opérationnelle de l'appareil et des accessoires, comme par exemple le flexible haute pression, le pistolet haute pression et les dispositifs de sécurité. N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages. Remplacez immédiatement les composants endommagés. • Utilisez uniquement les flexibles haute pression, les couplages et armatures recommandés par le fabricant.

⚠ PRÉCAUTION • Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. • N'ouvez pas le capot lorsque le moteur tourne. • Ne serrez pas le levier du pistolet haute pression pendant la fonctionnement. • Laissez les flexibles refroidir après le mode eau chaude ou utilisez l'appareil brièvement en mode eau froide. • L'appareil doit avoir une base plane et stable. • Avant le nettoyage, réalisez une évaluation des risques de la surface à nettoyer pour déterminer les exigences de sécurité et de protection de la santé. Vous devez prendre les mesures de protection nécessaires correspondantes.

ATTENTION • N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C. • Réalisez le nettoyage du moteur uniquement sur des pistes de lavage avec séparateur d'huile.

Utilisation avec détergent

⚠ PRÉCAUTION • Conservez le produit nettoyant hors de la portée des enfants. • Lors de l'utilisation de détergents, respectez la fiche de données de sécurité du fabricant du détergent, en particulier les remarques sur l'équipement de protection individuelle. • N'utilisez que le produit nettoyant livré ou recommandé par le fabricant. L'utilisation d'autres produits nettoyants ou produits chimiques peut perturber la sécurité de l'appareil. • N'utilisez pas les détergents recommandés non dilués. Les produits sont plus sûrs en fonctionnement car ils ne contiennent ni acides, ni lessives, ni

substances dangereuses pour l'environnement. En cas de contact de détergents avec les yeux, rincez-les aussitôt à l'eau et consultez un médecin immédiatement en cas d'ingestion de détergents.

Appareils avec une valeur de vibrations main-bras > 2,5 m/s² (voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'utilisation)

⚠ PRÉCAUTION

- Une durée d'utilisation prolongée de l'appareil peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :
 - Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, déman-geaison dans les doigts)
 - Basse température ambiante. Portez des gants chauds pour protéger vos mains.
 - Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.
 - Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses.

Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de l'appareil ou d'apparition répétée de symptômes tels que les démangeaisons dans les doigts, les doigts froids.

Appareils avec pneus gonflés

⚠ PRÉCAUTION

• Sur les appareils avec des jantes vissées : Assurez-vous que toutes les vis des jantes sont bien serrées avant de régler la pression de remplissage des pneus. • Assurez-vous que le limiteur de pression du compresseur est bien réglé avant de régler la pression de remplissage des pneus. • Ne dépasser jamais la pression maximale autorisée de remplissage des pneus. Vous devez, le cas échéant, lire la pression de remplissage des pneus sur les pneumatiques et sur la jante. Si les valeurs sont différentes, vous devez respecter la valeur la plus petite.

Appareils à eau chaude et moteur thermique, appareils avec moteur à combustion

⚠ DANGER

• Risque d'explosion en cas d'utilisation d'un carburant inapproprié. Ne remplissez que le carburant indiqué dans le manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

• Les gaz d'échappement sont toxiques. N'inhalez pas de gaz d'échappement. Assurez une ventilation et une évacuation des gaz d'échappement lors du fonctionnement de l'appareil dans des pièces. • Lors du plein, assurez-vous que le carburant n'atteint pas les surfaces chaudes.

⚠ PRÉCAUTION

• Risque de brûlures. Ne vous penchez pas au-dessus de l'ouverture d'échappement et n'y mettez pas les mains. Ne touchez pas la chaudière pendant le fonctionnement du brûleur. • Ne fermez jamais les ouvertures de gaz d'échappement. • Assurez-vous de ne pas générer d'émissions de gaz d'échappement à proximité des entrées d'air. • Respectez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation pour les appareils à moteur thermique.

Entretien et maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

• Avant le nettoyage, la maintenance et le remplacement de pièces, coupez l'appareil et débranchez la fiche secteur des appareils fonctionnant sur secteur. • Mettez le système haute

pression hors pression avant tous les travaux sur l'appareil et les accessoires.

⚠ PRÉCAUTION

• Faites réaliser les réparations uniquement par le point de service après-vente autorisé ou par des spécialistes du domaine familiarisés avec toutes les consignes de sécurité importantes.

ATTENTION

• Pour les appareils professionnels utilisés sur différents sites, observez les contrôles de sécurité selon les directives locales en vigueur • Court-circuits ou autres dommages. Ne nettoyez pas l'appareil avec un flexible ou jet d'eau sous forte pression. • N'utilisez pas d'acétone ni d'acides dilués ni de solvant, car ces produits attaquent les matériaux utilisés dans l'appareil.

Accessoires et pièces de rechange

⚠ PRÉCAUTION

• Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange autorisés par le fabricant. Les accessoires et pièces de rechange originaux garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil. • Faites réaliser les réparations et le montage de pièces de rechange uniquement par un service après-vente autorisé afin d'éviter les risques.

Transport

⚠ PRÉCAUTION

• Coupez l'appareil avant le transport. Fixez l'appareil en tenant compte de son poids, voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'utilisation. • Risque d'accident et de blessure. Lors du transport et du stockage, observez le poids de l'appareil, voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'instructions.

Avvertenze di sicurezza Idropulitrice



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso originali. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni. Conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.
- Le targhette di avvertimento e indicazione applicate sull'apparecchio forniscono informazioni importanti per un utilizzo in completa sicurezza.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Dispositivi di protezione individuale

⚠ **PRUDENZA** • Mentre si utilizza l'apparecchio indossare guanti di sicurezza adeguati. • Indossare una protezione per l'udito se nelle istruzioni per l'uso è riportato un livello di pressione acustica superiore a 80 dB(A), vedi capitolo Dati tecnici delle istruzioni per l'uso. • Indossare adeguati indumenti e occhiali protettivi, per proteggersi da sporco e spruzzi d'acqua. • Durante l'utilizzo di pulitori ad alta pressione, possono crearsi aerosol. L'inspirazione di aerosol può comportare danni alla salute. Il datore di lavoro è obbligato ad eseguire una valutazione dei rischi per determinare, in funzione della superficie e dell'ambiente da pulire, le misure di protezione idonee contro l'inalazione di aerosol. Come protezione da aerosol acquosi sono idonee delle mascherine protettive delle vie respiratorie della classe FFP 2 o superiori.

Avvertenze di sicurezza generali

⚠ **PERICOLO** • Pericolo di soffocamento. Tenerle le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

⚠ **AVVERTIMENTO** • Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni. Rispettare le condizioni locali e, durante l'utilizzo dell'apparecchio, prestare attenzione a terzi, in modo particolare ai bambini. • L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non abbiano esperienza e/o conoscenza. • L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone istruite sul rispettivo uso oppure che hanno dato prova di sapere utilizzare l'apparecchio ed espresamente incaricate dell'uso. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e ragazzi.

⚠ **PRUDENZA** • I dispositivi di sicurezza servono per la vostra protezione: non modificate né aggirate mai un dispositivo di sicurezza.

Pericolo di scosse elettriche

⚠ **PERICOLO** • Collegate gli apparecchi della classe di protezione I solo a fonti di alimentazione correttamente messe a terra. • La tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio deve corrispondere a quella della sorgente di corrente. • Rispettare la protezione minima della presa elettrica, vedi capitolo Specifiche tecniche nelle istruzioni per l'uso. • Utilizzate l'apparecchio solo attraverso un differenziale (max. 30 mA). • Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate. • Spina e giunto di una prolunga devono essere impermeabili e non devono essere collocati in acqua. Il giunto non deve essere appoggiato sul suolo. Utilizzate bobine per cavi in grado di garantire che le prese si trovino ad almeno 60 mm dal suolo. • Tutte le parti conduttrici di corrente nella zona di lavoro devono essere protette dagli spruzzi d'acqua.

⚠ **AVVERTIMENTO** • Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364-1. • Controllate il cavo di rete con la spina prima di ogni utilizzo, per accertarvi che non sia danneggiato. Non mettete in funzione l'apparecchio in caso di danni al collegamento alla rete. Fate sostituire subito un cavo di rete danneggiato dal servizio clienti / da un elettricista autorizzato. • Non danneggiate il cavo di collegamento

alla rete o la prolunga calpestandoli, schiacciandoli, tirandoli o in altro modo simile. Proteggere il cavo di collegamento alla rete da calore, olio e spigli appuntiti.

• Utilizzare unicamente il cavo di allacciamento previsto dal produttore, anche in caso di sostituzione del cavo. Per il cod. d'ordin. e il tipo, vedere le istruzioni per l'uso. • Prolunghe elettriche non adatte possono essere pericolose. All'aperto utilizzare solo prolunghe di cavi elettrici omologate e contrassegnate con sezione cavo sufficiente. • Sostituire i connettori al cavo di collegamento alla rete e alle prolunghe solo con altri che hanno la stessa tenuta d'acqua e la stessa resistenza meccanica.

⚠ **PRUDENZA** • In caso di lunghe pause e dopo l'utilizzo, spegnere l'interruttore principale e staccare la spina.

⚠ **ATTENZIONE** • Il transitorio d'inserzione causa una diminuzione di tensione temporanea. • In condizioni di rete sfavorevoli le altre apparecchiature possono essere danneggiate. • Tali danni non sono previsti, se l'impedenza di rete è inferiore a 0,15 Ohm.

Collegamento idrico

⚠ **AVVERTIMENTO** • Non mettere in funzione l'apparecchio se il tubo flessibile di alta pressione è danneggiato. Sostituire immediatamente il tubo flessibile di pressione danneggiato. È consentito utilizzare solo i tubi e i collegamenti raccomandati dal produttore. Per il cod. d'ordin., vedere le istruzioni per l'uso. • I raccordi dei tubi di allacciamento devono essere a tenuta.

⚠ **ATTENZIONE** • Osservare le norme della società di approvvigionamento idrico.

Messa in funzione

⚠ **PERICOLO** • In caso di utilizzo dell'apparecchio in ambienti a rischio (per es. stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza. • L'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione è vietato. • Non aspirare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi non diluiti. Vi rientrano ad es. benzina, diluente per vernici o olio da riscaldamento. La nebulizzazione è altamente infiammabile, esplosiva e tossica. • Pneumatici e relative valvole danneggiati costituiscono un pericolo di vita. Pneumatici e relative valvole possono essere danneggiati dal getto ad alta pressione e scoppiare. Il primo sintomo di ciò è un'alterazione del colore dello pneumatico. Durante la pulizia degli pneumatici e delle relative valvole, mantenete sempre una distanza di spruzzatura di almeno 30 cm.

⚠ **AVVERTIMENTO** • Non utilizzate l'apparecchio se nella zona vi sono persone sprovviste degli indumenti protettivi. • Lavorando con lance corte la mano potrebbe venire a contatto con il getto ad alta pressione. Non utilizzare mai gli ugelli a getto concentrato e gli ugelli rotanti con lance più corte di 75 cm. • Il getto d'acqua proveniente dalla lancia genera una forza repulsiva. La lancia a gomito fa sì che la forza generata si orienti verso l'alto. Sostenere saldamente la pistola e la lancia. • Se si utilizzano dispositivi a spruzzo a gomito, è possibile che le forze repulsive e di torsione subiscano modifiche. • Non orientate il getto su voi stessi, ad es. per pulire indumenti o calzature. • Non orientate il getto ad alta pressione verso persone, animali, equipaggiamento elettrico attivo o sull'apparecchio stesso. • Non orientate il getto su apparecchi contenenti mate-

rials pericolosi per la salute (ad es. amianto). • Controlate apparecchio e accessori, come ad es. flessibile per alta pressione, pistola ad alta pressione e dispositivi di sicurezza, prima di ogni utilizzo, per accertarvi che siano sicuri e in perfette condizioni. In caso di danni, non utilizzate l'apparecchio. Sostituite immediatamente i componenti danneggiati, • utilizzando flessibili per alta pressione, rubinetti e giunti consigliati dal fabbricante.

△ PRUDENZA • Non lasciate mai l'apparecchio privo di sorveglianza, quando in funzione. • Non aprire il coperchio con il motore in funzionamento. • Non bloccare la leva della lancia durante l'uso. • Dopo il funzionamento ad acqua calda far raffreddare i tubi flessibili o usare brevemente l'apparecchio con acqua fredda. • Il piano di appoggio dell'apparecchio deve esse stabile e piano. • Prima della pulizia è necessario valutare i rischi che presenta la superficie da pulire per stabilire i requisiti di sicurezza e protezione della salute. Adottare le conseguenti misure di protezione necessarie.

ATTENZIONE • Non utilizzate l'apparecchio con temperature inferiori a 0 °C. • Eseguire la pulizia del motore solo in luoghi di lavaggio provvisti di separatori d'olio.

Utilizzo con detergenti

△ PRUDENZA • Conservate i detergenti in luogo inaccessibile ai bambini. • In caso di impiego di detergenti va osservata la scheda tecnica di sicurezza del produttore del detergente, in particolare le indicazioni riguardo all'equipaggiamento di protezione individuale. • Utilizzate solo i detergenti forniti o consigliati dal fabbricante. L'utilizzo di altri detergenti o agenti chimici può influire negativamente sulla sicurezza dell'apparecchio. • Non utilizzare i detergenti consigliati senza diluizione. I prodotti sono sicuri in quanto non contengono acidi, soluzioni alcaline o sostanze nocive per l'ambiente. In caso di contatto dei detergenti con gli occhi, sciacquareli immediatamente con abbondante acqua e in caso di ingurgito contattare subito un medico.

Apparecchi con un valore delle vibrazioni mano-braccio > 2,5 m/s² (vedi capitolo Specifiche tecniche delle istruzioni per l'uso)

△ PRUDENZA

- Un uso prolungato dell'apparecchio può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Non è possibile stabilire tempi generalizzati d'utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori.
- Predisposizione alla circolazione sanguigna insufficiente (dita spesso fredde e formicolio)
- Bassa temperatura ambiente. Indossare guanti caldi per proteggere le mani.
- Se l'oggetto viene afferrato troppo saldamente la circolazione sanguigna può essere ostacolata.
- Un funzionamento interrotto da pause è meglio di un funzionamento continuo.

Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo dell'apparecchio o se i sintomi si verificano ripetutamente, p. es. formicolio e dita fredde.

Apparecchi con pneumatici ad aria

△ PRUDENZA • Per gli apparecchi con cerchioni avvitati: Accertarsi che tutte le viti del cerchione siano ben fissate prima di regolare la pressione dei pneumatici. • Accertarsi che il riduttore di pressione nel compressore sia correttamente regolato prima di rego-

lare la pressione dei pneumatici. • Non superare mai la pressione massima consentita dei pneumatici. Leggere la pressione dei pneumatici sulla gomma ed eventualmente sul cerchione. Se i valori sono differenti è necessario rispettare il valore più basso.

Apparecchi ad acqua calda e con motore a benzina, apparecchi con motore a combustione

△ PERICOLO • Un carburante non adatto può provocare un'esplosione. Utilizzare solo il carburante indicato nelle istruzioni per l'uso.

△ AVVERTIMENTO • I gas di scarico sono tossici. Non respirare i gas di scarico. Durante il funzionamento dell'apparecchio in interni, accertarsi che vi sia una ventilazione sufficiente e che i gas di scarico vengano asportati. • Durante il rifornimento, accertarsi che il carburante non venga a contatto con superfici calde.

△ PRUDENZA • Pericolo di ustioni. Non piegarsi e non poggiare le mani sull'apertura dei gas di scarico. Durante il funzionamento non toccare la caldaia. • Non ostruire mai le aperture dei gas di scarico. • Accertarsi che vicino alle prese d'aria non si verifichino emissioni di gas di scarico. • Osservare le avvertenze di sicurezza per gli apparecchi con motori a benzina riportate nelle istruzioni per l'uso.

Cura e manutenzione

△ AVVERTIMENTO • Prima di operazioni di pulizia, manutenzione e sostituzione di componenti, spegnere l'apparecchio e, se l'apparecchio funziona collegato alla rete, scollarlo dalla presa. • Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'apparecchio e accessori, epressurizzare il sistema d'alta pressione.

△ PRUDENZA • Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza autorizzati o da personale esperto in questo settore che abbia familiarità con tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

ATTENZIONE • Eseguire i controlli di sicurezza per gli apparecchi mobili ad uso professionale previsti dalle norme locali • Corto circuiti o altri danni. Non pulire l'apparecchio con un getto d'acqua o un getto d'acqua ad alta pressione. • Non utilizzate acetone, acidi non diluiti né solventi, perché essi danneggiano i materiali utilizzati sull'apparecchio.

Accessori e ricambi

△ PRUDENZA • Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio. • Per evitare rischi, far eseguire la riparazione e l'installazione di parti di ricambio unicamente al servizio clienti autorizzato.

Trasporto

△ PRUDENZA • Spegnere l'apparecchio prima di trasportarlo. Fissare l'apparecchio tenendo conto del peso, vedi capitolo Specifiche tecniche nelle istruzioni per l'uso. • Pericolo di infortuni e lesioni. Durante il trasporto e la conservazione, prestare attenzione al peso dell'apparecchio, vedi capitolo Specifiche tecniche del manuale.

Veiligheidsinstructies Hogedrukreiniger



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze veiligheidsinstructies en de originele gebruiksaanwijzing door. Houd u hieraan. Bewaar beide documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.
- De op het apparaat aangebrachte waarschuwingen en aanwijzingsborden geven belangrijke instructies voor de veilige werking.

Gevarenniveaus

△ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

△ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Persononlijke veiligheidsuitrusting

△ VOORZICHTIG • Draag bij werkzaamheden aan het apparaat geschikte handschoenen.

- Draag gehoorbescherming wanneer in de gebruiksaanwijzing een geluidsdrukniveau van meer dan 80 dB(A) wordt vermeld, zie hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing. • Draag geschikte beschermende kleding en een veiligheidsbril om uzelf tegen opspattend water of vuil te beschermen. • Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnen aerosolen ontstaan. Het inademen van aerosolen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De werkgever is verplicht een risicobeoordeling uit te voeren om, afhankelijk van het te reinigen oppervlak en de omgeving, de vereiste voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van aerosolen te treffen. Ademhalingsmaskers van de klasse FFP 2 of hoger zijn geschikt voor de bescherming tegen waterige aerosolen.

Algemene veiligheidsinstructies

△ GEVAAR • Verstikkingsgevaar. Houd verpakkingenfolie buiten het bereik van kinderen.

- △ WAARSCHUWING • Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften. Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden en let bij het uitvoeren van werkzaamheden met het apparaat op andere personen en met name kinderen. • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een fysieke, sensorische of verstandelijke beperking of een gebrek aan ervaring en/of kennis. • Alleen personen die in de omgang met het apparaat zijn geïnstrueerd of hebben bewezen dat ze het apparaat correct bedienen en uitdrukkelijk de opdracht hebben dit apparaat te gebruiken, mogen het apparaat gebruiken. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het appa-

raat spelen. • Kinderen en jongeren mogen het apparaat niet gebruiken.

- △ VOORZICHTIG • Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid. Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Gevaar voor elektrische schokken

- △ GEVAAR • Sluit apparaten van beschermingsklasse I alleen op correct geaarde stroombronnen aan. • De aangegeven spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de spanning van de stroombron. • Neem de minimale beveiliging van het stopcontact in acht, zie hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing. • Gebruik het apparaat alleen via een aardlekschakelaar (maximaal 30 mA). • Raak stekkers en stopcontacten nooit met vochtige handen aan. • Netstekker en koppeling van een verlengkabel moeten waterdicht zijn en mogen niet in water liggen. De koppeling mag niet op de grond liggen. Gebruik kabeltrommels die ervoor zorgen dat de stopcontacten zich ten minste 60 mm boven de grond bevinden. • Alle stroomgeleidende onderdelen in het werkgebied moeten beschermd zijn tegen waterstralen.

- △ WAARSCHUWING • Sluit het apparaat alleen aan op een elektrische aansluiting die door een elektricien conform IEC 60364-1 is uitgevoerd. • Controleer de stroomkabel met netstekker voor elke gebruik op beschadiging. Gebruik een apparaat met een beschadigde stroomkabel niet. Laat een beschadigde stroomkabel onmiddellijk vervangen door de geautoriseerde klantenservice/elektricien. • Beschadig de stroom- en verlengkabel niet door overrijden, beknelLEN, scheuren en dergelijke. Bescherm de stroomkabel tegen hitte, olie en scherpe randen. • Gebruik alleen de door de fabrikant voorgeschreven stroomleiding; dit geldt ook voor de vervanging van de leiding. Bestelnummer en type, zie Gebruiksaanwijzing. • Ongeschikte elektrische verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik buiten alleen daarvoor toegestane en overeenkomstig gemarkeerde elektrische verlengkabels waarvan de diameter groot genoeg is. • Vervang de koppelingen aan de stroom- of verlengkabel alleen door kabels die dezelfde waterdichtheid en dezelfde mechanische sterkte hebben.

- △ VOORZICHTIG • Schakel het apparaat bij langere pauzes en na gebruik met de hoofdschakelaar/apparaatschakelaar uit en koppel de netstekker los.

- LET OP • Bij inschakelingen treden kortstondig spanningsdalingen op. • Bij ongunstige omstandigheden van het net kunnen andere apparaten hinder opleveren. • Bij een netimpedantie van minder dan 0,15 ohm doen zich waarschijnlijk geen storingen voor.

Wateraansluiting

- △ WAARSCHUWING • Het apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld wanneer de hogedrukslang beschadigd is. Een beschadigde hogedrukslang dient onmiddellijk te worden vervangen. U mag alleen slangen en verbindingen gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen. Bestelnummer, zie Gebruiksaanwijzing. • De Schroefsluiting van alle aansluitslangen moet dicht zijn.

- LET OP • Neem de voorschriften van uw waterbedrijf in acht.

Gebruik

⚠ GEVAAR • Let bij het gebruik van het apparaat in gevarenpunten (bijv. tankstations) op de veiligheidsvoorschriften. • Het apparaat mag niet in explosive bereiken worden gebruikt. • Zuig nooit oplosmiddelen, oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onverdunde zuren op. Hier toe behoren bijv. bezine, verfverdunner of stookolie. De sputnevel is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig. • Beschadigde voertuigbanden/bandventielen zijn levensgevaarlijk. Voertuigbanden/bandventielen kunnen door de hogedrukstraal beschadigd raken en scheuren. Eerste indicatie hiervoor is een kleurverandering van de band. Houd bij de reiniging van voertuigbanden/bandventielen een straalafstand van ten minste 30 cm aan.

⚠ WAARSCHUWING • Gebruik het apparaat niet wanneer zich personen zonder geschikte beschermende kleding in de buurt bevinden. • Bij korte straalbuizen kan uw hand in aanraking komen met de hogedrukstraal. Gebruik de puntstraalsproeier of rotorsproeier nooit met straalbuizen die korter zijn dan 75 cm. • Door de waterstraal die uit de straalbuis treedt, ontstaat een reactiekraak. Door de afgebogen straalbuis wordt een kracht naar boven uitgeoefend. Houd het pistool en de straalbuis goed vast. • Bij gebruik van afgebogen sputininstallaties kunnen de reactie- en torsiekrachten veranderen. • Richt de hogedrukstraal niet op uzelf, bijv. om kleding of schoenen te reinigen. • Richt de hogedrukstraal niet op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of op het apparaat zelf. • Reinig geen voorwerpen die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (zoals asbest). • Controleer het apparaat en toebehoren, zoals hogedrukslang, hogedrukpijp en veiligheidsinrichtingen, voor elk gebruik op correcte toestand en bedrijfsveiligheid. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Vervang beschadigde componenten onmiddellijk. • Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hogedrukslangen, uitrusting en koppelingen.

⚠ VOORZICHTIG • Laat het apparaat nooit zonder toezicht zolang het in gebruik is. • Open de kap niet als de motor draait. • Klem de hendel van het hogedrukpijp tijdens het bedrijf niet vast. • Laat de slangen na het gebruik met heet water afkoelen of gebruik het apparaat gedurende korte tijd met koud water. • Het apparaat moet een vlakke, stevige ondergrond hebben. • Vóór de reiniging moet u een risicobeoordeling van het te reinigen oppervlak uitvoeren om de vereisten voor de veiligheid en gezondheid te bepalen. U moet de hieruit voortvloeiende, noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen.

LET OP • Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C. • Voer de motorreiniging alleen op wasplaatsen met een olieafscheider uit.

Gebruik met reinigingsmiddelen

⚠ VOORZICHTIG • Bewaar reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen. • Neem bij het gebruik van reinigingsmiddelen het veiligheidsgegevensblad van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht, met name de instructies over de persoonlijke veiligheidsuitrusting. • Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde of aanbevolen reinigingsmiddelen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat beïnvloeden. • Gebruik de aanbevolen reinigingsmiddelen

niet in onverdunde vorm. De producten zijn bedrijfsveilig, omdat zij geen zuren, logen of milieuschadelijke stoffen bevatten. Als de reinigingsmiddelen in contact komen met uw ogen, dient u ze onmiddellijk grondig uit te spoelen met water en contact op te nemen met een dokter. Dit geldt ook voor het inslikken van reinigingsmiddelen.

Apparaten met een hand-armvibratiemeter > 2,5 m/s² (zie het hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing)

⚠ VOORZICHTIG

• Langdurig gebruik van het apparaat kan door trillingen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden. Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere invloedsfactoren afhangt:

- Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, tinteling in de vingers)
- Lage omgevingstemperatuur. Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen.
- Belemmering van de doorbloeding door stevig vastpakken.
- Onderbroken gebruik is schadelijker dan door pauzes onderbroken gebruik.

Bij regelmatig, langdurig gebruik van het apparaat en bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers, koude vingers, dient u contact op te nemen met een arts.

Apparaten met luchtbanden

⚠ VOORZICHTIG • Bij apparaten met vastgeschroefde velgen: zorg ervoor dat alle schroeven van de velgen goed vastgedraaid zijn, voordat u de bandendruk instelt. • Zorg ervoor dat de drukregelaar op de compressor goed ingesteld is, voordat u de bandendruk instelt. • Overschrijd nooit de maximaal toegestane bandendruk. U moet de bandendruk op de banden en, indien nodig, aan de velg aflezen. Bij een verschil in de waarden moet u zich aan de kleinere waarde houden.

Warmwatertoestellen en toestellen met benzinemotor, apparaten met verbrandingsmotor

⚠ GEVAAR • Explosiegevaar door onjuiste brandstof. Tank alleen de in de gebruiksaanwijzing vermelde brandstof.

⚠ WAARSCHUWING • Uitlaatgassen zijn giftig. Adem geen uitlaatgassen in. Wanneer het apparaat binnen wordt gebruikt, dient u voor voldoende ventilatie en afvoer van de gassen te zorgen. • Zorg er bij het tanken voor dat op de hete oppervlakken geen brandstof terechtkomt.

⚠ VOORZICHTIG • Verbrandingsgevaar. Buig niet over de opening voor uitlaatgassen heen en steek uw hand er niet in. Raak de verwarmingsketel bij gebruik niet aan. • Sluit de openingen voor uitlaatgassen nooit af. • Zorg ervoor dat in de buurt van luchtinlaten geen uitlaatgasemissies optreden. • Neem de veiligheidsinstructies voor apparaten met een benzinemotor in de gebruiksaanwijzing in acht.

Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING • Voordat de onderdelen worden gereinigd, onderhouden en vervangen, moet u het apparaat uitschakelen en, indien aanwezig, de netstekker eraf trekken. • Maak het hoge-

druksysteem vóór alle werkzaamheden aan het apparaat en toebehoren drukloos.

⚠ VOORZICHTIG • Laat reparaties alleen uitvoeren door erkende klantenservices of experts voor dit gebied die bekend zijn met alle relevante veiligheidsvoorschriften.

LET OP • Houd u volgens de plaatselijk geldende voorschriften aan de veiligheidscontrole voor verplaatsbare, commercieel gebruikte apparaten. • Kortsluitingen of andere schade. Reinig het apparaat niet met een slang of een hogedrukstraal. • Gebruik geen aceton, onverdunde zuren of oplosmiddelen, aangezien deze de aan het apparaat gebruikte materialen aantasten.

Toebehoren en reserveonderdelen

⚠ VOORZICHTIG • Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen die worden aanbevolen door de fabrikant. Origineel toebehooren en originele reserveonderdelen garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat. • Laat reparaties en de inbouw van reserveonderdelen alleen door een erkende klantenservice uitvoeren om gevaren te vermijden.

Vervoer

⚠ VOORZICHTIG • Schakel het apparaat vóór het vervoer uit. Houd bij de bevestiging van het apparaat rekening met het gewicht, zie hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing. • Gevaar voor ongevallen en letsel. Neem bij het transport en de opslag van het apparaat het gewicht van het apparaat in acht, zie het hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing.

Instructies de seguridad Limiadadora de alta presión

 Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea estas instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones. Actúe conforme a estos documentos. Conserve ambos manuales para su uso posterior o para futuros propietarios.

- Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el equipo proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Equipo de protección individual

⚠ PRECAUCIÓN • Al trabajar con el equipo, lleve guantes de protección adecuada. • Lleve protección para oídos si en el manual de instrucciones se indica un nivel de presión acústica superior a 80 dB(A), véase el capítulo Datos técnicos en el manual de instrucciones. • Lleve ropa de seguridad adecuada y unas gafas de protección para protegerse de la suciedad o el agua que salga disparada. • Durante el uso de limpiadoras de alta presión pueden producirse aerosoles. La inhalación de aerosoles puede producir daños para la salud. El empresario está obligado a realizar una evaluación de riesgos para tomar las medidas necesarias de protección contra la inhalación de aerosoles en función de la superficie que se vaya a limpiar y el entorno. Las mascarillas de protección respiratoria de la clase FFP 2 o superior son adecuadas para la protección contra aerosoles líquidos.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ PELIGRO • Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA • Utilice el equipo solo para su uso previsto. Al trabajar con el equipo, tenga en cuenta las condiciones locales y evite causar daños a terceras personas, sobre todo a niños. • El uso del equipo no es apto para personas con capacidades corporales, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y/o conocimiento suficiente. • El equipo solo puede ser utilizado por personas instruidas en su manejo o que hayan demostrado su capacidad para manejarlo y que hayan recibido la orden explícita de usarlo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. • El equipo no debe ser usado por niños o jóvenes.

⚠ PRECAUCIÓN • Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

Peligro de descargas eléctricas

⚠ PELIGRO • Solo conecte los equipos de la clase de protección I a fuentes de corriente con toma a tierra. • La tensión indicada en la placa de características debe coincidir con la tensión de la fuente de corriente. • Tenga en cuenta la protección por fusible mínimo del enchufe, véase el capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones. • Maneje el equipo solo mediante un interruptor de corriente de defecto (máximo 30 mA). • Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas. • El conector de red y el acoplamiento de un conductor de prolongación deben ser impermeables y no pueden tenderse en el agua. El acoplamiento no puede situarse sobre el suelo. Utilice enrolladores de cables que garanticen que las tomas se encuentran a, mínimo, 60 mm sobre el suelo. • Todas las piezas que conducen corriente en la zona de trabajo deben estar protegidas contra chorros de agua.

⚠ ADVERTENCIA • Conecte el equipo únicamente a una conexión eléctrica instalada por un electricista formado conforme a la norma IEC 60364-1.

• Compruebe la presencia de daños en el cable de red con enchufe antes de cada uso. No ponga en funcionamiento un equipo con cables de conexión de red dañados. Encargue inmediatamente la sustitución de un cable de conexión dañado al servicio de atención al cliente autorizado/electricista formado. • No dañe el

conducto de prolongación ni el cable de conexión de red pasando por encima, aplastándolo, arrastrándolo o similares. Proteja el cable de conexión de red frente al calor, el aceite y los cantos afilados. • Utilice únicamente el cable de conexión de red indicado por el fabricante, también al sustituirlo. N.º de referencia y tipo; ver el Manual de instrucciones. • Los conductos de prolongación eléctricos inadecuados pueden ser peligrosos. Al aire libre, utilice únicamente conductos de prolongación eléctricos autorizados e identificados debidamente con la suficiente sección de conductor. • Sustituya los acoplamientos del conductor de prolongación o conexión de red por otros con la misma impermeabilidad y la misma resistencia mecánica.

⚠ PRECAUCIÓN • En caso de pausas prolongadas y tras su uso, apague el equipo en el interruptor principal/interruptor del equipo y desconecte el conductor de red.

CUIDADO • Los procesos de conexión generan caídas breves de tensión. • Si las condiciones de la red no son favorables pueden verse perjudicados otros equipos. • Si la impedancia de la red es inferior a 0,15 ohmios, no se producirán fallos.

Conección de agua

⚠ ADVERTENCIA • No debe poner en funcionamiento el equipo si la manguera de alta presión presenta daños. Sustituya inmediatamente la manguera de alta presión si se encuentra dañada. Solo se deben utilizar manguras y conexiones recomendadas por el fabricante. N.º de referencia; ver el Manual de instrucciones. • La atornilladura de todas las manguras de conexión debe ser estanca.

CUIDADO • Tenga en cuenta las instrucciones de su empresa de suministro de agua.

Servicio

⚠ PELIGRO • A la hora de utilizar el equipo en zonas de peligro (p. ej. gasolineras), tenga en cuenta las correspondientes reglamentaciones de seguridad. • Queda prohibido su uso en entornos explosivos. • Nunca aspire disolventes, líquidos que contenga disolventes ni ácidos no diluidos. Entre ellos, por ejemplo, gasolina, diluyentes o gasóleo para calefacción. La niebla de pulverización es inflamable, explosiva y tóxica. • Las válvulas de neumáticos/neumáticos de vehículos dañados resultan peligrosos. Las válvulas de neumáticos/neumáticos de vehículos pueden reventar o sufrir daños por parte de chorros de alta presión. La decoloración del neumático constituye uno de los primeros síntomas de daños. Durante la limpieza de válvulas de neumáticos/neumáticos de vehículos debe mantener una distancia de, mínimo, 30 cm con el chorro.

⚠ ADVERTENCIA • No utilice el equipo si hay personas en la zona de alcance sin la correspondiente ropa de seguridad. • Si los tubos pulverizadores son demasiado cortos, sus manos pueden entrar en contacto con el chorro de alta presión. No utilice nunca boquillas de chorro o boquillas para rotores con tubos pulverizadores con una longitud inferior a 75 cm. • El chorro de agua que sale del tubo pulverizador genera una fuerza de retroceso. El acodamiento del tubo pulverizador genera una fuerza hacia arriba. Sujete bien la pistola y el tubo pulverizador. • Si utiliza sistemas de pulverizado con acodamiento se pueden modificar las fuerzas de retroceso y rotación. • No dirija el chorro de

alta presión hacia sí mismo, por ejemplo, para limpiar la ropa o el calzado. • No dirija el chorro de alta presión hacia personas, animales, equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio equipo. • No pulverice objetos que contengan sustancias perjudiciales para la salud (p. ej. amianto). • Antes de cada uso, compruebe el buen estado y la seguridad de funcionamiento del equipo y los accesorios, por ejemplo, manguera de alta presión, pistola de alta presión y dispositivos de seguridad. No utilice el equipo en caso de daños. Sustituya inmediatamente los componentes dañados. • Utilice únicamente los acoplamientos, accesorios y manguras de alta presión recomendados por el fabricante.

⚠ PRECAUCIÓN • Nunca deje el equipo sin supervisión durante el servicio. • No abra la cubierta con el motor en marcha. • No fije la palanca de la pistola de alta presión durante el servicio. • Deje que se enfrien las manguras tras el funcionamiento con agua caliente o utilice el equipo brevemente en modo de agua fría. • El equipo debe asentarse sobre una base lisa y estable. • Antes de comenzar la limpieza deberá realizar una evaluación de riesgos de la superficie a limpiar para determinar los requisitos de seguridad y protección de la salud que deberán cumplirse. Deberá tomar las medidas de protección que correspondan.

CUIDADO • No utilice el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C. • Realice la limpieza de motores únicamente en estaciones de lavado con separador de aceite.

Funcionamiento con detergente

⚠ PRECAUCIÓN • Mantenga el detergente fuera del alcance de los niños. • Al emplear detergentes, observe la hoja de datos de seguridad del fabricante, especialmente las indicaciones sobre equipos de protección personal. • Solo utilice detergentes recomendados y suministrados por el fabricante. El uso de otros detergentes o sustancias químicas puede comprometer la seguridad del equipo. • No utilice los detergentes recomendados sin diluir. Los productos son seguros para el servicio, pues no contienen ácidos, lejías o sustancias peligrosas para el medio ambiente. En caso de que el detergente entre en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con abundante agua y, como en el caso de una ingesta accidental, busque asistencia médica.

Equipos con un nivel de vibraciones transmitido al sistema mano-brazo > 2,5 m/s² (véase el capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones)

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado puede producir trastornos circulatorios en las manos relacionados con la vibración. No puede establecerse una duración general válida para el uso de la motosierra porque depende de muchos factores:
 - Predisposición personal a padecer trastornos circulatorios graves (dedos fríos con frecuencia, picor en las manos)
 - Temperatura ambiente baja. Lleve guantes calientes para protegerse las manos.
 - Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre firme.
 - Un funcionamiento continuo resulta más perjudicial que un uso interrumpido con pausas.

En el caso de un uso regular prolongado del equipo y de la aparición repetida de los síntomas (p. ej. picor en las manos, dedos fríos), debe consultar a su médico.

Equipos con neumáticos

⚠ PRECAUCIÓN • En equipos con llantas atornilladas: Asegúrese de que todos los tornillos de las llantas se encuentran bien apretados antes de aplicar la presión completa de los neumáticos. • Asegúrese de que el reductor de presión del compresor esté bien ajustado antes de aplicar la presión completa de los neumáticos. • Nunca supere la presión máxima admisible de los neumáticos. Deberá leer la presión recomendada en los neumáticos y, en caso necesario, en la llanta. Si los valores difieren, deberá utilizar el valor más bajo.

Equipos de agua caliente y con motor de gasolina, equipos con motor de combustión

⚠ PELIGRO • Peligro de explosión en caso de uso del combustible inadecuado. Utilice únicamente el combustible indicado en el manual de instrucciones.

⚠ ADVERTÊNCIA • Los gases de escape son tóxicos. No los inhale. Al utilizar el equipo en espacios cerrados, asegure una ventilación y una evacuación de gases de escape adecuadas. • Al repostar combustible, asegúrese de que el combustible no entre en contacto con ninguna superficie caliente.

⚠ PRECAUCIÓN • Peligro de quemaduras. No se incline sobre la salida de los gases de escape ni introduzca las manos. No toque la caldera durante el funcionamiento del quemador. • No obtire nunca las salidas de los gases de escape. • Asegúrese de mantener libres de emisiones de gases de escape las entradas de aire. • Observe las instrucciones de seguridad relativas a los equipos con motor de gasolina del manual de instrucciones.

Cuidado y mantenimiento

⚠ ADVERTÊNCIA • Antes de realizar la limpieza, el mantenimiento o la sustitución de piezas deberá desconectar el equipo y, en el caso de los equipos con alimentación de red, desconectar el conector de red. • Elimine la presión del sistema de alta presión antes de realizar cualquier trabajo en el equipo o los accesorios.

⚠ PRECAUCIÓN • Solo el servicio de postventa autorizado o el personal especialista familiarizado con todas las reglamentaciones de seguridad pertinentes debe llevar a cabo las reparaciones.

CUIDADO • Observe la revisión de seguridad relativa a los equipos móviles de uso profesional según las normas locales en vigor. • Cortocircuitos u otros daños. No limpie el equipo con mangueras o agua de alta presión. • No utilice acetona, ácidos sin diluir ni disolventes, ya que pueden dañar los materiales utilizados en el equipo.

Accesorios y recambios

⚠ PRECAUCIÓN • Utilice únicamente accesorios y recambios autorizados por el fabricante. Los accesorios y recambios originales garantizan un servicio seguro y sin fallos del equipo. • Las reparaciones y el montaje de los recambios solo debe realizarlos el ser-

vicio de postventa autorizado; de esta forma evitará riesgos.

Transporte

⚠ PRECAUCIÓN • Desconecte el equipo antes de transportarlo. Fije el equipo teniendo en cuenta el peso, ver el capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones. • Riesgo de accidentes y lesiones. Tenga en cuenta el peso del equipo al transportarlo y almacenarlo, véase capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones.

Avisos de segurança Lavadora de alta pressão

  Antes da primeira utilização do aparelho, leia estes avisos de segurança e o manual original. Proceda em conformidade. Conserve ambas as folhas para referência ou utilização futura.

- Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.
- Os sinais e as placas de aviso que se encontram no aparelho dão indicações importantes para um bom funcionamento do aparelho.

Níveis de perigo

⚠ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Equipamento de protecção individual

⚠ CUIDADO • Utilize luvas adequadas durante os trabalhos no aparelho. • Utilize uma protecção auditiva se, no manual de instruções, estiver indicado um nível acústico superior a 80 dB(A), ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções. • Utilize vestuário e óculos de protecção adequados para se proteger dos espirros de água e sujidade. • Podem formar-se aerossós durante a utilização da lavadora de alta pressão. A inalação de aerossós pode causar danos à saúde. O empregador é obrigado a realizar uma avaliação de riscos, de forma a definir, em função das superfícies a limpar e do ambiente, as medidas de protecção necessárias para a prevenção da inalação de aerossós. As máscaras respiratórias de classe FFP 2 ou superior destinam-se à protecção contra aerossós aquosos.

Indicações gerais de segurança

⚠ PERIGO • Perigo de asfixia. Mantenha a película da embalagem afastada das crianças.

⚠ ATENÇÃO • Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais e verifique se existem outras pessoas ao redor, especialmente crianças, durante os trabalhos

com o aparelho. • O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e/ou conhecimentos. • O aparelho apenas deve ser manuseado por pessoas instruídas quanto à sua utilização, ou que tenham demonstrado competência na sua operação e que tenham sido expressamente encarregadas da sua utilização. • Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. • O aparelho não pode ser operado por crianças e jovens.

△ CUIDADO • As unidades de segurança servem para a sua protecção. Nunca altere ou evite as unidades de segurança.

Perigo de choque eléctrico

△ PERIGO • Ligue aparelhos de classe de protecção I apenas a fontes de corrente ligadas à terra adequadas. • A tensão indicada na placa de características tem de coincidir com a tensão da fonte de corrente. • Tenha em atenção a protecção mínima da tomada, ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções. • Opere o aparelho apenas através de um disjuntor de corrente parasita (máximo de 30mA). • Nunca manuseie fichas de rede e tomadas com as mãos húmidas. • A ficha de rede e o acoplamento de uma linha de extensão têm de ser estanques e não podem ficar dentro de água. O acoplamento não pode estar no chão. Utilize tambores de cabo para assegurar que as tomadas se encontram a, pelo menos, 60 mm acima do chão. • Todas as peças sob tensão na área de trabalho devem ser protegidas contra jactos de água.

△ ATENÇÃO • Ligue o aparelho apenas a uma ligação eléctrica estabelecida por um técnico electricista, em conformidade com a IEC 60364-1. • Antes de cada operação, verifique se existem danos no cabo de ligação à rede com ficha de rede. Não operar um aparelho com cabo de ligação à rede danificado. Proceda à substituição imediata de um cabo de ligação à rede danificado junto do serviço de assistência técnica/técnico electricista autorizado. • Não danifique o cabo de ligação à rede e a linha de extensão passando por cima, esmagando, arrastando ou semelhante. Proteja o cabo de ligação à rede contra o calor, óleo e cantos afiados. • Utilize apenas um cabo de ligação à rede prescrito pelo fabricante. Tal aplica-se também à substituição da linha. Para o número de encomenda e modelos, ver Manual de instruções. • Linhas de tensão eléctricas inadequadas podem ser perigosas. Ao ar livre utilize apenas linhas de extensão eléctricas autorizadas e devidamente assinaladas com uma secção de linha suficiente. • Substitua os acoplamientos dos cabos de ligação à rede ou linhas de extensão apenas por outros com densidade da água e resistência mecânica equivalentes.

△ CUIDADO • Desligue o aparelho no interruptor principal/interruptor do aparelho durante pausas mais longas na operação e desligue a ficha de rede.

ADVERTÊNCIA • Os arranques produzem breves reduções de tensão. • Com condições de rede adversas, podem ocorrer danos noutras aparelhos. • Não se prevêem avarias com impedância eléctrica inferior a 0,15 ohm.

Ligação de água

△ ATENÇÃO • Não deve colocar o aparelho em funcionamento se a mangueira de alta pressão

estiver danificada. Substitua de imediato a mangueira de alta pressão danificada. Deve apenas utilizar mangueiras e uniões recomendadas pelo fabricante. Para o número de encomenda, ver Manual de instruções. • A união roscada deve estar estanque em todas as mangueiras de ligação.

ADVERTÊNCIA • Respeite as prescrições da sua empresa de abastecimento de água.

Operação

△ PERIGO • Observe as respetivas prescrições de segurança ao utilizar o aparelho em áreas de perigo (por ex., estações de serviço). • Proibida a operação em zonas com perigo de explosão. • Nunca aspire diluentes, líquidos que contenham diluentes ou ácidos não diluídos. Tal inclui, p. ex., gasolina, diluente de tinta ou gasóleo de aquecimento. A névoa de pulverização é facilmente inflamável, explosiva e tóxica. • Pneumáticos do veículo/válvulas dos pneus danificados constuem perigo de vida. Os pneumáticos do veículo/válvulas dos pneus podem ser danificados pelo jacto de alta pressão e podem rebentar. O primeiro sinal é a descoloração dos pneus. Mantenha uma distância do jacto de, pelo menos, 30 cm durante a limpeza dos pneumáticos do veículo/válvulas dos pneus.

△ ATENÇÃO • Não utilize o aparelho se ao alcance se encontrarem pessoas sem o vestuário de protecção devido. • Com lanças pequenas, a sua mão pode entrar em contacto com o jacto de alta pressão. Nunca utilize o bico de jacto pontual ou o bico rotativo com lanças de comprimento inferior a 75 cm. • Ocorre um recuo devido ao jacto de água que sai da lança. A lança angulada faz com que haja uma força no sentido ascendente. Segure na pistola e na lança com firmeza. • Em caso de utilização de pulverizadores angulados, o recuo e a torção podem alterar-se. • Não direccione o jacto de alta pressão para si próprio, p. ex., para limpar roupa ou calçado. • Não direccione o jacto de alta pressão para pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou para o próprio aparelho. • Não pulverize objectos que contenham substâncias perigosas para a saúde (p. ex., amianto). • Verifique o estado correcto e a segurança operacional do aparelho e dos acessórios, como p. ex., a mangueira de alta pressão, a pistola de alta pressão e as unidades de segurança, antes de cada operação. Não utilize o aparelho se existirem danos. Substitua de imediato os componentes danificados. • Utilize apenas mangueiras de alta pressão, comandos e acoplamientos recomendados pelo fabricante.

△ CUIDADO • Nunca deixe o aparelho sem supervisão, enquanto este estiver em operação. • Não abra a cobertura com o motor em funcionamento. • Não prenda a alavanca da pistola de alta pressão durante a operação. • Deixe as mangueiras arrefecer depois da operação de água quente ou, então, opere o aparelho temporariamente com água fria. • O aparelho precisa de ter uma base plana e estável. • Deve fazer uma avaliação dos riscos associados à superfície a ser limpa antes de efectuar a limpeza, de forma a determinar os requisitos necessários para protecção da saúde e da segurança. Deve tomar as medidas de protecção necessárias devidas.

ADVERTÊNCIA • Não operar o aparelho com temperaturas abaixo dos 0 °C. • Efectue a limpeza do motor apenas em estações de lavagem com separador de óleo.

Operação com produto de limpeza

⚠ CUIDADO • Mantenha o produto de limpeza fora do alcance das crianças. • Durante a utilização do produto de limpeza, tenha em atenção a ficha técnica de segurança do fabricante desse mesmo produto, especialmente os avisos relativos ao equipamento de proteção individual. • Utilize apenas produtos de limpeza fornecidos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de outros produtos de limpeza ou químicos pode comprometer a segurança do aparelho. • Não utilize o produto de limpeza recomendado sem o mesmo estar diluído. Os produtos são de operação segura, uma vez que não contêm ácidos, soluções alcalinas ou substâncias prejudiciais para o ambiente. Caso o produto de limpeza entre em contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com água e vá logo ao médico, tal como deve fazer caso engula o produto.

Aparelhos com um valor de vibração de mão/braço > 2,5 m/s² (ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções)

⚠ CUIDADO

- Uma utilização prolongada do aparelho pode levar a perturbações vasculares nas mãos, devido à vibração. Não é possível estabelecer uma duração de utilização genericamente aplicável, pois isso depende de vários factores:
- Predisposição individual para problemas de circulação (dedos frequentemente frios ou dormentes)
- Temperatura ambiente baixa. Use luvas quentes para proteger as mãos.
- Circulação limitada devido à força feita a agarrar.
- Uma operação ininterrupta é mais prejudicial do que uma operação interrompida por pausas. Em caso de utilização regular e prolongada do aparelho e, perante a repetição de sintomas como, p. ex., dormência dos dedos ou dedos frios, deve consultar um médico.

Aparelhos com pneumáticos

⚠ CUIDADO • No caso de aparelhos com jantes aparafusadas: Certifique-se de que todos os parafusos da jante estão bem apertados antes de ajustar a pressão para os pneus. • Certifique-se de que o redutor da pressão está correctamente ajustado no compressor antes de ajustar a pressão para os pneus. • Nunca excede a pressão máxima permitida para os pneus. Deve ler a pressão para os pneus nos pneus e, se necessário, na jante. Em caso de valores diferentes, deve respeitar o valor mais baixo.

Aparelhos de água quente e com motor a gasolina, aparelhos com motor de combustão

⚠ PERIGO • Perigo de explosão resultante de depósito de combustível inadequado. Encha apenas o depósito de combustível indicado no manual de instruções.

⚠ ATENÇÃO • Os gases de escape são tóxicos. Não inale os gases de escape. Em caso de operação do aparelho em espaços fechados, certifique-se de que a ventilação é suficiente e de que os gases de escape são evacuados. • Ao encher, certifique-se de que os depósitos de combustível não ficam em contacto com superfícies quentes.

⚠ CUIDADO • Perigo de combustão. Não se debruce sobre a abertura dos gases de escape e não toque na mesma. Não toque na caldeira durante o

funcionamento com queimador. • Nunca feche as aberturas dos gases de escape. • Certifique-se de que não ocorrem emissões de gás de escape perto das entradas de ar. • Respeite os avisos de segurança para aparelhos com motor a gasolina contidos no manual de instruções.

Conservação e manutenção

⚠ ATENÇÃO • Deve desligar o aparelho antes de efectuar a limpeza, manutenção e substituição de peças e, no caso de aparelhos operados com alimentação por rede, deve retirar a ficha de rede. • Despresurze o sistema de alta pressão antes de efectuar qualquer trabalho no aparelho e acessórios.

⚠ CUIDADO • As reparações devem apenas ser feitas pela assistência técnica autorizada ou por técnicos desta área, que estão familiarizados com todas as prescrições de segurança relevantes.

ADVERTÊNCIA • Tenha em atenção o controlo de segurança para aparelhos portáteis utilizados para fins comerciais de acordo com as prescrições locais em vigor. • Curtos-circuitos ou outros danos. Não limpe o aparelho com o facto de mangueira ou de água de alta pressão. • Não utilize acetona, ácidos não diluídos ou diluentes, pois estes corroem os materiais utilizados no aparelho.

Acessórios e peças sobressalentes

⚠ CUIDADO • Utilize acessórios e peças sobressalentes disponibilizadas pelo fabricante. Ao utilizar acessórios e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho. • Para evitar perigos, as reparações e a montagem de peças sobressalentes devem ser realizadas apenas pelo serviço de assistência técnica autorizado.

Transporte

⚠ CUIDADO • Desligue o aparelho antes do transporte. Fixe o aparelho tendo em consideração o seu peso, ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções. • Perigo de acidente e de lesões. Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento, ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções.

Sikkerhedshenvisninger Højtryksrenser



Læs disse sikkerhedshenvisninger og den originale driftsvejledning, inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i henhold til disse. Opbevar de to hæfter til senere brug eller til senere ejere.

- Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.
- Advarsels- og henvisningsskilte på maskinen giver vigtige henvisninger for en ufarlig drift.

Faregrader

⚠ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Personligt beskyttelsesudstyr

⚠ FORSIGTIG • Anvend egnede handsker ved arbejde på apparatet. • Anvend et høreværn, hvis der i driftsvejledningen er angivet et lydtryksniveau over 80 dB(A), se kapitlet Tekniske data i driftsvejledningen.

• Anvend egnet beskyttelsesøj og beskyttelsesbriller til beskyttelse mod tilbagesprøjtende vand eller snavs.

• Under brugen af højtryksrensere kan der opstå aerosoler. Indåndingen af aerosoler kan medføre helbreds-skader. Arbejdsgiveren er forpligtet til at foretage en farevurdering for at fastsætte de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod indåndning af aerosoler afhængigt af den overflade og de omgivelser, der skal rengøres. Åndedrætsværn i klasse FFP 2 eller højere eriger sig til beskyttelse mod vandige aerosoler.

Generelle sikkerhedsanvisninger

⚠ FARE • Kvælningsfare. Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde.

⚠ ADVARSEL • Anvend kun apparatet bestemmelsesmæssigt. Tag hensyn til de lokale forhold, og vær ved arbejde med apparatet opmærksom på uvedkommende, specielt børn. • Dette apparat er ikke beregnet til at skulle anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller mangel på viden. • Maskinen må kun betjenes af personer, der er blevet undervist i håndtering af maskinen, eller som har bevist deres evner til at betjene maskinen og udtrykkeligt har fået anvendelsen heraf til opgave. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Børn og unge må ikke anvende maskinen.

⚠ FORSIGTIG • Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres.

Fare for elektrisk stød

⚠ FARE • Tilslut kun apparater i beskyttelseskasse I ved korrekt jordede strømkilder.

• Spændingsangivelsen på typeskillet skal stemme overens med strømkildens spænding. • Vær opmærksom på stikkontakten min. sikring, se kapitlet Tekniske data i driftsvejledningen. • Anvend kun apparatet via et HFI-relæ/FI-relæ (maks. 30 mA). • Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. • Netstik og kobling for en forlængerledning skal være vandtætte og må ikke ligge i vandet. Koblingen må ikke ligge på gulvet. Anvend kabeltromler, der sikrer, at stikdåseerne befinder sig mindst 60 mm over gulvet. • Alle strømførende dele i arbejdsmrådet skal være beskyttet mod vandrærlor.

⚠ ADVARSEL • Maskinen må kun kobles til strømforbindelser, der er udført af en faguddannet elinstallatør i overensstemmelse med IEC 60364-1. • Kontroller nettilslutningsledningen med netstik for skader inden hver drift. Tag ikke et apparat i drift med beskadiget nettilslutningsledning. Lad straks en beskadiget nettilslutningsledning udskifte af den autoriserede kundeservice / elinstallatør. • Ødelæg eller beskadig ik-

ke nettilslutnings- eller forlængerledningen ved at køre over den, klemme den, rykke i den eller lignende. Beskyt nettilslutningsledningen mod varme, olie og skarpe kanter. • Anvend kun den nettilslutningsledning, der foreskrives af producenten, dette gælder også ved udskiftning af ledningen. Bestillingsnr. og type se Driftsvejledningen. • Uegnede elektriske forlængerledninger kan være farlige. Anvend derfor kun de godkendte og tilsvarende mærkede elektriske forlængerledninger med det tilstrækkelige ledningsstørrelse udendørs. • Udskift udelukkende koblinger på nettilslutnings- eller forlængerledningen med koblinger, der har den samme vandtæthed og samme mekaniske fasthed.

⚠ FORSIGTIG • Sluk apparatet på hovedafbryderen / apparatkontakten ved længere driftspausar og efter brug, og træk netstikket ud.

BEMÆRK • Tilkoblingsprocesser producerer kortvarige spændingsfalder. • Ved ugunstige netbetingelser kan der optræde påvirkninger på andre apparater.

• Ved en netimpedans under 0,15 ohm kan der ikke forventes forstyrrelejer.

Vandtilslutning

⚠ ADVARSEL • Apparatet må ikke tages i drift, hvis højtryksslangen er beskadiget. Udskift straks en beskadiget højtryksslang. Der må kun anvendes slanger og forbindelser, der anbefales af producenten. Bestillingsnr. se Driftsvejledningen.

• Forskrivingen for alle tilslutningsslanger skal være tæt.

BEMÆRK • Overhold bestemmelserne fra vandforsyningsvirksomheden.

Drift

⚠ FARE • Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne ved anvendelse af apparatet i farezonen (f.eks. tankstationer). • Driften i eksplorationsfarlige områder er forbudt. • Opsug aldrig oplosningsmidler, væsker der indeholder oplosningsmidler eller ufortyndede syrer. Hertil hører f.eks. benzin, fortynner eller brændselolie. Sprøjtestanden er letantændelig, eksplosiv og giftig. • Beskadigede køretøjsdæk / dækventiler er livsfarlige. Køretøjsdæk / dækventiler kan ødelægges af højtryksstrålen og eksplodere. Et første tegn på dette er en misfarvning af dækket. Overhold en afstand på mindst 30 cm til strålen ved rengøring af køretøjsdæk / dækventiler.

⚠ ADVARSEL • Anvend ikke apparatet, hvis der befinner sig personer uden passende beskyttelsesøj inden for rækkevidde. • Ved korte strålerør kan hånden komme i berøring med højtryksstrålen. Anvend aldrig punktstråledysen eller rotordysen med strålerør, der er kortere end 75 cm. • På grund af den vandstråle, der kommer ud af strålerøret, opstår der en tilbage-slagskraft. På grund af det vinklede strålerør virker kraften opad. Hold godt fast i pistolen og strålerøret. • Hvis der anvendes vinklede sprøjteanordninger kan tilbage-slags- og fordreningskraeftene ændre sig. • Ret ikke højtryksstrålen ind mod dig selv, f.eks. for at rengøre tøj eller sko. • Ret ikke højtryksstrålen mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod selve apparatet.

• Sprøjt ikke på genstande, der indeholder sundheds-skadelige stoffer (f.eks. asbest). • Kontroller apparatet og tilbehøret, som f.eks. højtryksslang, højtrykspistol og sikkerhedsanordninger, inden hver brug for korrekt tilstand og driftssikkerhed. Anvend ikke apparatet, hvis

det er beskadiget. Udsift straks beskadigede komponenter. • Anvend kun de højtryksslanger, armaturer og koblinger, der anbefales af producenten.

△ FORSIGTIG • Lad aldrig apparatet være uden opsyn, så længe det er i drift. • Åbn ikke kappen ved aktiveret motor. • Fastklem ikke højtrykpistolen greb under drift. • Lad slangerne afkole efter varmtvands drift eller anvend apparatet kort i koldtvands drift. • Apparatet skal have et øjenvært, stabilt underlag. • Du skal inden rengøring foretage en risikovurdering af den overflade, der skal rengøres, for at finde frem til kravene til beskyttelse af sikkerhed og sundhed. Du skal træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

BEMÆRK • Anvend ikke apparatet ved temperaturer under 0 °C. • Gennemfør kun rengøringen af motoren på vaskepladser med olieudskiller.

Drift med rengøringsmidler

△ FORSIGTIG • Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn. • Overhold ved anvendelse af rengøringsmidler sikkerhedsdatabladet fra rengøringsmiddelproducenten, specielt henvisninger til personligt beskyttelsesudstyr. • Anvend kun de rengøringsmidler, der leveres og anbefales af producenten. Anvendelsen af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke apparatets sikkerhed. • Anvend ikke rengøringsmidlerne ufortyndet. Produkterne er driftssikre, da de ikke indeholder syrer, lud eller miljøskadelige stoffer. Hvis der kommer rengøringsmiddel i øjnene, skylles disse straks grundigt med vand og der ropsøgs straks en læge, også ved synkning af rengøringsmidler.

Apparater med en hånd-arm vibrationsværdi > 2,5 m/s² (se kapitlet **Tekniske data i driftsvejledningen**)

△ FORSIGTIG

• Hvis apparatet anvendes i længere tid, kan blodgennemstrømmingen i hænderne nedsættes på grund af vibrationer. Der findes ingen generelt gældende anvendelsestid, idet denne afhænger af flere faktorer:

- Personlig tendens til dårligt blodomløb (ofte kolde fingre, fingerkløe)
- Lav omgivelsestemperaturer. Bær varme handsker for at beskytte hænderne.
- Dårlig blodgennemstrømning, fordi der holdes godt fast.
- Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end hvis der holdes pauser.
Kontakt lægen, hvis symptomerne, f.eks. fingerkløe, kolde fingre, optræder gentagne gange ved regelmæssig, længerevarende anvendelse af apparatet.

Apparater med luftdæk

△ FORSIGTIG • Ved apparater med sammenkruede følge: Kontroller, at alle fælgens skruer er spændt godt, inden dæktrykket indstilles. • Kontroller, at trykreduktionsventilen på kompressoren er indstillet korrekt, inden dæktrykket indstilles. • Overskrid aldrig det maksimalt tilladte dæktryk. Dæktrykket aflæses på dækket og på fælgen. Ved forskellige værdier overholder den laveste værdi.

Varmtvands- og benzinmotordrevne maskiner, maskiner med forbrændingsmotor

△ FARE • Eksplosionsfare på grund af uegnet brændstof. Tank kun det brændstof, der er angivet i driftsvejledningen.

△ ADVARSEL • Udstødningsgasser er giftige. Indånd ikke udstødningsgasser. Sørg for tilstrækkelig ventilation og bortledning af udstødningsgasserne ved drift af apparatet i rum. • Sørg for, at der ikke kommer brændstof på varme overflader ved tankning.

△ FORSIGTIG • Fare for forbrændinger. Bojd dig ikke hen over udstødningsgasabnæringen og sæt ikke hænderne derind. Rør ikke over varmekeden ved brænderdrift. • Luk aldrig udstødningsgasabnæringerne. • Sørg for, at der i nærheden af luftindtag ikke optræder udstødningsgasemissioner. • Overhold sikkerhedsvisningerne for benzinmotoriske apparater i driftsvejledningen.

Pleje og vedligeholdelse

△ ADVARSEL • Inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af dele skal apparatet frakobles, og ved netdrevne apparater skal netstikket trækkes ud. • Gør højtrykssystemet trykluft inden alt arbejde på apparatet.

△ FORSIGTIG • Istandsættelser må kun genforenes af godkendte kundeservicesteder eller af faglært personale inden for dette område, som er fortrolig med alle de relevante sikkerhedsforskrifter.

BEMÆRK • Overhold sikkerhedskontrollen for alle transportable apparater til erhvervsmæssig brug iht. de lokalt gældende forskrifter • Kortslutninger eller andre skader. Apparatet må ikke rengøres med slange- eller højtryksvandsstråle. • Anvend hverken acetone, ufortyndede syrer eller oplysningsmidler, da de angriber de materialer, der anvendes på apparatet.

Tilbehør og reservedele

△ FORSIGTIG • Anvend kun tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originalt tilbehør og originale reservedele er en garanti for en sikker og fejlfri drift af apparatet. • Reparationer og montering af reservedele skal gennemføres af godkendte kundeservicesteder, dermed undgås farer.

Transport

△ FORSIGTIG • Sluk apparatet inden transport. Fastgør apparatet under hensyntagen til vægten, se kapitlet **Tekniske data i driftsvejledningen**.

• Fare for ulykker og kvaestelser. Vær opmærksom på apparatets vægt ved transport og opbevaring, se kapitlet **Tekniske data i driftsvejledningen**.

Sikkerhetsanvisninger Højtryksspyoler

 Les disse sikkerhetsinstrukturene og oversættelserne af den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang. Følg anvisningene. Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

- Tillegg til instrukturene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebyggning av ulykker.
- Varsels- og henvisningsskilt som er plassert på apparatet, gir viktige henvisninger om sikker drift.

Risikonivå

△ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Personlig verneutstyr

⚠ **FORSIKTIG** • Bruk egnede hansker når du arbeider med apparatet. • Bruk hørselsvern hvis det er angitt et støy nivå på over 80 dB(A) i brukerveiledningen, se kapittel Tekniske spesifikasjoner i brukerveiledningen. • Bruk egen verneutstyr og vernebriller for å beskytte deg mot vannsprut eller smuss. • Det kan oppstå aerosoler når du bruker høytrykkssprøyler. Innånding av aerosoler kan føre til helsekader. Arbeidsgiver er forpliktet til å foreta en risikovurdering for å fastslå de nødvendige beskyttelsestiltakene mot innånding av aerosoler avhengig av overflaten som skal rengjøres og omgivelsene. Åndedrettsmasker i klassen FFP 2 eller høyere er egnet til beskyttelse mot vannaktige aerosoler.

Generelle sikkerhetsinstrukser

⚠ **FARE** • Fare for kvelning. Hold innpakningsfolien vekke fra barn.

⚠ **ADVARSEL** • Bruk apparatet slik det er tiltenkt. Ta hensyn til lokale omstendigheter og vær obs. på tredjeperson, særlig barn når du arbeider med apparatet. • Apparatet skal ikke brukes av personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller personer som mangler erfaring og / kunnskap. • Apparatet skal bare brukes av personer som har fått oppleiring i bruk av apparatet eller kan dokumentere evner til bruk, og som uttrykkelig har fått i oppdrag å bruke apparatet. • Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Barn og ungdom må ikke bruke apparatet.

⚠ **FORSIKTIG** • Sikkerhetsinnretningen er til din egen beskyttelse. Sikkerhetsinnretningene må aldri endres eller omgås.

Far for elektrisk støt

⚠ **FARE** • Apparater i beskyttelseskasse I skal kun kobles forskriftsmessig til jordede strømkilder.

• Den angitte spenningen på typeskillet må stemme overens med spenningen i strømkilden. • Ta hensyn til minimum sikring i stikkontakten, se kapittel Tekniske spesifikasjoner i brukerveiledningen. • Apparatet skal kun drives med jordfeilbryter (maksimalt 30 mA). • Ta aldri i stopselet eller stikkontakten med våte hender. • Stikkontakt og kobling på forlengelsesledning må være vanntett og ikke ligge i vann. Koblingen må ikke ligge på bakken. Bruk kabeltromsler som garanterer at stikkontakten er minst 60 mm over bakken. • Alle strømførende deler i arbeidsområdet må være beskyttet mot vannsprut.

⚠ **ADVARSEL** • Anlegget må kun kobles til strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364-1. • Kontroller tilkoblingsledningen med stopsel for skader før hver gangs bruk. Et apparat med skadet tilkoblingsledning må aldri settes i drift. La

straks autorisert kundeservice / elektriker skifte ut tilkoblingsledningen. • Ikke skad tilkoblings- og forlengelsesledningen ved å kjøre over den, eller klemme, og trekke i den. Beskytt tilkoblingsledningen mot varme, olje og skarpe kanter. • Bruk kun den strømledningen som er angitt av produsenten, det gjelder også ved erstattning av ledningen. Ordrenr. og type, se brukerveiledningen. • Uegnede elektriske skjøteleddninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anvendes elektriske skjøteleddninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstversnitt. • Koblingene på strøm- eller skjøteleddningen skal kun erstattes av koblinger med samme vannrettethet og lik mekanisk fasthet.

⚠ **FORSIKTIG** • Slå apparatet av på hovedbryteren / apparatbryteren og trekk ut stopselet etter lengre pauser i drift og etter bruk av apparatet.

OBS • Innkoblingsprosessene genererer kortsiktige spenningsredusjoner. • Under ugunstige spenningsbetingelser kan det påvirke andre apparater. • Ved nettempedans lavere enn 0,15 Ohm ventes det ingen forstyrrelser.

Vanntilkobling

⚠ **ADVARSEL** • Apparatet må ikke tas i bruk hvis høytrykkslangen er skadet. En skadet høytrykkslange må skiftes ut omgående. Det skal kun brukes slanger og koblinger som anbefales av produsenten. Ordrenr. se brukerveiledningen. • Skruforebindelser til alle tilkoblingsslangene må være tette.

OBS • Følg lokale forskrifter fra ditt vannverk.

Bruk

⚠ **FARE** • Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter ved bruk av apparatet på farlige steder (f.eks. bensinstasjoner etc.). • Det er forbudt å bruke apparatet i eksplosjonsfarlige områder. • Sug aldri opp løsemidler, løsemiddelholdige væsker og uførtynnede syrer. Dette gjelder f.eks. bensin, fortynner og brenselolje. Spøytetåke er sterkt antennelig, eksplosiv og giftig. • Skadde bildike / dekkventiler er livsfarlig. Bildekk / dekkventiler kan bli skadd av høytrykksstrålen og sprekke. Første tegn på dette er misfarget dekk. Ved rengjøring må det holdes minst 30 cm stråleavstand til dekket / dekkvenilen.

⚠ **ADVARSEL** • Ikke bruk apparatet dersom det befinner seg personer uten vernekjær innen rekkevidde. • Ved bruk av korte stålør kan hånden komme i kontakt med høytrykksstrålen. Bruk aldri nåledyse eller rotordyse med stålør som er kortere enn 75 cm. • Det oppstår en rekyl grunnet vannstrålen som kommer ut av stålørret. En kraft virker oppover gjennom det vinklede stråleroret. Hold godt fast i pistolen og stålørret. • Ved bruk av vinklede sprayeinretninger kan rekylene og vridningskretene endre seg. • Ikke rett høytrykksstrålen mot deg selv, f.eks. For å rengjøre klær eller sko. • Ikke rett høytrykksstrålen mot personer, dyr, aktiv elektrisk utrustning eller mot selske apparatet. • Ikke spyl gjenstander som inneholder helsefarlige stoffer (f.eks. asbest). • For hver gangs bruk må du kontrollere at apparat og tilbehør, som f.eks. Høytrykkslangen, høytrykkspistolen og sikkerhetsinnretningene er i forskriftsmessig stand og er driftssikker. Ikke bruk apparatet ved skade. Skadde komponenter skal straks skiftes ut. • Bruk kun høytrykkslager, armaturer og koblinger som produsenter anbefaler.

⚠ FORSIKTIG • Apparatet må ikke være uten tilsyn når det er i drift. • Apne ikke panseret når motoren går. • Ikke klem fast spaken til høytrykspistolen under bruk. • La slangene avkjøles etter varmtvannsdrift eller kjør apparatet kort med kaldt vann. • Apparatet må ha et jevnt og solid underlag. • Du må foreta en risikovurdering for overflatene som skal rengjøres før rengjøringen tar til, for å registrere kravene til sikkerhet og helsevern. Tilsvarende nødvendige beskyttelsetilslak må iverksettes.

OBS • Apparatet skal ikke drives ved temperaturen under 0 °C. • Motorrensing må kun utføres på vaskeplasser med oljeutskiller.

Drift med rengjøringsmiddel

⚠ FORSIKTIG • Rengjøringsmidler oppbevares ut tilgjengelig for barn. • Ved bruk av rengjøringsmidler må du ta hensyn til sikkerhetsbladet fra produsenten av rengjøringsmiddelet, særlig informasjonen om personlig verneutstyr. • Bruk kun rengjøringsmidler som anbefales av produsenten. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan innskrenke apparatets sikkerhet. • Ikke bruk det anbefalte rengjøringsmiddelet ufortynnet. Produkten er driftssikre i og med at de ikke inneholder syrer, baser eller miljøskadelige stoffer. Hvis rengjøringsmidlene skulle havne i øynene, må du skylle umiddelbart og grundig med vann og umiddelbart oppsøke lege. Dette gjelder også ved inntak av rengjøringsmidler.

Apparater med hånd-arm vibrasjonsverdi > 2,5 m/s² (se kapittel Tekniske data i driftsveileddingen)

⚠ FORSIKTIG

- Dersom apparatet brukes lenger kan det oppstå problemer med blodomlopet i hendene pga. vibrasjone. En generell brukstid kan ikke fastsettes, da denne er avhengig av flere faktorer:
- Personlig anlegg til dørlig blodomlopp (stadic kalde fingre, kribling i fingrene).
- Lav omgivelses temperatur. Bruk varme hansker for å beskytte hendene.
- For fast grep reduserer sirkulasjonen.
- Uavbrutt arbeid er mer ugunstig enn arbeid med innlagte pauser.

Ved regelmessig, vedvarende bruk av apparatet og gjentatt forekomst av symptommene, som veks. Kribling i fingrene, bør du oppsøke lege.

Apparater med luftdekke

⚠ FORSIKTIG • For apparater med skrudd felger: Sørg for at alle skruene på følgeren er trukket godt til før du stiller inn dekktrykket. • Sørg for at trykkfominsker på kompressoren er stilt riktig inn før du stiller inn dekktrykket. • Overskrid aldri maks. tillatt dekktrykk. Les av dekktrykket på dekkene og ev. på følgene. Hvis verdiene er forskjellige, må du overholde den minste verdien.

Varmtvanns- og bensinmotorapparater, apparater med forbrenningsmotor

⚠ FARE • Eksplsjonsfare grunnet uegnet drivstoff. Fyll kun på med det drivstoffet som er oppgitt i brukerveileddingen.

⚠ ADVARSEL • Avgasser er giftige. Ikke pust inn noen avgasser. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og bortføring av avgasser ved drift av apparatet inne i rom.

• Sørg for at det ikke kommer noe drivstoff på varme overflater når du fyller tanken.

⚠ FORSIKTIG • Forbrenningsfare. Ikke bøy deg over avgassåpningen og ikke grip inn i den. Ikke berør fyringskjelen ved brennerdrift. • Lukk aldri avgassåpningene. • Sørg for at det ikke oppstår noen avgassemisjon i nærheten av luftinnntak. • Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen for apparater med bensinmotor i brukerveileddingen.

Stell og vedlikehold

⚠ ADVARSEL • Før rengjøring, vedlikehold og utskifting av deler må apparatet slås av, og hvis apparatet drives med strøm, må stopselet trekkes ut.

• Trykklast høytrykksystemet før alt arbeid på apparatet og tilbehøret.

⚠ FORSIKTIG • Reparasjoner skal kun utføres av godkjente kundeservice-steder eller fagfolk på dette området, som er kjent med alle relevante sikkerhetsforskrifter.

OBS • Ta hensyn til sikkerhetskontrollen for lokalt brukt kommersielt utstyr i samsvar med lokale bestemmelser. • Kortslutninger eller andre skader. Ikke rengjør apparatet med slange- eller høytrykksvannstråle. • Ikke bruk aceton, ufortynnede syrer eller løsemidler fordi det angriper materialene på apparatet.

Tilbehør og reservedeler

⚠ FORSIKTIG • Bruk kun tilbehør og reservedeler som produsenten har frigitt. Originalt tilbehør og originalreservedeler gir garanti for sikker drift av apparatet uten funksjonsfeil. • Reparasjoner og montering av reservedeler må kun utføres av godkjent kundeservice. På den måten unngår du farer.

Transport

⚠ FORSIKTIG • Slå av apparatet før transport. Fest apparatet og ta hensyn til vekten, se kapittel Tekniske spesifikasjoner i brukerveileddingen.

• Fare for ulykke og skade. Ta hensyn til apparatets vekt ved transport og lagring, se kapittel Tekniske data i driftsveileddingen.

Säkerhetsinformation Högtryckstvätt

 Läs igenom den här säkerhetsinformationen och originalbruksanvisningen innan du använder maskinen för första gången. Följ alla anvisningar. Spara båda häftena för senare bruk eller för nästa ägare.

- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmänna säkerhets- och skyddsföreskrifter följas.
- Varnings- och informationsskyltar på maskinen innehåller viktig information för en riskfri drift.

Risknivåer

⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ VARNING

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Personlig skyddsutrustning

⚠ FÖRSIKTIGHET • Använd lämpliga handskar vid arbeten på maskinen. • Bär hörselskydd om bruksanvisningen anger en ljudtrycksnivå på mer än 80 dB(A). Se kapitlet Tekniska data i bruksanvisningen.
• Använd lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon för att skydda dig mot vatten- eller smutsstänk. • Vid användning av högtrycksvättar kan det bildas aerosoler. Inandning av aerosoler kan leda till hälsoskador. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra en riskbedömning för att fastställa nödvändiga skyddsåtgärder mot inandning av aerosoler, beroende av den yta som ska rengöras samt omgivningen. Andningsskyddsmasker av klass FFP 2 eller högre lämpar sig som skydd mot vattiga aerosoler.

Allmän säkerhetsinformation

⚠ FARA • Kvävningsrisk. Håll förpackningsfolier utom räckhåll för barn.

⚠ WARNING • Använd endast maskinen enligt bestämmelserna. Ta hänsyn till lokala förhållanden när du arbetar med maskinen och var försiktig när folk befinner sig i närheten, framför allt barn. • Maskinen får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensornisk eller mental förmåga eller med begränsad kunskap och erfarenhet. • Maskinen får endast användas av personer som instruerats i hur den fungerar eller tydligt visat att de klarar av att hantera den och uttryckligen fått uppdraget att använda den. • Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen.
• Barn och ungdomar får inte använda maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig. Ändra eller kringgå aldrig säkerhetsanordningar.

Risk för elektriska stötar

⚠ FARA • Maskiner av kapslingsklass I får endast anslutas till jordade strömkällor. • Spänningen som anges på typskylen måste överensstämma med strömkällans spänning. • Iaktta minimisäkringen av eluttaget, se kapitlet Tekniska data i bruksanvisningen. • Maskinen får endast användas via en jordfelsbrytare (max. 30 mA). • Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer. • Nätkontakt och koppling till en förlängningsledning måste vara vattentäta och får inte ligga i vatten. Kopplingen får inte ligga på golvet. Använd kabeltrummor som garanterar att uttagen ligger minst 60 mm över golvet. • Alla strömförande delar i arbetsområdet måste vara spolsäkra.

⚠ WARNING • Anslut bara enheten till ett eluttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364-1.

- Kontrollera före varje användning att nätslutningsledningen och nätkontakten inte är skadade. En maskin med skadad nätslutningsledning får inte användas. Låt auktoriserad kundtjänst/fackkunng elektriker omedelbart byta ut en skadad nätslutningsledning.
- Nätslutnings- och förlängningsledningen får inte skadas genom att den överkörs, kläms, rycks i eller liknande. Skydda nätslutningsledningen mot värme, ol-

ja och vassa kanter. • Använd endast den av tillverkaren föreskrivna nätslutningsledningen; detta gäller även när ledningen byts ut. För bestämningsnummer och typ, se bruksanvisningen. • Olämpliga elektriska förlängningsledningar kan vara farliga. Utomhus ska endast godkända och på motsvarande sätt märkta elektriska förlängningsledningar med tillräcklig ledningsdiameter användas. • Byt endast ut kopplingar på nätslutnings- eller förlängningsledningen mot sådana med samma vattentäthet och samma mekaniska hållfasthet.

⚠ FÖRSIKTIGHET • Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren/maskinens strömbrytare och lossa nätkontakten vid längre driftpauser och efter användning.

OBSERVERA • Tillkopplingsförlopp genererar korta spänningsfall. • Under ogynnsamma närförhållanden kan negativ inverkan på andra maskiner uppträda. • Vid nätmpedans under 0,15 ohm är inga störningar att vänta.

Vattenanslutning

⚠ WARNING • Maskinen får inte tas i drift om högtrycksslängen är skadad. Byt genast ut en skadad högtryckssläng. Endast slangar och anslutningar som rekommenderas av tillverkaren får användas. Bestämningsnummer, se bruksanvisningen. • Alla anslutningsslangars föskruvningar måste vara tätta.

OBSERVERA • Följ föreskrifterna från det lokala vattenverket.

Drift

⚠ FARA • Följ gällande säkerhetsföreskrifter om maskinen ska användas i riskområden (t.ex. bensinmackar). • Det är förbjudet att använda maskinen i explosionsfarliga områden. • Sug aldrig in lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller outspädda syror. Dessa inkluderar t.ex. bensin, förtunning eller eldningsolja. Sprejen är högantändlig, explosiv och giftig. • Skadade fordonsdäck/däckventiler är livsfarliga. Fordonsdäck/däckventiler kan skadas på grund av högtrycksstrålen och brista. Ett första tecken på detta är missfärgning av däcket. Håll ett avstånd på minst 30 cm vid rengöring av fordonsdäck/däckventiler.

⚠ WARNING • Maskinen får inte användas när personer utan lämpliga skyddskläder befinner sig inom räckhåll. • Vid användning av korta strålrör kan handen komma i kontakt med högtrycksstrålen. Använd aldrig punktstrålmunstycke eller rotormunstycke med strålrör som är kortare än 75 cm. • Från vattenstrålen som kommer ut ur strålröret uppstår en rekylkraft. Genom att strålröret är vinklat verkar en kraft uppåt. Håll hårt i sprutan och strålröret. • Om vinklade sprutanordningar används kan rekyl- och vridkrafterna ändras. • Rikta inte högtrycksslängen mot dig själv, t.ex. för att rengöra kläder eller skor. • Rikta inte högtrycksstrålen mot personer, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen. • Spola inte av föremål som innehåller hälsofarliga ämnen (t.ex. asbest). • Kontrollera före varje användning att maskin och tillbehör, som t.ex.

högtryckssläng, högtryckspistol och säkerhetsanordningar, är oskadade och i funktionssäkert skick. Använd inte maskinen om den är skadad. Byt omedelbart ut skadade komponenter. • Använd endast högtryckss-

langar, armaturer och kopplingar som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Lämna aldrig maskinen obevakad medan den är i drift. • Öppna inte huven när motorn är igång. • Kläm inte fast spolhandtaget spak under driften. • Låt slangarna svalna efter varmvattendrift eller använd maskinen kort i kallvattendrift. • Maskinen måste stå på ett plant, stabilt underlag. • Före rengöringen måste en riskbedömning av den yta som ska rengöras genomföras för att fastställa säkerhets- och hälsoskydds krav. Motsvarande nödvändiga skydds- sättgärder måste vidtas.

OBSERVERA • Maskinen får inte användas vid temperaturer under 0 °C. • Genomför motorrengöringen endast på tvättplatser med oljeavskiljare.

Drift med rengöringsmedel

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Håll rengöringsmedlen utom räckhåll för barn. • Observera tillverkarens säkerhetsblad vid användning av rengöringsmedel, särskilt anvisningarna om personlig skyddsutrustning. • Använd endast rengöringsmedel som levereras eller rekommenderas av tillverkaren. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier kan påverka maskinsäkerheten. • Använd inte de rekommenderade rengöringsmedlen outspädda. Produkterna är driftsäkra eftersom de inte innehåller några syror, baser eller miljöfarliga ämnen. Om man får rengöringsmedel i ögonen ska man genast skölja ögonen noggrant med vatten och, liksom när man svalt rengöringsmedel, genast uppsöka läkare.

Maskiner med ett hand-arm vibrationsvärdet > 2,5 m/s² (se kapitlet Tekniska data i bruksanvisningen)

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

- Längre användning av verktyget kan leda till vibrationsbaserade cirkulationsstörningar i händerna. En allmäntid tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer:
- Personliga anlag för dålig cirkulation (ofta kalla eller domnade fingrar)
- Låg omgivningstemperatur. Bär varma handskar för att skydda händerna.
- Kvävd cirkulation på grund av hårt grepp.
- Drift utan pauser är skadligare än drift med inlägda pauser.

Vid regelbunden och oavbruten användning av verktyget samt vid upprepade symtom som domnande och kalla fingrar bör du kontakta läkare.

Maskiner med luftringutrustning

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • För maskiner med fastskruvade fälgar: Kontrollera att fälgens alla skruvar är ordentligt åtdrägna innan ringtrycket ställs in. • Kontrollera att tryckreduceraren på kompressorn är korrekt inställd innan ringtrycket ställs in. • Överskrid aldrig det maximalt tillåtna ringtrycket. Ringtrycket måste avläsas på däcket och eventuellt på fälgen. Om värdena är olika måste det lägre värdet iakttas.

Varmvatten- och bensinmotormaskiner, maskiner med förbränningsmotor

⚠ **FARA** • Explosionsrisk från olämpligt bränsle. Tanka endast det bränsle som anges i bruksanvisningen.

⚠ **VARNING** • Avgaser är giftiga. Inandas inga avgaser. Sörj för en tillräcklig ventilation och avledning

av avgaser vid drift av maskinen i utrymmen. • Kontrollera vid tankning att inget bränsle hamnar på heta ytor.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Risk för brännskador. Luta dig inte över avgasöppningen och stick inte in handen. Vridrör inte värmepannan under brännskadrift. • Förslut aldrig avgasöppningar. • Kontrollera att inga avgasutsläpp uppträder i näheten av luftlinlopp. • Iaktta säkerhetsinformationen för bensinmotormaskiner i bruksanvisningen.

Skötsel och underhåll

⚠ **VARNING** • Inför rengöring, underhåll och byte av delar måste maskinen stängas av och för nätströma tillverkaren måste nätkontakten dras ur. • Gör högtryckssystemet trycklöst inför alla arbeten på maskinen och dess tillbehör.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Låt endast kundtjänst eller yrkesutövare med relevant behörighet, väl förtrogena med alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter, genomföra reparationer.

OBSERVERA • Iaktta säkerhetskontrollen för mobila, yrkesmässigt använda maskiner enligt lokalt gällande föreskrifter. • Kortslutningar eller andra skador. Rengör inte maskinen med slang- eller högtrycksvaltenstråle. • Använd varken aceton, outspädda syror eller lösningsmedel, eftersom de angriper materialet på maskinen.

Tillbehör och reservdelar

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Använd endast tillbehör och reservdelar som har godkänts av tillverkaren. Originaltillbehör och originalreservdelar garanterar en säker och störningsfri drift av maskinen. • Undvik faror genom att endast låta godkänd kundtjänst genomföra reparationer och montering av reservdelar.

Transport

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Stäng av maskinen före transporten. Gör fast maskinen med hänsyn till vikten, se kapitlet Tekniska data i bruksanvisningen. • Risk för olyckor och personsår. Beakta maskinens vikt vid transport och lagring, se kapitel Tekniska data i bruksanvisningen.

Turvallisuusohjeet Korkeapaineopesuri

! Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet ja alkuperäinen käyttöohje. Menettele niiden mukaisesti. Säilytä molemmat ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuravaan omistajaa varten.

- Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.
- Laitteeseen kiinnitetty varoitus- ja ohjekilvet sisältävät tärkeitä ohjeita vaaratonta käyttöä varten.

Vaarallisuusasteet

⚠ **VAARA**

- Huomautus välistömästä uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ **VAROITUS**

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

⚠ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Henkilökohtaiset suojaravusteet

⚠ VARO • Käytä laitteella työskennellessäsi soveltuivia suojakäsiteitä. • Käytä kuulosuojaimia, jos käyttöohjeessa on ilmoitettu arvon 80 dB(A) yliittävä äänitaso, katso käyttöohjeen luku Tekniset tiedot. • Käytä soveltuivaa suojaavasta ja suojalaseja suojatakseen itsesi takaisin roiskatelevaltaan vedeltä tai lialta. • Suurpainepesuren käytöön aikana voi syntyä aerosoleja. Aerosolien sisäänhengittäminen voi johtaa terveydelliin vahinkoihin. Työntäjä on velvollinen suorittamaan riskinarvioimiin määritäväksi puhdistettavasta pinnaasta ja ympäristöstä riippuen tarvittavat suojaiteimenpiteet aerosolien sisäänhengittämisen estämiseksi. FFP 2- tai korkeamman luokan hengityssuojaamari soveltuват suojaaksi vesiaerosoleilta.

Yleiset turvallisuusohjeet

⚠ VAARA • Tukehtumisvaara. Pidä pakkauskalvoit pois lasten ulottuvilta.

⚠ VAROITUS • Käytä laitetta vain määräysten mukaisesti. Ota huomioon paikalliset olosuhteet ja varo laitteella työskennellessäsi muita ihmisiä, erityisesti lapsia. • Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden ruumiiliset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoituneita tai joilta puuttuu käyttöön tarvittavat kokemusta ja/tai tiedot. • Vain henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen laitteen käsitteilyyn tai jotka ovat todistanneet kykenevän-sä sen käyttöön ja joille se nimenomaan annettu tehtäväksi, saavat käyttää laitetta. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Lapset ja nuoret eivät saa käyttää tätä laitetta.

⚠ VARO • Turvalaitteita on sinun turvallisuutesi vuoksi. Älä koskaan muuta tai ohita turvalaitteita.

Sähköiskun vaara

⚠ VAARA • Yhdistä suojuksen I -laitteet vain asianmukaisesti maadoitettuihin virtalahteisiin. • Tyypikivessä ilmoitetun jännitteen täytyy vastata virtalahteen jännитетtä. • Ota huomioon pistorasiän vähimmäissuojaus, katso käyttöohjeen luku Tekniset tiedot. • Käytä laitetta vain viikaritusuojaikytimen kanssa (enintään 30 mA). • Älä koskaan tartu märin käsin verkkopistokkeeseen ja pistorasiään. • Jatkojohdon verkkopistokkeen ja liittämän täytyy olla vesitiivit, ei-vätkä ne saa olla vedessä. Liittäänti ei saa olla maassa. Käytä letkurumpuja, jotka varmistavat sen, että pistorasiat ovat vähintään 60 mm maanpinnan yläpuolella. • Kaikkien virtaajohavien osien työskentelyalueella täytyy olla roiskevesisuojaistaja.

⚠ VAROITUS • Yhdistä laite vain sellaiseen sähköliitäntään, jonka on suorittanut sähköalan ammattilainen normien IEC 60364-1 mukaan. • Tarkasta verkkoliitäntäjohta ja verkkopistoke aina ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä ota laitetta käyttöön, jos sen verkkoliitäntäjohta on vaurioitunut. Anna vaurioitunut verkkoliitäntäjohta välittömästi valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammatilaisen vaihdettavaksi. • Älä vahingoita tai vaurioita verkkoliitäntä- ja jatkojohdoa ajaminalla sen yli, puristamalla, vetämällä tai muulla vastaan-

valla tavalla. Suojaa verkkoliitäntäjohta kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmiltä. • Käytä vain valmistajan määräämää verkkoliitäntäjohtoa, tämä koskee myös johdon vaihtoa. Tilausnumero ja tyyppi, katso Käyttöohje. • Soveltumattomat sähköjatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkonäin vain ulkokäytöön salittuja ja vastaavien merkintöjen mukaisia sähköjatkojohdoja, joiden johdon poikkipinta-ala on riittävän suuri. • Vaihda liittimet verkkoliitäntä- tai jatkojohdoissa vain sellaisiin, joita ovat yhtä vesitiivitä ja mekaanisesti yhtä kestäviä.

⚠ VARO • Kytke pitempien käytötaukojen ja käytön jälkeen laite pois pääkytkimestä/laitekytkimestä ja irrota verkkopistoke.

⚠ HUOMIO • Käynnistykset tuottavat lyhytaikaisia jännitelaskuja. • Jos verkon olosuhteet ovat epäsuositut, voi ilmetä vaikutuksia muihin laitteisiin. • Odottavissa ei ole häiriötä, jos verkkopedanssi on alle 0,15 ohmia.

Vesiliitäntä

⚠ VAROITUS • Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos suurpaineletku on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut suurpaineletku välittömästi. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia letkuja ja liitännöjä. Tilausnumero, katso Käyttöohje. • Kaikkien liitännäletkujen ruuvitilosten on oltava tiiviitä.

⚠ HUOMIO • Noudata vesiyhtiön määräyksiä.

Käyttö

⚠ VAARA • Noudata laitetta käytettäessä varallisia alueita (esim. huoltoasemat) vastaavia turvallisuusmääryksiä. • Käytöllä räjähdysvaarallisia alueita on kielletty. • Älä koskaan imuroi liuotinaineita, liuotinainepeitoisia nesteitä tai laimentamatonta hoppoa. Niihin kuuluvat esim. bensiini, maalihenteet tai lämmitysöljy. Ruiskutussumu on erittäin sytytävä, räjähtävä ja myrkyllistä. • Vaurioituneet autonrenkaat/rengasventtiilit ovat hengenvaarallisia. Autonrenkaat/rengasventtiilit voivat vaurioitua suurpainesuihkun johdosta ja haljesta. Ensimmäinen merkki tästä on renkaan värjätyminen. Säilytä autonrenkaiden/rengasventtiilien puhdistuksessa vähintään 30 cm etäisyys suihkuun.

⚠ VAROITUS • Älä käytä laitetta, jos sen vaikuttusalueella on ihmisiä, joilla ei ole vastaavaa suojaavatusta. • Jos suihkuputki on lyhyt, käsiesi voivat koskea suurpainesuihkuna. Älä koskaan käytä pistesuihkusuutinta tai roottorisuutinta alle 75 cm:n pituuden suihkuputkien kanssa. • Suihkuputkesta tuleva vesisuihku aiheuttaa takaiskuvoiman. Taittunut suihkuputki saa aiakaan voiman ylöspäin. Pidä pistoolista ja suihkuputketta tiukasti kiinni. • Käytettäessä taittuneita suihkutuslaitteita takaiksi- ja vääräntövoimat voivat muuttua. • Älä suuntaa suurpainesuihkua kohti ihmisiä, eläimiä, toimivaa sähkövarustusta tai itse laitetta. • Älä ruiskuta mitään esineitä, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia). • Tarkasta laite ja lisävarusteet, kuten esim. suurpaineletku, suurpaineepistoli ja turvalaitteet ennen jokaista käyttöä niiden asianmukaisen kunnon ja käyttöturvallisuuden varalta. Älä käytä laitetta, jos siinä on vaurioita. Vaihda vaurioituneet osat välittömästi. • Käytä vain valmistajan suosittelemia suurpaineleluja, hanoja ja liitännöjä.

⚠ VARO • Älä jätä laitetta koskaan käytön aikana ilman valvontaa. • Älä avaa kupua moottorin käydessä.

- Älä kiinnitä suurpaineistoolin vippua käytön aikana mihinkään kiinni. • Anna letkujen jäähytyä kuumalla vedellä käytön jälkeen tai käytä laitetta lyhyesti kylmällä vedellä. • Laitteen on oltava tasaisella, lujalla alustalla.
- Ennen puhdistusta on tehtävä puhdistettavan pinnan riskinarviointi, jotta voidaan määritätä turvallisuus- ja terveyssuojavaatimukset. Vastaavat tarvittavat suoajotimenpiteet on suoritettava.

HUOMIO • Älä käytä laitetta alle 0 °C lämpötiloissa.
• Puhdista moottori vain pesupaikoilla, joissa on öljynerotin.

Käyttö puhdistusaineilla

△ VARO • Säilytä puhdistusaineet pois lasten ulottuvilta. • Noudata puhdistusaineita käytettäessä puhdistusaineen valmistajan käyttöturvallisuustiedotetta, erityisesti henkilökohtaista suojaruustusta koskevia ohjeita. • Käytä vain valmistajan toimittamia ja suosittelemia puhdistusaineita. Muiden puhdistusaineiden tai kemikaalien käyttö voi vaarantaa laitteen turvallisuuden. • Älä käytä suoisteltavaa puhdistusainetta laimentamattomana. Tuotteet ovat käyttöturvallisia, koska ne eivät sisällä happoa, lipeältiuloksia tai ympäristölle haitallisia aineita. Jos puhdistusaineita menee silmiin, huuhtele ne välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon, kuten puhdistusaineita nieltäässäkin.

Laite käden-käsivarren tärinäarvolla > 2,5 m/s²
(katso käyttöohjeen luku Tekniset tiedot)

△ VARO

- Laitteen pitkääkaisessa käytössä voi käsissä syntyä tärinän aiheuttamia verenkiertohäiriöitä. Yleispätevää kestoaa laitteen käytölle ei voida määritätä, koska se riippuu monista tekijöistä:
 - Henkilökohtainen taipumus heikentyneeseen verenkiertoon (usein kylmät sormet, sormien kihel-möinti)
 - Alhainen ympäristön lämpötila. Käytä käsiesi suoja-na lämpimää käsineitä.
 - Lujan tarttumisen estämä verenkiero.
 - Keskeytymätön käytööön on vahingolisempaa kuin taukojen keskeyttämää käytöö.
- Jos käytät laitetta säännöllisesti, pitkääkaisesti ja sii-nulla ilmenee toistuvasti oireita, kuten esim. sormien kihel-möintiä, kylmät sormet, sinun tulee kääntää lää-kärin puoleen.

Ilmatyöteisillä renkailla varustettu laitteet

△ VARO • Laitteissa, joissa on ruuvatut vanteet: Varmista, että kaikki vanteen ruuvit on kiristetty, ennen kuin säädetät renkaiden täytpaineen. • Varmista, että kompressorin paineenalennin on säädetty oikein, ennen kuin säädetät renkaiden täytpaineen. • Älä koskaan ylitä renkaiden sallittua enimmäistäytpainetta. Lue renkaiden täytpaineen renkaista ja tarvittaessa van-teesta. Jos arvot ovat erilaiset, on noudatettava pienem-pää arvoa.

Kuumavesi- ja bensiinimoottorilla varustetut laitteet, polttomoottorilla varustetut laitteet

△ VAARA • Soveltumattoman polttoaineen ai-heuttama räjähdyksvaara. Tankkaa vain käyttöohjeessa ilmoitettua polttoainetta.

△ VAROITUS • Pakokaasut ovat myrkyllisiä. Älä hengitä pakokaasuja. Varmista riittävä ilmanvaihto ja pakokaasujen poisto, kun käytät laitetta sisällä. • Var-

mista tankattaessa, ettei polttoainetta päädy kuumille pinoille.

△ VARO • Palovammojen vaara. Älä kumarru pakokaasuuikon päälle äläkää tarttu siihen. Älä kosketa lämmityskattilaan poltininkäytössä. • Älä koskaan sulje pakokaasuuksia. • Varmista, ettei ilman sisääntulojen lähdellä ilmene pakokaasupäästöjä. • Noudata käyttöohjeessa olevia bensamoottorilla varustettujen laitteiden turvallisuusohjeita.

Hoito ja huolto

△ VAROITUS • Kytke laite pois päältä ja irrota verkkokäytöisten laitteiden tapauksessa verkkopistoke ennen puhdistamista, huoltoja ja osien vaihtoa. • Tee suurpainejärjestelmä paineettomaksi ennen kaikkia laitteita ja lisävarusteilla tehtäviä töitä.

△ VARO • Teetä korjaukset ainoastaan hyväksyttyissä palvelupisteissä tai tämän alan ammattilaissa, jotka tuntevat kaikki asiaan liittyvät turvallisuusmää-räykset.

HUOMIO • Noudata liikkuvien, ammattikäytössä käytettyjen laitteiden turvallisuustarkastuksessa paikallisesti sovellettavia määriäksiä. • Olosulut tai muut vaurot. Älä puhdistusta laitetta letkulla tai suurpaineella vedellä suihkuuttamalla. • Älä käytä asetonia, laimentamattomia happoa tai liuotinaineita, koska ne syövittävät laitteeseen käytettyjä materiaaleja.

Lisävarusteet ja varaosat

△ VARO • Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön. • Anna korjaukset ja varaoien asennus vain hyväksyttyjen palvelupisteiden tehtäväksi, jolloin välte-tään riskit.

Kuljetus

△ VARO • Kytke laite pois päältä ennen kulje-tusta. Kiinnitä laite ottaen huomioon paino, katso käyttöohjeen luku Tekniset tiedot. • Onnettomuus- ja loukkaantumisvaara. Ota kuljetuksessa ja varastoinnissa huomioon laitteen paino, katso luku Tekniset tiedot käyttöohjeessa.

Υπόδειξεις ασφαλείας Συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης



Πριν από την πρώτη χρήση του εργαλείου, διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε και τα δύο τεύχη για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στο εργαλείο, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

△ KINÄYNOΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρές τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Μέσα ατομικής προστασίας

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Κατά την εργασία με τη συσκευή φοράτε κατάλληλη γάντια. • Σε περίπτωση που στις οδηγίες χρήστης αναγράφεται στάθμη ηλεκτρικής πίεσης άνω των 80 dB(A), πρέπει να φοράτε ωποασπίδες, βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γυαλιά για να προστατευτείτε από τα εξωτρικά ζόμενα σταγονίδια ή τους ρύπους. • Κατά τη χρήση των συσκευών καθαρισμού υψηλής πίεσης μπορεί να δημιουργηθούν αερολύματα. Η εισπνοή αερολυμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην γεία. Ο εργοδότης υποχρεούται να αποτιμήσει τον κίνδυνο, ώστε ανάλογα με την υπό καθαρισμό επιφάνεια και το περιβάλλον να καθορίσει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από την εισπνοή αερολυμάτων. Κατάλληλες για προστασία από υδαρή αερολύματα είναι οι μάσκες προστασίας της αναπνοής καπηγορίας FFP 2 και άνω.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κίνδυνος ασφυξίας. Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά.

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και προσέχετε κατά τη χρήση του εργαλείου την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών. • Αυτό το εργαλείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες καθώς ούτε και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις. • Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδεύεται στον χειρισμό της συσκευής ή έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους για τον χειρισμό και έχουν λάβει ρητή εντολή για τη χρήση της. • Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βεβαίοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Οι διατάξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας. Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε ποτέ τις διατάξεις ασφαλείας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Συνδέετε τις συσκευές της καπηγορίας προστασίας Ι μόνο σε πηγές ρεύματος που διαθέτουν κατάλληλη γείωση. • Η αναγραφόμενη τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να είναι ίδια με την τάση της πηγής ρεύματος. • Τηρείτε την ελάχιστη ασφάλεια της πρίζας, βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο μέσω ενός διακόπτη προστασίας από ρεύμα διαρροής (έως 30 mA). • Μην ακουμπάτε ποτέ με υγρά χέρια το φις ρεύματος ούτε την πρίζα ρεύματος. • Το φις και ο σύνδεσμος του καλωδίου προστασίας πρέπει να είναι υδατοστεγή και να μην βρίσκονται μέσα σε νερό. Ο σύνδεσμος δεν πρέπει να ακουμπά στο έδαφος.

Χρησιμοποιείτε τύμπανα καλωδίου, τα οποία

εξασφαλίζουν ότι οι πρίζες θα βρίσκονται στουλάχιστον 60 mm πάνω από το έδαφος. • Όλα τα ρευματοφόρα εξαρτήματα στο χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτουν αδιάβροχη προστασία από ρίψη νερού.

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε ηλεκτρική παροχή η οποία έχει γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγιο κατά το πρότυπο IEC 60364-1. • Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις για ζημιές. Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει χαλαρωμένο ηλεκτρικό καλώδιο. Αναθέστε αμέσως στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πλειωνύ/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγιο την αντικατάσταση του χαλαρωμένου ηλεκτρικού καλωδίου.

• Μην προκαλείτε φθορές ή ζημιές στο ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο προέκτασης από πατήματα, συνθίμιση, τραβήγματα ή παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε το ηλεκτρικό καλώδιο από τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές. • Χρησιμοποιείτε μόνο το ηλεκτρικό καλώδιο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου. Για τον κωδικό παραγγελίας και τον τύπο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. • Τα αικατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα και αντιστοιχίως επισημασμένα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης με επαρκή διατομή. • Αντικαταστήστε τους συνδέσμους στο ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης ή το καλώδιο προέκτασης μόνο με εξαρτήματα με τον ίδιο βαθμό αδιάβροχης προστασίας και την ίδια μηχανική αντοχή.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Σε περίπτωση μεγάλων πτυσσών λειτουργίας και μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη / το διακόπτη της συσκευής και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Οι διαδικασίες ενεργοποίησης προκαλούν υπότιμη μείωση της τάσης. • Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών δικτύου μπορεί να επηρεασθούν αρνητικά και άλλες συσκευές. • Δυσλειτουργίες δεν αναμένονται εφόσον η σύνθετη αντίσταση δικτύου είναι μικρότερη από 0,15 Ω.

Σύνδεση νερού

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία, αν ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι χαλαρωμένος. Ο χαλαρωμένος σωλήνες υψηλής πίεσης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον οι ελαστικοί σωλήνες και οι συνδέσεις που συνιστά ο κατασκευαστής. Για τον κωδικό παραγγελίας ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. • Οι βιδωτές συνδέσεις όλων των ελαστικών σωλήνων σύνδεσης δεν πρέπει να παρουσιάζουν διάρροες.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Λάβετε υπόψη τους κανονισμούς της εταιρείας ύδρευσης.

Λειτουργία

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους (π. χ. σε πρατήρια καυσίμων) τηρείτε τους ανάλογους κανονισμούς ασφαλείας.

• Απαγορεύεται η λειτουργία σε περιοχές, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. • Μην κάνετε ποτέ αναρρόφηση διαλυτών, υγρών που περιέχουν διαιλύτες ή μη αραιωμένων οξέων. Σε αυτά συγκαταλέγονται π.χ.

η βενζίνη, τα αραιωτικά χρωμάτων ή το πετρέλαιο θέρμανσης. Το εκνέφωμα ψεκασμού είναι πολύ ευφλεκτό, εκρηκτικό και τοξικό. • Τα ελαστικά οχημάτων/νι σβαλβίδες ελαστικών που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα για τη ζωή. Τα ελαστικά οχημάτων/νι σβαλβίδες ελαστικών μπορεί να υποστούν ζημιά και να σπάσουν από τη δέσμη υψηλής πίεσης. Η πρώτη ένδεξη για κάτι τέτοιο είναι ο αποχρωματισμός του ελαστικού. Κατά τον καθαρισμό ελαστικών οχημάτων/νι σβαλβίδες ελαστικών πρέπει να τηρείτε ελάχιστη απόσταση δέσμους 30 cm.

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν υπάρχουν άτομα εντός του εύρους λειτουργίας της χωρίς κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα. • Αν ο σωλήνας ψεκασμού έχει μικρό μήκος, το χέρι σας μπορεί να έρθει κατά λάθος στην επαφή με τη δέσμη υψηλής πίεσης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο σημειακής ή περιστρεφόμενης δέσμης με άκαμπτους σωλήνες που είναι μικρότεροι από 75 cm. • Κατά την έξοδο της δέσμης νερού από το σωλήνα ψεκασμού παράγεται ανάκρουση. Οταν ο σωλήνας εκτόξευσης είναι διπλωμένος, δημιουργείται δύναμη ώθησης προς τα επάνω. Κρατήστε σταθερά το πιστόλετο και τον σωλήνα εκτόξευσης. • Κατά τη χρήση διπλωμένων σωλήνων ψεκασμού είναι δυνατό να μεταβληθούν οι δυνάμεις ανάκρουσης και περιστροφής. • Μην στρέφετε τη δέσμη υψηλής πίεσης στον εαυτό σας, π.χ. για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια. • Μην στρέφετε τη δέσμη υψηλής πίεσης σε ανθρώπους, ζώα, ενεργοποιημένο ήλεκτρικό εξοπλισμό ή σπηλιά τη συσκευή. • Μην ψεκάζετε αντικείμενα που περιέχουν βλαβερά για την υγεία υλικά (π. χ. αρίαντος). • Πριν από κάθε λειτουργία ελέγχετε την καλή κατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας στη συσκευή και στα παρελκόμενά της, ίδιατερα στον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, το πιστόλι υψηλής πίεσης και τις διατάξεις ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. • Χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης, εξαρτήματα και συνδέσμους που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όσο βρίσκεται σε λειτουργία. • Μην ανοίγετε το καπό, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. • Μην ασφαλίζετε τον μοχλό του πιστολέτου υψηλής πίεσης κατά τη λειτουργία. • Μετά τη λειτουργία με καυτό νερό αφήστε τους ελαστικούς σωλήνες να κρύωσουν ή λειτουργήστε για λίγη τη συσκευή με κρύο νερό. • Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή βάση. • Πριν τον καθαρισμό θα πρέπει να αξιολογήσετε τον κίνδυνο για την υπό καθαρισμό επιφάνεια, προκειμένου να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας της υγείας. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα και αναγκαία προστατευτικά μέτρα.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C. • Ο καθαρισμός κινητήρων πρέπει να γίνεται μόνο σε μέρη με σύστημα διαχωρισμού λαδιών.

Λειτουργία με απορρυπαντικό

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά. • Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικού λάβετε υπόψη το φύλλο στοιχείων ασφαλείας του κατασκευαστή του απορρυπαντικού και ίδιατερα τις υποδείξεις για τα μέσα απομικής

προστασίας. • Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά τα οποία παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών μπορεί να επηρέασει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής. • Μη χρησιμοποιείτε τα συνιστούμενα απορρυπαντικά χωρίς αριθμό. Η χρήση των προϊόντων είναι ασφαλής, καθώς δεν περιέχουν οξεία, αλκάλια ή υλικά που βλάπτουν το περιβάλλον. Εάν τα απορρυπαντικό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως καλά με νερό και συμβουλευθείτε αρνητικά ένα γιατρό, όπως και σε περίπτωση κατάποσης.

Συσκευές με τιμή δονήσεων σε χέρι-βραχίονα > 2,5 m/s² (βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης)

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Η χρήση του εργαλείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται λόγω των κραδασμών να προκαλέσει στα χέρια διαταραχές κυκλοφορίας αιμάτων. Δεν μπορεί να καθορίστε διάρκεια χρησιμοποίησης με γενική ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:
- Ατομική προδιάθεση για διαταραχή κυκλοφορίας αιμάτων (συχνά κρύα χέρια, μούδισμα δακτύλων)
- Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για προστασία των χεριών φοράτε ζεστά γάντια.
- Το σφίγμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αιμάτων.
- Η αδιάκριτη λειτουργία έχει πιο βλαβερές συνέπειες απ' ότι η λειτουργία με διαλείμματα. Κατά την τακτική, πολύωρη χρήση του εργαλείου και εφόσον έκδηλωνται επανελημμένα συμπτώματα όπως π.χ. μούδισμα δακτύλων, κρύα χέρια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Μηχανήματα με ελαστικά αέρος

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Πα μηχανήματα με βιδωτές ζάντες: Πριν ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών βεβαιωθείτε πως είναι σφιγμένες όλες οι βίδες στις ζάντες. • Πριν ρυθμίσετε την πίεση των ελαστικών βεβαιωθείτε πως έχει ρυθμιστεί σωστά ο μειωτήρας πίεσης στον συμπιεστή. • Ποτέ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιπρεπή πίεση των ελαστικών. Η επιπρεπόμενη πίεση ελαστικών αναγράφεται στο ελαστικό και ενδεχομένως και στη ζάντα. Σε περίπτωση διαφορετικών τιμών να χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη τιμή.

Συσκευές με καυτό νερό και βενζινοκίνητες, συσκευές με κινητήρα εσωτερικής καύσης

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κίνδυνος έκρηξης από χρήση ακατάλληλων καυσίμων. Χρησιμοποιείτε μόνο το καύσιμο που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Τα καυσάρια είναι δηλητηριώδη. Μην αναπνέετε καυσάρια. Κατά τη λειτουργία της συσκευής σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός και διαφυγή των καυσαερίων. • Κατά την προσθήκη καυσίμου, φροντίστε να μην πέσετε καύσιμο πάνω σε καυτές επιφάνειες.

△ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην σκύβετε πάνω από το άνοιγμα καυσαερίων και μην απλώνετε τα χέρια σας εκεί. Κατά τη λειτουργία του καυστήρα μην ακουμπάτε τον λέβητα. • Ποτέ μην κλείνετε τα άνοιγμα καυσαερίων. • Βεβαιωθείτε πως δεν εκπέμπονται καυσαερία της εισόδου αέρα. • Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας για βενζινοκίνητες συσκευές στο εγχειρίδιο χρήσης.

Φροντίδα και συντήρηση

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να απενεργοποιείται τη συσκευή και βγάζεται το φίς από την πρίζα. • Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή και τον εξοπλισμό εκτονώντε την πίεση στο σύστημα υψηλής πίεσης.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Εργασίες επισκευής επιπρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει όλους τους σημαντικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Τηρείτε τον έλεγχο ασφαλείας για μεταβλητές συσκευές επαγγελματικής χρήσης σύμφωνα με τους κατά τόπο ισχύοντες κανονισμούς.

• Βραχυκύλωμάτα ή άλλες βλάβες. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σωλήνη νερού ή με δέσμη νερού υψηλής πίεσης. • Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη, μη αραιωμένα οξέα και διαλύτες, διότι μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά της συσκευής.

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Τα γνήσια παρελκόμενα και τα γνήσια ανταλλακτικά εγγυούνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία του εργαλείου. • Οι επισκευές και τη τοποθέτηση ανταλλακτικών πρέπει να γίνεται μόνο από εγκεκριμένα συνεργεία ώστε να αποφεύγονται οι κινδύνοι.

Μεταφορά

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Πριν από τη μεταφορά απενεργοποιείτε τη συσκευή. Στερεώνετε τη συσκευή λαμβάνοντας υπόψη το βάρος της, βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης. • Κίνδυνος απυχήματος και τραυματισμού. Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση λαμβάνετε υπόψη το βάρος της συσκευής, βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης.

Güvenlik bilgileri Yüksek basınç temizleyicisi

 Cihazını ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini ve orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin. Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

- İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate alınmalıdır.
- Cihaza takılı olan uyarı ve bilgi levhaları, tehlikesiz bir işletim için önemli bilgiler verir.

Tehlike kademeleri

Δ TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

Δ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Δ TEDBIR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Kişisel koruyucu donanım

Δ TEDBIR • Cihaz ile çalışırken uygun eldivenler kullanın. • İşletim kılavuzunda 80 dB(A) değerinin üzerinde ses basıncı seviyesi belirtilmişse, koruyucu kulaklık takın, bzk. Kullanım Kılavuzu Teknik veriler bölümü.

• Sıçrayan su veya kirlerden korunmak için uygun koruma giyisi ve koruyucu gözlük kullanın. • Yüksek basınç temizleyicilerin kullanımını esnasında aerosoller ortaya çıkarılır. Aerosollerin solunması sağlığı zarar verebilir. İşveren, témizlenecek yüzeye ve çevreye bağlı olarak aerosollerin solunmasına karşı alınması gereken koruma önlemlerini belirlemek için bir tehlike değerlendirmesi yapılmak yükümlüdür. Sulu aerosollerden korunmak içi FFP 2 veya daha yüksek sınıf solunum maskeleri uygundur.

Genel güvenlik bilgileri

Δ TEHLIKE • Boğulma tehlikesi. Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutunuz.

Δ UYARI • Cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın. Yerel koşulları dikkate alın ve cihazla çalışmalar esnasında üçüncü şahıslara ve özellikle çocukların dikkat edin. • Bu cihaz, fiziksel, duygusal veya zihin sınırlamalarla sahip veya tecrübesiz ve/veya bilgilendirilmemiş kişiler tarafından kullanılmaz.

• Sadece cihazın kullanım konusunda bilgilendirilmiş veya cihazı kumanda etme konusundaki kabiliyetlerini kanıtlamış ve katı şekilde cihazın kullanımıyla görevlendirilmiş olan kişiler cihazı kullanabilir. • Cihazla oynamaların sağlama için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. • Cihaz, çocuklar ve gençler tarafından kullanılmaz.

Δ TEDBIR • Emniyet düzenleri sizin emniyetiniz içindir. Emniyet düzenlerini asla değiştirmeyin veya baypas etmeyin.

Akım çarpma tehlikesi

Δ TEHLIKE • Koruma sınıfı I cihazları sadece uygun şekilde topraklanmış akım kaynaklarına takın.

• Tip levhasındaki gerilim bilgilerinin akım kaynağı gerilimle uyusup uyusmadığını kontrol edin. • Soketin minimum güvenlik değerlerini dikkate alın, bzk. Kullanım kılavuzu Teknik veriler bölümü. • Cihazı sadece hatalı akım koruma şalteri (maks. 30 mA) ile işletin. • Ellerinizi ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın.

• Uzatma hattının şebeke fişi ve kavraması su geçirmez olmalı ve suyun içinde durmamalıdır. Kavrama zeminde durmamalıdır. Prizlerin zeminden en az 60 mm yukarıda durmasını sağlayacak kablo tamburları kullanın. • Çalışma alanında bulunan tüm akım taşıyan parçalar püskürme suyunu karşı emmeyecek olmalıdır.

Δ UYARI • Cihazı sadece bir elektrik uzmanı tarafından IEC 60364-1 uyarınca düzenlenmiş olan bir prize takın. • Her işletimden önce şebeke fişi ile birlikte şebeke bağlı hattını hasarlıya ilişkin kontrol edin. Hasarlı şebeke bağlı hattına sahip cihazı çalıştırılmayın. Hasarlı şebeke bağlı hattının en kısa sürede yetkili müşteri hizmetleri / elektrik uzmanı tarafından değiştirilmesini sağlayın. • Şebeke bağlantısı hattına ve uzatma hattına üzerinden arabaya geçerek, ezerek, çekerek veya benzeri şekilde hasar vermeyin. Şebeke bağlantısı hattını ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun. • Yalnız-

ca üretici tarafından tavsiye edilen şebeke bağlantı kablosunu ve yedek kabloyu kullanın. Sipariş numarası ve tipi için bkz. Kullanım kılavuzu. • Uygun olmayan elektrik uzatma kabloları tehlilki olabilir. Dışarıdaysanız yalnızca dışarıda kullanım için onaylanmış ve bu yönde işaretlenmiş, yeterli hat kesiti bulunan elektrikli uzatma kabloları kullanın. • Şebeke bağlantısı veya uzatma kablosundaki kavramaları sadece aynı su koruması ve aynı mekanik mukavemete sahip benzerleriyle değiştiren.

△ TEDBIR • Uzun işletim molalarında ve kullanıldan sonra cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ve şebeke fişini çıkarın.

DIKKAT • Açıma işlemi kısa süreli gerilim düşüşlerine sebep olur. • Şebeke koşulları elverişsizse başka cihazlar etkilenilir. • Şebeke empedansı 0,15 Ohm altında kaldığı sürece arıza beklenmez.

Su bağlantısı

△ UYARI • Yüksek basınç hortumu arızalıysa cihazı işletmemelisiniz. Yüksek basınç hortumu hasarlıysa hemen değiştirin. Sadece üretici tarafından tavsiye edilen hortumları ve bağlarıtları kullanabilirsiniz. Sipariş numarası için bkz. Kullanım kılavuzu. • Tüm bağlantı hortumlarının vida bağlantıları sızdırmasız durumda olmalıdır.

DIKKAT • Su şebekenizin yönetmeliklerini dikkate alın.

İşletme

△ TEHLIKE • Cihazın tehlike bölgelerinde (ör. benzin istasyonları) ilgili güvenlik kurallarını dikkate alın. • Patlama tehlikesi bulunan alanlarda işletilmesi yasaktır. • Asla çözücü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya seyreltilmemiş asit çekmeyin. Bunların arasında ör. benzin, boyası inceltici veya ısıtma yağı bulunur. Püskürme buharı yüksek derecede yanıcı, patlayıcı ve zehirlidir. • Hasarlı araç lastikleri / lastik valfleri hayatı tehlike taşırlar. Araç lastikleri / lastik valfleri yüksek basınç huzumesi nedeniyle hasar görebilir ve patlayabilir. Buna ilişkin ilk emare lastığın renklendirmesidir. Araç lastikleri / lastik valflerinin temizliğinde en az 30 cm huzme mesafesine uyun.

△ UYARI • Uygun koruma glyksisi bulunmayan insanların kapsama alanında olduğu durumlarda cihazı kullanmayın. • Huzme boruları kasaya eliniz yüksek basınç huzmesi ile temas edebilir. Nokta huzme memesi veya rotor mermesini hiçbir zaman 75 cm'den kısa olan huzme borularıyla kullanmayın. • Huzme borusundan çıkan su huzmesi geri tepme kuvveti oluşturur. Açılı huzme borusu yukarı doğru bir kuvvet oluşturur. Tabanca ve huzme borusunu siki tutun. • Açılı püskürme teribatlarının kullanımı sırasında geri tepme ve dönüş kuvvetleri değisilebilir. • Or. kiyafet veya ayakkabıları temizlemek için yüksek basınç huzmesini kendinize yollamayın. • Yüksek basınç huzmesini insanlara, hayvanlara, aktif elektrik donatımlarına veya cihazın kendisine doğrultmayın. • Sağlığı zararlı maddeler (ör. asten) içeren cisimlere püskürtmeyin. • Cihazın ve aksesuarlarının, ör. yüksek basınç hortumunu, yüksek basınç tabancasını ve emniyet düzenini her bir işletimden önce mükemmel durumda ve işletim güvenliğinde olduğunu kontrol edin. Cihazı hasarlı olması durumunda kullanmayın. Hasarlı bileşenleri derhal değiştirin. • Sadece üretici tarafından önerilen yüksek basınç hortumu, amatör ve kavramalar kullanın.

△ TEDBIR • Cihaz çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayın. • Motor çalışırken kapağı açmayın. • Yüksek basınç tabancasının koluńu işletim sırasında sıkıştırmayın. • Hortumları sıcak su ileştimden sonra soğutmaya bırakın veya cihazı kısaca soğuk su işletiminde çalıştırın. • Cihaz düz, sarsılmaz bir yüzey üzerinde durmalıdır. • Temizlikten önce emniyet ve sağlık gerekliliklerini belirlemek için temizlenecek yüzeyin risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İlgili koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.

DIKKAT • Cihazı 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda çalıtmayın. • Motor temizliğini, yalnızca yağ ayrırtıcıyı yakma yerlerinde gerçekleştirin.

Temizleme maddeleriyle işletme

△ TEDBIR • Temizleme maddelerini çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın. • Temizlik malzemelerinin kullanımı sırasında temizlik malzemesi üreticisinin özellikle bireysel koruyucu donanım ile ilgili güvenlik ve ri bilgilerini dikkate alın. • Sadece üretici tarafından tedarik edilen veya önerilen temizleme maddeleri kullanın. Başka temizleme maddelerinin veya kimyasallarının kullanımı cihazın güvenliğini tehdit edebilir. • Tavsiye edilen temizlik malzemelerini sulandırmadan kullanmayın. Ürünler, asit, sabun köpüğü veya başka çevreye zararlı maddeleri içermekleri için işletimde kullanılabilir. Temizlik malzemeleri gözlerinizi temas ederse hemen bol suyla yıkayın ve yutma durumunda da olduğu gibi hemen doktora başvurun.

Düşük el titreşim değeri > 2,5 m/s² olan cihazlar (bkz. Kullanım kılavuzu Teknik veriler bölümü)

△ TEDBIR

- Cihaz uzun süre kullanıldığından ellińde titreşime bağlı olarak kan dolasıńı sorunlarına neden olabilir. Genel geceŕli bir kullanım süresi belirlenemez, çünkü bu birçok etki faktörlerine bağlıdır:
 - Kötü kan dolasıńı nedeniyle kişisel kabiliyet (genellikle soğuk parmaklar, parmaklarda karınalanma)
 - Düşük ortam sıcaklığı. Elleri korumak için sıcak tutan eldivenler kullanın.
 - Sıkı kavrama nedeniyle kan dolasıńının engellenmesi.
 - Kesintisiz işletim, molalarla bölünen işletimden daha zararlıdır.

Cihaz düzenli, uzun süreli kullanıldığından ve ör. parmaklarda karınalanma, soğuk parmaklar gibi semptomlar tekrar meydana geldiğinde bir doktora başvurmalısınız.

Havalı lastiği olan cihazlar

△ TEDBIR • Vida bağlantılı jantları olan cihazları: Lastik dolum basıncını ayarlamadan önce jantın tüm civatalarının sıkılmış olmasına dikkat edin. • Lastik dolum basıncı ayarını yapmadan önce kompresördeki basınç azaltıcısının doğru ayarlanmış olmasına dikkat edin. • Hiçbir zaman izin verilen maksimum lastik dolum basıncını aşmayın. Lastik dolum basıncını lastikte ve gerekirse jantlarda ölçmelisiniz. Değerler farklı çıkarsa da küçük değerler alın.

Sıcak sulu ve benzинli motorla çalışan cihazlar, içten yanmalı motorlu cihazlar

△ TEHLIKE • Uygun olmayan yakıt yüzünden patlama tehlikesi vardır. Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen yakıt doldurun.

△ UYARI • Egzoz gazları zehirlidir. Egzoz gazları ni solumayın. Cihazı çalıştırıldığınız odanın yeterince havalandırılmasını ve gazların dışarı çıkışını sağlayın. • Yakıt doldururken sıcak yüzeylere yakıt gelmemesine dikkat edin.

△ TEDBIR • Yangın tehlikesi. Egzoz deliğinin üzerine eğilmeyin ve elinizi içine sokmayın. Brülör işletimi sırasında kalorifer kazanına dokunmayın. • Hiçbir zaman egzoz deliklerini tikamayın. • Hava deliklerinin yakınında egzoz emisyonu bulunmamasını sağlayın. • Kullanma kılavuzundaki benzinli motora sahip cihazlarla ilgili güvenlik bilgilerini dikkate alın.

Bakım ve koruma

△ UYARI • Temizlik, bakım ve parça değişiminden önce cihazı kapatın ve şebeke bağlantılı cihazlarda şebeke fişini çıkartın. • Cihazda ve aksesuarlarda yapılacak her türlü çalışma önceden önce yüksek basınç sisteminin basınsız hale getirin.

△ TEDBIR • Onarım çalışmalarını yalnızca yetkili müsteri hizmet noktalarında veya geçerli güvenlik kuralarını bilen uzmanlar tarafından yapın.

DIKKAT • Ticari amaçla kullanılan cihazların güvenilir testleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Yerel yönetmelikleri dikkate alın. • Kısa devre veya başka hatalar olabilir. Cihazıhortumdan veya yüksek basınçlı suyla temizlemeyin. • Cihazda kullanılan malzemeler zarar verdiginden aseton, seyreltilmemiş asit ve çözücü madde kullanmayın.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

△ TEDBIR • Sadece üretici tarafından onaylanmış olan aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenilir ve arızasız çalışmasını sağlar. • Onarım işlemlerini veya yedek parçaların montajını yalnızca yetkili müsteri hizmeti tarafından yaptırarak tehlikeleri önleyebilirsiniz.

Taşıma

△ TEDBIR • Cihazı taşımadan önce kapatın. Cihazı, ağırlığını dikkate alarak sabitleyin, bkz. Kullanım kılavuzu Teknik veriler bölümü. • Kaza ve yaralanma tehlikesi. Taşıma ve depolama esnasında cihazın ağırlığını dikkate alın, bkz. kullanım kılavuzu Teknik veriler bölümü.

Указания по технике безопасности Моющий аппарат высокого давления



Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данными указаниями по технике безопасности и оригинальным руководством по эксплуатации. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную

информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Степень опасности

ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Средства индивидуальной защиты

ОСТОРОЖНО

- Во время работ с устройством пользоваться подходящими перчатками. • Использовать средство для защиты органов слуха, если в инструкции по эксплуатации указан уровень шума выше 80 дБ(А), см. главу Технические характеристики в инструкции. • Для защиты от брызг воды и грязи использовать соответствующую защитную одежду и защитные очки. • Во время использования моющих аппаратов высокого давления возможно образование аэрозолей. Выхивание аэрозолей вредно для здоровья. Работодатель обязан провести оценку рисков с целью определения мер защиты от выдыхания аэрозолей с учетом очищаемой поверхности и рабочего окружения. Для защиты от водных аэрозолей подходят респираторы класса FFP 2 или выше.

Общие указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ

- Опасность удушья. Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использовать устройство только по назначению. Учитывать местные особенности и при работе с устройством следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.
- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостатком опыта и/или знаний.
- Устройством разрешено пользоваться только лицам, которые прошли инструктаж по обращению с ним, подтвердили свои способности по управлению ним и которым поручено пользование устройством. • Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Запрещено работать с устройством детьми и подросткам.

- △ ОСТОРОЖНО** • Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты.

Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

Опасность поражения током

△ ОПАСНОСТЬ • Устройства класса защиты I подключать только к заземленным надлежащим образом источникам тока.
• Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника тока.
• Должна обеспечиваться минимальная предписанная защита розетки, см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации.
• Эксплуатировать устройство только с использованием устройства защитного отключения (макс. 30 мА).
• Запрещено прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
• Штепсельная вилка и соединительный элемент удлинителя должны быть герметичными и не находиться в воде.
Соединение не должно лежать на полу.
Использовать кабельные катушки, которые обеспечивают размещение розеток на высоте не менее 60 мм от пола.
• Все токопроводящие элементы в рабочей зоне должны быть защищены от попадания струи воды.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Подключать устройство только к элементу электроподключения, выполненному специалистом-электриком в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364-1.
• Перед началом работы с аппаратом проверить сетевой кабель и штепсельную вилку на отсутствие повреждений.
Не эксплуатировать устройство с поврежденным сетевым кабелем.
Сразу же заменить поврежденный сетевой кабель с привлечением авторизованной сервисной службы или специалиста-электрика.
• Не допускать повреждения сетевого кабеля и удлинителя путем наезда, сдавливания, растягивания и т. п.
Защитить сетевой кабель от перегрева, воздействия масла или повреждения острыми краями.
• Использовать только предписанный производителем сетевой кабель; это касается и случаев замены кабеля.
Номер для заказа и типовое обозначение см. в Инструкции по эксплуатации.
• Неподходящие электрические удлинители могут представлять опасность.
Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркованные электрические удлинители с достаточным поперечным сечением провода.
• Соединительные элементы на сетевом кабеле и удлинителе заменять только на аналогичные изделия с той же водонепроницаемостью и механической прочностью.

△ ОСТОРОЖНО • При продолжительных перерывах в эксплуатации и после использования выключать устройство с помощью главного выключателя / выключателя устройства и вытягивать штепсельную вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ • Коммутационные процессы ведут к кратковременному снижению напряжения.
• При неблагоприятных условиях работы сети возможно создание помех для другого

оборудования. • При полном сопротивлении сети менее 0,15 Ом помехи маловероятны.

Подключение к источнику воды

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Устройство запрещается вводить в эксплуатацию с поврежденным напорным шлангом.
Поврежденный напорный шланг должен быть сразу заменен.
Разрешается использовать только шланги и соединения, рекомендованные производителем.
Номер для заказа см. в Инструкции по эксплуатации.
• Резьбовые соединения всех соединительных шлангов должны быть герметичны.

ВНИМАНИЕ • Соблюдать предписания местного водоснабжающего предприятия.

Эксплуатация

△ ОПАСНОСТЬ • При использовании устройства в опасных зонах (например, на заправках) соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
• Эксплуатация во взрывоопасных зонах запрещена.
• Запрещено использовать устройство для сбора растворителей, жидкостей, содержащих растворители, и нерастворимых кислот.
К таким веществам относятся, например, бензин, разбавители красок и мазут.
Образующийся из таких веществ туман легко воспламеняется, взрывоопасен и ядовит.
• Поврежденные автомобильные шины / вентили шин представляют опасность для жизни.
Автомобильные шины / вентили шин могут быть повреждены струей воды под давлением и лопнут.
Первым признаком этого служит изменение цвета шины.
Во время мойки автомобильных шин / вентилей шин направлять на них струю воды с расстояния не менее 30 см.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не использовать устройство, если в радиусе его действия находятся люди без защитной одежды.
• При коротких струйных трубках возможен контакт руки со струей высокого давления.
Категорически запрещается использовать точечное струйное сопло или роторную форсунку со струйными трубками длиной менее 75 см.
• Струя воды, выходящая из струйной трубы, создает определенное усиление отдачи.
Из-за изогнутой струйной трубы возникает действующее вверх усилие.
Необходимо крепко удерживать пистолет и струйную трубку.
• При использовании изогнутых распылителей возможно изменение усилий отдачи и скручивания.
• Не направлять струю под давлением на себя, например, чтобы помыть одежду или обувь.
• Не направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на само устройство.
• Не направлять струю на предметы, содержащие вредные для здоровья вещества (например, асбест).
• Перед каждым использованием проверять состояние и эксплуатационную безопасность устройства и принадлежностей, например, шланга высокого давления, высоконапорного пистолета и предохранительных устройств.
Не использовать устройство при наличии повреждений.
Поврежденные компоненты заменять

незамедлительно. • Использовать только рекомендованные производителем шланги высокого давления, арматуру и соединительные элементы.

△ ОСТОРОЖНО • Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра. • Не открывать кожух при работающем двигателе. • Во время работы не разрешается блокировка рычага пистолета высокого давления. • После работы с горячей водой дать шлангам остыть или на короткое время запустить устройство с холодной водой. • Устройство должно стоять на ровной и прочной поверхности. • Перед началом очистки необходимо выполнить оценку риска для очищаемой поверхности, чтобы определить требования к безопасности и защите здоровья. Должны быть приняты соответствующие необходимые меры защиты.

ВНИМАНИЕ • Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.

• Выполнять очистку двигателя только на мойках с маслостоелителем.

Режим работы с моющим средством

△ ОСТОРОЖНО • Хранить моющие средства в недоступном для детей месте. • При использовании моющих средств необходимо принимать во внимание паспорта безопасности производителей средств, в особенности указания по использованию средств индивидуальной защиты. • Использовать только поставленные или рекомендованные производителем моющие средства. Использование других моющих средств или химикатов может негативно повлиять на безопасность устройства. • Рекомендованные чистящие средства не следует использовать неразбавленными. Продукты безопасности в использованиях, т.к. не содержат кислот, щелочей и вредных для окружающей среды материалов. В случае контакта чистящего средства с глазами немедленно тщательно промыть их водой и сразу обратиться к врачу (последнее требование действует и при проглатывании чистящих средств).

Устройства со значением вибрации рука-плечо > 2,5 м/с² (см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации)

△ ОСТОРОЖНО

- Продолжительное использование устройства может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванного вибрацией. Общепринятую продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:
- Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
- Низкая температура окружающей среды. Для защиты рук необходимо надевать теплые перчатки.
- Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.
- Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами.

При регулярном использовании устройства в течение длительного времени и при повторяющемся появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.

Устройства с пневматическими шинами

△ ОСТОРОЖНО • Для устройств с привинченными колесными дисками: Перед регулировкой давления вшине убедиться, что все болты колесного диска плотно затянуты. • Перед регулировкой давления вшине убедиться, что редуктор давления на компрессоре настроен должным образом. • Ни в коем случае не превышать максимального допустимого давления в шинах. Необходимо свериться со значением давления, указанным на шине и, возможно, на колесном диске. В случае расхождения значений требуется соблюдать меньшее из них.

Устройства с режимом горячей воды и бензиновым двигателем, устройства с двигателем внутреннего горения

△ ОПАСНОСТЬ • Опасность взрыва при использовании неподходящего топлива. Заливать только топливо, указанное в инструкции по эксплуатации.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Выхлопные газы ядовиты. Не выдыхать выхлопные газы. При использовании устройства в помещении должны быть обеспечены достаточная вентиляция и отвод выхлопных газов. • Во время заправки не допускать попадания топлива на горячие поверхности.

△ ОСТОРОЖНО • Опасность ожога. Не наклоняться над отверстием для выхлопных газов и не проникать в него руками. Во время режима с горелкой не прикасаться к нагревательному котлу. • Запрещается закрывать отверстия для выпуска выхлопных газов. • Убедиться, что в области точек впуска воздуха не выходят выхлопные газы. • Необходимо соблюдать указания по технике безопасности для устройств с бензиновыми двигателями, приведенные в инструкции по эксплуатации.

Уход и техническое обслуживание

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Перед очисткой, техобслуживанием и заменой деталей необходимо выключить устройство. У питающихся от сети устройств вынуть сетевой штекер. • Перед выполнением работ на устройстве и принадлежностях требуется привести систему высокого давления в беззапорное состояние.

△ ОСТОРОЖНО • Ремонтные работы должны выполняться только авторизованными сервисными центрами или специалистами в этой области, ознакомленными со всеми соответствующими правилами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ • Необходимо соблюдать правила проверки используемых в коммерческих целях мобильных устройств согласно действующим местным предписаниям.

- Короткие замыкания и другие повреждения.

Запрещается очищать устройство струей воды из шланга и струей высокого давления. • Не использовать ацетон, нерастворимые кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлено устройство.

Принадлежности и запасные части

⚠ **ОСТОРОЖНО** • Используйте только те принадлежности и запасные детали, которые одобрены производителем. Использовать оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. • Ремонтные работы и установка запчастей должны проводиться только авторизованной сервисной службой. Это поможет избежать возникновения различных узроров.

Транспортировка

⚠ **ОСТОРОЖНО** • Перед транспортировкой выключить устройство. Закрепить устройство с учетом его веса, см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации. • Опасность несчастного случая и травмирования. При транспортировке и хранении учитывать вес устройства, см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации.

Biztonsági tanácsok Magasnyomású mosó

 A készülék első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat és az eredeti használati útmutatót. Ezeknek megfelelően járjon el. Örzi meg mindenkit tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- A használati utasításban található útmutatások mellett figyelembe kell venni a törvényhozók általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.
- A készüléken található figyelmeztető és információs táblák fontos tudnivalókat tartalmaznak a veszélytelen üzemeltetéssel kapcsolatosan.

Veszélyfokozat

⚠ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

⚠ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebben sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Személyi védfelszerelés

⚠ **VIGYÁZAT** • A készüléken való munkavégzéshez viseljen megfelelő kesztyűket. • Viseljen fülvédőt, ha a használati utasításban 80 dB(A) feletti zajszint van megadva, lásd a használati utasítás Műszaki adatok című fejezetét. • Viseljen megfelelő védőruházatot és védőszemüveget, hogy védje magát a visszafrökkölő víztől és kosztól. • A magasnyomású mosó hasz-

nálata közben aeroszolok keletkezhetnek. Az aeroszolok belélegzése egészségkárosodáshoz vezethet. A munkáltató köteles kockázatértékelést végezni, annak érdekében, hogy a tisztítandó felület és a környezet függvényében az aeroszolok belélegzése eleni övíntézkedésekkel meghatározható. Az FFP 2 vagy annál magasabb osztályú légzsévédelmi maszkok védelmet nyújtanak a vizes aeroszolokkal szemben.

Általános biztonsági utasítások

⚠ **VESZÉLY** • Fulladásveszély! Tartsa távol a gyermekktől a csomagolást!

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. Vegye figyelembe a helyi adottságokat, és a készülékkel való munkavégzés során ügyeljen a harmadik személyek, különösen a gyerekek biztonságára. • Ez a készülék nem csökken fizikai, érzékelési vagy szellemi képességek szempontjából, illetve tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek általi használatra szolgál. • A készüléket csak olyan személyek használhatják, akikkel ismertetik annak kezelését, vagy igazolták, hogy rendelkeznek az annak kezeléséhez szükséges ismeretekkel, és kifejezetten megbízik őket a készülék használatával. • Felügyélje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel. • Gyereknek és fiatalkorúak nem üzemeltethetik a készüléket.

⚠ **VIGYÁZAT** • A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne mellőzze használatukat!

Áramütés veszélye

⚠ **VESZÉLY** • Az I. érintésvédelmi osztályba sorolt készülékeket csak megfelelő földeléssel ellátott áramforráshoz csatlakoztassa! • A típusáblán szereplő feszültségnék meg kell egyeznie az áramforrás feszültségevel. • Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát, lásd a használati útmutatóban a Műszaki adatok című fejezetet. • Csak hibáram-védelmi kapocslával (maximum 30 mA áramerősségen) üzemeltesse a készüléket. • Soha ne fogja meg a hálózati dugót vagy az aljzatot nedves kézzel. • A hálózati csatlakozónak és a hosszabbítókábel csatlakozó aljzatának víztömörenek kell lennie és azok nem érhetnek bele a vízbe. A csatlakozó aljzat nem fekhét a padlón. Használjon kábeldobot, amely biztosítja, hogy a csatlakozó dugók legalább 60 mm felett legyenek a padlótól. • A munkaterület minden, áramot vezető részének védve kell lennie a vízszugáról.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • Csak olyan elektromos csatlakozóra csatlakoztassa a készüléket, amelyet villamos szakember alakított ki IEC 60364-1 szabványnak megfelelően. • Minden használattól előtt ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és a hálózati csatlakozó nem károsodott-e. Ha a hálózati kábel károsodott, ne használja a készüléket! A károsodott hálózati kábel haladéktalanul cseréltesse ki az ügyfélszolgálaton keresztül / vagy villamos szakemberrel. • Ne menjen át a hálózati kábelen és a hosszabbítókábelen, illetve ne hagyja beszorulni és megtörni őket stb., mivel megsérülhetnek, illetve károsodhatnak. Védje a hálózati kábelt a hőtől, olajtól és az élektől. • Csak a gyártó által előírt hálózati csatlakozó vezetéket alkalmazza, ez a vezeték cseréje esetén is alkalmas. A rendelésszámot és típust lásd a használati utasításban. • A nem megfelelő elektromos hosszabbítókábelek veszélyforrást jelenthetnek. A sa-

badban csak erre a célla engedélyezett és megfelelő jellőlssel ellátott, megfelelő vezetékátmérővel rendelkező elektromos hosszabítókábeleket használjon. • A hálózati csatlakozókat és a hosszabító vezeték csatlakozóit csak azonos vízállósággal és azonos mechanikai szilárdsággal rendelkező csatlakozóra cserélje.

⚠ **VIGYÁZAT** • Hosszabb üzemszünet esetén, illetve használat után kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón / készülékkapcsolón, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

FIGYELEM • A bekapsolási folyamatok rövid idejű feszültségsökkenéseket hoznak létre. • Kedvezőtlen hálózati feltételek negatívan befolyásolhatják a további készülékeket. • 0,15 Ohmnál kisebb hálózati impedancia esetén nem várhatók zavarok.

Vízcsatlakozás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • A készüléket nem szabad üzemebe helyezni, ha a magasnyomású tömlő sérült. Haladéktalanul cserélje ki a károsodott magasnyomású tömlőt. Kizárálog a gyártó által ajánlott tömlőket és csatlakozókat szabad használni. A rendelésszámot lásd a használati utasításban. • Az összes csatlakozó tömlő csavarkötése legyen tömör.

FIGYELEM • Vegye figyelembe a vízművek előírásait.

Üzemeltetés

⚠ **VESZÉLY** • A készülék veszélyes tartományban (pl. töltőállomáson) való használata esetén tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat. • Tilos a készüléket robbanásveszélyes területen használni! • Soha ne szívjon fel oldószeret, oldószertartalmú folyadékot vagy nem hígított koncentrációjú savakat. Ide tartozik például a benzín, a hígító vagy a fűtölaj. A szörökök kifejezetten gyulladásveszélyes, robbanékony és mérgező. • A károsodott gépjárműabroncs / abroncssqlép életveszélyes! A gépjárműabroncs / abroncssqlép a magasnyomású sugar következtében károsodhat és eldurranhat. Ennek ellenére az abroncs elszíneződése. A gépjárműabroncs / abroncssqlép tisztításakor tartsa a szórófejet legalább az abroncstól 30 cm távolságra.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • Ne használja a készüléket, ha személyek megfelelő védőruházat nélkül tartózkodnak a hatóávalóságában. • Rövid szórócsövek esetén keze megérítheti a magasnyomású sugarat. Soha ne alkalmazzon pontsugárzó fúvókát vagy rotorfejet 75 cm-nél rövidebb szórócsövel. • A szórócsőből kilép vízsugár révén visszalökör keletkezik. A meghajlított szórócső révén az erő felfelé hat. Tartsa szilárdan a pisztolyt és a szórócsövet. • Meghajlított permetező berendezések alkalmazása esetén a visszalökő és fordítóerők módosulhatnak. • Ne tartsa maga felé a magasnyomású sugarat, hogy megtisztítsa vele pl. a ruházatát vagy cipőjét. • Ne irányítsa a magasnyomású sugarat személyekre, állatokra, működő elektromos berendezésekre vagy közvetlenül a készülékre. • Ne használja olyan tárgyakon, amelyek egészségkárosító anyagokat (pl. azbesztet) tartalmaznak. • minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék és annak tartozéka, pl. a magasnyomású tömlő, a magasnyomású pisztoly és a biztonsági berendezések állapota és üzembiztonsága megfelelő-e. Károsodás esetén ne használja a készüléket. Haladéktalanul cserélje ki a

károsodott alkatrészeket. • Mindig a gyártó által javasolt magasnyomású tömlőket, armatúrákat és csatlakozó aljzatokat használja.

⚠ **VIGYÁZAT** • Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az használatban van. • Ne nyissa ki a burkolatot járó motor esetén. • Üzemeltetés közben ne rögzítse a magasnyomású pisztolyt karját. • Forróvíz üzem után hagyja lehűlni a tömlőket vagy üzemetesse a készüléket rövid ideig hidegvíz üzemben. • A készülék sik, szilárd alapon kell, hogy legyen. • A tisztítás előtt végezze el a tisztítandó felületek kockázatértekkelést, a biztonsági és egészségügyi követelmények meghatározása érdekében. Végezze el a szükséges óvintézkedéseket.

FIGYELEM • 0 °C alatt ne üzemetesse a készüléket. • A motortisztítást csak olajleválasztóval rendelkező mosóhelyen végezze.

Tisztítószerekkel együtt történő használat

⚠ **VIGYÁZAT** • Tartsa a tisztítószereket gyermekkel elől elzárva. • Tisztítószerek alkalmazása esetén vegye figyelembe a tisztítószergyártó biztonsági adatlapját, különös tekintettel a személyi védőfelszerelésre vonatkozó útmutatásokra. • Csak a gyártó által szállított vagy javasolt tisztítószereket használja. Más tisztítószerek, illetve vegyszerek használata hatással lehet a készülék biztonságos működésére. • Ne használja hígítástanul a javasolt tisztítószert. A termékek üzembiztosak, mivel nem tartalmaznak savat, lúgot, sem környezetkárosító anyagokat. Ha a tisztítószer a szemébe kerül, azonnal öblítse ki alaposan vízzel, és csakúgy, mint a tisztítószerek lenyelése esetén, forduljon orvoshoz.

Készülékek > 2,5 m/s² kéz-kar vibrációval (lásd a használati útmutatóban a Műszaki adatok című fejezetet)

VIGYÁZAT

- A készülék hosszabb használati időtartama a kezek rezgés okozta vérellátási zavarához vezethet. Általában érvényes használati időtartamot nem lehet meghatározni, mivel az többféle tényezőtől függ:
 - Személyes hajlam a rossz vérellátásra (gyakran hideg ujjak, ujjzsibbadás).
 - Alacsony környezeti hőmérséklet. Viseljen meleg kesztyűt kezel védelme érdekében.
 - Rossz vérellátás a berendezés túl erős megmarkolása miatt.
 - A szünetmentes üzemeltetés károsabb, mint a szünetek által megszakított üzem.
- A készülék rendszere, hosszan tartó használata és a tünetek, pl. az ujjzsibbadás, hideg ujjak ismételt felépése esetén, forduljon orvoshoz.

Levegővel töltött kerekekkel rendelkező készülék

⚠ **VIGYÁZAT** • Csavarozott abroncsokkal rendelkező készülékek esetén: Győződjön meg róla, hogy az abroncs összes csavarja meg van húzva, mielőtt beállítja a keréknyomást. • Győződjön meg róla, hogy a nyomáscsökkenéstől a kompresszor megfelelően van beállítva, mielőtt beállítja a keréknyomást. • Soha nem lépje túl a maximális megengedett keréknyomást. A keréknyomás leolvasható a gumiabroncsról vagy az abroncsról. Elterő értékek esetén a kisebb értéket kell betartani.

Forróvíz- és benzínmotoros készülékek, belsőégésű motorokkal rendelkező készülékek

⚠ VESZÉLY • Robbanásveszél nem megfelelő üzemanyag esetén. Csak a használati utasításban megadott üzemanyagot tankolja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS • A kipufogógázok mérgezők. Ne lélegezze be a kipufogógázokat. A készülék zárt téren történő üzeme során gondoskodjon megfelelő szellőzésről és a kipufogógázok elvezetéséről. • Tankoláskor győződjön meg róla, hogy nem jut üzemanyag a forró felületre.

⚠ VIGYÁZAT • Égésírású- és veszély. Ne hajoljon a kipufogónyílás fölre, és ne nyújjon bele. Égésüzem esetén ne érintse meg a fűtőkazánt. • Soha ne zárja el az égéstérknyílást. • Győződjön meg róla, hogy a levegőbemeneti nyílás közelében nincs kipufogókázi kibocsátás. • Vegye figyelembe a használati utasítás benzínmotoros készülékre vonatkozó biztonsági tanácsait.

Ápolás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS • Tisztítás, karbantartás és alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és hálózati üzemű készülékek esetén húzza ki a hálózati dugasz. • Nyomásmentesítse a magasnyomású rendszert a készüléken és a tartozékokon végzett munkálatok előtt.

⚠ VIGYÁZAT • A javításokat kizárálag az engedélyezett ügyfélszolgálati iroda vagy a terület azon szakemberei végezhetik, aikik jártassak a vonatkozó biztonsági előírásokban.

FIGYELEM • Vegye figyelembe a helyileg hatályos előírásoknak megfelelő biztonsági felülvizsgálatot a változó helyszínen, nem magánélera használt készülékek esetében • Rövidzárlatok és egyéb sérülések. Ne tisztítása a készüléket tömlővel vagy magasnyomású vízzel. • Ne használjon acetont, nem hígított koncentrációjú savakat vagy oldószert, mivel lemarhatják a készüléken alkalmazott anyagokat.

Tartozékok és pótalkatrészek

⚠ VIGYÁZAT • Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Az eredeti tartozékok és az eredeti pótalkatrészek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését. • Javításokat és a pótalkatrészek beszerelését csak engedélyezett ügyfélszolgállal végeztesse, így elkerülhetők az esetleges kockázatok.

Szállítás

⚠ VIGYÁZAT • Szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket. A készülék rögzítéséhez vegye figyelembe a készülék súlyát, lásd a használati utasítás a Műszaki adatok című fejezetét. • Baleset- és sérülés-veszély! Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát, lásd a használati útmutatóban a Műszaki adatok című fejezetet.

Bezpečnostní pokyny Vysokotlaký čistič

  Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod. Řídit se jimi. Uschovte oba dokumenty pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

- Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.
- Výstražné a informační štítky umístěné na přístroji poskytují důležité pokyny pro bezpečný provoz.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Osobní ochranná výstroj

⚠ UPOZORNĚNÍ • Při práci s přístrojem noste příslušný vhodný rukavice. • Používejte ochranu sluchu, pokud je v návodu k použití uvedena hladina akustického tlaku vyšší než 80 dB(A), viz kapitola Technické údaje. • Noste vhodný ochranný oděv a ochranné brýle, které vás ochrání před stříkající vodou a nečistotou. • Při používání vysokotlakých čističů může vznikat aerosol. Vdechování aerosolu může způsobit poškození zdraví. Zaměstnavatel je povinen provést posouzení rizik a v závislosti na čištěním povrchu a okolí stanovit nutná opatření na ochranu před vdechováním aerosolu. Respirační masky třídy FFP 2 nebo vyšší jsou vhodné pro ochranu před aerosoly na bázi vody.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí udružení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí.

⚠ VAROVÁNÍ • Přístroj skladujte výhradně v souladu s určením. Berte v úvahu místní okolnosti a při práci s přístrojem dbejte na třetí osoby, zejména děti. • Přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo vědomosti. • Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou v zacházení s ním zaškoleny nebo prokázaly svou schopnost přístroj obsluhovat a jsou jeho používáním výslovně pověřeny. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Stroj nesmí obsluhovat děti ani mladiství.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Bezpečnostní zařízení slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní zařízení nikdy nepozměňujte ani nepřemostujte.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

⚠ NEBEZPEČÍ • Pripojujte přístroje třídy krytí I pouze k řádně uzemněným zdrojům el. proudu.

- Napětí uvedené na typovém štítku se musí shodovat s napětím zdroje el. proudu. • Dodržte minimální jištění zásuvky, viz kapitola Technické údaje v návodu k použití. • Přístroj provozujte pouze s průduvovým chráničem (maximálně 30 mA). • Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a zásuvky mokrýma rukama. • Sítová zástrčka a spojka prodlužovacího kabelu musí být

vodotěsné a nesmí ležet ve vodě. Spojka nesmí ležet na podlaze. Používejte kabelové bubny, které zaručují umístění zásuvek nejméně 60 mm nad podlahou.

- Všechny díly v pracovní oblasti, které jsou pod proudem, musí být chráněny proti tryskající vodě.

△ VAROVÁNÍ • Přístroj připojujte pouze k elektrické přípojce, kterou nainstaloval kvalifikovaný elektřikář v souladu s normou IEC 60364-1.

- Zkontrolujte před každým spuštěním provozu síťový kabel se síťovou zástrčkou, zda nejsou poškozené. Přístroj s připojovacím síťovým kabelem neuvádějte do provozu. Poškozený síťový kabel nechte neprodleně vyměnit v autorizovaném servisu / kvalifikovaným elektřikářem. • Nepoškoďte síťová přípojka a prodlužovací kabel přejetím, přimáčknutím, škrubnutím a podobně. Chraňte síťový kabel před horkem, olejem a ostrými hrany. • Používejte pouze síťový kabel předepsaný výrobcem, to platí rovněž pro výměnu síťového kabelu. Obj. č. a typ viz návod k použití.

• Nevhodné elektrické prodlužovací kably mohou být nebezpečné. Ve venkovním prostředí používejte pouze schválené elektrické prodlužovací kably s příslušným označením a dostatečným průřezem. • Spojky na kabelech síťové přípojky nebo prodlužovacího kabelu nahrazujte pouze spojkami se shodnou mírou vodotěsnosti a stejnou mechanickou pevností.

△ UPOZORNĚNÍ • Při delších provozních přestávkách a po použití přístroj vypínejte hlavním vypínačem a odpojujte síťovou zástrčku.

POZOR • Spinání vyvolává krátkodobé poklesy napětí. • Za nepřiznivých podmínek v síti může být nepřiznivě ovlivněno fungování jiných přístrojů. • Při nižší impedance sítě než 0,15 ohmů se nepředpokládají žádné poruchy.

Vodovodní přípojka

△ VAROVÁNÍ • Přístroj nesmíte uvádět do provozu, pokud je vysokotlaká hadice poškozená. Poškozenou vysokotlakou hadici neprodleně vyměňte. Smí se používat pouze hadice a spojky doporučené výrobcem. Obj. č. viz návod k použití.

- Sroubení všech připojovacích hadic musí být těsná.

POZOR • Dodržujte předpisy stanovené místní vodárnou.

Provoz

△ NEBEZPEČÍ • Při použití přístroje v nebezpečných místech (např. čerpací stanice) dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. • Provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu je zakázán.

• Nikdy nevysávejte rozpouštědla, kapaliny s obsahem rozpouštědla nebo nerfedné kyseliny. Mezi patří např. benzin, ředitela do barev nebo topný olej. Rozprášená mlha je vysoce vznětlivá, výbušná a toxická.

• Poškozené pneumatiky vozidel / ventily pneumatik jsou životu nebezpečné. Pneumatiky vozidel / ventily pneumatik se mohou vysokotlakým paprskem poškodit a prasknout. První známkou tohoto procesu je zbarvení pneumatik. Při čištění pneumatik vozidel / ventilků pneumatik dodržujte minimální vzdálenost paprsku vody 30 cm.

△ VAROVÁNÍ • Nepoužívejte přístroj, pokud jsou u jeho dosahu osoby bez příslušného ochranného oděvu. • U krátkých pracovních nástavců se může ruka dostat do kontaktu s vysokotlakým paprskem. Nikdy nepoužívejte trysku s bodovým paprskem nebo rotační

trysku s pracovními nástavci, které jsou kratší než 75 cm. • Vystříkající vodní paprsek působí na pracovní nástavec reaktivní silou. V důsledku zalomení pracovního nástavce působí síla směrem nahoru. Pistole a pracovní nástavec pevně uchopte. • Při použití zlomených stříkaček zařízení se mohou reaktivní síly a zkrut změnit. • Nesměřujte vysokotlaký paprsek na sebe, např. kvůli čistění oděvu nebo obuví.

- Nesměřujte vysokotlaký paprsek na osoby, zvířata, aktívni elektrická zařízení nebo na přístroj samotný.
- Neostříkejte žádné předměty, které obsahují látky poškozující zdraví (např. azbest). • Při každým spuštěním provozu zkontrolujte přístroj a příslušenství jako např. vysokotlakou hadici, vysokotlakou pistoli a bezpečnostní zařízení, zda jsou v řádném stavu a provozně bezpečné. Poškozený přístroj nepoužívejte. Poškozené komponenty neprodleně vyměňte.
- Používejte pouze vysokotlaké hadice, armatury a spojky doporučené výrobcem.

△ UPOZORNĚNÍ • Nikdy přístroj neponechávejte bez dozoru, dokud je v provozu.

- Nikdy neotevříte kapotu, pokud je motor v chodu.
- Při provozu nearetuje páku vysokotlaké pistole. • Po provozu s horkou vodou nechte hadice vychladnout nebo krátce spusťte přístroj v režimu se studenou vodou. • Přístroj musí stát na rovném, pevném podkladu. • Před čištěním se musí provést posouzení rizik pro čistění povrch kvůli stanovení bezpečnostních požadavků a opatření na ochranu zdraví. Musíte učinit příslušná bezpečnostní opatření, která jsou zapotřebí.

POZOR • Nikdy neprovozujte přístroj při teplotách nižších než 0 °C. • Čištění motoru provádějte pouze v mydlných boxech s odlučovačem oleje.

Provoz s čisticími prostředky

△ UPOZORNĚNÍ • Ukládejte čisticí prostředky na místech nepřístupných dětem. • Při použití čisticích prostředků se řídte bezpečnostním listem výrobce, zejména pokyny ohledně osobní ochranné výstroje.

- Používejte pouze čisticí prostředky dodané nebo doporučené výrobcem. Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může narušit bezpečnost přístroje. • Doprůčené čisticí prostředky nepoužívejte neředené. Výrobky jsou provozně bezpečné, protože neobsahují kyseliny, louhy ani látky škodlivé pro životní prostředí. Při kontaktu čisticích prostředků s očima si je ihned důkladně vypláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékaře stejně tak jako při požití čisticích prostředků.

Přístroje s hodnotou přenosu vibrací na dlaně a paže > 2,5 m/s² (viz kapitola Technické údaje v návodu k použití)

△ UPOZORNĚNÍ

- Delší doba používání přístroje může vést ke vzniku oběhových problémů u předních končetin v důsledku vibrací. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:
 - Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech)
 - Nízká teplota prostředí. Používejte teplé rukavice na ochranu rukou.
 - Pevným stiskem omezovaný krevní oběh.
 - Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.
- Při pravidelném, dlouhodobém používání přístroje a při opakování projevů příznaků, např.

mrazenčení v prstech, studené prsty, vyhledejte lékaře.

Přístroje se vzduchovými pneumatikami

⚠️ UPOZORNĚNÍ • U přístrojů

s našroubovánými ráfkami: Před nastavením tlaku v pneumatikách se ujistěte, že všechny šrouby ráfků jsou utažené. • Před nastavením tlaku v pneumatikách se ujistěte, že je redukční tlakový ventil na kompresoru správně nastaven. • Nikdy nepřekračujte maximální přípustný tlak v pneumatikách. Tlak je třeba odečít na pneumaticce a případně na ráfku. Při různých hodnotách musíte dodržet nižší hodnotu.

Přístroje na horkou vodu a s benzínovým motorem, přístroje se spalovacím motorem

⚠️ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí výbuchu při použití nevhodného paliva. Tankujte pouze palivo uvedené v návodu k použití.

⚠️ VAROVÁNÍ • Výfukové plyny jsou toxiccké. Nevdechujte výfukové plyny. Při provozu zařízení v místnostech zajistěte dostatečné větrání a odvod výfukových plynů. • Při tankování zajistěte, aby se palivo nedostalo na horké povrchy.

⚠️ UPOZORNĚNÍ • Nebezpečí popálení. Nenakláňejte se nad otvor pro únik spalin a nesahejte do něj. Při provozu hořáku se nedotýkejte topného kotla. • Nikdy neuzařivte otvory pro únik spalin.

• Zajistěte, aby se do blízkosti vzdutkových vpustí nedostaly žádné emise výfukových plynů. • Dodržujte bezpečnostní pokyny pro přístroje s benzínovým motorem v návodu k použití.

Péče a údržba

⚠️ VAROVÁNÍ • Před čištěním, údržbou a výměnou dílů se musí přístroj vypnout a u přístrojů poháněných ze sítě se musí odpojit síťová zástrčka. • Před veškerými pracemi na přístroji a příslušenství zavzte vysokotlaký systém tlaku.

⚠️ UPOZORNĚNÍ • Opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska nebo odborníci na tuto problematiku, kteří jsou obeznámeni se všemi relevantními bezpečnostními předpisy.

⚠️ POZOR • Mějte na zřeteli nutnost bezpečnostní kontroly pro mobilní podnikatelsky využívané přístroje v souladu s místními platnými předpisy. • Zkraty nebo jiná poškození. Nečistěte přístroj proudem z hadice nebo vysokotlakým vodním paprskem. • Nepoužívejte acetón, neředěnou kyselinu ani rozpouštědla, protože narušují materiály použité na přístroji.

Příslušenství a náhradní díly

⚠️ UPOZORNĚNÍ • Používejte výhradně příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje. • Opravy a montáž náhradních dílů svěřte pouze autorizovanému zákaznickému servisu, jen tak se lze vyhnout riziku.

Přeprava

⚠️ UPOZORNĚNÍ • Před přepravou přístroj vypněte. Upevněte přístroj se zřetelem na jeho hmotnost, viz kapitola Technické údaje v návodu k použití. • Nebezpečí úrazu a zranění. Dbejte při

přepravě a skladování na hmotnost přístroje, viz kapitola Technické údaje v návodu k použití.

Varnostna navodila Visokotlačni čistilnik



Pred pvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in originalna navodila za uporabo ter jih upoštevajte. Obe knjižici shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

- Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.
- Opozorila in napotki na napravi vsebujejo pomembne informacije za varno obratovanje.

Stopnje nevarnosti

⚠️ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠️ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠️ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

⚠️ POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Osebna zaščitna oprema

⚠️ PREVIDNOST • Pri delu z napravo nosite ustrezne rokavice. • Nosite zaščito za sluh, če je v navodilih za uporabo navedena raven tlaka hrupa nad 80 dB(A), glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo. • Nosite ustrezna zaščitna oblačila in zaščitna očala, da se zavarujete pred brizganjem vode ali umazanje. • Med uporabo visokotlačnih čistilnikov lahko nastajajo aerosoli. Vdihavanje aerosolov je lahko zdravju škodljivo. Delodajalec je dolžan opraviti oceno nevarnosti, s katero glede na površino, ki jo želite očistiti, in glede na okolico določi potrebne zaščitne ukrepe pred vdihavanjem aerosolov. Za zaščito pred vodnimi aerosoli so primerne zaščitne maske razreda FFP 2 ali višje.

Spološna varnostna navodila

⚠️ NEVARNOST • Nevarnost zadušitve. Otrokom preprečite stik z embalažno folijo.

⚠️ OPOZORILO • Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe. Upoštevajte krajevne danosti in pri delu z napravo pazite na tretje osebe, zlasti na otroke. • Osebe z zmajnjanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem ne smejo uporabljati naprave.

• Napravo smejo uporabljati samo osebe, poucene o ravnjanju z napravo, ali osebe, ki so dokazale svoje sposobnosti za upravljanje in so izrecno pooblašcene za uporabo naprave. • Otrokom preprečite igro z napravo. • Orocni v mladostniki ne smejo uporabljati naprave.

⚠️ PREVIDNOST • Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti. Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte.

Nevarnost električnega udara

⚠ NEVARNOST • Naprave s stopnjo zaščite I priključite samo na pravilno ozemljeni vir električnega toka. • Navedena napetost na tipski ploščici mora biti skladna z napetostjo vira električnega toka. • Upoštevajte najmanjšo moč varovalke vtičnice, glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo. • Med delovanjem mora biti naprava povezana z zaščitnim stikalom na okvarni tok (največ 30 mA). • Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne premjate z vlažnimi rokami. • Električni vtič in spojka podaljška ne smeta prepuščati vode in se ne smeta nahajati v vodi. Spojka ne sme ležati na tleh. Uporabljajte kabelske bobne, ki zagotavljajo, da so vtičnice najmanj 60 mm nad tlemi. • Vsi deli v delovnem območju, skozi katere teče električni tok, morajo biti zaščiteni pred vodnimi curkom.

⚠ OPOZORILO • Napravo povežite samo z električnim priključkom, ki ga je v skladu s standardom IEC 60364-1 izdelal strokovnjak za elektriko. • Pred vsako uporabo preverite, ali je električni priključni kabel z električnim vtičem poškodovan. Naprave s poškodovanim električnim priključnim kablom ne zamenjite. Poškodovan električni priključni kabel mora takoj zamenjati pooblaščena servisna služba ali strokovnjak za elektriko. • Električnega priključnega kabla in podaljška ne poškodujte, zato ne vozite čez nju, ju ne stiskajte, nategujte ipd. Električni priključni kabel varujte pred vročino, oljem in ostriimi robovi. • Uporabljajte samo električni priključni kabel, ki ga je predpisal proizvajalec, enako velja tudi v primeru zamenjave kabla. Za št. naročila in tipe glejte navodila za uporabo. • Neustrezni električni podaljški so lahko nevarni. Na prostem uporabljajte samo dovoljene in ustrezno označene električne podaljške z zadostnim presekom kabla. • Spojke na omrežnem kablu in podaljšku zamenjajte samo s takimi, ki so enako vodotesni in imajo enako mehansko moč.

⚠ PREVIDNOST • Med daljšimi premori in po uporabi naprave izklopite glavno stikalo in izvlecite električni vtič.

POZOR • Postopki vklapljanja povzročajo kratkotrajne padce napetosti. • Pri neugodnih omrežnih pogojih se lahko pojavi motnje drugih naprav. • Z omrežno impedanco, manjšo od 0,15 ohma, ni pričakovati motenj.

Priključek za vodo

⚠ OPOZORILO • Naprave ne uporabljajte, če je visokotlačna cev poškodovana. Poškodovano visokotlačno cev takoj zamenjajte. Uporabljajte samo gibke celi in priključke, ki jih priporoča proizvajalec. Za št. naročila glejte navodila za uporabo.

• Vijačne povezave vseh priključnih cevi morajo biti tesne.

POZOR • Upoštevajte predpise vašega podjetja za oskrbo z vodo.

Delovanje

⚠ NEVARNOST • Pri uporabi naprave v nevarnih območjih (npr. na bencinskih postajah) upoštevajte ustrezne varnostne predpise. • Delovanje naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah je prepovedano. • Nikoli ne sesajte razredčil, tekočin z vsebnostjo razredčil ali nerazredčenih kislih, npr. bencina, razredčil za barve ali kurielnega olja. Razpršena meglica je zelo vnetljiva, eksplozivna in strupena. • Poškodovane

pnevmatike/poškodovani ventili so smrtno nevarni. Visokotlačni curek lahko poškoduje pnevmatike/ventile, zato lahko počijo. Prvi znak je sprememba barve pnevmatike. Pri čiščenju pnevmatik/ventilov mora biti visokotlačni curek dolg vsaj 30 cm.

⚠ OPOZORILO • Naprave ne uporabljajte, ko se v dosegu nahajajo osebe brez ustreznih zaščitnih oblačil. • Pri kratkih škropilnih cevih lahko vaša roka pride v stik z visokotlačnim curkom. Sobe za točkovni curek ali šobe rotorja nikoli ne uporabljajte skupaj z razpršilno cevjo, ki je krajsa od 75 cm. • Vodni curek, ki izstopa iz razpršilne cevi, povzroča odbojno silo. Pri kotni razpršilni cevi sila deluje navzgor. Pištole in razpršilno cev držite trdno. • Pri uporabi kotnih brizgalnih naprav se odbojne in torzilske sile lahko spremenijo. • Visokotlačnega curka ne usmerite proti sebi, npr. za čiščenje oblačil ali obutve. • Visokotlačnega curka ne usmerite proti osebam, živalim, aktivni električni opremi ali sami napravi. • Ne čistite predmetov, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi (npr. abest). • Pred vsako uporabo preverite brezhinost in obratovalno varnost naprave in pribora, npr. visokotlačno gibko cev, visokotlačno pištole in varnostne naprave. Poškodovane naprave ne uporabljajte. Poškodovane komponente takoj zamenjajte. • Uporabljajte samo visokotlačne gibke celi, armature in spojke, ki jih priporoča proizvajalec.

⚠ PREVIDNOST • Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora. • Med delovanjem motorja ne odpirajte pokrova. • Med delovanjem ne pritiskejte ročice visokotlačne pištole. • Po obratovanju z vročo vodo pustite, da se gibke celi ohladijo ali pa na pravo kratek čas uporabljajte s hladno vodo. • Naprava mora imeti ravno, stabilno površino. • Pred čiščenjem morate opraviti oceno tveganja površine, ki jo želite očistiti, da določite varnostne in zdravstvene zahteve. Sprejmite potrebne zaščitne ukrepe.

POZOR • Naprave ne uporabljajte pri temperaturi pod 0 °C. • Čiščenje motorja izvedite le na mestu pranja z izločilnikom olja.

Obratovanje s čistilnimi sredstvi

⚠ PREVIDNOST • Otrokom onemogočite dostop do čistil. • Pri uporabi čistilnih sredstev uporabljajte varnostni list proizvajalca čistilnega sredstva, zlasti napotke glede osebne zaščitne opreme. • Uporabljajte samo čistila, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Uporaba drugih čistil ali kemikalij lahko zmanjša varnost naprave. • Priporočeni čistilnih sredstev pred uporabo ne redčite. Izdelki so varni za uporabo, saj ne vsebujejo kislin, alkalij ali okolju škodljivih snovi. V primeru stika čistilnega sredstva z očmi oči takoj temeljito sperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč, kar velja tudi v primeru zaužitja čistilnega sredstva.

Naprave z vrednostjo tresljajev na dlani in roke
• > 2,5 m/s² (glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo)

⚠ PREVIDNOST

- Daljša uporaba naprave lahko povzroči motnje prekravavitve rok zaradi vibracij. Splošno veljavnega trajanja uporabe ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več dejavnikov:
- Osebno nagnjenje k slabim prekravavitvam (pogosto hladni prsti, mravljinci v prstih).
- Nizka temperatura okolice. Nosite tople rokavice za zaščito rok.

- Ovirana prekrvavitev zaradi močnega držanja.
- Neprekinjena uporaba je bolj škodljiva kot uporaba s premori.

Če se pri redni dolgotrajni uporabi vedno znova pojavljajo simptomi, kot so mravljenji v prstih in hladni prsti, poiščite zdravniško pomoč.

Naprave s pnevmatikami z zrakom

⚠ PREVIDNOST • Pri napravah s primitimi platišči: Preden nastavite tlak v pnevmatiki, se prepričajte, da so vsi vijaki platišča trdno priviti. • Preden nastavite tlak v pnevmatiki, se prepričajte, da je reducirni ventil na kompresorju pravilno nastavljen. • Nikoli ne prekoracite najvišjega dovoljenega tlaka v pnevmatikah. Tlak pnevmatik odčitajte na pnevmatiki in po potrebi na platišču. Če so vrednosti različne, upoštevajte nižjo vrednost.

Naprave z vročo vodo in bencinskim motorjem, naprave z motorjem z notranjim zgrevanjem

⚠ NEVARNOST • Nevarnost eksplozije zaradi neprimerenega goriva. Polnite samo gorivo, ki je navedeno v navodilih za uporabo.

⚠ OPOZORILO • Izpušni plini so strupeni. Ne vdihujte izpušnih plinov. Pri obratovanju naprave v prostorih poskrbite za zadostno prezračevanje in odstranjevanje izpušnih plinov. • Pri polnjenju pazite, da gorivo ne pride na vroče površine.

⚠ PREVIDNOST • Nevarnost opeklín. Ne nabitajte se čez izpušno odprtino in ne segajte vanjo. Med delovanjem gorilnika se ne dotikajte grelnega kotla.

- Nikoli ne zaprite izpušnih odprtin. • Prepričajte se, da v bližini dovodov zraka ne izstopajo izpušni plini. • Upoštevajte varnostna navodila v navodilih za uporabo naprav z bencinskim motorjem.

Nega in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO • Pred čiščenjem, vzdrževanjem in zamenjavo delov morate napravo izklopiti in v primeru omrežnega delovanja iz vtičnice izklučiti električni vtič. • Pred vsakim delom na napravi in priboru tlačno razbremenite visokotlačni sistem.

⚠ PREVIDNOST • Popravila naj izvajajo pooblaščeni servisi ali strokovnjaki za to področje, ki poznajo vse ustrezne varnostne predpise.

POZOR • Upoštevajte varnostni pregled za prenosno industrijsko opremo v skladu z lokalno veljavnimi predpisi. • Kratek stik ali druga škoda. Naprave ne čistite z vodnim curkom iz gibke cevi ali z visokotlačnim curkom. • Ne uporabljajte acetona, nerazredčenih kislin ali topil, ker poškodujejo materiale, uporabljeni na napravi.

Pribor in nadomestni deli

⚠ PREVIDNOST • Uporabljajte samo pribor in nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoten delovanje naprave. • Popravila in vgradnjo nadomestnih delov naj izvaja samo pooblaščena servisna služba. Tako se boste izognili nevarnostim.

Transport

⚠ PREVIDNOST • Napravo pred transportom izklopite. Napravo pritrignite glede na težo, gleje poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo.

- Nevarnost nesreč in telesnih poškodb. Pri transportu

in skladiščenju upoštevajte težo naprave, glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Myjka wysokociśnieniowa



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa i oryginalną instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze i informacyjne zawierają ważne zasady bezpiecznej eksploatacji.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

• Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

• Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

• Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

⚠ UWAGA

• Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Osobiste wyposażenie ochronne

⚠ OSTROŻNIE • Podczas pracy przy urządzeniu należy nosić odpowiednie rękawice. • Nosić nauszniki, jeśli poziom ciśnienia akustycznego podany w instrukcji obsługi przekracza 80 dB(A), patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi. • Dla ochrony przed pryskającą wodą lub brudem zakładać odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne. • W trakcie używania myjek wysokociśnieniowych mogą powstać aerosole. Wydchanie aerosoli może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka w celu określania niezbędnych środków ochrony przed wydychaniem aerosoli w zależności od rodzaju czyszczonych powierzchni i otoczenia. Do ochrony przed wydychaniem wodnych aerosoli odpowiednie są maski przeciwpyłowe klasy FFP 2 lub wyższej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowania foliowe należy przechowywać z dala od dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE • Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Podczas eksploatacji urządzenia uwzględniać miejscowe warunki i zwrócić uwagę na inne osoby, zwłaszcza dzieci.

- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy na temat jego

używania. • Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi lub przedstawiły dowód potwierdzający umiejętności obsługi i zostały wyraźnie do tego wyznaczone. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem. • Dzieci i młodzież nie mogą obsługiwać urządzenia.

△ OSTROŻNIE • Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika. Nigdy nie modyfikować ani nie obchodzić urządzeń zabezpieczających.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Urządzenia klasy ochrony I podłączać tylko do właściwie uziemionych źródeł prądu. • Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem źródła prądu. • Należy przestrzegać minimalnego poziomu zabezpieczenia gniazdka wtykowego, patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi. • Używać urządzenia tylko przy użyciu wyłącznika ochronnego prądowego (maks. 30 mA). • Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej ani gniazdka wilgotnymi rękoma. • Wtyczka i złączka przedłużacza muszą być wodoszczelne i nie mogą leżeć w wodzie. Złączka nie może leżeć na ziemi. Stosować bębny kablowe, które zapewniają, że gniazda znajdują się co najmniej 60 mm nad ziemią. • Wszystkie części przewodzące prąd w miejscu pracy urządzenia muszą być zabezpieczone przed tryskającą wodą.

△ OSTRZEŻENIE • Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364-1. • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy przewód zasilający z wtyczką nie są uszkodzone. Nie uruchamiać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis/wykwalifikowanego elektryka. • Nie dopuścić do naruszenia lub uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza w wyniku np. przejechania, zgniecenia, szarpienia itp. Chrońić przewód zasilający przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami. • Stosować wyłącznie zalecaný przez producenta przewód zasilający, dotyczy to również wymiany przewodu. Nr katalogowy i typ, patrz instrukcja obsługi. • Nieodpowiednie przedłużacze elektryczne mogą być niebezpieczne. Na wolnym powietrzu należy stosować tylko dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze elektryczne o wystarczającym przekroju. • Wymieniać złącza przewodów zasilających i przedłużaczy tylko na takie, które posiadają taką samą wodoszczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

△ OSTROŻNIE • Przed dłuższymi przerwami w pracy i po użyciu urządzenia wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego/wyłącznika urządzenia i wyjąć wtyczkę sieciową.

UWAGA • Włączanie powoduje obniżenie napięcia przez krótki czas. • W przypadku niekorzystnych warunków sieci mogą występować zakłócenia innych urządzeń. • W przypadku impedancji sieci wynoszącej mniej niż 0,15 Ohm można spodziewać się nieznacznych zakłóceń.

Przyłącze wody

△ OSTRZEŻENIE • Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest wąż wysokoci-

śnieniowy. Niezwłocznie wymienić uszkodzony wąż wysokociśnieniowy. Stosować można jedynie węża i przyłącza zalecane przez producenta. Nr katalogowy, patrz instrukcja obsługi. • Złącza śrubowe wszystkich węzły przyłączeniowych muszą być szczelne.

UWAGA • Przestrzegać przepisów przedsiębiorstwa wodociągowego.

Eksplotacja

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Podczas używania urządzenia w obszarach niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa. • Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. • Nigdy nie zasysać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy. Zalicza się do nich np. benzynę, rozpuszczalnik do farb lub olej opałowy. Mgła powstająca podczas spryskiwania jest łatwopalna, wybuchowa i trująca. • Uszkodzone opony samochodowe/zawory opon stanowią zagrożenie dla życia. Opony samochodowe/zawory opon mogą zostać uszkodzone przez strumień pod wysokim ciśnieniem i pęknąć. Pierwszą oznaką jest wtedy przebarwienie opon. Podczas czyszczenia opon samochodowych/zaworów opon utrzymywać wylot strumienia w odległości min. 30 cm.

△ OSTRZEŻENIE • Nie używać urządzenia, jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby nie ubrane w odpowiednią odzież ochronną. • W przypadku stosowania krótkich lanc ręce mogą być narażone na działanie strumienia wysokociśnieniowego. Nie wolno stosować dyszy ze strumieniem punktowym lub dyszy obrotowej w przypadku lanc o długości krótszej niż 75 cm. • Wydostawianie się strumienia wody z lancy powoduje działanie siły odrzutu. Na zagiętą lancę działa siła w górze. Mocno trzymać pistolet i lancę. • Stosując zagięte urządzenia natryskowe, można zmienić siłę odrzutu i obracania. • Nie kierować strumienia pod wysokim ciśnieniem na siebie, aby np. oczyścić odzież lub obuwie. • Nie kierować strumienia pod wysokim ciśnieniem na inne osoby, zwierzęta, aktywne wyposażenie elektryczne ani na samo urządzenie. • Nie spryskiwać przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbest). • Przed każdym użyciem sprawdzić stan i bezpieczeństwo urządzenia i jego akcesoriów, takich jak np. wąż wysokociśnieniowy, pistolet natryskowy i urządzenia zabezpieczające. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Niezwłocznie wymienić uszkodzone komponenty. • Stosować wyłącznie węże wysokociśnieniowe, armatury i złączki zalecane przez producenta.

△ OSTROŻNIE • Działającego urządzenia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru. • Nie zdejmować osłony, gdy pracuje silnik. • Nie blokować dźwigni włącznika pistoletu wysokociśnieniowego podczas pracy. • Pozostawić węża do schłodzenia po pracy z gorącą wodą lub używać urządzenia przez krótki czas z wodą zimną. • Używać urządzenia na równym, stabilnym podłożu. • Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni przeprowadzić ocenę ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Należy podjąć odpowiednie, konieczne środki ochrony.

UWAGA • Nie używać urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C. • Silnik oczyścić wyłącznie w miejscowościach z odolejaczem.

Praca ze środkiem czyszczącym

⚠ OSTROŻNIE • Przechowywać środki czyszczące z dala od dzieci. • Podczas stosowania środków czyszczących przestrzegać karty charakterystyki producenta środka czyszczącego, a w szczególności wskazówek dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego. • Stosować tylko środki czyszczące dostarczone i zalecane przez producenta. Zastosowanie innych środków czyszczących lub chemicznych może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo urządzenia. • Nie stosować zalecanych środków czyszczących bez rozcieńczenia. Produkty można bezpiecznie eksploatować, ponieważ nie zawierają kwasów, lugów ani szkodliwych dla środowiska substancji. W razie kontaktu środków czyszczących z oczami, wypłukać oczy dokładnie wodą i podobnie jak w przypadku połknięcia środków czyszczących, natychmiast udać się do lekarza.

Urządzenia, w których drgania o wartości > 2,5 m/s² przenoszone są przez kończyny górne (patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi)

⚠ OSTROŻNIE

- Dłuższe używanie urządzenia może prowadzić do zaburzeń ukrywania w dloniach na skutek vibracji. Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy od szeregu czynników:
- Indywidualna skłonność do złego ukrywania (często zimne palce, mrowienie w palcach)
- Niska temperatura otoczenia. Dla ochrony dloni należy nosić ciepłe rękawice.
- Mocne ściskanie pogarsza ukrywanie.
- Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami. Jeżeli przy regularnym, długotrwalem używaniu urządzenia wielokrotnie powtarzają się określone objawy, np. mrowienie w palcach, zimne palce, należy zasięgnąć porady lekarza.

Urządzenia z ogumieniem pneumatycznym

⚠ OSTROŻNIE • Urządzenia z felgami przykręconymi śrubami: Przed ustaleniem ciśnienia powietrza w oponach upewnić się, że wszystkie śruby felgi są odpowiednio dokręcone. • Przed ustaleniem ciśnienia powietrza w oponach upewnić się, że reduktor ciśnienia sprężarki jest prawidłowo ustowany. • Nigdy nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia powietrza w oponach. Wartość maksymalnego ciśnienia powietrza w oponach można sprawdzić na oponach i ewentualnie na felgach. Jeśli poszczególne wartości różnią się, przestrzegać mniejszej wartości.

Urządzenia na gorącą wodę i z silnikiem benzynowym, urządzenia z silnikiem spalinowym

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Ryzyko wybuchu z powodu zastosowania nieodpowiedniego paliwa. Tankować wyłącznie paliwo określone w instrukcji obsługi.

⚠ OSTRZEŻENIE • Gazy spalinowe są trujące. Nie wdychać gazów spalinowych. W pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzanie gazów spalinowych. • Podczas tankowania nie dopuścić, aby paliwo rozlało się na rozgrzane powierzchnie.

⚠ OSTROŻNIE • Niebezpieczeństwo poparzenia. Nie opierać się o otwór wydechowy ani go nie dotykać. Podczas pracy palnika nie dotykać kotła grzewczego. • Nie zamazywać otworów wydechowych.

• Upewnić się, że w pobliżu wejścia powietrza nie dochodzi do emisji gazów. • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących urządzeń z silnikami benzynowymi zawartych w instrukcji obsługi.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji i wymiany części wyłączyć urządzenie, a w przypadku połączonych urządzeń wyłączyć wtyczkę sieciową. • Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu i akcesoriach całkowicie zredukować ciśnienie w układzie wysokociśnieniowym.

⚠ OSTROŻNIE • Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe lub osoby wykwalifikowane w tym zakresie, którym znane są wszystkie istotne zasady bezpieczeństwa.

UWAGA • Przestrzegać kontroli bezpieczeństwa urządzeń przenośnych wykorzystywanych do celów handlowych zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. • Zwarcia i inne szkody. Nie czyścić urządzenia za pomocą węża ani strumienia pod ciśnieniem. • Nie stosować acetonu, stężonych kwasów ani rozpuszczalników, ponieważ działają agresywnie na materiały zastosowane w urządzeniu.

Akcesoria i części zamienne

⚠ OSTROŻNIE • Stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne akcesoria i części zamienne gwarantują niezawodną i bezawaryjną pracę urządzenia. • W celu uniknięcia ryzyka zlecać naprawy i montaż części zamiennych wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym.

Transport

⚠ OSTROŻNIE • Wyłączyć urządzenie przed transportem. Przymocować urządzenie, uwzględniając jego masę, patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi. • Niebezpieczeństwo wypadku i niebezpieczeństw odniesienia obrażeń. Podczas transportu i składowania zwracać uwagę na ciężar urządzenia, patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi.

Indicații privind siguranță Aparat de curățat cu înaltă presiune



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți indicațiile privind siguranță și instrucțiunile de utilizare originale. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați aceste două manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

- În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.
- Plăcuțele de avertizare și plăcuțele informative montate pe aparat furnizează indicații importante pentru funcționarea în condiții de siguranță.

Trepte de pericol

⚠ PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠️ AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠️ PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Echipament individual de protecție

⚠️ PRECAUȚIE • Purtați mănuși adecvate când lărați la aparat. • Purtați o protecție auditivă, dacă în Instrucțiunile de funcționare este specificat un nivel de zgomot de peste 80 dB(A), vezi capitolul Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare. • Purtați îmbrăcăminte și ochelari de protecție adecvate, pentru a vă proteja împotriva stropilor de apă sau murdăriei. • Pe durata utilizării aparatelor de curățat cu înaltă presiune, pot fi generați aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate fi dăunătoare pentru sănătate. Angajatorul este obligat să efectueze o evaluare a riscurilor pentru a determina măsurile de protecție necesare împotriva inhalării aerosolilor, în funcție de suprafață care trebuie curățată și de mediul înconjurător. Măștile de protecție respiratorie din clasa FFP 2 sau superioară sunt potrivite pentru protecția împotriva aerosolilor apoși.

Indicații de siguranță generale

⚠️ PERICOL • Pericol de asfixiere. Nu țineți folile de ambalaj la îndemâna copiilor.

⚠️ AVERTIZARE • Folosiți aparatul doar conform destinației. Luati în considerare condițiile locale și aveți grijă în timpul lucrului cu aparatul la terțe persoane, în special cu copiii. • Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale ori mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe. • Pot utiliza aparatul numai persoanele care au primit instrucțiuni în ceea ce privește manipularea aparatului și-au demonstrat capacitatea de a opera și au fost însărcinate în mod expres. • Nu lăsați copiii nesupravegheți, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Este interzisă utilizarea aparatului de către copii sau adolescenți.

⚠️ PRECAUȚIE • Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

Pericol de electrocutare

⚠️ PERICOL • Conectați aparetele din clasa I de protecție doar la surse de curent cu împământare reglamentară. • Tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteistică trebuie să coincidă cu tensiunea sursei de curent. • Respectați protecția minimă a prizei, vezi capitolul Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare. • Utilizați aparatul doar împreună cu un intrerupător de protecție împotriva curentului vagabond (maximum 30 mA). • Nu apucați niciodată fișa de rețea și priza cu mâinile ude. • Ștecarul de alimentare și mușa cablului prelungitor trebuie să fie etanșe la apă și să nu fie plasate în apă. Mușa nu trebuie să stea pe sol. Utilizați tambururi de cablu care asigură menținerea prizelor la cel puțin 60 mm deasupra solului. • Toate componentele conduceătoare de curent din zona de lucru trebuie să fie protejate împotriva jetului de apă.

⚠️ AVERTIZARE • Conectați aparatul doar la un raccord electric realizat în conformitate cu IEC 60364-1 de un electrician autorizat. • Înainte de fiecare utilizare, verificați să nu fie deteriorat cablul de alimentare cu ștecar de rețea. Nu puneti în funcționare aparatul al cărui cablu de alimentare este deteriorat. Solicitați de îndată service-ului autorizat sau unui electrician înlocuirea cablului de alimentare deteriorat. • Nu strâcați și nu deteriorați cablul de alimentare și cablul prelungitor prin trecere peste acestea, strivire, tragere sau altele asemenea. Protejați cablul de alimentare împotriva căldurii, uleiului și muchiilor ascuțite. • Utilizați doar cablul de conectare la rețea specificat de producător, acest lucru fiind valabil și în cazul înlocuirii cablului. Nr. de comandă și tip vezi Instrucțiunile de funcționare.. • Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Pentru utilizarea în exterior, se vor folosi numai cabluri prelungitoare permise și marcate corespunzător, cu secțiune suficientă. • Înlocuiți cuplajele de pe cablul de conectare la rețea sau cablul prelungitor doar cu aceeași etanșeitate la apă și aceeași rezistență mecanică.

⚠️ PRECAUȚIE • În cazul unor pauze de utilizare mai lungi, precum și după utilizare, opriți aparatul de la comutatorul principal / comutatorul aparatului și scoați ștecarul de rețea.

ATENȚIE • Sursele de alimentare produc reduceri de tensiune pe termen scurt. • În condiții nefavorabile de conectare la rețea, pot apărea interferențe cu alte apareate. • În cazul unei impedanțe de rețea mai mici de 0,15 Ohm, nu sunt anticipate defecțiuni.

Conectare la sursa de apă

⚠️ AVERTIZARE • Nu puneti aparatul în funcționare dacă furtunul de înaltă presiune este deteriorat. Înlocuiți de îndată furtunul de înaltă presiune deteriorat. Puteți utiliza doar furtunurile și îmbinările recomandate de producător. Nr. de comandă vezi Instrucțiunile de funcționare. • Îmbinarea înșurubată a tuturor furtunurilor de raccordare trebuie să fie etanșă.

ATENȚIE • Respectați prevederile societății dvs. de furnizare de apă.

Funcționare

⚠️ PERICOL • La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. benzinarii), respectați prevederile de siguranță corespunzătoare. • Se interzice funcționarea în zone cu pericol de explozie. • Nu aspirați niciodată solventi, lichide care conțin solventi sau acizi nediluați. Prinț acestea se numără, de ex. benzina, diluantul de vopsea sau combustibilul lichid de încălzire. Substanța pulverizată este extrem de inflamabilă, explozivă și toxică. • Anvelopele deteriorate ale vehiculelor / supapele anvelopelor pot pune viața în pericol. Anvelopele vehiculelor / supapele anvelopelor pot fi deteriorate de jetul de înaltă presiune și pot plesni. Primul indiciu în acest sens este decolorarea anvelopei. La curățarea anvelopelor / supapele anvelopelor aplicați jetul de la o distanță ce cel puțin 30 cm.

⚠️ AVERTIZARE • Nu utilizați aparatul în cazul în care se află în preajmă persoane fără îmbrăcăminte de protecție adecvată. • În cazul lăncilor scurte, mâna dvs. poate intra în contact cu jetul de înaltă presiune. Nu utilizați niciodată duze punctiforme sau duze rotative cu lănci mai scurte de 75 cm. • O forță de recul este produsă de jetul de apă care ieșe din lance. O forță acțio-

nează în sus prin lancea înclinață. Țineți ferm pistolul și lancea. • Când se utilizează dispozitive de pulverizare inclinate, forțele de recul și rotire se pot modifica. • Nu îndreptați jetul de înaltă presiune spre dvs., de ex. pentru a vă curăța îmbrăcăminte sau încălțăminte. • Nu îndreptați jetul de înaltă presiune spre alte persoane, animale, echipamente electrice aflate în funcțiune sau spre aparatul de curățat. • Nu curătați cu jet obiecte care conțin substanțe periculoase (de ex. azbest). • Înainte de fiecare utilizare, verificați starea corespunzătoare și siguranța în funcționare a aparatului și accesoriilor, ca spre ex. furtunul de înaltă presiune, pistolul de înaltă presiune și dispozitivele de siguranță. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat. Înlăturiți de înădătă componentele deteriorate. • Utilizați doar furtunuri de înaltă presiune, armături și mufe recomandate de producător.

△ PRECAUȚIE • Nu lăsați niciodată aparatul nesupraveghet cât timp este în funcțiune. • Nu deschideți capota cât timp motorul este în funcțiune. • Fixați pistolul de înaltă presiune prin strângere, în timpul funcționării. • După o funcționare cu apă fierbinte lăsați furtunurile să se răcească sau pentru o perioadă scurtă de timp, acționați aparatul cu apă rece. • Aparatul trebuie să aibă o suprafață plană, stabiliă. • Înainte de curățare, trebuie să efectuați o evaluare a riscurilor pentru suprafața care trebuie curățată pentru a determina cerințele de siguranță și de sănătate. Trebuie să adoptați măsurile de protecție necesare.

ATENȚIE • Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0°C. • Curătați motorul doar în spălătorii cu separatoare de ulei.

Funcționare cu soluție de curățat

△ PRECAUȚIE • Nu lăsați soluțiile de curățat la îndemâna copiilor. • Dacă se utilizează o soluție de curățat, respectați fișa cu date de securitate a producătorului soluției de curățat, în special indicațiile referitoare la echipamentul individual de protecție. • Utilizați doar soluții de curățat furnizate sau recomandate de producător. Utilizarea altor soluții de curățat sau produse chimice poate afecta siguranța aparatului. • Nu utilizați soluțiile de curățat recomandate nediluuate. Produsele prezintă siguranță în exploatare, deoarece nu conțin acizi, alcalii sau poluanți. În cazul de contact a soluțiilor de curățat cu ochii, clătiți imediat cu apă și consultați medicul, la fel ca și în cazul îngrijirii soluțiilor de curățat.

Aparate cu valoare a vibratiei mâină-brăț de > 2,5 m/s² (vezi capitolul Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare)

△ PRECAUȚIE

- Din cauza vibrățiilor, utilizarea aparatului pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației sanguine în zona mâinilor. Nu se poate stabili o durată de utilizare general valabilă, deoarece aceasta este influențată de mai mulți factori:
- Predispoziția fiecărei persoane la o circulație sanguină deficitară (degete de multe ori reci, furnicături la nivelul degetelor)
- Temperatură ambientă scăzută. Pentru a vă proteja mâinile purtați mănuși călduroase.
- Prinderea bine a aparatului obstrucționează circulația sanguină.
- Operarea în mod continuu este mai dăunătoare decât operarea cu pauze.

La utilizarea în mod regulat, pe termen lung a aparatului și la repararea simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să consultați un medic.

Aparate cu pneuri

△ PRECAUȚIE • În cazul aparatelor cu jante înșurubate: Asigurați-vă că toate șuruburile de pe jantă sunt bine strânse înainte de a seta presiunea în anvelopă. • Asigurați-vă că reductorul de presiune de la compresor este setat corect, înainte de a seta presiunea în anvelopă. • Nu depășiți niciodată presiunea maxim permisă pentru anvelopă. Trebuie să citiți presiunea în anvelopă de pe anvelopă și, dacă este necesar, de pe jantă. În caz de valori diferite, trebuie să respectați valoarea mai mică.

Aparate cu motor cu apă caldă și pe benzină, aparate cu motor cu ardere internă

△ PERICOL • Risc de explozie datorită combustibilului nepotrivit. Alimentați doar cu combustibilul specific în Instrucțiunile de funcționare.

△ AVERTIZARE • Gazele de ardere sunt toxice. Nu înalțați gazele de ardere. Când aparatul funcționează într-un spațiu, asigurați-o aerisire suficientă și evacuarea gazelor de ardere. • La alimentare, asigurați-vă că niciun combustibil nu ajunge pe suprafețele fierbinți.

△ PRECAUȚIE • Pericol de arsuri. Nu vă aplecați peste orificiul de evacuare și nu intrați înăuntru. Nu atingeți cazaunul în timpul funcționării arzătorului. • Nu închideți niciodată orificiile de evacuare. • Asigurați-vă că în apropierea orificiilor de admisie a aerului nu apar emisiuni de gaze de ardere. • Respectați instrucțiunile de siguranță referitoare la aparatele pe benzină din Instrucțiunile de funcționare.

Îngrijirea și întreținerea

△ AVERTIZARE • Înainte de curățarea, întreținerea și înlocuirea pieselor, trebuie să opriți aparatul și să scoateți fișa din priză. • Înainte de orice lucru la aparat și accesori, depresurizați sistemul de înaltă presiune.

△ PRECAUȚIE • Reparațiile trebuie efectuate doar de către unități de service autorizate sau de personal calificat în acest domeniu, care sunt familiarizați cu toate reglementările relevante referitoare la siguranță.

ATENȚIE • Respectați verificarea de siguranță pentru aparatele comerciale utilizate la nivel local, în conformitate cu reglementările locale. • Scurtcircuite sau alte deteriorări. Nu curătați aparatul cu jet de apă prin furtun sau jet de apă de înaltă presiune. • Nu utilizați acetona, acizi nediluuați sau diluați, deoarece pot deteriora materialele folosite la fabricarea aparatului.

Accesorii și piese de schimb

△ PRECAUȚIE • Folosiți doar accesorii și piese de schimb sunt recomandate de producător. Accesorii originale și piesele de schimb originale asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

- Reparațiile și montarea pieselor de schimb trebuie efectuate doar de către personal de service autorizat, iar astfel dvs. evitați pericolele.

Transport

⚠ PRECAUTIE • Opríť aparátu inainte de transport. Fixați aparatul înînd cont de greutate, vezi capitolul Date tehnice din Instrucțuniile de funcționare. • Pericol de accidente și răni. Respectați greutatea aparatului în caz de transport și depozitare, vezi capitolul Date tehnice din Instrucțuniile de funcționare.

Bezpečnostné pokyny Vysokotlakový čistič

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a originálny návod na obsluhu. Riadte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené. Oba dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd, ktoré sú platné v príslušnej krajine.
- Výstražné a upozornovacie štítky umiestnené na prístroji obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku.

Stupeň nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hroziacе nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

⚠ UPOZORNENIE

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Osobné ochranné vybavenie

⚠ UPOZORNENIE • Pri práci s prístrojom používajte vhodné rukavice. • Noste ochranu sluchu, ak je v návode na prevádzku uvedená hladina akustického tlaku vyššia ako 80 dB(A), pozrite si kapitolu Technické údaje v návode na prevádzku. • Na ochranu pred striekajúcou vodou alebo nečistotou používajte vhodný ochranný odev a ochranné okuliare. • Počas používania vysokotlakových čističov môžu vzniknúť aerosoly. Vydychovanie aerosolov môže mať za následok poškodenie zdravia. Zamestnávateľ je povinný vykonať posúdenie rizík, aby mohol v závislosti od čisteného povrchu a prostredia zadefinovať potrebné ochranné opatrenia proti vydýchnutiu aerosolov. Pre ochranu pred vodnými aerosolmi sú vhodné ochranné dýchacie masky triedy FFP 2 alebo vyššej.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO • Nebezpečenstvo zadusenia. Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí.

⚠ VÝSTRAHA • Prístroj používajte len v súlade s účelom. Zohľadnite miestne danosti a pri práci s prístrojom dávajte pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti. • Tento prístroj nesmú používať deti a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými

schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí. • Prístroj smú používať len osoby, ktoré boli poučené o manipulácii s prístrojom alebo preukázali schopnosti na obsluhu a boli výslovné poverené touto činnosťou. • Dozerajte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. • Tento prístroj nesmú používať deti a mladistvé osoby.

⚠ UPOZORNENIE • Bezpečnostné zariadenia slúžia na Vašu ochranu. Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia.

Nebezpečenstvo zasiahania elektrickým prúdom

⚠ NEBEZPEČENSTVO • Prístroje s triedou ochrany I sa smú pripojiť len do správne uzemnených zásuviek. • Napätie uvedené na typovom štítku sa musí zhodovať s napäťím zdroja prúdu. • Dodržiavajte minimálne istenie zásuvky, pozrite si kapitolu Technické údaje v návode na prevádzku. • Prístroj používajte len s ochranným vypínačom proti chybnému prúdu (maximálne 30 mA). • Sieťovej zástrčky a sieťovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. • Sieťová zástrčka a spojka predĺžovacieho kabla musia byť vodotesné a nesmú ležať vo vode. Spojka nemôže zostať ležať na podlahe. Odporúčame používanie káblových bubnov, ktoré zaručujú, že sa budú zásuvky nachádzať minimálne 60 mm nad podlahou. • Všetky diely pod napäťom v pracovnej zóne musia byť chránené pred prúdom vody.

⚠ VÝSTRAHA • Prístroj pripojte len na elektrickú pripojku, ktorú inštaloval odborný elektrikár v zmysle IEC 60364-1. • Pred každým použitím skontrolujte sieťovú pripojku so sieťovou zástrčkou k hľadisku poškodenia. Nepoužívajte prístroj s poškodenou sieťovou pripojkou. Neodkladne zabezpečte výmenu poškodenej sieťovej pripojky autorizovaným zákazníckym servisom/elektrikárom. • Dabajte na to, aby sa sieťový pripojovací kábel a predĺžovacie vedenie nepoškodili a neznehodnotili prejazdom, pomliazením, vyrutnutím a podobne. Sieťový pripojovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami. • Používajte len výrobcom predpisanú sieťovú pripojku, to platí aj pre výmenu vedenia. Objednávacie čísla a typy sú uvedené v návode na prevádzku. • Nehodnotné elektrické predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a príslušne označené elektrické predĺžovacie vedenia s dostatočným prierezom vodiča. • Spojky na sieťovej pripojke alebo predĺžovacom vedení vymieňajte iba za spojky s rovnakou vodotesnosťou a rovnakou mechanickou pevnosťou.

⚠ UPOZORNENIE • Pri dlhších pracovných prestávkach a po použítií vypnite prístroj hlavným vypínačom/spínačom prístroja a vytiahnite sieťovú zástrčku.

POZOR • Zapínanie procesy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. • Pri nevhodných sieťových podmienkach sa môžu vyskytovať rušenia iných prístrojov. • Pri sieťovej impedancii menšej ako 0,15 ohmu sa neočakávajú žiadne poruchy.

Prípojka vody

⚠ VÝSTRAHA • Pri poškodenej vysokotlakovej hadici sa prístroj nesmie uviesť do prevádzky. Poškodené vysokotlakové hadicu komponenty okamžite vymenite. Smú sa používať len výrobcom odporúčané hadice a spojenia. Objednávacie čísla

sú uvedené v návode na prevádzku. • Skrutkové spojenia všetkých pripájacích hadic musia byť tesné.

POZOR • Dodržiavajte predpisy Vášho miestneho dodávateľa vody.

Prevádzka

△ NEBEZPEČENSTVO • Pri používaní tohto prístroja v nebezpečných oblastiach (napr. čerpacích staniciach pohonných hmôt) dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy. • Prevádzka v oblastiach ohrozených explóziou je zakázaná. • Nikdy nevysávajte rozpušťadlá, tekutiny s obsahom rozpušťadla alebo nezriedené kyseliny. Do tejto skupiny patrí napr. benzín, riedidlo na farby alebo vykurovací olej. Rozprášovaná hmota je vysoko horľavá, výbušná a jedovatá. • Poškodené pneumatiky vozidla/ventily pneumatík sú životne nebezpečné. Pneumatiky vozidla/ventily pneumatík môžete vysokotlakovým prúdom poškodiť a môžu prasknúť. Prvým príznakom poškodenia je zmena sfarbenia pneumatiky. Pri čistení pneumatík vozidla/ventiliov pneumatík dodržiavajte minimálnu vzdialenosť prúdu 30 cm.

△ VÝSTRAHA • Nepoužívajte prístroj, ak sa v jeho dosahu nachádzajú osoby bez príslušného ochranného odevu. • Pri krátkych pracovných nadstavcoch sa môže Vaša ruka dostať do kontaktu s vysokotlakovým prúdom. Dýza s bodovým prúdom alebo rotačnou dýzą nikdy nepoužívajte s pracovnými nadstavcami, ktoré sú kratšie ako 75 cm. • Prúd vody vystupujúci z pracovného nadstavca spôsobuje silu spätného nárazu. V dôsledku zahnutejho pracovného nadstavca sila smeruje nahor. Pištola a pracovný nadstavec držte pevne. • Pri používaní zahnutých striekacích zariadení sa môžu zmeniť sily spätného nárazu a torznej sily. • Vysokotlakový prúd nikdy nesmerujte na seba, napr. na čistenie odevu alebo obuv. • Vysokotlakový prúd sa nesmie smerovať na osoby, zvieratá, aktívne elektrické zariadenia alebo na samotný prístroj. • Nečistite vysokotlakovým prúdom žiadne predmety obsahujúce látky škodlivé pre zdravie (napr. azbest). • Prístroj a príslušenstvo, ako napr. vysokotlakovú hadicu, vysokotlakovú pištolu a bezpečnostné zariadenia skontrolujte z hľadiska stavu podľa predpisov a prevádzkovej bezpečnosti. Nepoužívajte poškodený prístroj. Poškodené komponenty neodkladne vymenite. • Používajte výhradne vysokotlakové hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.

△ UPOZORNENIE • Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru. • Pri bežacom motore otvorte kryt. • Páčku vysokotlakové pištole počas prevádzky nezaerajte. • Hadice nechajte po prevádzke s horúcou vodou vychladnúť alebo prístroj krátkodobo použite so studenou vodou. • Prístroj musí mať rovný a stabilný podklad. • Pred čistením musíte vykonať posúdenie rizík čisteného povrchu aby ste mohli stanoviť požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. Musíte priať príslušné potrebné ochranné opatrenia.

POZOR • Prístroj nepoužívajte pri teplotách pod 0°C. • Čistenie motoru vykonávajte len na umývacích miestach s odlučovačom oleja.

Prevádzka s čistiacim prostriedkom

△ UPOZORNENIE • Čistiace prostriedky skladujte na miestach neprístupných pre deti. • Pri používaní čistiacich prostriedkov dodržiavajte na kartu bezpečnostných údajov od výrobcu čistiaceho prostriedku, najmä pokyny týkajúce sa osobného ochra-

ného vybavenia. • Používajte len čistiacie prostriedky dodané alebo odporúčané výrobcom. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť prístroja. • Odporúčané čistiacie prostriedky používajte v zriedenom stave. Výrobky sú prevádzkovo bezpečné, pretože neobsahujú žiadne kyseliny, lúhy alebo látky poškodzujúce životné prostredie. Pri kontakte čistiacich prostriedkov s očami okamžite vykonajte ich dôkladné vypláchnutie pomocou vody a vyhľadajte (podobne ako pri požití čistiacich prostriedkov) lekársku pomoc.

Prístroje s hodnotou vibrácie v ruke a ramene > 2,5 m/s² (pozrite si kapitolu Technické údaje v návode na prevádzku)

△ UPOZORNENIE

• Pri dlhšej dobe používania prístroja môže dojst' k po-ruchám prekrvenia ruk spôsobenými vibráciami. Všeobecne platnú dobu používania nie je možné stanoviť, nakoľko ju ovplyvňujú viaceré faktory:

- Osobné dispozícia k zlému prekrveniu (často stude-né prsty, trpnutie v prstoch)
- Nízka teplota prostredia. Na ochranu rúk vždy používajte teplé rukavice.
- Opmieďenie prekrvenia spôsobené silným uchope-ním.
- Neprušená prevádzka je škodliviejsia ako pre-vádzka prerušená prestávkami.

Pri pravidelnom, dlhो trvajúcom používaní prístroja a pri opakovanom výskytu symptómov, ako napr. mra-venčenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Prístroje s pneumatikami

△ UPOZORNENIE • V prípade prístrojov s naskrutkovanými ráfikmi: Pred nastavením plniaceho tlaku pneumatik sa uistite, že všetky skrutky ráfika sú pevne utiahnuté. • Pred nastavením plniaceho tlaku pneumatiky sa uistite, že redukčný ventil na komprese-re je správne nastavený. • Nikdy neprekračujte maxi-málny povolený plniaci tlak pneumatík. Plniaci tlak pneumatík je nutné si pozrieť na pneumatike a prípadne na ráfiku. V prípade rozdielnych hodnôt musíte dodržať nižšiu hodnotu.

Prístroje s horúcou vodou a prístroje s benzínovým motorem, prístroje so spaľovacím motorom

△ NEBEZPEČENSTVO • Nebezpečen-stvo výbuchu v dôsledku nevhodného paliva. Tankujte len palivo, ktoré je uvedené v návode na prevádzku.

△ VÝSTRAHA • Výfukové plyny sú jedovaté. Nevdychujte výfukové plyny. Pri prevádzke prístroja v miestnostiach zabezpečte dostatočné vetranie a odvádzanie výfukových plynov. • Zabezpečte, aby sa palivo pri tankovaní nedostalo na horúcu povrchy.

△ UPOZORNENIE • Nebezpečenstvo popálenia. Nenakláňajte sa nad výfukovým otvor a nesiahajte do neho. Pri prevádzke s horákom sa nedotýkajte vý-kurovacieho kotla. • Nikdy neuzatvárajte výfukové otvo-ry. • Zabezpečte, aby sa v blízkosti prívodov vzduchu nevyskytovali žiadne emisie výfukových plynov. • Dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre prístroje s benzínovým motorom, ktoré sú uvedené v návode na prevádzku.

Starostlivosť a údržba

- ⚠ **VÝSTRAHA** • Pred čistením, údržbou a výmenou dielov je nutné vypnúť prístroj a v prípade sieťovo napájaných prístrojov vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pred všetkými prácami na prístroji a príslušenstve odpojte vysokotlakový systém od tlaku.

- ⚠ **UPOZORNENIE** • Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská alebo odborníci v príslušnom odbore, ktorí sú oboznámení so všetkými relevantnými bezpečnostnými predpismi.

- ⚠ **POZOR** • Dodržiavajte bezpečnostnú kontrolu pre mobilné, komerčne používané prístroje v súlade s miestnymi platnými predpismi. • Skratky alebo iné poškodenia. Na čistenie prístroja nepoužívajte prúd vody z hadice alebo vysokotlakový prúd vody. • Nepoužívajte aceton, nezriedene kyseliny a rozpúšťadlá, pretože poškodzujú materiály použité v prístroji.

Príslušenstvo a náhradné diely

- ⚠ **UPOZORNENIE** • Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku prístroja. • Opravy a montáž náhradných dielov smú vykonávať len autorizované servisné strediská, týmto možno predísť ohrozeniu.

Preprava

- ⚠ **UPOZORNENIE** • Prístroj pred prepravou vypnite. Prístroj upevnite pri zohľadnení hmotnosti, pozrite si kapitolu Technické údaje v návode na prevádzku. • Nebezpečenstvo nehody a zranenia. Pri preprave a skladovaní zohľadnite hmotnosť prístroja, pozrite si kapitolu Technické údaje v návode návod na obsluhu.

Sigurnosni napuci Visokotlační čistač



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne naputke i izvorne upute za rad. Postupajte u skladu s njima. Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.
- Natpisi s upozorenjima i napomenama daju važne naputke za siguran rad.

Sigurnosne razine

⚠ **OPASNOST**

- Uputa na neposredno prijetecu opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ **UPOZORENJE**

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

⚠ **OPREZ**

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Osobna zaštitna oprema

- ⚠ **OPREZ** • Pri radovima na uređaju nosite prikladne rukavice. • Nosite zaštitu slухa, ako je u uputama za rad navedena razina zvučnog tlaka viša od 80 dB(A), vidi poglavje Tehnički podaci u uputama za rad. • Nosite zaštitu odjeće i zaštitne naočale, kako biste se zaštitili od povratnog prskanja vode ili prljavštine. • Tijekom uporabe visokotlačnih čistača mogu nastati aerosoli. Udisanje aerosola može uzrokovati oštećenja zdravlja. Poslodavac je dužan provesti procjenu opasnosti, kako bi se ovisno o površini koju je potrebno čistiti i okruženju odredile potrebne mjeru zaštite od udisanja aerosola. Maske za zaštitu dišnih organa klase FFP 2 ili više prikladne su za zaštitu od vodenastih aerosola.

Opći sigurnosni napuci

- ⚠ **OPASNOST** • Opasnost od gušenja. Držite ambalažnu foliju dalje od djece.

- ⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom. Uzmite u obzir lokalne okolnosti i pri radu s uređajem obratite pozornost na druge osobe, osobito na djecu. • Uređaj nije namijenjen za to da ga koriste osobe s ograničenim tjelesnim, osjetnim ili duhovnim sposobnostima ili bez iskustva i/ili s nedostatnim znanjem. • Uređaj smiju koristiti samo osobe koje su podučene rukovanju uređajem ili su dokazale svoju sposobnost rukovanja te su izričito zadužene za korištenje. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. • Djeca i mladež ne smiju upravljati uređajem.

- ⚠ **OPREZ** • Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti. Nikad ne mijenjajte i nemajte zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Opasnost od strujnog udara

- ⚠ **OPASNOST** • Priklučite uređaje klase zaštite I na propisno uzemljene izvore struje. • Navedeni napon na natpisnoj pločici mora odgovarati naponu izvora struje. • Obratite pozornost na minimalno osiguranje utičnice, vidi poglavje Tehnički podaci u uputama za rad. • Uređajem upravljajte samo preko zaštitne nadstrujne sklopke (maksimalno 30 mA). • Nikada ne dirajte strujne utikače i utičnice vlažnim rukama. • Strujni utikač i spojnice produžnog voda moraju biti vodonepropusni i ne smiju ležati u vodi. Spojnice ne smiju ležati na podu. Upotrebljavajte kabelske bubnjeve koji osiguravaju, da se utičnice nalaze najmanje 60 mm iznad tla. • Svi dijelovi koji provode struju u području rada moraju biti zaštićeni od mlaza vode.

- ⚠ **UPOZORENJE** • Priklučite uređaj samo na električni priključak koji je izveo stručni električar u skladu s IEC 60364-1. • Prije svakog pogona provjerite je li priključni strujni kabel sa strujnim utikačem oštećen. Uređaj ne stavljajte u pogon ako je priključni strujni kabel oštećen. Oštećeni priključni strujni kabel bez odlažanja dajte zamjeniti od ovlaštene servisne službe / stručnog električara. • Nemojte ozlijediti ili oštetiti vod priključka na mrežu ili produžni vod pregaženjem, prigujećenjem, istezanjem ili slično. Zaštite priključni strujni kabel od vrućine, ulja i oštirih rubova. • Upotrijebite samo priključni strujni kabel koji propisuje proizvođač, to vrijedi i kod zamjene voda. Kataloški br. i tip vidi u uputama za rad. • Nepriladni električni produžni vodovi mogu biti opasni. Na otvorenom upotrebljavajte samo električne produžne vodove s dobastnim poprečnim

presjekom voda koji su za to odobreni te odgovarajuće označeni. • Spojnice na vodu priključka na električnu mrežu ili produžnom vodu zamijenite samo spojevima koji imaju jednak stupanj vodonepropusnosti te jednaku mehaničku čvrstoću.

△ OPREZ • Kod duljih stanki u radu i nakon uporabe isključite uređaj na glavnog sklopca / sklopci uređaja i izvučite strujni utikač.

PAŽNJA • Postupci uklapanja stvaraju kratkotrajna smanjenja napona. • Kod nepovoljnih uvjeta mreže to može nepovoljno djelovati na druge uređaje. • Pri impedanciji mreže manjoj od 0,15 om-a ne očekuju se nikakve smetnje.

Priklučak za vodu

△ UPOZORENJE • Uredaj ne smijete uključivati ako je visokotlačno crijevo oštećeno. Oštetećeno visokotlačno crijevo odmah zamijenite. Smijete upotrebljavati samo crijeva i spojevi koje preporučuje proizvođač. Kataloški br. vidi u uputama za rad. • Viječani spojevi svih priključnih crijeva moraju biti ne-propusni.

PAŽNJA • Pridržavajte se propisa za sprječavanje nezgoda.

Pogon

△ OPASNOST • Prilikom primjene uređaja u područjima opasnosti (npr. benzinska crpka) pridržavajte se odgovarajućih sigurnosnih propisa. • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Nikad ne usisavajte otapala, tekućine koje sadrže otapala ili neražrijeđene kiseline. U to se ubraju npr. benzin, razređivač boje ili loživo ulje. Raspršena magla je visoko zapaljiva, eksplozivna i otrovna. • Oštetećene automobilске gume / ventili guma su opasni po život. Automobilске gume / ventili guma mogu se oštetiti visokotlačnim mlazom i puknuti. Prvi znak za to je promjena boje gume. Pri čišćenju automobilskih guma / ventila guma održavajte udaljenost mlaza od najmanje 30 cm.

△ UPOZORENJE • Ne upotrebljavajte uređaj, ako se u njegovom dometu nalaze osobe bez odgovarajuće zaštitne odjeće. • Kod kratkih cijevi za prskanje vaša ruka može doći u dodir s visokotlačnim crijevom. Uskomlaznu sapnicu ili rotorsku sapnicu nikad ne rabite sa cijevima za prskanje kraćima od 75 cm. • Usljed mlaza vode koji izlazi iz cijevi za prskanje nastaje povratna udarna sila. Zbog cijevi za prskanje pod kutom sila djeluje prema gore. Čvrsto držite prskalicu i cijev za prskanje. • Kod primjene dijelova za prskanje pod kutom može doći do promjene povratnih udarnih sila i sila zakretanja. • Ne usmjeravajte visokotlačni mlaz prema sebi, npr. Kako biste očistili odjeću ili obuću. • Ne usmjeravajte visokotlačni mlaz prema osobama, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili prema samom uređaju. • Ne prskajte predmete koji sadrže tvari opasne po zdravlje (npr. asbest). • Prije svakog pogona provjerite propisno stanje i sigurnost za rad uređaja i pribora, kao što su npr. visokotlačno crijevo, visokotlačna ručna prskalica i sigurnosni uređaji. Ne upotrebljavajte uređaj ako je oštećen. Bez odlaganja zamijenite oštetećene komponente. • Upotrebljavajte samo visokotlačna crijeva, armature i spojke koje preporučuje proizvođač.

△ OPREZ • Uredaj tako dugo dok radi ne ostavljajte bez nadzora. • Ne otvarajte poklopac dok motor radi. • Nemojte tijekom rada uglaviti polugu visokotlačne ručne prskalice. • Nakon rada s vrućom vodom osta-

vite crijeva da se ohlade ili nakratko uključite uređaj u načinu rada s hladnom vodom. • Uredaj mora imati ravnu, stabilnu podlogu. • Prije čišćenja morate provesti procjenu opasnosti za površinu koju je potrebno očistiti, kako bi ste utvrdili koji zahtjevi sigurnosti i zaštite zdravlja postoje. Odgovarajuće tomu morate poduzeti potrebne mјere zaštite.

PAŽNJA • Uredaj ne koristite na temperaturama nižim od 0 °C. • Čišćenje motora provodite samo na mjestima za pranje koja imaju separator ulja.

Rad sa sredstvom za pranje

△ OPREZ • Čuvajte sredstva za pranje na mjestima koja su nedostupna djeci. • Pri uporabi sredstava za pranje pridržavajte se sigurnosno-tehničkog lista proizvođača sredstva za pranje, osobito upute o osobnoj zaštitnoj opremi. • Upotrebljavajte samo sredstva za pranje koja je isporučuje ili preporučuje proizvođač. Primjena drugih sredstava za pranje ili kemikalija može loše utjecati na sigurnost uređaja. • Preporučena sredstva za pranje ne primjenjujte nerazrijeđena. Proizvodi su sigurni za rad jer ne sadrže kiseline, lužine ili tvari štetne za okoliš. U slučaju dodira sredstava za pranje s očima, oći temeljito isperite vodom i odmah posjetite liječnika. Isto tako i u slučaju gutanja sredstava za pranje.

Uredaji s vrijednošću vibracije ruka-šaka > 2,5 m/s² (vidi poglavlje Tehnički podaci u uputama za rad)

OPREZ

- Dulja uporaba uređaja može uzrokovati poremećaje prokrvljenosti u šakama uslijed vibriranja. Ne može se odrediti opće trajanje uporabe jer ono ovisi o više čimbenika:
- Osobna sklonost lošoj prokrvljenosti (često hladni prsti, utrušnjost prstiju).
- Niska temperatura okoline. Nosite tople rukavice za zaštitu šaka.
- Prokrvljenost spriječena čvrstim hvatom.
- Rad bez prekida štetniji je od rada prekinuta stanka-ma.

U slučaju redovite, dugotrajne uporabe uređaja te ako se opetovanje javljuju simptomi kao što su primjericne utrušnjost prstiju, hladni prsti, obratite se liječniku.

Uredaji s gumama sa zračnicama

△ OPREZ • Kod uređaja s naplaticima pričvršćenim vijcima: Prije nego što namjestite tlak punjenja gume, provjerite jesu li svi vjici naplatka čvrsto pritegnuti. • Prije nego što namjestite tlak punjenja gume, provjerite je li reduktor tlaka na kompresoru pravilno namješten. • Nikad ne prekoračujte maksimalno dopušteni tlak punjenja guma. Tlak punjenja gume morate očitati na gumi i po potrebi na naplatu. Ako su vrijednosti različite, morate se pridržavati manje vrijednosti.

Uredaji s vrućom vodom i uređaji s benzinskim motorom, uređaji s motorom s unutrašnjim izgaranjem

△ OPASNOST • Opasnost od eksplozije zbog nepriskladnog goriva. Točite samo gorivo navedeno u uputama u rad.

△ UPOZORENJE • Ispušni plinovi su otrovni. Ne udišite ispušne plinove. Osigurajte pri radu uređaja u prostorijama dostatnu ventilaciju i odvođenje ispušnih plinova. • Prilikom točenja goriva osigurajte, da gorivo ne dospije na vruće površine.

△ OPREZ • Opasnost od opeklina. Ne naginjite se preko otvora za ispušne plinove i ne zahvaćajte rukom u njega. Ne dodirujte kotao za grijaće tijekom rada plamenika. • Nikad ne zatvarajte otvore za ispušne plinove. • Uvjete se da se u blizini otvora za zrak ne pojavljuju emisije ispušnih plinova. • Pridržavajte se sigurnosnih napomena za uređaje s benzinskim motorom u uputama za rad.

Njega i održavanje

△ UPOZORENJE • Prije čišćenja, održavanja i zamjene dijelova morate isključiti uređaj, a pri uređaju na mrežni pogon morate izvući utikač. • Prije svih radova na uređaju i priboru rastlačite visokotlačni sustav.

△ OPREZ • Servisiranje prepustite samo ovlaštenim servisnim službama ili stručnjacima za to područje koji su upoznati sa svim bitnim sigurnosnim propisima.

PAŽNJA • Pridržavajte se sigurnosne provjere za prijenosne uređaje koji se koriste u gospodarstvene svrhe u skladu s mjesno važećim propisima. • Kratki spojevi ili druga oštećenja. Uredaj ne čistite vodenim mlazom iz crijeva ili vodenim mlazom pod visokim tlakom. • Ne upotrebljavajte aceton, nerazrijeđene kiseline niti otapala, jer oni nagrizaju materijale koji su upotrijebljeni na uređaju.

Pribor i zamjenski dijelovi

△ OPREZ • Upotrebljavajte samo pribor i rezervne dijelove koji su odobreni od proizvođača. Originalan pribor i originalni zamjenski dijelovi jamče siguran i nesmetan rad uređaja. • Popravke i ugradnju rezervnih dijelova prepustite samo ovlaštenoј servisnoј službi, na taj način izbjegavate opasnosti.

Transport

△ OPREZ • Isključite uređaj prije transporta. Pričvrstite uređaj uvezivši u obzir njegovu težinu, vidi poglavlje Tehnički podaci u uputama za rad. • Opasnost od nezgoda i ozljeda. Pri transportu i skladištenju obratite pozornost na težinu uređaja, vidi poglavlje Tehnički podaci u uputama za rad.

Sigurnosne napomene Visokopritisni čistač



Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i originalno uputstvo za rad. Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeću vlasnike.

- Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvaže i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.
- Natpisi sa upozorenjima i napomenama koji su postavljeni na uređaju pružaju važne napomene o bezbednom radu.

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Lična zaštitna oprema

△ OPREZ • Prilikom radova na uređaju nositi odgovarajuće odgovarajuće rukavice. • Nosiš zaštitu od buke ukoliko je u uputstvu za rad naznačen nivo zvučnog pritiska preko 80 dB(A), vidi poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad. • Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i zaštitne naočare kako biste se zaštitali od povratnog prskanja vode ili nečistoće. • Tokom upotrebe visokopritisnih čistača može doći do nastanka aerosola. Udisanje aerosola može da dovede do zdravstvenih problema. Poslodavac je u obavezi da izvrši procenu ugroženosti kako bi, u zavisnosti od površine koja treba da se očisti i okruženja, utvrdio potrebne mere za zaštitu od udisanja aerosola. Maske za zaštitu disajnih organa klase FFP 2 ili veće su pogodne za zaštitu od vodenih aerosola.

Opštne sigurnosne napomene

△ OPASNOST • Opasnost od gušenja. Folije za pakovanje držite dalje od dece.

△ UPOZORENJE • Uredaj koristiti samo u skladu sa namenom. Uzmite u obzir lokalne uslove i obratite pažnju tokom rada na treća lica, naročito decu. • Uredaj nije predviđen za upotrebu od strane lica koja imaju ograničene fizičke, senzoričke ili psihičke sposobnosti ili lica kojima nedostaje iskustvo i/ili znanje. • Samo lica koja su upućena u rukovanje uređajem ili poseduju dokazane sposobnosti za rukovanje i izričito su ovlašćena za korišćenje smeju da koriste uređaj. • Nagledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. • Deca i mлади ne smeju da rukuju uređajem.

△ OPREZ • Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu. Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Opasnost od strujnog udara

△ OPASNOST • Uredaje klase zaštite I priključite samo na pravilno uzemljene izvore struje.

- Napon koji je naznačen na natpisnoj pločici mora da odgovara naponu izvora struje. • Uvažiti minimalno osiguranje utičnice, pogledati poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad. • Uredaj koristite samo preko automatske zaštitne sklopke (maksimalno 30 mA).
- Strujni utikač i utičnicu nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama. • Strujni utikač i spojnicu pročišćavajte vodom moraju da budu hermetični i ne smeju da se nalaze u vodi. Spojnica ne sme da se nalazi na podu. Koristite bubanjove sa kablom koji obezbeđuju da se utičnice nalaze najmanje 60 mm iznad poda. • Svi delovi u radnoj oblasti koji provode struju moraju da budu zaštićeni od mlaža vode.

△ UPOZORENJE • Uredaj priključite samo na električni priključak koji je izведен od strane obučenog stručnog električara u skladu sa IEC 60364-1. • Pre svake upotrebe proverite da li na strujnom priključnom kablu sa strujnim utikačem ima oštećenja. Uredaj sa oštećenim strujnim priključnim kablom nemojte puštati u pogon. Oštećeni strujni priključni kabl odmah treba da

zameni ovlašćena servisna služba/obućeni električar.

- Nemojte povrediti ili oštetiti strujni priključni kabl i produžni kabl tako što ćete ga pregaziti, nagnječiti, povlačiti ili slično. Zaštite strujni priključni kabl od topote, ulja i oštih ivica.
- Koristiti samo strujne priključne kablove koje je propisao proizvođač, to važi i u slučaju zamene voda. Br. narudžbe i tipove pogledati u uputstvu za rad.
- Neodgovarajući električni produžni kablovi mogu da budu opasni. Koristiti na otvorenom samo u tu svrhu odobrene i na odgovarajući način označene električne produžne kablove sa dovoljnim poprečnim presekom voda.
- Spojnice na strujnom priključnom kablu ili produžnom kablu zameniti isključivo onima koje imaju istu vodenu hermetičnost i istu mehaničku otpornost.

△ **OPREZ** • Nakon dužih prekida u radu i nakon upotrebe uređaj isključite na glavnom prekidaču/prekidaču uređaja i izvucite strujni utikač.

PAŽNJA • Postupci uključivanja stvaraju kratkotrajne padove napona.

- Kod nepovoljnih mrežnih uslova može doći do uticaja na druge uređaje.
- Kod mrežne impedance manje od 0,15 Ohma ne treba očekivati smetnje.

Priklučak za vodu

△ **UPOZORENJE** • Uređaj se ne sme puštati u rad ukoliko je oštećeno visokopritisno crevo. Oštećeno visokopritisno crevo odmah zamenite. Smeju da se koriste samo creva i spojevi koje je preporučio proizvođač. Br. narudžbe pogledati u uputstvu za rad.

• Zavrtni spoj na svim priključnim crevima mora da bude hermetičan.

PAŽNJA • Obratiti pažnju na propise preduzeća za vodosnabdevanje.

Rad

△ **OPASNOST** • Prilikom upotrebe uređaja u područjima opasnosti (npr. benzinske pumpe) обратите pažnju na odgovarajuće sigurnosne propise.

- Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.
- Nikada nemojte usisavati rastvarače, tečnosti koje sadrže rastvarače ili nerazređene kiseline. U to spadaju npr. benzin, razredivac boje ili lož ulje. Raspršena magla je visoko zapaljiva, eksplozivna i otrovna.
- Oštećeni pneumatični/ventilni guma su opasni po život. Pneumatični/ventilni guma mogu da se oštete i pucaju usled visokopritisnog mlaza. Prvi znak toga je promena boje gume. Prilikom čišćenja pneumatičkih/ventilnih guma držite odstojanje mlaza od najmanje 30 cm.

△ **UPOZORENJE** • Nemojte koristiti uređaj ukoliko se u dometu nalaze lica bez odgovarajuće zaštitne odeće.

- Kod kratkih cevi za prskanje ruka može da dođe u kontakt sa visokopritisnim mlazom. Nikada ne koristiti usku ili rotorsku mlaznicu sa cevima za prskanje koje su kraće od 75 cm.
- Zbog mlaza vode koji izlazi iz cevi za prskanje dolazi do stvaranja povratne udarne sile. Usled savijene cevi za prskanje sila deluje prema gore. Čvrsto držite pištolj i cev za prskanje.
- Kod upotrebe savijene prskalice mogu da se izmene sile povratnog udara i zavrтанja.
- Nemojte usmeravati visokopritisni mlaz na sebe, npr. da biste očistili odeću ili obuću.
- Nemojte usmeravati visokopritisni mlaz na lica, životinje, aktivnu električnu opremu ili na uređaj.
- Nemojte prskati po predmetima koji sadrže materije opasne po zdravlje (npr. azbest).

- Pre svake upotrebe proverite propisno stanje i radnu bezbednost uređaja i pribora, npr. visokopritisno crevo, visokopritisna ručna prskalica i sigurnosni uredaji. Nemojte koristiti uredaj u slučaju oštećenja. Oštećene komponente odmah zamenite.
- Koristite samo visokopritisna creva, armature i spojnice koje je preporučio proizvođač.

△ **OPREZ** • Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora, sve dok je u pogonu.

- Ne otvarati poklopac dok motor radi.
- Polugu visokopritisne ručne prskalice ne stezati čvrsto tokom rada.
- Nakon rada sa vrućom vodom ostaviti creva da se ohlade ili uredaj kratko koristiti u pogonu sa hladnom vodom.
- Uredaj mora da ima ravnu, stabilnu podlogu.
- Pre čišćenja treba da se uradi procena rizika za površinu koja se čisti kako bi se definisali bezbednosni zahtevi i zahtevi za zdravstvenu zaštitu. Morate da preduzmete odgovarajuće potrebne mere zaštite.

PAŽNJA • Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.

- Čišćenje motora obavljati samo na mestima za pranje sa separatorima ulja.

Rad sa deterdžentom

△ **OPREZ** • Deterdžente držite izvan dometa dece.

- Kod upotrebe deterdženta uvažiti sigurnosni list proizvođača deterdženta, posebno napomene u vezi lične zaštitne opreme.
- Koristite samo deterdžente koje je isporučio ili preporučio proizvođač. Korišćenje drugih deterdženata ili hemikalija može uticati na bezbednost uređaja.
- Nemojte koristiti preporučene deterdžente u nerazređenom obliku. Proizvodi su bezbedni za rad, jer ne sadrže kiseline, baze ili materije koje su štetne po okolini. U slučaju dodira deterdženta sa očima, odmah ih dobro isperite vodom i potražite lekaru, kao što je to slučaj i kod gutanja deterdženta.

Uređaji sa vrednošću vibracije > 2,5 m/s² u delu ruka-šaka (pogledati poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad)

OPREZ

- Duže trajanje upotrebe uređaja može da dovede do smetnji cirkulaciji u rukama uslovjenih vibracijama. Opšte važeće trajanje za upotrebu se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više faktora uticaja:
- Lična sklonost ka lošoj cirkulaciji (često hladni prsti, utrušnjost prstiju)
- Niske temperature okoline. Nositi tople rukavice za zaštitu ruku.
- Ometena cirkulacija usled suviše čvrstog zatezanja.
- Neprekidan rad je štetniji od rada koji se prekida pauzama.

Kod redovnog, dugotrajnog korišćenja uređaja i kod ponovljene pojave simptoma, kao što su npr. utrušnjost prstiju, hladni prsti, trebate se obratiti lekaru.

Uređaji sa vazdušnim gumama

△ **OPREZ** • Kod uređaja sa felnama zavijenim zavrtnjem: Pobrinuti se da svi zavrtnji na felni budu čvrsto pritegnuti pre nego što podešite pritisak punjenja guma.

- Pobrinuti se da reduktor pritiska na kompresoru bude pravilno podešen pre nego što podešite pritisak punjenja guma.
- Nikada nemojte prekoraciti maksimalno dozvoljeni pritisak punjenja guma. Pritisak punjenja guma morate da očitate na gumi i, po potrebi, na felni. Kod različitih vrednosti morate da uvažite manju vrednost.

Uređaji na vruću vodu i benzinski motor, uređaji sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem

△ OPASNOST • Oparnost od eksplozije usled nedogovaračeg goriva. Sipajte samo gorivo koje je navedeno u uputstvu za rad.

△ UPOZORENJE • Izduvni gasovi su otrovni. Nemojte udisati izduvne gasove. Obezbediti dovoljnu ventilaciju i odvođenje izduvnih gasova prilikom rada u prostoriji. • Poprimiti se da gorivo ne dospe na vruće površine prilikom sisanja goriva.

△ OPREZ • Oparnost od opekotina. Nemojte se naginjati iznad otvora izduvnih gasova i nemojte zahvatati u unutrašnjosti. Nemojte dodirivati kotao za grejanje prilikom pogona gorionika. • Nikada nemojte zatvarati otvore izduvnih gasova. • Poprimiti se da u blizini ulaznih otvora vazduha ne dolazi do emisije izduvnih gasova. • Obratiti pažnju na sigurnosne napomene za uređaje na benzinski motor u uputstvu za rad.

Nega i održavanje

△ UPOZORENJE • Pre čišćenja, održavanja i zamene delova uređaj mora da se isključi, a kod uređaja na mrežni pogon mora da se izvuče strujni utikač. • Pre svih radova na uređaju i priboru, visokopritiski sistem treba oslobođiti od pritiska.

△ OPREZ • Servisiranje treba da vrše samo ovlašćene lokacije servisne službe ili stručnjaci za datu oblast koji su upoznati sa relevantnim sigurnosnim propisima.

PAŽNJA • Obratiti pažnju na bezbednosnu proveru za uređaje koji menjaju lokaciju i koji se koriste u komercijalnu svrhu u skladu sa važećim lokalnim propisima • Kratki spojevi ili druga oštećenja. Nemojte čistiti uređaj pod mlazom iz creva ili mlazom vode pod visokim pritiskom. • Nemojte koristiti aceton, niti nerazređene kiseline ili razređivače, jer isti mogu da oštete materijale koji su korišćeni na uređaju.

Pribor i rezervni delovi

△ OPREZ • Koristite samo pribor i rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Originalni pribor i originalni rezervni delovi daju garanciju za bezbedan rad uređaja bez smetnji. • Popravke ili ugradnju rezervnih delova treba da vrši samo ovlašćena servisna služba, jer se na taj način izbegavaju opasnosti.

Transport

△ OPREZ • Isključiti uređaj pre transporta. Pričvrstiti uređaj uz uvažavanje težine, pogledati poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad.

• Oparnost od nesreća i povreda. Prilikom transporta i skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja, vidi poglavlje Tehnički podaci u uputstvu za rad.

Указания за безопасност Уред за почистване под високо налягане

  Преди първа употреба на уреда прочетете тези указания за безопасност и оригиналното ръководство за експлоатация. Процедирайте съответно. Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

• Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и

общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.

- Поставените на уреда предупредителни табелки и табелки с указания дават важна информация за безопасната експлоатация.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материалини щети.

Лично защитно оборудване

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • При работи по уреда носете подходящи ръкавици. • Носете защита за слуха, ако е ръководството за експлоатация е посочено ниво на звуково налягане над 80 dB(A), вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация. • Носете

подходящо защитно облекло и защитни очила, за да се предпазите от водни пръски или мъръсомия.

- По време на употребата на уреди за почистване под високо налягане могат да се образуват аерозоли. Вдишването на аерозоли може да доведе до увреждания на здравето. Работодателят е длъжен да направи оценка на риска, за да бъдат определени необходимите предпазни мерки срещу вдишване на аерозоли в зависимост от повърхността, която ще бъде почиствана, и заобикалящата среда. Респиратори от клас FFP 2 или по-висок са подходящи за защита от водни аерозоли.

Общи указания за безопасност

△ ОПАСНОСТ • Опасност от задушаване. Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Използвайте уреда само по предназначение. Съблудавайте местните условия и при работата с уреда следете за трети лица, особено деца. • Уредът не е предназначен за употреба от лица с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и / или познания.

- Уредът трябва да се използва само от хора, които са обучени за работа с него или които са доказали способностите си за обслужването му, и на които попълването на уреда е изрично възложено. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Деца и подрастващи не трябва да работят с уреда.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Предпазните устройства служат за Вашата защита. Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства.

Опасност от токов удар

△ ОПАСНОСТ • Съзврзвайте уреди от клас защита I само към правилно заземени източници на ток. • Посточеното на типовата табелка напрежение трябва да съвпада с напрежението на източника на ток. • Спазвайте минималната защита на контакта, вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация. • Работете с уреда само на контакт със защитно приспособление против спадове в напрежението (максимално 30 mA). • Никога не докосвайте с мокри ръце тръбите щепсел и контакти. • Щепселят и куплунгът на един удължителен кабел трябва да бъдат водоустойчиви и не бива да се намират във вода. Куплунгът не бива да лежи на пода. Използвайте барабани за кабели, които гарантират, че контактиите ще се намират на минимум 60 mm над пода. • Всички провеждащи електричество части в зоната на работа трябва да са защитени от водни пръски.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Съзврзвайте уреда само към електрически извод, който е бил изтънчен от електротехник в съответствие с IEC 60364-1. • Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел с щепселя за повреди. Не пускайте в експлоатация уред с повреден мрежов захранващ кабел. Незабавно възлагайте на оторизирания сервиз/електротехник смяната на повредения мрежов захранващ кабел. • Мрежовият захранващ кабел и електрическият удължителен кабел да не се повреждат или нараняват поради настъпване, притискане, отлягане или други подобни. Пазете мрежовия захранващ кабел от сила топлина, масло и остро ръбове. • Използвайте само определения от производителя мрежов захранващ кабел, това важи и при смяна на кабела. № на поръчка и типове - вж. Ръководство за експлоатация. • Неподходящите електрически удължителни кабели могат да бъдат опасни. На открито използвайте само разрешените за това и съответно обозначени електрически удължителни кабели с достатъчно сечение на проводниците. • Сменяйте куплунзите на мрежовия захранващ кабел или на електрическия удължителен кабел само с такива със същата водоустойчивост и същата механична здравина.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • При по-продължителни прекъсвания на работата и след употреба изключвайте уреда от главния прекъсвач / прекъсвача на уреда и изваждайте мрежовия щепсел.

ВНИМАНИЕ • Процесите на включване пораждат кратковременни спадове на напрежението. • При неблагоприятни мрежови условия могат да се повредят други уреди. • При мрежов импеданс, по-нисък от 0,15 ома, не следва да се очакват повреди.

Извод за вода

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не трябва да пускате уреда в експлоатация, ако маркучът за работа под високо налягане е повреден. Незабавно сменяйте повреден маркуч за работа под високо налягане. Трябва да използвате единствено препоръчани от

производителя маркучи и съединения. № на поръчка - вж. Ръководство за експлоатация.

• Винтовите съединения на всички присъединителни маркучи трябва да бъдат непропускливи.

ВНИМАНИЕ • Спазвайте предписанията на Вашето водоснабдително предприятие.

Работа

△ ОПАСНОСТ • При ползването на уреда в рискови зони (като бензиностанции) спазвайте съответните правила за безопасност. • Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии. • Никога не е смуквайте разтворители, съдържащи разтворители течности или неразредени киселини. Такива са напр. бензин, разредители за бензин и нафта. Аерозолната мъгла е силно взривламчина, експлозивна и отровна. • Повредените автомобили гуми/вентили на гуми са опасни за живота. Автомобилните гуми/вентили на гуми могат да бъдат повредени от струята под високо налягане и да се слукат. Първи признак за това е обезвръщането на гумата. При почистването на автомобилни гуми/вентили на гуми дръжте струята на минимално разстояние от 30 см.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не използвайте уреда, ако в обсега му има хора без съответно защитно облекло. • При къси тръби за разпръскване ръката Ви може да се допре до струята под високо налягане. Никога не използвайте точкова струйна дюза или роторна дюза с тръби за разпръскване, които са по-къси от 75 см. • Поради излизашата от тръбата за разпръскване водна струя възниква реактивна сила. Поради огънатата тръба за разпръскване действа сила, насочена нагоре. Дръжте здраво пистолета и тръбата за разпръскване. • При употреба на огънати приспособления за разпръскване реактивните и усукващите сили могат да се променят. • Не насочвайте струята под високо налягане към себе си, напр. за да почистите облекло или обувки. • Не насочвайте струята под високо налягане към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред. • Не пръскайте върху предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азbest). • Преди всяка употреба проверявайте за изправно състояние и безопасна работа уреда и принадлежностите, като напр. маркуч за работа под високо налягане, пистолет за работа под високо налягане и предпазни устройства. Не използвайте уреда при наличие на повреди.

Незабавно сменяйте повредените компоненти.

• Използвайте само препоръчани от производителя маркучи за работа под високо налягане, арматури и куплуни.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи. • Не отваряйте капака при работещ двигател. • При работа не заклинвайте силно постта на пистолета за работа под високо налягане. • След работа с гореща вода оставете маркучите да се охладят или работете с уреда за кратко в режим на работа със студена вода. • Уредът трябва да стои на равна, устойчива основа. • Преди

почистването трябва да направите оценка на риска на повърхността, която ще бъде почиствана, за да бъдат определени изисквания за безопасност и защита на здравето. Трябва да предприемате съответните необходими предпазни мерки.

ВНИМАНИЕ • Не работете с уреда при температури под 0 °C. • Иззвршвайте почистването на двигателя само на места за измиване с маслоуловители.

Работа с почистващи препарати

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Съхранявайте почистващите препарати на места, недостъпни за деца. • При употребата на почистващи препарати съблудавайте информационния лист за безопасност на производителя на почистващите препарати, особено указанията за лично защитно оборудване. • Използвайте само доставените или препоръчани от производителя почистващи препарати. Използването на други почистващи препарати или химикали може да влоши безопасността на уреда. • Не използвайте препоръчаните почистващи препарати неразредени. Продуктите са безопасни за работа, тъй като не съдържат киселини, луга или вредни за околната среда вещества. При попадане на почистващи препарати в очите, веднага ги промийте основно с вода и незабавно потърсете лекарска помощ, също както при погълдането на почистващи препарати.

Уреди със стойност на вибрацията ръка-рамо > 2,5 m/s² (вх. глава Технически данни от ръководството за експлоатация)

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- По-дългото време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общовано време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:
- Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтъръване на пръстите на ръцете)
- Ниска температура на околната среда. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
- Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.
- Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки. При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна поява на симптоми, като напр. изтъръване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

Уреди с пневматични гуми

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • При уреди със завинтени джанти: Уверете се, че всички винтове на джантата са здраво затегнати, преди да настроите пълното налягане на гумите. • Уверете се, че редукторът на компресора е правилно настроен, преди да настроите пълното налягане на гумите. • Никога не превишавайте максимално допустимото пълно налягане на гумите. Трябва да прочетете информацията за пълното налягане на гумите на гумата и

евентуално на джантата. При различни стойности трябва да спазвате по-малката стойност.

Уреди със задвижване с гореща вода и уреди с бензинов двигател, уреди с двигател с вътрешно горене

△ ОПАСНОСТ • Опасност от експлозия поради неподходящо гориво. Зареждайте само посоченото в ръководството за експлоатация гориво.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отработените газове са отровни. Не вдишвайте отработени газове. При работа на уреда в помещение осигурявайте достатъчна вентилация и отвеждане на отработените газове. • При зареждането се уверете, че върху горещи повърхности не попада гориво.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Опасност от изгаряне. Не се належдайте над отвора за отвеждане на отработени газове и не посягайте в него. При работа на горелката не докосвайте нагревателяния котел. • Никога не затваряйте отвори за отвеждане на отработени газове.

- Уверете се, че близо до входове за въздух не се отделят емисии на отработени газове.
- Спазвайте указанията за безопасност на уреди с бензинов двигател, дадени в ръководството за експлоатация.

Грижа и поддръжка

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Преди почистване, поддръжка и смяна на части трябва да изключвате уреда и, при уреди с мрежово захранване, да изваждате щепсела. • Преди всяка работи по уреда и принадлежностите освободете системата за високо налягане от налягането.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Възлагайте привеждането в изправност само на одобрени сервизи или на специалисти в тази област, които са запознати с всички съвръзани с това правила за безопасност.

ВНИМАНИЕ • Съблудавайте проверката за безопасност на преносими уреди за професионална употреба съгласно валидните на мястото предписания. • Къси свидетелства или други повреди. Не почиствайте уреда с водна струя от маркуч или под високо налягане. • Не използвайте нито ацетон и неразредени киселини, нито разтворители, тъй като те атакуват използваните в уреда материали.

Аксесоари и резервни части

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от производителя. Оригиналните аксесоари и оригиналните резервни части осигуряват безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. • Възлагайте извършването на ремонти и монтажа на резервни части само на одобрен сервис, по този начин предотвратявате опасности.

Транспортиране

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Преди транспортирането изключвайте уреда. Закрепвайте уреда, като вземате под внимание теглото, вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация.

- Опасност от злополука и наранявания. При транспортиране и съхранение вземайте под внимание теглото на уреда, вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация.

Ohutusjuhised Kõrgsurvepesur

  Enne seadme esmasti kasutamist lugege need ohutusjuhised ja originaalkasutusjuhend läbi. Toimige neile vastavalt. Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

- Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhistele tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.
- Seadmele paigaldatud hoitatussildid ja osutavad sildid annavad olulisi juhiseid ohutus kätuseks.

Ohuastmed

△ OHT

- Viide vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Isiklik kaitsevarustus

△ ETTEVAATUS • Kandke seadmega töötamisel sobivaid kindaid. • Kandke kuulmiskaitsevahendit, kui kasutusjuhendis on esitatud helirõhutase üle 80 dB(A), vt peatükki Tehnilised kasutusjuhend andmed kasutusjuhendis. • Kandke sobilikku kaitseriistust ja kaitseprille, et kaista ennast tagasipärisvää või mistuse eest. • Kõrgsurvepesurite kasutamise ajal võivad tekkida aerosoolid. Aerosoolide sissehingamine võib põhjustada tervisekahjustusi. Tööandja on kohustatud läbi viima ohtude hindamise, et määrata kindlaks puhatstatavast pealispinnast ja ümbrusest sõltuvalt vajalikud kaitsemeetmed aerosoolide sissehingamise vastu. Hingamiskaitsemaskid FFP 2 või kõrgemast klassist sobivad kaitseks veepõhiste aerosoolide eest.

Üldised ohutusjuhised

△ OHT • Lämbumisoht. Hoidke pakendikiled lastest eemal.

△ HOIATUS • Kasutage seadet ainult sihotstarbeliselt. Võtke arvesse kohalikke asjaolusid ning pidage seadmega töötamisel silmas kolmandaid isikuid, eelkõige lapsi. • Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorseste või vaimsete võimetega isikutele või kogemuste ja/või teadmiste puudumisel. • Seadet tohivad kasutada ainult need inimesed, keda on seadme käsitlemise osas juhendatud või kes on töödandanud oma käsitlemisoskus ja keda on selgesõnaliseid volita-

tud seadet kasutama. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Lapsed ja noorukid ei tohi seadet käitada.

△ ETTEVAATUS • Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks. Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest.

Elektrilögi oht

△ OHT • Ühendage kaitseklassi I seadmeid ainult nõuetekohaselt maandatud vooluallikate külge. • Tüübislidil esitatud pinge peab olema kooskõlas vooluallika pingega. • Pidage silmas pistikupesa minimaalset kaitset, vt peatükki Tehnilised andmed kasutusjuhendis.

- Käitage seadet ainult riikveolu kaitslüliti kaudu (maksimaalselt 30mA). • Ärge kunagi puudutage vörugupistik ja pistikupesa märgide kattega. • Pikendusjuhend ja liitrikupistik ja liitriku peavad olema veekindlad ning ei tohi olla vees. Liitrik ei tohi asuda maapinnal. Kasutage kaablitrumleid, mis tagavad, et pistikupesad asuvad vähemalt 60 mm maapinna kohal. • Kõik voolu juhivid osad tööpiirkonnas peavad olema veejoa eest kaitstud.

△ HOIATUS • Ühendage seade ainult elektrilise ühenduse külge, mis on teostatud elektrispetsialisti poolt IEC 60364-1 kohaselt. • Kontrollige vörugupistikuga vöruguühendusjuhet enne iga käitamist kahjustuste suhtes. Ärge võtke kahjustatud vöruguühendusega seadet käiku. Laske kahjustatud vöruguühendusjuhe viivitamatult volitatud klienditeenindusel / elektrispetsialistil välja vahetada. • Ärge vigastage või kahjustage vöruguühendus- ja pikendusjuhet ülesõitmise, muljumise, tirmise või sell esarnasega. Kaitske vöruguühendusjuhet kuumuse, öli ja teravate servade eest. • Kasutage ainult tootja poolt ettekirjutatud töitejuhet, see kehitib ka juhtme asenduse korral. Tellimisnr ja tüüp vt kasutusjuhendist. • Ebasobivad elektrilised pikendusjuhmed võivad olla ohtlikud. Kasutage välitingimustes ainult selleks lubatud ja vastavalt tähistatud elektrilisi pikendusjuhteid piisava juhtme ristlöikega. • Asendage vöruguühendusvõi pikendusjuhete liitmkuid ainult sama veepidavuse ja sama mehaanilise vastupidavusega liitmikega.

△ ETTEVAATUS • Lülitage pikematel käituspausidel ja vastavalt vajadusele seade pealülilitist / seadmelülilitist välja ja tömmake vörugupistik pistikupesast välja.

△ TÄHELEPANU • Sisselülitusprotsessid põhjustavad lühiajalisi pingelangusid. • Ebasoodsate vörugutinimustega korral võivad tekkida teiste seadmete kahjustused. • Võrgu impedantsi korral alla 0,15 oomi ei ole rikkied oodata.

Veevõtuühendus

△ HOIATUS • Te ei tohi seadet käiku võtta, kui kõrgsurvevoolek on kahjustatud. Vahetage kahjustatud kõrgsurvevoolek kohe välja. Te tohite kasutada ainult tootja poolt soovitud voolukuid ja liitjeid. Tellimisnr vt kasutusjuhendist. • Kõigi ühendusvoolukute keermesi liit peab olema tihe.

△ TÄHELEPANU • Järgige oma veevarustusettevõtte eeskirju.

Käitamine

△ OHT • Järgige seadme kasutamisel ohualadel (nt tanklates) vastavaid ohutuseeskirju. • Käitamine plahvatusohutikes piirkondades on keelatud. • Ärge kunagi imege sisse lahussteid, lahustisisaldusega vedelik-

ke või lahjendamata happeid. Nende hulka kuuluvad nt bensiin, värvivedeli või kütteöli. Pihustusudu on kergsüttiv, plahvatusohlik ja mürgine. • Kahjustatud söidukirehv / rehviventiliid on eluohtlikud. Söidukirehv / rehviventiliid võivad kahjustada saada körgsurvejoa kaudu ja lõhkeda. Esimene märk sellest on rehi värvumine. Hoidke söidukirehvide / rehviventiliide puhastamisel vähemalt 30 cm jõa vahekaugust.

⚠ **HOIATUS** • Ärge kasutage seadet, kui ulatuskauguses viibivad ilma vastava kaitserietusesta inimesed. • Lühikeste joatorude korral võib Teie käsi pootuda kokku körgsurvejoaga. Ärge kunagi kasutage punktjoadilisi joatorudega, mis on lühemad kui 75 cm. • Joatorust väljatungiva veejoa töttu tekib tagasilöögijöud. Painutatud joatoru töttu mõjud joud ülespoole. Hoidke püstolist ja joatorust hästi kinni. • Painutatud pritsimisseadiste kasutamisel võivad tagasilöögi- ja väändejöud muutuda. • Ärge suunake körgsurvejuga enda peale nt riite või jalatsite puhastamiseks. • Ärge suunake körgsurvejuga inimestele, loomadele, aktiivselle elektrilisele varustusele ega seadmele endale. • Ärge piustage esemetele, mis sisaldaavad tervist ohustavaidaineid (nt asbesti). • Kontrollige seadet ja tarvikuid nagu nt körgsurvevooolikut, körgsurvepüstolit ja ohutusseadiseid enne iga käitamist nõuetekohase seisundi ja töökindluse suhtes. Ärge kasutage seadet kahjustuse korral. Vahetage kahjustatud komponendid viivitamatult välja. • Kasutage ainult tootja poolt soovitatud körgsurvevooolikuid, armatuure ja liitmikke.

⚠ **ETTEVAATUS** • Ärge jätkage seadet kunagi järelavalveta, kui see on käitus. • Ärge avage katet töötava mootori korral. • Ärge pingutage körgsurvepüstoli hooba käituse korral kinni. • Laske voolikutel pärast kuuma vee käitust maha jahtuda või käitage seadet korras külma vee režiimis. • Seadmel peab olema tasane, seisukindel aluspind. • Te peate enne puhastamist läbi viima puhastatava pealispinna riskihindamise, et teha kindlaks ohutus- ja tervisekaitsenõuded. Te peate rakendama vastavalt vajalikke kaitsemeetmeid.

⚠ **TÄHELEPANU** • Ärge käitage seadet temperatuuridel alla 0 °C. • Viige mootori puhastamine läbi ainult ölisparaatoriga pesuplattsidel.

Käitamine puhastusvahendiga

⚠ **ETTEVAATUS** • Hoidke puhastusvahendeid lastele kättesamatult. • Järgige puhastusvahendite kasutamisel puhastusvahendi tootja ohutuskaarti, eelkõige juhiseid isikliku kaitsevarustuse kohta. • Kasutage ainult tootja poolt taritud või soovitatud puhastusvahendeid. Teiste puhastusvahendite või kemikaalide kasutamine võib kahjustada seadme ohutust. • Ärge rakendage soovitatud puhastusvahendeid lahjendamata. Tooted on töökindlad, kuna nad ei sisalda happeid, alusaid või keskkonnakahjulikkeaineid. Kui puhastusvahendid puutuvad kokku silmadelga, loputage silmi kohe põhjalikult veega ja pöörduge kohe arsti poole, nagu ka puhastusvahendite allaneelamisel.

Labakäsi-käisvars vibratsiooniväärtusega > 2,5 m/
s² seadmed (vt peatükki Tehnilised andmed
kasutusjuhendist)

⚠ **ETTEVAATUS**

• Seadme pikem kasutuskestus võib põhjustada vibratsioonist tingitud verevarustuse häireid kätes. Üldiselt kehitvat kasutuskestust ei saa kindlaks määra, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest:

- Isiklik soodumus halvaks verevarustuseks (sageli külmad sõrmed, sõrmede surin)
- Madal ümbrusteroperatuur. Kande käte kaitsmiseks soojne kindaid.
- Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarustus.
- Katkematu käitus on kahjulikum kui pausidega katkestatud käitus.

Seadme regulaarse, pikaajalise kasutamise ja sümpтомite nägu nt sõrmede surina, külmade sõrmede korduval esinemisel peaksite pöörduma arsti poole.

⚠ **Öhkrehvidega seadmed**

⚠ **ETTEVAATUS** • Kinnikruvitud velgedeega seadmete korral: Tehke kindlaks, et velgede köik polpid on kõvasti kinni keeratud, enne kui Te seadistate rehi täiterõhku. • Tehke kindlaks, et röhureduktor kompressoriil on korrektelt seadistatud, enne kui Te seadistate rehi täiterõhku. • Ärge kunagi ületage maksimaalselt lubatud rehi täiterõhku. Te peate rehi täiterõhku lugema rehividelt ja vajaduse korral veljelt. Erinevate väärustute korral peate Te kinni pidama väiksemast väärustusest.

Kuumvee- ja bensiinimootorseadmed, sisepõlemismootoriga seadmed

⚠ **OHT** • Plahvatusoht ebasobiva mootorikütuse töttu. Tänkige ainult kasutusjuhendis esitatud mootorikütust.

⚠ **HOIATUS** • Heitgaasid on mürgised. Ärge hingage heitgaase sisse. Kindlustage seadme kätamisel ruumides piisav õhuamine ja heitgaaside ärajuhtimine. • Tehke tankimisel kindlaks, et kuumadele pealispindadele ei satu mootorikütust.

⚠ **ETTEVAATUS** • Pöletusoht. Ärge kummarduge heitgaasiava kohale ega sisestage sinna jäsemeid. Ärge puudutage pöletirežiimi korral küttekatelt. • Ärge kunagi sulgege heitgaasiavasid. • Tehke kindlaks, et õhu sisselfaskete läheduses ei esine heitgaasiemissioone. • Järgige kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhiseid bensiinimootorseadmete kohta.

Hooldus ja jooksevremont

⚠ **HOIATUS** • Enne puhastamist, jooksevremondi ja osade väljavahetamist peate Te seadme välja lülitama ja võrgutötega seadmete korral võrgupistikku välja tömbama. • Tehke enne köiki seadmel ja tarvikutel teostatavaid töid körgsurvesüsteem survavabaks.

⚠ **ETTEVAATUS** • Laske parandamisi läbi viia ainult heaksidetud klienditeeninduspunktidel või antud piirkonna erialaspetsialistidel, kes on tuttavad köigi asjakohaste ohutuseeskirjadega.

⚠ **TÄHELEPANU** • Pidage silmas mitte kohtkindlate kaubanduslikeks kasutatud seadmete ohutusalast kontrolli kohalike kehitivate eeskirjade järgi. • Lühised või muud kahjustused. Ärge puhastage seadet voolik-või körgsurveveejoaga. • Ärge kasutage atsetooni, lahjendamata happeid ega lahuseteid, kuna nad kahjustavad seadmel kasutatavaid materjale.

Lisavarustus ja varuosad

⚠ **ETTEVAATUS** • Kasutage ainult tootja poolt lubatud tarvikuid ja varuosu. Originaaltarvikud ja originaalvaruosad tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. • Laske remonditöid ja varuosade paigaldust läbi

viiia ainult heaksikiidetud klienditeenindusel, nii vältide ohte.

Transport

⚠ **ETTEVAATUS** • Lülitage seade enne transportimist välja. Kinnitage seade kaalu arvesse võttes, vt peatükki Tehnilised andmed kasutusjuhendis. • Önnetus- ja vigastusoht. Järgige transportimisel ja ladustamisel seadme kaalu, vt peatükki Tehnilised andmed kasutusjuhendist.

Drošības norādes Augstspiediena tūrītājs



Pirms uzsākt ierices lietošanu, izlasiet šīs drošības norādes un oriģinālo lietošanas instrukciju. Rīkojties saskaņā ar tām. Saglabājet abus izdevumus vēlakai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem nemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.

Riska pakāpes

⚠ **BĪSTAMI**

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ **UZMANĪBU**

- Norāde uz iespējamību draudošām briesmām, kuras var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējamību draudošām briesmām, kuras var radīt materiālos zaudējumus.

Personīgais aizsargaprīkojums

⚠ **UZMANĪBU** • Strādajot ar ierīci, valkājiet pie-mērotus cimdus. • Nēsājiet dzirdes aizsardzību, ja lietošanas instrukcijā norādītais trokšņa spiediena līmenis pārsniedz 80 dB(A), skatiet lietošanas pamācības nodalui Tehnikie dati. • Nēsājiet pie-mērotu aizsargaprīku un aizsargbrilles, lai aizsargātos no ūdens vai netīrumu šķakstiem. • Augstspiediena tūrītāju lietošanas laikā var rasties aerosoli. Aerosolu ieelpošana var radīt veselības traucējumus. Darba devejām ir pienākums veikt risku novērtējumu, lai atkarībā no tirāmās virsmas un vides varētu tikt noteikti nepieciešamie aizsargas-pākumi pret aerosolu ieelpošanu. FFP 2 vai augstākas klasses elpoļu aizsargmaskas ir pie-mērotas aizsardzībai pret ūdens aerosoliem.

Vispārīgi drošības norādījumi

⚠ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bēriem nepieejamā vietā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētām mērķim. Nemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bēriem. • Ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar iero-bezotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkuma dēļ. • Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kuras ir instruētas

par ierīces lietošanu vai kuras ir piederījušas savas lietošanas prasmes un kuru pienākumos ietilpst ierīces lietošana. • Uzraugiet bērus, lai pārliecīnātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Ierīci nedrīkst lietot bēri un jaunieši.

⚠ **UZMANĪBU** • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemaniet un neatvienojet drošības ierīces.

Strāvas triecienu bīstamība

⚠ **BĪSTAMI** • I klasses aizsardzības ierīces pievienojet tikai pareizi sazemētiem strāvas avotiem. • Datu plāksnīte norādījat sprieguma vērtībai jāsakrit ar strāvas avota spriegumu. • Ieverojet rozetes minimālo slēgumu, skatiet lietošanas pamācības nodalui Tehnikie dati. • Ierīci lietojiet tikai ar nooplūdes strāvas aizsargslēdzi (maksimāli 30 mA). • Nekad nepieskarieties kontaktākšai un kontaktilgždai ar mitrām rokām. • Strāvas tīkla spraudnim un pagarinājuma vada savienojumam jābūt ūdensdrošam un tas nedrīkst atrasties ūdenī. Savienojums nedrīkst atrasties uz zemes. Izmantojet kabēļu spoles, kas nodrošina kabēļu atrašanos vismaz 60 mm virs zemes. • Visam darba zonas strāvu vadotājām daļām jābūt aizsargātam pret ūdens strūklu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci pievienojet tikai ser-tificēta elektrotehnika sagatavotam, IEC 60364-1 atbilstošam strāvas pieslēgumam. • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai nav bojāts tīkla pieslēguma kabelis un pieslēguma spraudnis. Neuzsāciet ekspluatāciju, ja ir bojāts iekārtas tīkla pieslēguma kabelis. Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nonomainīt autorizētam klientu servisam/profesiōnālam elek-trikim. • Nesabojājiet tīkla pieslēguma un pagarinājuma kabēli, tam pārbracot, saspiežot, pārraujot, vai, rādot līdzīga veica bojājumus. Sargiet tīkla pieslēguma kabeli no karstuma, ēļas un asām malām. • Izmantojet tikai ražotāja noteikto tīkla pieslēguma vadu, tas attiecas arī uz vadu mainu. Pasūt. Nr. un tipu skatiet Lietošanas pamācībā. • Nepie-mēroti elektīras pagarinājumam vadi var būt bīstami. Āra apstākļos izmantojet tikai tam piemērotus un atbilstoši markētus elektīras pagarinājumam vadus ar pietiekamu vadu šķērsgriezumu. • Strāvas pieslēguma vai pagarināšanas vada savienojumus nonomainiet tikai pret savienojumiem ar identisku hermētiskumu un mehānisko stipribi.

⚠ **UZMANĪBU** • Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā un pēc izmantošanas izslēdziet iekārtas galveno slēdzi/iekārtas slēdzi un atvienojet tīkla spraudni.

IEVĒRĪBAI • Ieslēgšanas process rada īslaicīgus sprieguma kritimus. • Neizdevīgu tīkla nosacījumu ga-dījumā var rasties cieta ierīču darbības traucējumi. • Pie tīkla pretestības, kas ir zemāka par 0,15 omiem traucējumiem nevajadzētu rasties.

Ūdens pieslēgums

⚠ **BRĪDINĀJUMS** • Jūs nedrīkstat uzsākt ierīces ekspluatāciju, ja ir bojāta augstspiediena šķūtene. Nekavējoties nonomainiet bojāto augstspiediena šķūteni. Jūs drīkstat izmantot tikai ražotāja ie-tektas šķūtēnes un savienojumus. Pasūt. Nr. skatiet Lietošanas pamācībā. • Visu pieslēguma šķūtēnu skrūvē savienojumiem jābūt hermētiskiem.

IEVĒRĪBAI • Ieverojet sava ūdensapgādes uzņēmuma noteikumus.

Ekspluatācija

△ BĪSTAMI • Izmantojot iekārtu apdraudējuma zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās), ievērojet atiecīgos drošības noteikumus. • Aizliegts veikt ekspluatāciju sprādzienbīstamās zonās. • Neveiciet skidinātāju, skidinātājus saturošu šķidrumu vai neatšķaidītu skābju sūkšanu. Tas attiecas arī uz, piem., benzīnu, krāsas skidinātājai vai Mazutu. Izsmidzinātā migla ir ugunsnedroša, sprādzienbīstama un indīga. • Bojātas transportlīdzekļa riepas/ventili bīstami dzīvībai. Transportlīdzekļa riepas/riepu vārstus var bojāt ar augstspiediena strūklu, izraisot to pārsprāgtānu. Pirmsmaz pazīmes ir riepas krāsas maiņa. Triet transportlīdzekļa riepas/riepu vārstus ar strūklu vismaz 30 cm attālumā.

△ BRĪDINĀJUMS • Neizmantojiet ierīci, ja tās tuvumā atrodas personas bez atbilstoša aizsargapģēbra. • Izmantojot ūsas smidzināšanas caurules, Jūsu roka var nonākt saskarē ar augstspiediena strūklu. Nekad neizmantojiet punktveida strūklas sprauslu vai rotejošo sprauslu ar smidzināšanas caurulēm, kas ir īsakas par 75 cm. • No smidzināšanas caurules izplūstošā ūdens strūkla rada atsīteņa spēku. Pateicoties leņķveida smidzināšanas caurulei, spēks iedarbojas virzienā uz augšu. Turiet stingri smidzināšanas pistoli un cauruli. • Izmantojot leņķveida smidzināšanas aprīkojumu, pretvirzinaun griezes spēki var mainīties. • Nevērsiet augstspiediena strūklu pret sevi, lai, piemēram, notirītu apģēbru vai apavus. • Nevērsiet augstspiediena staru uz personām, dzīvniekiem, aktīvu elektrisko aprīkojumu vai pašu iekārtu. • Neapsmidziniet priekšmetus, kas satur veselībai bīstamas vielas (piem., azbestu). • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai ierīce un piederumi, piem., augstspiediena caurule, augstspiediena pistole un drošības ierīces ir darba kārtībā un drošas lietošanai. Bojājumu gadījumā ierīci nelietojiet. Bojātus komponentus nomainiet nekavējoties. • Lietojiet tikai ražotāja norādītās augstspiediena caurules, armatūras un savienojumus.

△ UZMANĪBU • Neatstājiet ierīci ekspluatācijas laikā bez uzraudzības. • Motora darbības laikā neatveriet pārsegū. • Ekspluatācijas laikā nepofiksējiet augstspiediena pistoles sviru. • Ľaujiet šķūtenēm pēc karšta ūdens režīma atdzist vai uz neilgu brīdi darbiniet ierīci aukstā ūdens režīmā. • Ierīcei ir janodrošīna līdzieni, stabīlu pamatni. • Pirms tīrīšanas Jums ir jāveic tirāmās virsmas risku izvērtēšanu, lai varētu noteikt drošības un veselības aizsardzības prasības. Jums ir nepieciešams piemērot atiecīgos drošības pasākumus.

IEVĒRĪBAI • Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C. • Motora tīrīšanu veiciet tikai mazgāšanas vietas ar eļļas separatoru.

Ekspluatācija ar tīrīšanas līdzekļiem

△ UZMANĪBU • Tīrīšanas līdzekļus uzglabājiet bēriem nepieejamā vietā. • Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, nemiņiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja drošības datu lapu, jo tās norādes, kas attiecas uz personīgo aizsargapģēbra. • Izmantojiet tikai ražotāja piegādātos vai ieteikto tīrīšanas līdzekļus. Citu tīrīšanas līdzekļu vai kīmikāliju izmantošana var ieteikmēt ierīces drošību. • Neizmantojiet ieteicamos tīrīšanas līdzekļus neatšķaidītus. Šie produkti ir droši ekspluatācijai, jo nesatur skābes, sārmus vai videi kaitīgas vielas. Tīrīšanas līdzeklim nonākot saskarē ar acīm, nekavējoties tās rūpīgi izskalo-

jiet ar ūdeni un nekavējoties uzmeklējiet ārstu, tas attiecas arī uz tīrīšanas līdzekļa norīšanu.

leķārtas ar roku-plaukstu vibrācijas vērtību > 2,5 m/s² (skaitiet lietošanas pamācības nodoļu Tehniskie dati)

UZMANĪBU

- Ilgāks ierīces lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās. Vispārēji ieteicamu aparatā lietošanas laiku noteik nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:
- Personīga predispozīcija uz slīktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu tirpšana)
- Zema apkārtējā temperatūra. Roku aizsardzībai valkājiet siltus cimdušus.
- Ciešā satvēriena radīti asinsrites traucējumi.
- Nepārtrauks darba režīms ir slīktāks par pārtrauktu darba režīms.

Regulāras un ilgācīgas ierīces lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošajām pazīmēm, pieņemēram, pirkstu knudēšanai, aukstiem pirkstiem, iešakām iziet medicīnisko apsekošanu.

Ierīces ar pneumatiskajām riepām

△ UZMANĪBU • Ierīcēm ar skrūvētiem diskiem: Pārliecinieties, ka visas disku skrūves ir stingri pievilktais, pirms iestātiet riepu uzpildes spiedienu. • Pārliecinieties, ka spiediena samazināšanas ierīce pie kompresora ir pareizi iestātīta, pirms iestātiet riepu uzpildes spiedienu. • Nekad nepārsnedziet maks. pieļaujamā riepu uzpildes spiedienu. Jums riepu uzpildes spiedienu ir jānolasa no riepām un nepieciešamības gadījuma ir diskiem. Ja vērtības atšķiras, Jums ir jāievēro zemāko vertību.

Karstā ūdens un benzīnmotora ierīces, ierīces ar iekšdedzes motoru

△ BĪSTAMI • Sprādzienbīstamība, izmantojot neatbilstošu degvielu. Uzpildiet tikai ar degvielu, kas norādīta lietošanas pamācībā.

△ BRĪDINĀJUMS • Atgāzes ir indīgas. Neielelpojiet atgāzes. Izmantojot ierīci telpās ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu ventilāciju un atgāzu novadi. • Veicot uzpildi pārliecinieties, ka uz karstām virsmām nenorādāt degvielu.

△ UZMANĪBU • Apdedzināšanās risks. Nepārliecinieties par atgāzu izplūdes atveri un nebāziet tajā rokas. Degļa darbības režīmā neaiztieciet apkures katlu.

• Nekad nenoslēdziet atgāzu izplūdes atveres. • Pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes tuvumā nenotiek atgāzu emisija. • Ievērojiet benzīnmotora ierīču drošības norādes, kas minētas lietošanas pamācībā.

Kopšana un apkope

△ BRĪDINĀJUMS • Pirms tīrīšanas, apkopes un daļu nomainīšanas Jums ierīces nepieciešams izslēgt un elektrotīkla darbināmas ierīces atvienot no strāvas, atvienojot tīkla spraudni. • Pirms visiem darbiem ar ierīci un papildapīkojumu, augstspiediena sistēmu nepieciešams atbrīvot no spiedienā.

△ UZMANĪBU • Remontdarbus drīkst veikt tikai klientu apkalpošanas centri vai šīs jomas speciālisti, kas ir iepazinušies ar visiem attiecīgajiem drošības noteikumiem.

IEVĒRĪBAI • Ievērojiet pārvietojamu profesionāli izmantojamo ierīču drošības pārbaudes atbilstoši vietējiem noteikumiem • Īssavienojumi vai citi bojājumi. Ne-

tūriet ierīci, izmantojot šķūteni vai augstspiediena ūdens strūklku. • Neizmantojiet acetonu, neatšķaidītās skābes vai šķīdinātājus, jo tie agresīvi iedarbojas uz izmantoto materiālu.

Piederumi un rezerves daļas

△ **UZMANĪBU** • Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātos piederumus un rezerves daļas. Origānkie piederumi un rezerves daļas garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību. • Remonta un uzstādīšanas darbus jaujiet veikt tikai sertificētam klientu apkalošanas dienestam, tādējādi Jūs izvairīsieties no riskiem.

Transportēšana

△ **UZMANĪBU** • Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci. Piešķiriet ierīci, ievērojot tās svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodalā Tehniskie dati. • Negadījumu un savainojumu risks. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā ļemiet vērā ierīces svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodalā Tehniskie dati.

Saugos nurodymai Didelio slēgio valymo irenginys



Prieš pradēdama naudoti īsīgīta irenginji, perskaitykite šiuos saugos reikaliavimus ir originalią naudojimo instrukciją. Laikykite jų. Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendriųjų istatymus leidžiančiųjų institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Prie irenginio pritvirtintuose īspėjamuo siuose ir informaciniuose apspaудžiamuo siuose lipdukose pateiktos svarbios nuorodos apie saugų eksploata- vimą.

Rizikos lygiai

△ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

△ ISPĒJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

△ ATSARGAI

- Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materi- alinius nuostolius.

Asmeninė apsauginė īranga

△ **ATSARGAI** • Dirbdami su irenginiu mūvēkite tinkamas apsaugines pīrstines. • Naudokite klausos apsaugos priemonę, jeigu naudojimo instrukcijoje nurodytas 80 dB(A) garso slēgi viršijančių lygis, žr. skyrių Techninių duomenys naudojimo instrukcijoje. • Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir būkite su apsauginiais akiniais, kad apsaugotumėte nuo tašķomo vandens ar purvo. • Dirbant arktū slēgio valymo irenginiais gali susidaryti aerozolai. Jkvēpus aerozoliui gali kilti pavoju sveikatai. Darbdavys yra įspareigojės atlikti pavojaus īvertinimą, kad, priklausomai nuo valytojo pa- viršiaus ir aplinkos, būtų pritaikyti būtinios apsaugos priemonės, kad nebūtų įkvēpta aerozolių. Dėvėkite

FFP 2 arba aukštesnės klasės respiratorius, kurie būtų tinkami apsaugai nuo vandeninių aerozolių.

Bendrosios saugos nuorodos

△ **PAVOJUS** • Uždusimo pavoju Pakuotės plėveļą saugokite nuo vaikų.

△ **ISPĒJIMAS** • Irengini naudokite tik pagal pa- skirtį. Atsižvelkite į konkrētios vietas salygas ir dirbdami su prietaisu atsižvelkite į pašalinus, pirmiausia į vaikus.

- Sis remonto rinkinys néra pritaikytas, kad juo galėtų naudotis asmenys su reibotais fiziniais, sensoriniu arba protiniai gebėjimai arba nepakankamomis žiniomis. • Prietaisai leidžiami naudoti tik asmenims, supažindintiems su jo naudojimu, arba jrodžiusiems savo gebėjimą į valdyti bei nedvi- prasmiskai įgaliojantiems ji naudoti. • Priziūrėkite vaikus ir užtirkinkite, kad jie nežaistų su irenginiu. • Vaikams ir jaunuoliams neleidžiama dirbtu su prietaisu.

△ **ATSARGIAI** • Apsauginių ītaisai garantuoja jūsų saugą. Apsauginius ītaisus modifikuoti ar apeiti draudžiama.

Elektros smūgio pavoju

△ **PAVOJUS** • Iapsaugos klasės prietaisus jun- kite tik su tinkamai įzemintais maitinimo šaltiniu.

- Itampos, nurodytos aparato identifikacinėje plokštéléje vertė, turi sutapti su elektros srovės šaltinio itampos verte. • Laikykite būtiniausios lizdo apsaugos, žr. nau- dojimo instrukcijų skyrių Techninių duomenys. • Prie- taisą ekspluoatuokite tik naudodam jungtuvą su liekamosioms srovės apsaugu (didž. 30 mA). • Niekada nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis. • Ilginuoto laido kištukas ir jungtys turi būti nepralažios vandeniu ir negali būti vandenye. Jungtis negali gulėti ant žemės. Rekomenduojame naudoti ka- belių būgnus, kurie užtirkina, kad tinklo lizdas bus bent 60 mm virš žemės. • Visos dalys, kuriomis teka elektros srovę, dirbant turi būti apsaugotos nuo vandens.

△ **ISPĒJIMAS** • Aparatų sujunkite tik su elek- tros lizdu, īrengtu pagal standarto IEC 60364-1 reikalavimus. • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įjungimo į tinklą kabelis ir tinklo kištukas. Nenaudokite īrenginiu su pažeistu maitinimo kabeliu. Pažeistą maitinimo kabelį nedelsdam pakeiskite īgalio- toje klientų aptarnavimo tarnyboje / elektros prietaisų re- mento dirbtuvėse. • Maitinimo kabelio ir ilginutuo nepažeiskite ir neapgaudinkite per jį pervažiuodami, jį su- spausdami, tempdami ar pan. Saugokite maitinimo kabelį nuo karščio, alyvos ir aštriių briaunų. • Naudokite tik gaminto nurodytą tinklo laidą, tai taikoma ir keičiant laidą. Užsakymo Nr. ir tipą žr. Naudojimo instrukcijose.

- Netinkami ilginamieji elektros laidai gali kelti pavoju. Dirbdami lauke naudokite tik sertifikuotus ir tinkamai pa- žymėtus pakankamo skersmens ilginamuosius elektros laidus. • Tinklo jungtis ir ilginamajai kabelij keiskite tokios pat apsaugos nuo vandens ir tokio paties mechaninio atsparumo tinklo jungtimi ir ilginamuoju kabeliu.

△ **ATSARGAI** • Jeigu īrenginiu nenaudojate il- gesnių laikų, išjunkite jį pagrindiniu jungikliu ir išjunkite jungikliu ir ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.

△ **DĒMESIO** • Įjungimasis gali sukelti trumpalaikių itampos kritimą. • Esant nepalankioms tinklo sąlygomis galimi kitų prietaisų sutrikimai. • Jeigu tinklo pilnintinė varža mažesnė negu 0,15 Ohm, triktys netiketinės.

Vandens jungtis

⚠ **ISPĖJIMAS** • Draudžiama naudoti prietaisą, jeigu pažeista aukšto slėgio žarna. Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite. Galima naudoti tik gamintojo rekomenduojančias žarnas ir jungtis. Užsakymo Nr. žr. Naudojimo instrukcijoje.

• Visos prijungimo žarnų varžtinės jungtys turi būti sandarios.

DĒMESIO • Laikytės vandens tiekimo įmonės reikalavimų.

Eksplotavimas

⚠ **PAVOJUS** • Jei naudojate aparatą pavojingoje aplinkoje (pvz., degalinėje), vykdykite atitinkamus saugos nurodymus. • Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. • Draudžiama siurbti tirpiklius, skysčius, kurių sudėtyje yra tirpiklio, ar neskiestą rūgštį. Šioms medžiagoms priklauso, pvz., benzinas, dažų skiedikliai arba mazutinas. Susidariusi šių medžiagų dulksna yra apac̄ degi, sprogi ir nuodinga. • Pažeistos automobilių padangos / padangų ventilių kelia pavojų gyvubei. Aukšto slėgio srovė gali pažeisti ir praplatinti automobilių padangas / padangų ventilius. Pirmas to požymis yra pasikeitusi padangos spalva. Valydamai automobilių padangas / padangų ventilius užtikrinkite, kad srovės ilgis nuo jų būtų ne mažesnis kaip 30 cm.

⚠ **ISPĖJIMAS** • Nenaudokite prietaiso, jeigu poveikio zonoje yra asmenis, kurie nedėvi apsauginių drabužių. • Naudojant trumpus purkštus jūsų ranka gali susiliesti su aukšto slėgio srove. Niekada nenaudokite taškinės srovės antgalio arba rotacinio antgalio su purkštais, kurie yra trumpesni negu 75 cm. • Iš purkšto trykstanti vandens srovė sukuria atatrankos jėgą. Kampinio purkšto atatrankos jėga nukreipta į viršų. Tvirtai laikykite pistoletą ir purkštą. • Naudojant kampinius purkšimo įtaisus atatrankos ir sąsiukos jėgos gali pasikeisti. • Savo drabužių ar analynės nevalykite aukštojo slėgio srovės nukreipę į save. • Nenukreipkite aukštojo slėgio srovės į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros išangą arba patį prietaisą. • Nepurkškite jokių objektų, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto). • Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite prietaisą ir jo priedus, pvz., slėginę žarną, aukštojo slėgio purkštuvą ir apsauginius įtaisus, ar jų būklė ir patikimumas atitinka reikalavimus. Pažeistą prietaisą naudoti draudžiama. Pažeistus komponentus nedelsdami pakeiskite. • Naudokite tik gamintojo rekomenduojančias slėginės žarnas, armatūrą ir movas.

⚠ **ATSARGIAI** • Jokiu būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. • Neatidarinėkite gaubto veikiant varikliui. • Eksplotuodami įrenginį neužfiksukite aukšto slėgio pistoleto svirties. • Po karšto vandens naudojimo palikite žarnas ataušti arba trumpai panaudokite įrenginį šalto vandens režimu. • Įrenginiui reikalingas lygis, tvirtas pagrindas. • Prieš naudodami įrenginį, turite atlikti valytinį paviršių rizikos vertinimą, kad galima būtų užtikrinti saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų laikymasi. Turite naudoti atitinkamas apsaugines priemones.

DĒMESIO • Neeksplotuokite prietaiso žemesnėje temperatūroje kaip 0 °C. • Variklį valykite tik tose valymo vietose, kuriose yra alyvos separatorius.

Eksplotavimas su valikliu

⚠ **ATSARGIAI** • Pasirūpinkite, kad valiklis nebūtų prieinamas vaikams. • Naudodamai valymo priemo-

nę vadovaukitės valymo priemonės gamintojo saugos duomenų lapu, ypač nurodytais dėl asmeninių apsaugos priemonių. • Naudokite tik gamintojo pristatyta ar rekomenduotą valiklį. Naudojant kitas valymo priemones arba chemikalus gali sumažėti prietaiso saugumas. • Nenaudokite rekomenduojančios valymo priemonės neskiestos. Produktus naudoti saugu, nes juose nėra jokių rūgščių, šarmų arba aplinkai žalingų medžiagų. Valymo priemonei susilietus su akimis, nedelsdami plaukite kiekvieną vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, taip pat ir priemonės prariju.

Maža vibracija rankas veikiantis prietaisais > 2,5 m/s² (žr. Eksplotavimo instrukcijų skyrių Techniniai duomenys)

ATSARGIAI

• Su prietaisu dirbant ilgą laiką vibracijos poveikis rankoms gali sukelti kraujų apytakos sutrikimų. Tačiau negalima nustatyti bendrai galiojančios naudojimo trukmės, kadangi tai priklauso nuo daugybės veiksninių:

- Kiekvienam žmogui būdingo polinkio į kraują apytakos sutrikimus (dažniai šalantys ar niežintys prishtai)
- Žemos aplinkos temperatūros. Rankoms apsaugoti mūvėkite šiltas pirtinės.
- Stipriai suspausto prietaiso laikymo.
- Nepertraukiamai naudojimo, kuris daro didesnę žalą neiugnaudojimas su pertraukomis.

Jeigu įtaisas reguliariai ir ilgą laiką naudojamas ir šie simptomai (pvz., pirštų niežėjimas arba šalimas) paseisiška nuolat, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Įrenginiai su oro padangomis

⚠ **ATSARGIAI** • Įrenginiams su priveržtais ratlankiais: Prieš priplūdymai padangas slėgio, užtikrinkite, kad ratlankio varžtai tvirtai priveržti. • Prieš priplūdymai padangas slėgio, užtikrinkite, kad kompresoriaus slėgio ribotuvas nustatytas tinkamai. • Niekada neviršykite maksimalaus leistinio padangų slėgio. Tinkamas padangos slėgis pateiktas ant padangos arba ant ratlankio. Jeigu vertės skiriasi, naudokite mažesnę vertę.

Karšto vandens ir benzinu varomi įrenginiai, įrenginiai su vidaus degimo varikliu

⚠ **PAVOJUS** • Sprogimo pavojus naudojant netinkamus degalus. Visada pilkite tik tuos degalus, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje.

⚠ **ISPĖJIMAS** • Išmetamosios dujos nuodinagos. Neįkvěpkite išmetamujų dujų. Naudodamai prietaisą patalpose užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir išmetamujų dujų išvedimą. • Pildami degalus užtikrinkite, kad degalų neptekyt ant įkaitusių paviršių.

⚠ **ATSARGIAI** • Pavojus apsideginti. Nesilenkite virš išmetamujų dujų angos ir jos nelieskite. Veikiant degikliui nelieskite sildymo katilą. • Niekada neuzdarykite išmetamujų dujų angų. • Užtikrinkite, kad arti oro įvadų nebūtų jokio išmetamujų dujų nuotekio. • Vadovaukitės saugumo nurodymais, pateiktais benzinu varomų įrenginių naudojimo instrukcijoje.

Techninė priežiūra ir eksplotaciniės parengties užtikrinimas

⚠ **ISPĖJIMAS** • Prieš valymą, techninės priežiūros darbus ir prieš keičiant atsargines dalis, įrenginį reikia išjungti, o iš tinklo maitinamus įrenginius reikia atjungti nuo tinklo. • Prieš bet kokius darbus su įrengi-

niu ir jo priedais išleiskite iš aukšto slėgio sistemos slėgi.

⚠ **ATSARGIAI** • Remonto darbus atlikti gali tik patvirtintos klientų aptarnavimo įstaigos arba šios srities specialistai, susipažinę su atitinkamomis saugos instrukcijomis.

⚠ **DÉMESIO** • Laikykite saugos patikros nuostatų, taikomos nešiojamiems, komercinės paskirties naudotiems įrenginiams pagal vietoje galiojančius reikalavimus • Trumpieji jungimai arba kiti pažeidimai. Nevalykite įrenginio žarna arba aukšto slėgio vandens srove. • Nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, nes jie gali paveikti prietaiso medžiagą.

Priedai ir atsarginės dalys

⚠ **ATSARGIAI** • Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikių. • Remonto darbus atlikti ir sumontuoti atsargines dalis gali tik patvirtintos klientų aptarnavimo įstaigos, taip išvengsite galimo pavaujas.

Transportavimas

⚠ **ATSARGIAI** • Prieš transportavimą įrenginį išjunkite. Prityvertinkite įrenginį atsižvelgdami į jo svorį, žr. skyrių Techniniai duomenys. • Nelaimingo atsikrimo ir sužeidimo pavojus. Gabendami ir sandėliuodami įtaisą atsižvelkite į jo masę, žr. skyrių Eksplatautimo instrukciją skyrių Techniniai duomenys.

Вказівки з техніки безпеки Миючий апарат високого тиску



Перед першим використанням пристрою слід ознайомитись з цими вказівками з техніки безпеки та оригінальною інструкцією з експлуатації. Діяти відповідно до них. Зберігати обидві брошюри для подальшого використання або для наступного власника.

- Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.
- Наявні на пристрії попереджувальні знаки та таблиці дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристрію.

Ступінь небезпеки

⚠ **НЕБЕЗПЕКА**

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

⚠ **УВАГА**

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Засоби індивідуального захисту

⚠ **ОБЕРЕЖНО** • Під час роботи з пристроям використовувати відповідні захисні рукаவици. • Використовувати засіб для захисту органів слуху, яко є інструкції з експлуатації зазначений рівень шуму понад 80 дБ(А), див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації. • Для захисту від бризок і бруду використовувати відповідний захисний одяг та захисні окуляри. • Під час використання миючих апаратів високого тиску можливе утворення аерозолів. Вдихання аерозолів шкідливе для здоров'я. Роботодавець зобов'язаний провести оцінку виробничих ризиків, щоб запланю від очищуваної поверхні та умов середовища визначити необхідні заходи для захисту від вдихання аерозолів. Для захисту від водяних аерозолів придатні захисні маски класу FFP 2 або вище.

Загальні вказівки з техніки безпеки

⚠ **НЕБЕЗПЕКА** • Небезпека ядух.

Пакувальну плівку зберігати у недоступному для дітей місці.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Використовувати пристрій лише за призначенням. Враховувати умови місцевості, під час роботи з пристрієм необхідно звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей. • Пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та/або знаннями. • Пристрієм дозволяється користуватися тільки особам, які прошли інструктаж щодо поводження з ним, підтвердили свої здібності щодо керування ним та яким доручено користування пристрієм. • Стежити за тим, щоб діти не грали з пристрієм. • Забороняється працювати з пристрієм дітям та підліткам.

⚠ **ОБЕРЕЖНО** • Запобіжні пристрії призначенні для вашого захисту. Забороняється змінювати запобіжні пристрії чи нехтувати ними.

Небезпека ураження струмом

⚠ **НЕБЕЗПЕКА** • Пристрії класу захисту I підключати тільки до заземлених належним чином джерел струму. • Зазначена напруга на заводській таблиці повинна відповідати напрузі джерела струму. • Враховувати мінімальний захист розетки запобіжником, див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації.

• Експлуатувати пристрій тільки з використанням пристроя захисного відключення (макс. 30 mA). • Заборонено торкатися штепсельної вилка та розетки вологими руками. • Штепсельна вилка та з'єднувальний елемент подовжувача повинні бути герметичні та не знаходитись у воді. З'єднання не повинне лежати на підлозі. Використовувати кабельні котушки, які забезпечують розміщення розеток на висоті не менше 60 мм від підлоги. • Всі деталі в робочій зоні, що проводять струм, повинні бути захищені від потрапляння води.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Підключати пристрій до елемента електропідключення, виконаного спеціалістом-електриком відповідно до

стандарту міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364-1. • Перед початком роботи з апаратом перевіріть мережевий кабель та штепсельну вилку на відсутність пошкодження. Не користуватися пристрєм з пошкодженим мережевим кабелем. Відразу ж замініти пошкоджений мережевий кабель із заличенням авторизованої сервісної служби чи спеціаліста-електрика. • Уникати пошкодження мережевого кабелю та подовжуваача шляхом наїзду, стискання, розтягування тощо. Захищати мережевий кабель від високих температур, опівів та гострих країв. • Використовувати лише мережевий кабель, рекомендованій виробником (це стосується також випадків заміни кабелю). Номери для замовлення та типи наведено в інструкції з експлуатації. • Невідповідні електричні подовжуваачі можуть бути небезпечними. Просто неба використовувати тільки придатний для цього електричного подовжувача з відповідним маркуванням та достатнім діаметром кабелю. • З'єднувальні елементи на мережевому кабелі або подовжуваачі заміновати тільки на аналогічні вироби такої самої водостійкості та механічної міцності.

△ ОБЕРЕЖНО • У разі тривалих перерв в експлуатації та після використання вимикати пристрій за допомогою головного вимикача / вимикача пристрою та витягувати штепсельну вилку з розетки.

УВАГА • Під час увімкнення виникають короткосні падіння напруги. • За несприятливих умов мережі можливий негативний вплив на роботу інших пристріїв. • Якщо імпеданс мережі становить менше 0,15 Ом, виникнення несправностей малояківірне.

Підключення водопостачання

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Якщо високонапірний шланг пошкоджено, введення пристрою в експлуатацію не допускається. Пошкоджений високонапірний шланг слід негайно замінити. Використовувати тільки рекомендовані виробником шланги та з'єднувальні елементи. Номери для замовлення наведено в інструкції з експлуатації. • Різьбові з'єднання всіх з'єднувальних шлангів повинні бути герметичними.

УВАГА • Дотримуватись правил, установленів місцевим підприємством із водопостачання.

Експлуатація

△ НЕБЕЗПЕКА • Під час використання пристрою у небезпечних зонах (наприклад, на заправках) дотримуватись відповідних правил техніки безпеки. • Експлуатація у вибухонебезпечних приміщеннях заборонена. • Заборонено використовувати пристрій для збирання розчинників, рідин, що містять розчинники, та нерозведених кислот. Такими речовинами є, наприклад, бензин, розріджувач фарби та мазут. Туман під час розбризкування леукозаймістий, вибухонебезпечний та отруйний. • Пошкоджені автомобільні шини / вентилі шин становлять небезпеку для здоров'я. Автомобільні

шини / вентилі шин можуть бути пошкоджені струменем води під тиском та лопнути. Першою ознакою пошкодження є зміна кольору шини. Під час миття автомобільних шин / вентилів шин спрямовувати на них струмінь води з відстані не менше 30 см.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Не використовувати пристрій, якщо у радіусі його дії перебувають люди без захисного одягу. • У разі використання короткої струминної трубки ваша рука може торкатися струміння високого тиску. Не допускається використання форсунки з точковим струменем або роторної форсунки зі струминними трубками, коротшими за 75 см. • Струмінь води, що виходить зі струминної трубки, створює силу віддачі. Через колінчасту струминну трубку ця сила скроється вгору. Міцно утримувати пістолет і струминну трубку. • У разі використання колінчастих розпилювальних пристріїв сили віддачі та скручування можуть змінюватися. • Не спрямовувати струмінь під тиском на себе, наприклад, щоб помити облягання чи взуття. • Не спрямовувати струмінь води під тиском на людей, тварин, увімкнене електричне обладнання чи на самий пристрій. • Не спрямовувати струмінь на предмети, що містять шкідливі для здоров'я речовини (наприклад, азbest). • Перед кожним використанням перевіряти стан та експлуатаційну безпеку пристрою та додаткового обладнання, наприклад, високонапірного шланга, високонапірного пістолета та запобіжних пристріїв. Не використовувати пристрій у разі наявності пошкоджень. Пошкоджені компоненти замінити відразу. • Дозволяється використання високонапірних шлангів, арматур та з'єднань, рекомендованих до використання виробником.

△ ОБЕРЕЖНО • Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи. • Не відкривати кожух під час роботи двигуна. • Під час роботи не блокувати важіль високонапірного пістолета. • Після роботи з гарячою водою дати шлангам охолонути або увімкнути пристрій на короткий час у режимі роботи з холодовою водою. • Пристрій слід установлювати на рівній і твердій поверхні. • Перш ніж приступати до роботи з очищення, слід провести оцінку ризиків для очищуваної поверхні, щоб визначити вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я. Відповідно до результатів оцінки вжити необхідних заходів безпеки.

УВАГА • Забороняється експлуатація пристрою за температури нижче 0 °C. • Очищення двигуна виконувати лише в місцях для миття, обладнаних масляним сепаратором.

Експлуатація з мийними засобами

△ ОБЕРЕЖНО • Зберігати мийні засоби у недоступному для дітей місці. • У разі використання мийних засобів враховувати дані в паспорті безпеки, наданому виробником мийного засобу, зокрема вказівки щодо використання засобів індивідуального захисту. • Застосовувати тільки поставлени чи рекомендовані виробником мийні засоби. Використання інших мийних засобів або хімікатів може негативно вплинути на безпеку пристрою. • Перед використанням

рекомендованих мийних засобів обов'язково їх розвести. Вироби є безпечною в експлуатації, оскільки не містять кислот, лугів або небезпечних для діяльності речовин. У разі контакту мийного засобу з очима негайно ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря, як і в разі проковтування мийного засобу.

Пристрої зі значенням вібрації рука-плече > 2,5 м/с² (див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації)

△ ОБЕРЕЖНО

- Тривале використання пристрою може привести до порушення кровопостачання в руках, спричинене вібрацією. Загальноприйняті значення тривалості використання встановити неможливо, тому що воно залежить від багатьох факторів:
 - Індивідуальна скількість до поганого кровопостачання (часто холодні пальці, поколювання у пальцях).
 - Низька температура навколошинього середовища. Для захисту рук слід надягати теплі рукавички.
 - Порушення кровопостачання через міцну хватку.
 - Безперервна робота більш шкідлива за роботу з перервами.У разі регулярного використання пристрою протягом тривалого часу та повторювання симптомів (поколювання у пальцях, холодні пальці) слід завернутися до лікаря.

Пристрій з пневматичними шинами

△ ОБЕРЕЖНО • Для пристроя із дисками на болтах: перш ніж регулювати тиск у шині, переконатися, що всі болти диска цільно затягнуті. • Перш ніж регулювати тиск у шині, переконатися, що на компресорі правильно налаштовано редуктор. • У жодному разі не перевищувати максимально допустимий тиск у шинах. Значення тиску в шині вказано на самій шині та іноді на дискі. Якщо ці значення не збігаються, слід використовувати менше з них.

Пристрій для миття гарячою водою з бензиновим двигуном, пристрій з двигуном внутрішнього згоряння

△ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека вибуху в разі використання неналежного палива. Заправляти пристрій лише тим паливом, яке вказано в інструкції з експлуатації.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Відпрацьовані гази отримуюні. Не вдихати відпрацьовані гази. Під час роботи пристроя у приміщенні забезпечувати достатню вентиляцію та відведення відпрацьованих газів. • Під час заправки не допускати потрапляння палива на гарячі поверхні.

△ ОБЕРЕЖНО • Небезпека опіку. Не нахилятися над отвором для відпрацьованих газів і не вставляти в нього руки. Під час роботи пальника не торкатися нагрівального бака.
• Заборонено закривати отвори для відпрацьованих газів. • Переконатися, що поблизу від отворів для впускання повітря немає викидів відпрацьованих газів. • Дотримуватися вказівок

щодо безпеки для пристрію із бензиновим двигуном, наведених в інструкції з експлуатації.

Догляд та технічне обслуговування

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Перед очищенням, технічним обслуговуванням або заміною деталей слід вимкнути пристрій, а в разі, якщо пристрій працює від електромереж, також відключити штепсельну вилку з розетки. • Перед проведением будь-яких робіт із пристроям і приладдям скинути тиск у системі високого тиску.

△ ОБЕРЕЖНО • Проведення ремонту доручати лише авторизованим службам сервісного обслуговування або спеціалізованому персоналу для даного регіону, обізнаному з усіма відповідними правилами безпеки.

УВАГА • Дотримуватися вказівок із перевірки безпеки для пересувних промислових пристрій згідно з місцевими правилами. • Короткі замикання або інші пошкодження. Не очищувати пристрій під струменем води зі шланга або під високим тиском.
• Не використовувати ацетон, нерозбавлені кислоти та розчинні засоби, оскільки ці речовини руйнують матеріали, з яких виготовлений пристрій.

Приладдя та запасні деталі

△ ОБЕРЕЖНО • Використовуйте лише те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання виробником. Слід використовувати оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою. • Для запобігання можливими загрозам ремонт і монтаж запасних деталей доручати лише авторизованій сервісній службі.

Транспортування

△ ОБЕРЕЖНО • Перед транспортуванням вимкнути пристрій. Закріпити пристрій з урахуванням його маси, див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації. • Небезпека нещасного випадку та травмування. Під час транспортування та зберігання врахуйте вагу пристроя, див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації.

安全提示 高压清洗机

 在您第一次使用设备之前,请先阅读本安全提示和操作说明书原件。并遵守。为日后使用或其他所有者使用方便,请妥善保管两份手册。

- 除了操作说明书里的提示外,还要遵守法律上一般安全规定和意外事故防范规定。
- 设备上相应的警告、指示标志为无风险的运行提供重要提示。

危险等级

△ 危险

- 提示导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

△ 警告

- 提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

△ 小心

- 提示可能导致轻度伤害的危险状况。

注意

• 提示可能产生财产损失的危险状况。

个人防护装备

△ 小心 • 在设备上工作时请您佩戴合适的手套。 • 当操作说明书给出一个超过 80 dB(A) 的声压级, 请您戴上听力保护装置, 见操作说明书中技术参数一章。 • 请穿戴合适的防护服与护目镜, 避免被回溅的水或污垢喷到。 • 使用高压清洗机期间可能会产生气溶胶。吸入气溶胶会对人体有害。雇主有义务进行危害评估, 以便根据待清洁的表面和环境确定防止吸入气溶胶的防护措施。等级 FFP 2 或以上的口罩适用于阻挡含水气溶胶。

一般安全说明

△ 危险 • 室息危险。让儿童远离包装薄膜。

△ 警告 • 仅使用本设备来清洗。请注意遵守地方现行的规定, 并在操作设备时留意他人的存在, 尤其是儿童。 • 本设备不得由身体能力有限、感官能力弱或理解能力差或缺乏经验和/或缺乏知识的人员使用。 • 只有接受设备操作培训的人员或持有操作资格证明并明确被任命操作的人员才能使用本设备。 • 照看好儿童, 以确保他们不用设备玩耍。 • 儿童和青少年不能操作本设备。

△ 小心 • 安全装置用于保护您的安全。不得变更或不用安全装置。

存在电击危险

△ 危险 • 防护等级 I 的设备只能按规定连接到接地电源上。 • 电源电压必须跟型号标牌上给出的电压一致。 • 遵守插座的最小熔丝保护, 见操作说明书中技术参数一章。 • 必须通过故障电流保护开关 (最大 30 mA) 才能运行本设备。 • 决不能用湿手触及电源插头或插座。 • 电源插头和延长线缆的连接器必须确保防水且不可置于水中。不得将联轴器放在地上。应使用插座至少高于地面 60 mm 的电缆轴。 • 工作领域内的所有通电部件都必须防水。

△ 警告 • 本设备只能由专业电工根据 IEC 60364-1 标准连接到电气接口上。 • 每次运行前都要测试一下带插头的电源连接导线是否有损坏。不得使用带受损电源连接导线的设备。损坏的电源连接导线应立即让已授权的客户服务处/专业电工进行更换。 • 不要砸压、挤压、拖曳电源线或延长线缆或采取类似行为造成损伤或损害。防止电线与高温、油及尖锐物品接触。 • 仅使用制造商规定的电源连接导线, 这点在更换导线时同样适用。设备订单编号和型号详见操作说明书。 • 加长电线如不合适, 将带来危险。室外只能使用经过许可并相应进行了标识且具有足够横截面面积的加长电线。 • 只能用防水性相同且机械强度相同的连接器替换电源连接导线/延长线缆上的连接器。

△ 小心 • 如果工休时间较长或是使用设备结束后, 请关闭总开关 / 设备开关, 并将电源插头拔出。

注意 • 通电过程会短时间内使电压降低。 • 不适宜的电源条件可能导致其他设备的损伤。 • 当电源阻抗小于 0.15 欧姆时, 无故障产生。

水接头

△ 警告 • 当高压软管受损时, 不得运行设备。立刻更换受损的高压软管。只能使用生产商推荐的软管和连接线。订货号见操作说明书。 • 所有连接软管的螺纹套管接头都必须拧紧。

注意 • 请注意自来水供应公司的各项规定。

运行

△ 危险 • 在危险区域 (如加油站) 使用设备时要注意相关的安全规定。 • 禁止在有爆炸危险的区域运行设

备。 • 不得吸进溶剂、含有溶剂的液体或未经稀释的酸。此外还有汽油、油漆稀释剂和燃料油。极度易燃、易爆且有毒的喷雾。 • 受损的汽车轮胎/轮胎阀门可能带来生命危险。汽车轮胎/轮胎阀门可能被高压水柱冲坏并爆裂。对此损坏的首要征兆就是轮胎变色。清洗车辆轮胎 / 轮胎气嘴时, 至少保持 30 cm 的水柱距离。

△ 警告 • 水柱喷射范围内若未穿着防护服的人员, 则不要使用清洗机。 • 使用短款喷射管时, 您的手可能触碰到高压水柱。点射喷嘴或机器人喷嘴不得与长度小于 75 cm 的喷射管搭配使用。 • 从喷射管退回的喷射水柱会产生一个反冲力。通过受阻的喷射管产生一个向上的力。抓牢手枪和喷射管。 • 使用受阻的喷射装置时可以改变反冲力和扭矩。 • 勿将高压水柱对着自己清洗衣服或鞋子。 • 勿将高压水柱朝向人员、动物、运行中的电器装备或是设备本身。 • 不要排放含危害健康物质 (如石棉) 的蒸汽。 • 每次使用设备之前, 务必检查设备及配件是否完好及安全, 如高压软管、高压枪把和安全设备。若有损坏, 不得使用设备。立刻更换损坏的配件。 • 只能使用生产商推荐的高压软管、水龙头和连接器。

△ 小心 • 设备运行期间不可无人看管。 • 不得在电机运行时打开外罩。 • 运行期间, 不要卡紧高压喷枪的手柄。 • 热水操作后必须冷却软管或设备迅速进入冷水操作状态。 • 本设备必须装配一个平稳、坚固的底座。 • 清洁前, 必须对需要清洁的表面进行风险评估, 以确定安全防护与健康保护要求。必须采取相应所需的防护措施。

注意 • 勿在 0 °C 以下使用本设备。 • 只有在配有油分离器的清洗场所才能执行电机清洁。

使用洗涤剂运行

△ 小心 • 洗涤剂应远离孩童妥善保管。 • 使用洗涤剂时, 请注意洗涤剂制造商的安全数据表, 尤其是有关个人防护装备的提示。 • 仅使用原厂提供或原厂推荐的洗涤剂。使用其他洗涤剂或化学试剂可能会影响到设备的安全。 • 不得未稀释使用推荐的洗涤剂。该产品可以安全使用, 因为不含酸性、碱性或污染环境的材料。洗涤剂若是不小心溅入眼睛, 必须立即用水彻底冲洗并且若不慎吞咽则应立即就医。

手臂振动值 > 2.5 m/s² 的设备 (见操作说明书的技术参数一章)

△ 小心

• 长时间使用设备时, 手部会受振动影响出现血液循环障碍。由于受到下述诸多因素的影响, 不能确定普遍适用的使用时间: • 易于血液循环不良的个人体质 (经常手指冰凉、手指发麻) • 环境温度较低。请穿戴温暖的手套保护双手。 • 由于抓紧握过紧妨碍血液循环。 • 连续操作要比工休后再操作更加不利于血液循环。经常长时间使用设备并且反复出现诸如手指发麻、冰冷等症状时, 应就医诊治。

带充气轮胎的设备

△ 小心 • 对于带拧紧螺丝轮毂的设备: 设置轮胎充气压力之前, 确保轮毂的所有螺栓固定拧紧。 • 设置轮胎充气压力之前, 确保压缩机上的减压器已正确设置。 • 不得超过最大允许的轮胎充气压力。必须在轮胎上读取轮胎充气压力, 需要在轮毂上读取。如果数值不同, 必须采用较小的数值。

热水和汽油发动机设备, 带内燃机的设备

△ 危险 • 由于采用不合适的燃料存在爆炸危险。只能加注操作说明书中指定的燃料。

△ 警告 • 废气有毒。不得吸入废气。在室内运行设备时必须注意确保足够通风和废气的排放。• 加油时确保不要让燃料流到灼热的表面上。

△ 小心 • 烫伤危险。不可在废气口上弯腰并且不得将手伸入。燃烧器燃烧时不得触碰锅炉。• 不得关闭废气出口。• 确保进气口附近无废气排放。• 请注意操作说明书内汽油发动机设备的安全提示。

保养和维护

△ 警告 • 清洁、维护和更换零件之前，必须关闭设备并且拔下用电设备的电源插头。• 在设备及配件上执行所有作业前，卸放高压系统压力。

△ 小心 • 只允许已授权的客户服务处或熟知该领域所有重要安全规定的专业人员进行设备修复工作。

注意 • 在按照当地现行规定对用作商业用途的移动式设备进行安全检查时，• 注意是否出现短路或其它损坏。不得用软管或高压水射流清洁设备。• 不得使用丙酮、溶剂和未经稀释的酸液，因为它们会侵蚀设备的材料。

附件和备件

△ 小心 • 只允许使用制造商提供的附件和备件。原厂附件和备件可以确保设备安全无故障地运行。• 只允许由已授权的客户服务处进行维修和安装备件，以避免危险发生。

运输

△ 小心 • 运输前关闭设备。考虑重量的情况下固定设备，见操作说明书中技术参数一章。• 意外事故与致伤危险。运输与储存时请留意设备的重量，参看操作说明书的技术信息一章。

安全提示 高压清洗机

-  在您第一次使用设备之前，请先阅读本安全提示和原版操作说明书，并遵守之。为日后的使用或其他所有者使用方便，请妥善保管两份手册。
• 除了操作说明书中提示外，还请务必遵守法律上一般的安全规定与意外事故防範规定。
• 此外还请留意设备上的警告与提示，以保证运作的安全。

危险等级

△ 危险
• 会导致人员重伤或死亡的严重危险状况。

△ 警告
• 可能会导致人员重伤或死亡的危险状况。

△ 小心
• 可能会导致轻度伤害的危险状况。

注意
• 可能会导致财物损失的危险状况。

人员防护装备

△ 小心 • 在设备上作业时穿戴合适的手套。• 当操作说明书中给出一个超过 80 dB(A) 的声压级时，请戴上听力保护装置，见操作说明书中技术参数一章。• 请穿著适当的防护衣与护目镜，避免被回溅的水或污垢喷到。• 高压清洗机运作时可能会产生气溶胶，而吸入氯溶胶对人体会有害。雇主有义务进行危害评估，以便根据待清洁的表面和环境确定防止吸入氯溶胶的防护措施。等級 FFP 2 或以上的口罩适用于阻擋含水氯气溶胶。

一般性安全提示

△ 危险 • 室息危险。勿让儿童取得设备之塑膠包装。

△ 警告 • 僅使用本設備來清洗。請顧慮到使用當地的環境狀況，並在操作設備時留意他人的存在，尤其是兒童。• 本設備不得由身體能力有限、感官能力弱或理解能力差或缺乏經驗和/或缺乏知識的人員使用。• 只有接受設備操作培訓的人員或持有操作資格證明並明確被任命操作的人員才能使用本設備。• 照看好兒童，以確保他們不用設備玩耍。• 兒童和青少年不能操作本設備。

△ 小心 • 安全配備是為了您的安全而存在。絕勿變更或不用安全配備。

電擊危險

△ 危險 • 防護等級 I 的設備只能接上有妥善接地的電源。• 銘牌上所示的電壓必須與電源電壓相匹配。• 遵守插座的最小熔絲保護，見操作說明書中技術參數一章。• 勿必經過漏電斷路器（最大 30 mA）運作本設備。• 切勿用濕手觸及電源插頭或者插座。• 插頭與延長線的接頭須具備防水功能，而且不能泡在水中。延長線接頭不能放在地上。僅使用插座至少高於地面 60 mm 的電纜捲軸。• 在工作區域內，所有通電的部位都必須防水。

△ 警告 • 本設備只能由專業電工根據 IEC 60364-1 標準連接到電氣面上。• 每次使用設備前，務必檢查電線與插頭是否有損壞。電線若有損壞，絕勿使用該設備。立刻與原廠指定客服中心或專業電氣人員退換損壞的電線。• 請勿擠壓、拉扯或以設備壓過電線與延長線，避免造成損壞。電線避免與熱、油及尖銳物品接觸。• 只能使用由製造商規定的電源連接導線，備用電線也是如此。訂貨號和型號見操作說明書。• 加長電線如不合適，將帶來危險。在室外僅使用經過許可且有相關標示的加長電線，並注意其橫截面積要足夠大。• 只能用防水性相同和機械強度相同的連接器替換電源連接導線。延長線繩上的連接器。

△ 小心 • 欲進行長時間的中斷，或是使用設備結束後，請關閉總開關 / 設備開關，並將插頭拔出。

注意 • 通電過程會短時間內使電壓降低。• 不適宜的電源條件可能導致其他設備的損傷。• 當電源阻抗小於 0.15 歐姆時，無故障產生。

水接頭

△ 警告 • 當高壓軟管受損時，不得運行設備。立刻更換受損的高壓軟管。只能使用生產商推薦的軟管和連接線。訂貨號見操作說明書。• 所有連接軟管的螺紋介面都必須密封。

注意 • 請注意供水公司的各項規定。

運作

△ 危險 • 在危險區域（如加油站）使用設備時要注意有關的安全規定。• 本設備不能在有爆炸危險的區域運作。• 絶勿吸進溶劑、含溶劑之液體及未稀釋的酸性溶液。其中包括汽油、油漆稀釋劑和燃料油等。其所產生之噴霧有毒、極度易燃、且有爆炸危險。• 損壞的車輛輪胎 / 輪胎氣嘴會造成生命危險。車輛輪胎 / 輪胎氣嘴可能會因高壓水柱損壞並爆裂。發生這種狀況時，最先可看到的跡象便是輪胎變色。清洗車輛輪胎 / 輪胎氣嘴時，至少保持 30 cm 的水柱距離。

△ 警告 • 水柱噴射範圍內若有未穿著護衣的人員，則不要使用清洗機。• 使用短款噴射管時，您的手可能觸碰到高壓水柱。點射噴嘴或轉子噴嘴不得與長度小於 75 cm 的噴射管搭配使用。• 從噴射管退回的噴射水柱會產生一個反衝力。通過受阻的噴射管產生一個向上的力。抓牢手柄和噴射管。• 使用受阻的噴射裝置時可以改變反衝力和扭矩。• 勿將高壓水柱對著自己清洗衣服或鞋子。• 勿將高壓水柱對著人員、動物、運行中的電氣設備或是清洗機本身。• 勿噴洗含有有毒物質

(如石棉)之物品。● 每次使用設備之前，務必檢查設備及配件之完好及安全，如高壓軟管、高壓槍把和安全設備等。若有損壞，絕勿使用。立刻退換損壞的配件。

● 請只使用原廠推薦之高壓軟管、配件與連接裝置。

△ 小心・設備在運作時，絕不離開設備。● 不得在電機運行時打開外罩。● 運行期間，不要卡緊高壓噴槍的手柄。● 热水操作後必須冷卻軟管或設備迅速進入冷水操作狀態。● 本設備必須裝配一個平穩、堅挺的底座。● 清潔前，必須對需要清潔的表面進行風險評估，以確定安全防護與健康保護要求。必須採取相應所需的防護措施。

注意・勿在 0 °C 以下的溫度中使用本設備。● 只有在配有油分離器的清洗場所才能執行馬達清潔。

使用清潔劑運作

△ 小心・務必將清潔劑保存在兒童取不到的地方。

● 使用清潔劑時，請注意清潔劑製造商的安全資料表，尤其是有關個人防護裝備的提示。● 僅使用原廠運送或原廠推薦的清潔劑。使用其他清潔劑或化學物品可能會影響到設備的安全。● 推薦的清潔劑不得未經稀釋使用。該產品可以安全使用，因為其不含酸性、鹼性或污染環境的材料。清潔劑若是不小心濺入眼睛，必須立即用水徹底沖洗並且若不慎吞咽則應立即就醫。

手臂振動值 > 2.5 m/s² 之機型（見操作說明書的技術參數一章）

△ 小心

● 長時間使用設備時，手部會受振動影響出現血液迴圈障礙。由於受到下述諸多因素的影響，不能確定普遍適用的使用時間：

- 易於血液迴圈不良的個人體質（經常手指冰涼、手指發麻）
- 環境溫度較低。您可穿戴溫暖的手套保護雙手。
- 由於抓握過緊妨礙血液迴圈。
- 連續操作要比工休後再操作更加不利於血液迴圈。經常長時間使用設備並且反復出現諸如手指發麻、冰冷等症狀時，應就醫診治。

帶充氣輪胎的設備

△ 小心・對於帶擰緊螺絲輪胎的設備：設置輪胎充氣壓力之前，確保輪胎的所有螺栓固定擰緊。● 設置輪胎充氣壓力之前，確保壓縮機上的減壓器已正確設置。● 不得超過最大允許的輪胎充氣壓力。必須在輪胎上讀取輪胎充氣壓力，需要時在輪胎上讀取。如果數值不同，必須採用較小的數值。

熱水和汽油馬達設備，帶內燃機的設備

△ 危險・由於採用不合適的燃料存在爆炸危險。只能加注操作說明書中指定的燃料。

△ 警告・廢氣有毒。不得吸入廢氣。在室內運行設備時必須注意確保足夠通風和廢氣的排放。● 加油時確保不要讓燃料掉到灼熱的表面上。

△ 小心・燙傷危險。不可在廢氣口上彎腰並且不得將手伸入。燃燒器燃燒時不得觸碰鍋爐。● 不得關閉廢氣出口。● 確保進氣口附近無廢氣排放。● 請注意操作說明書內汽油馬達設備的安全提示。

保養和維護

△ 警告・清潔、維護和更換零件之前，必須關閉設備並且拔下用電設備的電源插頭。● 在設備及配件上執行所有作業前，卸放高壓系統壓力。

△ 小心・只允許已授權的客戶服務處或熟知該領域所有重要安全規定的專業人員進行設備修復工作。

注意・根據地方有效規定注意對可拆式工業使用設備進行安全檢查。● 短路或其他損害。不得使用軟管水射流

或高壓水射流清潔設備。● 絶勿使用丙酮、溶劑和未經稀釋的酸液，因為它們會侵蝕設備的材料。

附件和備件

△ 小心・只能使用生產商提供的配件和備件。原廠附件和備件可以確保設備安全無故障地運行。● 只允許由已授權的客戶服務處進行維修和安裝備件，以避免危險發生。

運輸

△ 小心・運輸前關閉設備。考慮重量的情況下固定設備，見操作說明書中技術參數一章。● 意外事故與致傷危險。運輸與儲存時請留意設備的重量，參看操作說明書科技資訊一章。

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัย เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

⚠️  โปรดอ่านข้อแนะนำด้านความปลอดภัยและคู่มือการใช้งานต่อไปนี้ก่อนดำเนินการใช้งานอุปกรณ์ เป็นเครื่องแรก ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โปรดเดินรักษาอย่างทั่งเงาเมื่อถูกการใช้งานภายหลังหรือระหว่างการใช้งานอีกด้วย

- นอกจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งานแล้ว คุณต้องคำนึงถึงเรื่องมีอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- ค่าเดือนและเครื่องหมายเตือนที่แนบมา กับอุปกรณ์จะแสดงข้อมูลที่สำคัญสำหรับการดำเนินการที่ปลอดภัย

ระดับความอันตราย

△ อันตราย

- ข้อแนะนำที่เกี่ยวกับอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

△ คำเตือน

- ข้อแนะนำที่เกี่ยวกับส่วนของการผลิตเสียงรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการบ้าหัวใจสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

△ ระวัง

- ข้อแนะนำที่เกี่ยวกับส่วนของการผลิตเสียงรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการบ้าหัวใจสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

ข้อควรใส่ใจ

- ข้อแนะนำที่เกี่ยวกับส่วนของการผลิตเสียงรบกวนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

อุปกรณ์นีรภัยส่วนบุคคล

△ ระวัง・ส่วนถุงมือที่เหมาะสมเมื่อใช้งานอุปกรณ์

- ส่วนถุงมือที่กันเสียงห้ากระดับแรงดันเสียงที่ระบุในค่าแนะนำการใช้งานมากกว่า 80 dB(A), โปรดค้นหาทบทวนอุปกรณ์ที่คุณนิยมในค่าแนะนำด้านการใช้งาน
- ส่วนถุงมือที่กันเสียงห้ากระดับแรงดันเสียงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันด้วนคุณภาพของงานหรือครอบคลุมบริเวณที่หัวใจและท้องที่หัวใจ
- อาจมีการก่อตัวของควันยาหรือควันกลิ่นในระหว่างการทำงานและการใช้งานเครื่องซักอบอบดูดในอุปกรณ์นี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันควันและกลิ่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ เช่น FFP 2 หรือสูงกว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยโดยทั่วไป

△ อันตราย・อันตรายจากการสั่นสะเทือน

เก็บแผ่นเหล็กสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่พ้นจากมือเด็ก

△ คำเตือน

- ใช้อุปกรณ์เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ควรล้วนและระงับสภาวะโดยรอบเมื่อใช้งานอุปกรณ์จากบุคคลที่สาม โดยเฉพาะเด็ก

- อุปกรณ์ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีข้อจำกัดด้านสมรรถภาพทางกายภาพ ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญาหรือมีประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอและ/หรือมีความรู้ในเพียงพอ
 - เผาไหม้บุคลากรที่ได้รับคำแนะนำมาในการจัดการอุปกรณ์ หรือผู้ที่ไม่เข้าใจการใช้งาน และผู้ที่ได้รับความอนุนรมายังคงสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ ● ให้เฝ้าสังเกตดูเด็กที่พยายามกินไม่ให้เกิดกลืนเครื่องดื่ม
 - ห้ามเด็กและผู้เยาว์ใช้งานอุปกรณ์

၁၃၂

- อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันคุณ ห้ามปรับเปลี่ยนหรือไม่ใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

อันตราย

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีความสามารถบ่มองกันระดับ I
เข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีการเดินสายดินไว้อายุถูกต้อง
เท่านั้น
 - แจงสัญญาณไฟที่ระบุไว้วันแพนป้ายแสดงชนิดจะต้องสอดคล้อง
กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
 - ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพื้นฐานของเดาเสียง
โปรดคุณภาพเชิงก้าวข้อมูลทางเทคนิคในค่าแนะนำด้านการใช้งาน
● ใช้งานอุปกรณ์พร้อมระบบติดต่อกระแสไฟฟ้าคงท่าหนึ่น
(สูงสุด 30 mA)
 - ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีภัยกันเดาเสียงบล๊อกไฟฟ้าเก้ารั้ว
บล็อกไฟฟ้าหลักและชั่วคราวสายเคเบิลไฟที่เชื่อมต่ออย่างจะต้องกัน
น้ำ และห้ามใช้ในเดือนน้ำ ห้ามนำหัวตัดไฟไว้บนพื้น
ใช้วันสายไฟเพื่อให้เชื่อมเกือบอยู่หน้าหรือระดับพื้นอย่างน้อย 60
มม.
 - จะต้องบ่มองกันขั้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดในพื้นที่ท่อง
นาจาน้ำที่กระซิบ

คำเตือน

⚠️ ระวัง • ไฟปิดสวิตช์หลัก /

สวัสดิ์ชื่อปุกรณ์เนหก ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานและหลังการใช้งาน และตัดการเชื่อมต่อจากปลั๊กหลัก

ข้อควรใส่ใจ

- กระบวนการเปิดสวิตช์จะทำให้เกิดการลดแรงดันไฟฟ้าในช่วงเวลาสั้นๆ
 - หากความต้องรับข่ายไม่เหมาะสมอาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมเสียก่อน
กวน หากอิมพีเดนซ์ต้องรับข่ายน้อยกว่า $0.15 \Omega/\text{กม}$
การรับกวนจะไม่เกิดขึ้น

ช่องจ่ายน้ำ

⚠ คำเตือน • ห้ามใช้อุปกรณ์
หากหัวแร้งเล็งส่องเข้า

เปลี่ยนท่อนแร่ดันสูงที่ชำรุดในไมโครบันทึก
อนุญาตให้ใช้หัวแหลมและคอมแพคเตอร์ที่แนะนำโดยผู้ผลิตเห็น
น้ำในท่านรับความเสี่ยงแล้วขอสั่งชี้แจง
โปรดอ่านด้านนี้ก่อนการใช้งาน

- จุดยึดสากของหัวเชือกที่หักด้วยแรงดึงหนาแน่น
- โปรดอ่านข้อก่างหนกดของบริษัทเจ้าหน้าที่ของคุณ

การใช้งาน

⚠ อันตราย • เมื่อใช้งานอุปกรณ์ในพื้นที่อันตราย (เช่น บึ้มน้ำมัน)

โปรดดูข้อกำหนดบังคับด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
● ห้ามใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนเย็นจัดหรือชื้นชื้นไป

- ยางล้ออย่างพาหนะ /
แบบที่มีล้อตัวเดียวและมีห่วงล้อที่ติดกับตัวโครงสร้าง

រាល់វិញ្ញាបន្ទាត់លើការបែងចាន់ទ្វាយទៅខាងក្រោម
ដែលត្រូវបានពិនិត្យ /

ว่าล่วงทางสามาถได้รับความเสียหายจากสายนำ้แรงดันสูงแล
จะเปิด สัญญาณแรกที่เห็นดี ยังล้อแม็กที่เปลี่ยนไป
ในการทำความสะอาดด้วยหัวอุ่นพานหนา / ว่าล่วง
ให้เดินนำ้โดยเงินระยะห่างอย่างน้อย 30 ชั่วโมง.

⚠️ คำเตือน • ห้ามใช้อุปกรณ์

หากมีนักศึกษาอื่นอยู่ภายในห้องกันที่เหมือนกัน • หากห้องสั้น
ชี้ไปมีการลงโทษให้เด็กผู้ชายห้องกันที่มากกว่าเด็กผู้หญิง • หากห้องสั้น
มีเด็กคนเดียวสามารถเข้าสัมผัสถึงกันได้ทันท่วงทีดังนั้นสูง
ห้องนี้ให้ไว้วางใจเด็กผู้ชายจะดูดีหรือหัวเราะโดยเดือร์กันห่อหือพันที่
มีขนาดสั้นกว่า 75 ซม.

- แรงผลักดันมาจากภายในพื้นที่ก่อจัดทำให้เป็น
 - แรงผลักดันไปทางด้านภายนอกโดยไม่ใช้พลังที่พ้นที่ท้ามุนย์
 - บิดกระชับอยู่ในและท่อไฟฟ้าให้แน่นน
 - ในการใช้งานเครื่องสีดีที่ท่านนุน
แรงผลักดันแรงบิดอาจบีบเลี้ยงแบบลิง
 - ท่านเดินวันนี้ต้องดูสิ่งเพื่อท่องเที่ยวและสักเส้าผู้ที่เรื่องเท่า
 - ท่านเก็บน้ำแรงดันสูงที่ต้องใช้เวลาอ่านบัญชีหรืออ่านบัญชี
 - อุบัติโน้มน้าวที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆ หรืออุบัติโน้มน้าว
 - ห้ามเดินพื้นในพื้นที่ที่มีดินปูนอยู่ หรืออุบัติโน้มน้าว
 - ห้ามเดินพื้นในปูนซึ่งอ่อนเจ็ตได้ดี ห้ามส้วมน้ำฝนอ่อนด้วยราก
(เช่น แอลเอบสิโนโล) . ตรวจสอบอุบัติโน้มน้าวอุบัติโน้มน้าวเริ่ม
เช่น ท่อระบายน้ำสูง ปืนฉีดแรงดันสูง และอุบัติโน้มน้าวภัย
 - ห้ามการใช้ช่างแต่ละครั้ง
 - เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและใช้ช่างอย่างถูกต้อง
 - ห้ามใช้อุบัติโน้มน้าวมีความเสี่ยงหาย
 - เปลี่ยนส่วนควบคุมที่ชำรุดเสียหายใหม่ในทันที
 - ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ทางด้านล่างสูง อุบัติโน้มน้าว
 - และห้ามติดต่อจากภายนอกที่แม่บ้านท่านนี้

๑๕๙

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแลในระหว่างการใช้งาน
 - ห้ามเปิดไฟเครื่องขณะที่เครื่องยังคงทำงานอยู่
 - ห้ามจับจ่องของปืนพัฒน์ลงต้นสูงของตัวเป็นการ
 - ปล่อยให้ก่อเก็บเงินลงหลังจากการทำให้ห้ามหรือใช้อุปกรณ์อย่างรวดเร็วเมื่อท่าให้ก่อเก็บเงิน
 - อุปกรณ์ต้องมีพื้นผิวที่เรียบและมีนิ่ง
 - คุณลักษณะทางการประดิษฐ์ความเสียงของพื้นผิวที่จะทำความสะอาดก่อนการทำความสะอาด
 - เพื่อรักษาหัวหินด้านความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพคุณต้องดำเนินมาตรการควบคุมปลดออกซิเจนที่จำเป็น

ข้อควรใส่?

- ห้ามใช้งานอุปกรณ์หากมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C
 - ทำความสะอาดเครื่องยนต์เฉพาะที่บริเวณชาระลังด้วยเครื่องแยกน้ำมันเท่านั้น

การใช้งานอุปกรณ์พร้อมน้ำยาทำความสะอาด

⚠️ ระวัง • จัดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็ก

- อ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาด

- จะดำเนินการที่น้ำยาทำความสะอาดส่วนบุคคล
โดยเฉพาะค่าแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากผู้ผลิตที่กำหนดไว้หรือแนะนำให้ทำการน้ำยาทำความสะอาดส่วนบุคคลหรือสารเคมีอื่นๆ อาจมีผลต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์
 - ห้ามจัดการน้ำยาทำความสะอาดส่วนบุคคลที่แนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นประจำไม่มีส่วนผสมที่เป็นก่อภัย ดังนี้ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ต้องน้ำยาทำความสะอาดส่วนบุคคล ให้ล้างออกโดยทันทีด้วยน้ำและเช็ดพรมแพทช์โดยทันที เช่นพรมแพทช์โดยทันทีในการถูกน้ำยาทำความสะอาดส่วนบุคคลเข้าไปด้วย อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนที่สื่อเรื่องแข็ง > 2.5 ม./วินาที² (คุณภาพที่เก็บกัน ข้อมูลทางเทคนิค ในค่าแนะนำดำเนินการใช้งาน)

△ ระวัง

- การใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีน้ำเวลาในน้ำอาจทำให้เกิดการไหลเย็นของเนื้อดินที่มีผิวสัมผัสได้ในสามารถกระชุกหัวรยางเพลี้ยเจ็บที่มีผลกระทบต่างๆ หลัก เช่นเจ็บตื้นๆ
- อาจทำให้เกิดการไหลเย็นของเนื้อดินที่ไม่ดี (มีน้ำเย็นเป็นประสาท น้ำล็อก)
- อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ สวนไม่สามารถป้องกันเมื่อ
- เมื่อห้องการให้บริการเปลี่ยนของเสื้อที่ไม่ดี
- การใช้น้ำยาอย่างต่อเนื่องมีผลให้เกิดอันตรายมากกว่าการหยุดพักใช้งานเป็นระยะๆ สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีน้ำเวลาในน้ำ จะเกิดการลดลงของความร้อน เช่นเดียวกับน้ำเย็น โปรดเช้าพรมและรับคำปรึกษาจากแพทย์

อุปกรณ์ที่มีรายการเด็ก

△ ระวัง • สารห้ามอุปกรณ์ที่มีน้ำเย็นเด็ก:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกอร์ทั้งหมดของของน้ำหนา ก่อนที่จะติดตั้งเรցโนล์ล์มอยาง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แสดงแรงดันศักดิ์ที่คอมเพรสเซอร์ต่ำต่ออย่างใดก็ตาม ก่อนที่จะติดตั้งแรงดันลมหายใจ
 - ห้ามใช้แรงดันลมหายใจกับเด็ก คุณต้องทราบว่าแรงดันลมหายใจของเด็กน้ำหนาที่มีความต้องการต่อเด็กที่ต่ำกว่าเด็ก คุณต้องใช้ค่าที่น้อยกว่าเด็ก

อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องยนต์สำหรับและเครื่องยนต์เบนซิน อุปกรณ์ที่มีเครื่องยนต์เผาไหม้

△ ห้ามคราย

- ความเสี่ยงของการระเบิดเมื่อจุดชนวนเพลิงที่ไม่เหมาะสม เดิมเชื้อเพลิงที่ระบุไว้ในค่าแนะนำดำเนินการใช้งานเท่านั้น

△ คำเตือน • แก๊สไฮโดรเจนพิษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนอากาศและการปล่อยไออกซ์เจนที่เพียงพอเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่
- ตรวจสอบขณะเดิมให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อเพลิงอยู่บนพื้นผิวรอง

△ ระวัง • ความเสี่ยงต่อการฉุดไนโตรเจนที่ไม่เหมาะสม

- ห้ามทิ้งขยะไว้ในสิ่งของอื่นรวมถึง ห้ามล้มสิ่งของอื่นด้วยมือ เช่นเดียวกับ
- ห้ามหยอดไนโตรเจน
 - ตรวจสอบขณะเดิมให้แน่ใจว่าไม่มีการปล่อยไออกซ์เจนที่น้ำในในน้ำในค่าแนะนำดำเนินการใช้งาน

การดูแลและการบำรุงรักษา

△ คำเตือน • ก่อนทำความสะอาดและรักษาอุปกรณ์ที่ให้ในลักษณะน้ำด้านการใช้งาน

- ห้ามให้ระดับแรงดันสูงปราศจากแรงดันก่อนการใช้งานอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

△ ระวัง

- ดำเนินการซ่อมแซมโดยฝ่ายบริการลูกค้าที่ได้อนุญาตเท่านั้น หรือโดยผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ในด้านนี้ ซึ่งคุณเคยเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อควรใส่ใจ

- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เพิกพากที่ใช้เชิงพาณิชย์ตามกฎหมายเมืองในท้องถิ่น
- การล็อกวงจรหรือการข้ารุดอื่นๆ ห้ามใช้ควบคุมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องพันหัวแบบหอยางหือรีเครื่องพันหัวแรงตันสูง • ห้ามใช้อะซีดีคน สามารถเขม็งขันหัวรีสารละลาย เมื่อจากจะมีผลกระทบต่อรัสดที่ใช้ในอุปกรณ์

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่

△ ระวัง

- ใช้อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของแท้เป็นการรับประกันว่าเครื่องดูดจะสามารถได้อย่างปลอดภัยและคงทนต่อการใช้งาน
- ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยฝ่ายบริการลูกค้าที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อรักษาลักษณะ

การขับส่ง

- △ ระวัง • เปิดอุปกรณ์ก่อนการขับส่ง การยืดอุปกรณ์เก้าอี้ให้ข้อก้านด้วยกันน้ำหนัก โปรดดูบทนำเกี่ยวกับกฎอุบัติเหตุและการเกิดอุบัติเหตุ ตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์ในระหว่างการขับส่งและการจัดเก็บ โปรดดูบทนำเกี่ยวกับ ข้อมูลทางเทคนิค ในค่าแนะนำดำเนินการใช้งาน

안전 지침 고압 세척기

- 장비를 처음 사용하기 전 먼저 본 사용설명서 원본을 숙독하십시오. 이 내용에 따라 사용하십시오. 나중에 또 보거나 다음 장비 주인이 참고할 수 있도록 이 두 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

- 사용설명서의 지침에도 법률에 따른 일반 안전규정 및 사고예방규정의 내용도 준수해야 합니다.
- 장비에 부착된 경고 및 정보 라벨은 위험하지 않은 작동을 위한 중요한 정보를 제공합니다.

위험의 단계

△ 위험

- 심각한 신체상해 또는 사망에 이르게 하는 급박한 위험을 알리는 표시.

△ 경고

- 심각한 신체상해 또는 사망에 이르게 하는 잠재적인 위험을 알리는 표시.

△ 주의

- 경미한 상해를 발생시킬 수 있는 위험한 상황을 알리는 표시.

유의

- 대물피해를 발생시킬 수 있는 위험한 상황을 알리는 표시.

개인 보호 장비

- △ 주의 • 장비 작업 시 적합한 장갑을 사용하십시오. • 사용 설명서에 읽을 수준이 85dB(A) 이상으로 기재되어 있는 경우 이어 프로텍터를 착용하십시오.(사용 설명서의 기술 데이터 편 참조). • 다시 뛰어 나오는 물 또는 오염물로부터 보호하기 위해 적합한 보호복 및 보호경을 착용하십시오. • 고압 클리너 사용 도중 에어로

줄이 발생할 수 있습니다. 어어로 줄을 흡입하면 인체에 유해할 수 있습니다. 고용주에게는 세척하고 하는 표면과 환경에 따른 어어로 줄 흡입 방지에 필요한 보호 조치를 확정하기 위한 위험 평가를 진행해야 할 책임이 있습니다. FFP 2 등급 이상의 방독 마스크를 착용하십시오.

일반 안전 지침

△ 위험 • 질식 위험. 포장 호일은 어린이들이 접근할 수 없게 하십시오.

△ 경고 • 본 장비는 규정에 적합하게만 사용하십시오. 지역 상황을 고려하고 본 장비를 작업하는 경우 제삼자, 특히 어린이에 유의하십시오. • 본 제품은 신체적, 감각적 또는 정신적 장애가 있거나 경험 또는/및 지식이 부족한 직원은 사용하면 안 됩니다. • 본 장비 휴대에 대한 교육을 받았거나 또는 조작에 대한 능력을 입증하여 본 장비 사용에 대해 명백하게 위임을 받은 직원만 본 장비를 사용할 수 있습니다. • 어린이들이 제품을 가지고 장난을 치지 않도록 감독해 주십시오. • 어린이 또는 청소년은 본 장비를 작동해서는 안 됩니다.

△ 주의 • 안전 장치는 사용자를 보호하는 데 사용됩니다. 안전 장치를 변경하거나 제거하지 마십시오.

감전 위험

△ 위험 • 보호 등급 I 장비를 정상적으로 접지된 전원에 연결하십시오. • 명판에 기재된 전압과 전원의 전압은 일치해야만 합니다. • 소켓의 최소 보호 장치에 유의하십시오(사용 설명서의 기술 데이터 참조). • 장비는 오류 전류 회로 차단기(최대 30mA)를 통해서만 작동하십시오. • 절연으로 전원 플러그 및 소켓을 잡지 마십시오. • 연장 라인의 전원 플러그 및 커넥팅 림은 방수가 되어야 하며 물 속에 놓으면 안 됩니다. 커넥팅 림을 바닥에 놓으면 안 됩니다. 소켓이 바닥에서 최소 60mm 위에 있도록 해주는 케이블 드럼을 사용하십시오. • 작업 영역 내에 있는 전기 провода를 통하는 모든 부풀들을 사용수로부터 보호된 상태여야 합니다.

△ 경고 • 장비는 IEC 60364-1에 따라 전기 전문자가 연결한 전기 연결에만 연결하십시오. • 작동 전에는 항상 전원 플러그와 함께 전기 연결 라인의 손상 여부를 점검하십시오. 손상된 전기 연결 라인은 포함되어 있는 장비는 작동하지 마십시오. 손상된 전기 연결 라인은 즉시 공식 고객 서비스/전기 전문가에게 교체하도록 의뢰하십시오. • 밟거나, 암착하거나, 무리하게 당기거나, 이와 비슷한 행동을 통해 전기 연결 라인 또는 연장 라인을 상하게 하거나 손상시키지 마십시오. 전기 연결 라인이 고온, 오일 및 날카로운 모서리에 노출되지 않도록 하십시오. • 제조업체가 지정한 전기 연결 라인 만 사용하십시오. 이는 라인 교체 시에도 적용됩니다. 주문 번호 및 종류는 사용 설명서를 참조하십시오. • 부적합한 전기 연결 라인은 위험할 수 있습니다. 옥외에서는 옥외 전용으로 승인되고 적합하게 표시된 단면적이 충분한 전기 연장 라인을 사용하십시오. • 동일한 수밀도 및 기계적 내구성을 가진 전기 연결 라인 또는 전기 연장 라인 커넥팅으로만 교체하십시오.

△ 주의 • 사용 후 및 장시간 작동 정지 시 장비를 메인 스위치/장비 스위치에서 끈 후 전원 플러그를 뽑으십시오.

유의 • 켜지는 동안 잠깐의 전압 강하가 발생합니다. • 전원이 제대로 연결되지 않으면 다른 장비의 기능 저하가 발생할 수 있습니다. • 시스템 임피던스가 0.15Ohm보다 낮으면 기능 장애 발생합니다.

불 연결

△ 경고 • 고압 호스가 손상된 경우 장비를 작동하면 안 됩니다. 손상된 고압 호스를 즉시 교체하십시오. 제조업체가 권장하는 호스 및 연결부만 사용해야 합니다.

. 주문 번호는 사용 설명서를 참조하십시오. • 연결 호스의 블트 체결부에서 누출이 없어야 합니다.

유의 • 공수 회사의 규정을 준수하십시오.

작동

△ 위험 • 위험 지역(예: 주유소)에서 장비 사용 시 해당 안전 규정을 준수하십시오. • 폭발 위험이 있는 영역에서의 작동은 금지됩니다. • 용제, 용제 혼합 액체 또는 회색되지 않은 산은 결코 흡입하지 마십시오. 여기에는 휘발유, 페인트 회색체 또는 난방 오일 등이 속합니다. 스프레이 미스트는 인화성이 높으며, 폭발성이 있으며, 유독성입니다. • 차량 타이어/타이어 브레이크 손상되면 생명의 위험이 있습니다. 차량 타이어/타이어 브레이크는 고압 분사에 의해 손상되고 파열될 수 있습니다. 이에 대한 1차 징후는 타이어의 컬러가 변하는 것입니다. 차량 타이어/타이어 브레이크 세척 시 최소 30cm의 분사 간격을 유지하십시오.

△ 경고 • 적합한 보호복을 착용하지 않은 사람이 유혹거리 내에 있으면 장비를 사용하지 마십시오. • 분사 브레이크가 짧으면 고압 분사에 손이 닿을 수 있습니다. 스팟 제트 노즐 또는 로터 노즐은 75cm보다 짧은 분사 브레이크 함께 사용하지 마십시오. • 분사 브레이크에서 물이나 오는 물줄기에 의해서 반동력이 형성될 수 있습니다. 휘어진 분사 브레이크에 의해서 힘이 위로 작용합니다. 피스톨과 분사 브레이크를 꽉 잡아십시오. • 휘어진 분사 장치 사용 시 반동력과 회전력이 변경될 수 있습니다. • 고압 분사를 자기 자신에게 향하지 마십시오(예: 의복 또는 친발을 세척하기 위해). • 고압 분사를 사람, 동물, 활성이 전기 장치 또는 장비 자체에 향하지 마십시오. • 유해 물질(예: 석면)을 함유한 물질에 분무하여 씻어내지 마십시오. • 작동 전 장비 및 액세서리(예: 고압 호스, 고압 피스톨 및 안전 장치)의 정상적인 상태 및 작동 안전을 점검하십시오. 손상 시 장비를 사용하지 마십시오. 손상된 구성 요소는 즉시 교체하십시오. • 제조사가 권장하는 고압 호스, 조작 장치 및 커넥팅 림만 사용하십시오.

△ 주의 • 장비가 작동하는 동안에는 장비를 감시 없이 흘로 두지 마십시오. • 모터 작동 시에는 후드를 개방하지 마십시오. • 작동 시에는 고압 피스톨 레버를 제거하지 마십시오. • 은수 모드 후 호스를 식히거나 장비를 잠깐 동안 냉수 모드로 작동시켜십시오. • 장비는 평평하고 안전한 바닥면 위에 있어야 합니다. • 안전 요건 및 건강 보호 요건을 조사하기 위해 세척 전 세척하려고 하는 표면에 대한 위험 평가를 진행해야 합니다. 필요한 해당 조치를 취해야 합니다.

유의 • 온도가 0°C 이하일 경우에는 장비를 작동하지 마십시오. • 엔진 세척은 오일 분리기가 있는 세차장에서만 실행하십시오.

세척제를 이용한 작동

△ 주의 • 세척제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. • 세척제 사용 시 세척제 제조업체의 안전 정보지, 특히 개인 보호 장치에 관한 지침에 유의해야 합니다. • 제조사가 공급하거나 권장한 세척제만 사용하십시오. 다른 세척제 또는 화학물질을 사용하면 장비의 안전성이 손상될 수 있습니다. • 권장 세척제를 회색하지 않은 상태로는 사용하지 마십시오. 해당 제품에는 산, 알칼리 또는 환경에 유해한 성분이 포함되어 있지 않기 때문에 장비 작동에 안전합니다. 세척제가 눈에 들어간 경우 즉시 물로 철저하게 씻어낸 후 세척제를 삼켰을 때와 마찬가지로 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

손팔 진동이 2.5m/s²를 초과하는 장비(사용 설명서의 기술 데이터면 참조)

△ 주의

- 장비를 오래 사용하면 진동에 의해서 손에 혈액 순환 장애가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 적용되는 사용 시간은 다양한 요인의 영향을 받기 때문에 확정할 수 없습니다.
- 혈액 순환이 잘 되지 않는 개인적인 소질(종종 손가락이 차가움, 손가락 저림) 등.
- 낮은 주변 온도, 손 보호를 위해 따뜻한 장갑을 착용 하십시오.
- 꽉 짚으면 혈액 순환 장애를 초래합니다.
- 무중단 작동은 중단된 작동에 의한 정지보다 더 큰 손상을 초래합니다.

장비를 정기적으로 장기간 사용하고 증상(예: 손가락이 차가움, 손가락 저림)이 반복적으로 발생하는 경우에는 의사에게 진료를 받아야 합니다.

공기 주입 타이어가 장착된 장비

△ 주의

• 텁이 체결된 장비의 경우: 타이어 공기압 조절 전 텁의 모든 볼트가 단단히 조여져 있는지 확인하십시오. • 타이어 공기압 조절 전 텁 커프에서 갑작제가 제대로 설정되어 있는지 확인하십시오. • 최대 허용 타이어 공기압을 초과하지 마십시오. 타이어 공기압을 타이어 및 텁(필요시)에서 완독해야 합니다. 없이 다른 경우 더 작은 값을 유지해야 합니다.

온수 장비 및 휘발유 엔진 장비, 연소 엔진 장작 장비

△ 위험

• 적합하지 않은 연료로 인한 폭발 위험 사용 설명서에 기재된 연료만 사용하십시오.

△ 경고

• 배출 가스는 유독성 물질입니다! 배출 가스를 흡입하지 마십시오. 장비 작동 시 그 공간에 환기가 잘 되고 배기 가스가 잘 배출될 수 있도록 주의하십시오. • 주유 시 연료가 끊어운 표면에 도달하지 않도록 주의하십시오.

△ 주의

• 환경 위험. 배기 가스 배출구 위로 몸을 굽히거나 그 배출구를 잡지 마십시오. 베너 착용 시 보일리를 만지지 마십시오. • 배기 가스 배출구를 절대 닫지 마십시오. • 공기 흡입구 근처에는 배기 가스가 발생하지 않도록 주의하십시오. • 사용 설명서의 휘발유 엔진 장비에 관한 안전 지침을 준수하십시오.

점검 및 정비

△ 경고

• 세척, 정비 및 부품 교체 전 장비를 고고, 전원에 연결된 장비의 경우에는 전원 플러그를 뽑으십시오. • 장비 및 부대 용품 작업 전에는 항상 고압 시스템을 압력이 없는 상태로 만드십시오.

△ 주의

• 승인된 고객 센터 또는 모든 관련 안전 지침을 숙지하고 있는 해당 지역 담당 전문가에게만 수리를 의뢰하십시오.

유의

• 지역별 규정에 따라서 상업적 목적으로 사용되는 이동식 장비의 안전 점검에 유의하십시오. • 단락 또는 기타 손상, 호수 또는 고압 물줄기를 사용해서 장비를 세척하지 마십시오. • 아세톤, 회색하지 않은 산 및 용제는 장비에 사용된 재료를 부식시키기 때문에 사용하지 마십시오.

부대 용품 및 예비품

△ 주의

• 제조업체가 승인한 부대 용품 및 예비품만 사용하십시오. 오리지널 부대 용품 및 오리지널 예비품만 안전하고 원활한 장비 사용을 보장합니다. • 수리 및 부대 용품 장착은 승인된 서비스 센터에서만 실행해야 합니다. 이를 통해서 위험을 방지할 수 있습니다.

운반

△ 주의 • 운송 전 장비를 끄십시오. 장비의 무게를 고려하여 고정하십시오(사용 설명서의 기술 데이터면 참조). • 사고 및 부상 위험. 운반 및 저장 시 장비의 무게에 유의하십시오(사용 설명서의 기술 데이터면 참조).

Chỉ dẫn an toàn Máy rửa áp lực cao

! Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu vui lòng đọc bản chỉ dẫn an toàn này và phân hướng dẫn vận hành nguyên gốc. Sau đó bạn hãy thao tác. Hãy lưu trữ cả hai bản hướng dẫn cho lần sử dụng sau hoặc cho người sở hữu tiếp theo.

- Bên cạnh các chỉ dẫn trong hướng dẫn vận hành bạn cũng cần phải lưu ý đến các quy định về an toàn và phòng tránh tai nạn của cơ quan pháp luật.
- Các biện cảnh bảo và lưu ý trên thiết bị sẽ cung cấp các chỉ dẫn quan trọng để vận hành an toàn.

Các mức độ nguy hiểm

△ NGUY HIỂM

• Lưu ý một nguy cơ có thể xảy ra ngay lập tức dẫn đến các thương tích thân thể nặng hoặc chết người.

△ CẢNH BÁO

• Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến các thương tích thân thể nặng hoặc chết người.

△ THÂN TRỌNG

• Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến các thương tích nhẹ.

CHÚ Ý

• Lưu ý một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để dẫn đến thiệt hại về của.

Thiết bị bảo vệ cá nhân

△ THÂN TRỌNG

• Đeo găng tay bảo hộ thích hợp khi làm việc trên thiết bị. • Vui lòng đeo bảo hộ tai, nếu trong hướng dẫn vận hành thông báo mức áp suất âm thanh lớn hơn 80 dB xí ben(A), xem chương Dữ liệu Kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng. • Hãy mặc quần áo bảo hộ phù hợp và đeo kính bảo vệ, để bảo vệ bản thân khỏi bị nước bắn ngược vào hoặc đánh vỡ bẩn. • Son khói có thể hình thành trong quá trình sử dụng máy lái sạch áp lực cao. Hít phải son khói có thể dẫn đến tổn hại về sức khỏe. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các biện pháp bảo vệ cần thiết chống hít phải son khói trong điều kiện phụ thuộc vào bê mặt cần làm sạch và môi trường. Các mặt nạ khí loại FFP 2 hoặc cao hơn thích hợp để bảo vệ chống son khói dạng nước.

Hướng dẫn an toàn chung

△ NGUY HIỂM • Nguy cơ nghẹt thở. Hãy giữ ni-lông đóng gói tránh xa trẻ em.

△ CẢNH BÁO • Chỉ sử dụng thiết bị đúng cách.

Vui lòng tuân thủ các điều kiện tại địa phương và chú ý tới bên thứ ba, đặc biệt là trẻ em khi làm việc với thiết bị. • Những người bị giới hạn năng lực về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hay thiếu kinh nghiệm/khiến thức không được sử dụng thiết bị. • Chỉ những người được chỉ dẫn điều khiển thiết bị hoặc chứng minh được khả năng vận hành và được ủy quyền sử dụng mới được phép sử dụng thiết bị. • Giám sát trẻ em để chúng không chơi đùa với thiết bị. • Trẻ em và thanh thiếu niên không được phép vận hành thiết bị.

⚠ THÂN TRỌNG • Các thiết bị an toàn dùng để bảo vệ bạn. Không thay đổi hoặc bỏ qua các thiết bị an toàn.

Nguy cơ điện giật

⚠ NGUY HIỂM • Chỉ kết nối thiết bị bảo vệ hệ thống với các nguồn điện được nối đất đúng cách. • Điện áp trên nhánh cáp phải phù hợp với điện áp của nguồn điện. • Quan sát mức độ bảo vệ tối thiểu của ổ cắm, xem chương Dữ liệu kỹ thuật trong hướng dẫn vận hành. • Chỉ vận hành thiết bị qua một bộ ngắt mạch dòng điện sự cố (tối đa 30 mA). • Không phích chờ được sờ nắm ở điện và phích cắm khi tay ướt. • Phích cắm đặt dưới và đầu nối của cáp mở rộng phải kín nước và không được đặt trong nước. Đầu nối không được đặt trên mặt đất. Sử dụng tang quấn cáp để đảm bảo các ổ cắm điện cách mặt đất ít nhất 60 mm. • Tất cả các bộ phận mang điện trong vùng làm việc phải chống nước phun.

⚠ CẢNH BÁO • Chỉ kết nối thiết bị với mối nối điện được thực hiện bởi thợ điện theo tiêu chuẩn IEC 60364-1. • Kiểm tra hư hỏng ở dây nguồn có phích cắm điện lướt trước mỗi lần vận hành. Không vận hành thiết bị với dây nguồn bị hư hỏng. Hãy nhớ thợ điện / trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền thay dây nguồn bị hư hỏng ngay lập tức. • Không làm hư hỏng dây nguồn và cáp mở rộng bằng cách chèn xe qua, nghiêng, giật mạnh hoặc tương tự. Bảo vệ dây nguồn khỏi nguồn nhiệt, dầu và các cạnh sắc. • Chỉ sử dụng dây nối nguồn điện do nhà sản xuất quy định, điều này cũng áp dụng cho việc thay thế dây. Số đơn hàng và chủng loại xem tại Hướng dẫn vận hành. • Các dây cáp điện mở rộng không phù hợp có thể gây nguy hiểm. Chỉ sử dụng các dây cáp mở rộng được phê duyệt và đánh dấu tương ứng có tiết diện dây đủ để dùng ngoài trời. • Thay thế các khớp nối của dây cáp mở rộng hoặc dây nối nguồn điện bằng những khớp nối có cùng khả năng chống nước và cùng độ bền cơ học.

⚠ THÂN TRỌNG • Hãy tắt thiết bị bằng công tắc chính / công tắc thiết bị khi tạm dừng vận hành trong thời gian dài và sau khi sử dụng, rồi rút phích cắm điện lưới ra.

CHÚ Ý • Các quy trình bắt tạo ra việc giảm điện áp tạm thời. • Trong điều kiện nguồn điện không thuận lợi có thể gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác. • Nếu điện trở nguồn thấp hơn 0,15 Ohm thì sẽ không xảy ra sự nhiễu loạn nào.

Kết nối đường nước

⚠ CẢNH BÁO • Bạn không được vận hành thiết bị nếu ống nước cao áp bị hư hại. Phải ngay lập tức thay ống nước cao áp bị hư hại. Chỉ được phép sử dụng các ống nước và mối nối được kiểm nghiệm bởi nhà sản xuất. Số đơn hàng xem tại Hướng dẫn vận hành. • Liên kết vít của tất cả các ống nối phải chặt.

CHÚ Ý • Tuân thủ các quy định của công ty cấp nước.

Vận hành

⚠ NGUY HIỂM • Hãy tuân thủ các quy định an toàn liên quan khi sử dụng thiết bị trong khu vực nguy hiểm (ví dụ trạm xăng). • Vận hành trong vùng có nguy cơ nổ là bị cấm. • Không được hút dung môi, chất lỏng chứa dung môi hoặc axit không pha loãng. Trong đó bao gồm xăng, chất pha loãng màu hoặc dầu đốt. Bụi phun dễ bắt cháy, dễ gây nổ và độc hại. • Các lốp xe hư hỏng

/ van lốp xe có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Các lốp xe / van lốp xe có thể bị hư hỏng hoặc bị nổ tung do tia phun áp suất cao. Dấu hiệu đầu tiên ở đây là phai màu lốp. Hãy giữ khoảng cách phun tối thiểu 30 cm khi vệ sinh lốp xe / van lốp xe.

⚠ CẢNH BÁO • Không sử dụng thiết bị, nếu có người ở trong phạm vi hoạt động mà không mặc quần áo bảo hộ tương ứng. • Đôi với ống nước phun tia ngắn tay bạn có thể tiếp xúc với tia nước áp lực cao. Không bao giờ sử dụng vòi phun tia kim và vòi phun rô-to với các ống nước phun tia ngắn hơn 75 cm. • Do tia nước bắn ra từ ống nước phun tia tạo ra một lực giật lại. Do ống nước phun tia theo góc một lực đập dồn lên trên. Giữ thật chặt pít-tông và ống nước phun tia. • Khi sử dụng các thiết bị phun theo góc các lực giật và xoắn có thể thay đổi. • Không trực tiếp hướng tia phun áp suất cao vào người, ví dụ để vệ sinh quần áo hoặc giày dép. • Không được hướng tia phun áp suất cao vào người, động vật, các thiết bị điện đang hoạt động hay chỉnh bàn thân thiết bị. • Không phun vào bất kỳ đồ vật nào, mà có chứa chất gây hại đến sức khỏe (ví dụ a-mi-ăng). • Kiểm tra tình trạng phù hợp và độ an toàn vận hành của thiết bị và phụ kiện, ví dụ như ống mềm áp suất cao, ống phun áp suất cao và các thiết bị an toàn, trước mỗi lần vận hành. Không sử dụng thiết bị khi hư hỏng. Hãy thay các bộ phận bị hư hỏng ngay lập tức. • Chỉ sử dụng các ống mềm áp suất cao, các đồ gá lắp và khớp nối được khuyến nghị bởi nhà sản xuất.

⚠ THÂN TRỌNG • Phải trống chừng thiết bị cho đến khi nó được vận hành. • Không mở nắp đậy trong khi động cơ đang chạy. • Không kẹp chắt cần pít-tông áp lực cao khi vận hành. • Làm mát các ống sau khi vận hành nước nóng hoặc vận hành thiết bị ở chế độ nước mát trong thời gian ngắn. • Thiết bị phải có bể màng và có định. • Bạn phải thực hiện đánh giá rủi ro bể màng cần được làm sạch trước khi làm sạch để xác định các yếu cầu về an toàn và sức khoẻ. Bạn phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cân thiết tương ứng.

CHÚ Ý • Không vận hành thiết bị ở nhiệt độ dưới 0 °C. • Chỉ thực hiện làm sạch động cơ tại những vị trí có thể rửa với thiết bị tách dầu.

Vận hành với chất tẩy rửa

⚠ THÂN TRỌNG • Bảo quản chất tẩy rửa tránh xa tầm tay trẻ em. • Khi sử dụng các chất tẩy rửa, cần chú ý bảng dữ liệu an toàn của nhà sản xuất chất tẩy rửa, đặc biệt là hướng dẫn về các thiết bị bảo hộ cá nhân. • Chỉ sử dụng chất tẩy rửa được cung cấp hoặc khuyến nghị bởi nhà sản xuất. Việc sử dụng chất tẩy rửa khác hoặc hóa chất khác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thiết bị. • Không sử dụng chất tẩy rửa được khuyến cáo không pha loãng. Các sản phẩm an toàn khi vận hành vì chúng không chứa axit, kiềm hoặc các chất gây hại cho môi trường. Nếu mắt tiếp xúc với chất tẩy rửa, phải rửa ngay bằng nước sạch và sau đó đến gấp bác sĩ ngay, tương tự với trường hợp nuốt phải chất tẩy rửa.

Các thiết bị với mức độ rung bàn tay-cánh tay > 2,5 m/s² (xem chương Dữ liệu kỹ thuật trong hướng dẫn vận hành)

⚠ THÂN TRỌNG

• Sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể dẫn tới rung tay do rò rỉ loạn tuân hoàn máu. Không thể xác định được thời gian sử dụng hợp lý do nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng:

- Cơ địa mỗi người dẫn tới tình trạng lưu thông máu xấu (ngón tay thường lạnh, run tay).
- Nhiệt độ môi trường thấp. Đeo găng tay bảo hộ ám đế bảo vệ tay.
- Việc lưu thông máu bị cản trở do cảm quá chật.
- Vận hành có quãng nghỉ thi thoảng là vận hành liên tục.

Trong trường hợp sử dụng thiết bị thường xuyên và trong thời gian kéo dài và xuất hiện các triệu chứng lặp đi lặp lại ví dụ như run tay, ngón tay lạnh, cần phải tới bác sĩ ngay.

Thiết bị với lớp khí nén

△ THÂN TRỌNG • Đối với các thiết bị có vành lốp được siết chặt: Cần đảm bảo tất cả các vít của vành lốp được siết chặt trước khi điều chỉnh áp suất lốp.

- Đảm bảo rằng bộ giảm áp trên máy nén được thiết lập chính xác trước khi điều chỉnh áp suất lốp. • Không bao giờ được vượt quá áp suất lốp cho phép tối đa. Bạn phải đọc áp suất lốp trên lốp và nếu cần thiết thì trên cả vành lốp. Nếu các giá trị là khác nhau thì chọn lấy giá trị nhỏ hơn.

Các thiết bị nước nóng và thiết bị động cơ xăng, các thiết bị có động cơ đốt trong

△ NGUY HIỂM • Nguy cơ cháy nổ do nguyên liệu không phù hợp. Chỉ đồ đầy nhiên liệu được chỉ định trong hướng dẫn vận hành.

△ CẢNH BÁO • Khi thải độc hại. Không hít khí thải. Cần đảm bảo đủ thông gió và thải khí khi vận hành máy trong nhà. • Khi đồ nhiên liệu phải chắc chắn rằng nhiên liệu không tràn ra bề mặt nóng.

△ THÂN TRỌNG • Nguy cơ bị bỏng. Không đưa vào ống xả khí thải hay chạm vào nó. Không chạm vào nồi hơi trong quá trình đốt. • Không bao giờ đóng các ống xả khí. • Cần đảm bảo rằng không có phát thải khí thải gần cửa hút gió. • Tuân thủ hướng dẫn an toàn đối với các thiết bị động cơ dầu trong hướng dẫn vận hành.

Chăm sóc và bảo trì

△ CẢNH BÁO • Trước khi lau chùi, bảo trì và thay thế các bộ phận, bạn phải tắt thiết bị và ngắt kết nối dây nguồn khỏi các thiết bị vận hành bằng điện. • Trước khi làm việc trên thiết bị và phụ kiện cần kiểm cho hệ thống cao áp không còn áp lực.

△ THÂN TRỌNG • Chỉ các trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền hoặc các chuyên gia trong lĩnh vực này, những người đã được培训 với tất cả các quy định an toàn có liên quan được phép thực hiện công việc sửa chữa.

CHÚ Ý • Tuân thủ kiểm tra an toàn đối với các thiết bị công nghiệp di động theo quy định của địa phương
 • Ngắn mạch hoặc các hư hại khác. Không làm sạch thiết bị với ống nước hoặc với phun nước áp lực cao.
 • Không sử dụng axeton, axit không pha loãng hay dung môi, bởi chúng có thể gây ăn mòn các vật liệu được sử dụng trên thiết bị.

Phụ kiện và bộ phận thay thế

△ THÂN TRỌNG • Chỉ sử dụng phụ kiện và phụ tùng thay thế được sự chấp thuận của nhà sản xuất. Chỉ sử dụng các phụ kiện gốc và phụ tùng thay thế nguyên bản bởi chúng đảm bảo cho thiết bị hoạt động an toàn và không bị lỗi. • Chỉ để trung tâm dịch vụ khách

hàng sửa chữa và lắp các bộ phận thay thế, bạn sẽ tránh được nguy hiểm.

Vận chuyển

△ THÂN TRỌNG • Tắt thiết bị trước khi vận chuyển. Gắn chặt thiết bị theo trọng lượng, xem chương Dữ liệu kĩ thuật trong hướng dẫn vận hành.

- Nguy cơ rơi và bị thương. Hãy lưu ý trọng lượng thiết bị khi vận chuyển và lưu kho, xem chương Dữ liệu kĩ thuật trong hướng dẫn vận hành.

Petunjuk Keselamatan Pembersih bertekanan tinggi

 Bacalah petunjuk keselamatan ini dan panduan pengoperasian asli sebelum Anda menggunakan perangkat untuk pertama kalinya. Ikuti langkah-langkah sebagaimana dijelaskan. Simpan kedua dokumen tersebut untuk digunakan di lain waktu atau untuk diserahkan kepada pemilik berikutnya.

- Di samping petunjuk yang ada pada panduan pengoperasian ini, perhatikan juga peraturan keselamatan và pencegahan kecelakaan yang berlaku.
- Tanda peringatan dan petunjuk yang terdapat pada perangkat memberikan informasi penting mengenai pengoperasian yang aman.

Tingkat bahaya

△ BAHAYA

- Petunjuk tentang situasi berbahaya yang segera mengancam yang dapat menyebabkan терлука parah atau kematian.

△ PERINGATAN

- Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan терлука parah atau kematian.

△ HATI-HATI

- Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan cedera ringan.

PERHATIAN

- Petunjuk tentang situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan properti.

Alat pelindung diri

△ HATI-HATI • Kenakan sarung tangan yang sesuai saat bekerja dengan perangkat. • Kenakan pelindung telinga jika tingkat tekanan suara di atas 80 dB (A) ditentukan dalam petunjuk pengoperasian, lihat bab Data Teknis dalam petunjuk pengoperasian.

• Gunakan pakaian pelindung dan kacamata pelindung yang sesuai untuk melindungi diri dari air atau kotoran yang memercik. • Aerosol dapat dihasilkan pada saat pembersih bertekanan tinggi digunakan. Menghirup aerosol dapat menyebabkan masalah kesehatan. Perusahaan wajib melakukan penilaian bahwa untuk menentukan tindakan perlindungan yang diperlukan terhadap penghirupan aerosol, tergantung pada permukaan dan lingkungan yang harus dibersihkan. Masker respirator dari kelas FFP 2 atau lebih tinggi cocok untuk perlindungan terhadap aerosol berair.

Petunjuk keselamatan secara umum

△ BAHAYA • Risiko kesulitan bernapas.

Jauhkan kertas timah pembungkus dari anak-anak.

⚠ PERINGATAN • Gunakan hanya perangkat seperti yang ditujukan. Patuhi kondisi wilayah setempat dan perhatikan kewaspadaan saat bekerja dengan perangkat jika ada orang lain, terutama anak-anak. • Penggunaan perangkat ini bukan ditujukan untuk digunakan oleh seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, sensorik, atau kemampuan kecerdasan, serta kurang pengalaman dan/atau pengetahuan. • Hanya orang-orang yang diberi instruksi untuk menangani perangkat atau telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengoperasikan perangkat tersebut dan secara tegas diberi wewenang untuk menggunakan perangkat dapat menggunakan perangkat ini. • Pastikan anak-anak diawasi sehingga tidak bermain-main dengan perangkat ini. • Anak-anak dan remaja tidak diizinkan untuk mengoperasikan perangkat ini.

⚠ HATI-HATI • Perlengkapan keselamatan disediakan untuk melindungi Anda. Jangan pernah memodifikasi atau mengabaikan perlengkapan keselamatan.

Bahaya sengatan listrik

⚠ BAHAYA • Sambungkan perangkat kelas perlindungan I hanya pada sumber arus listrik yang sesuai. • Tegangan yang tertera pada pelat tipe harus sesuai dengan tegangan sumber arus listrik. • Patuhi nilai sekering minimum untuk soket, lihat bab Data Teknis dalam panduan pengoperasian. • Operasikan perangkat hanya dengan residual current circuit breaker (maksimal 30 mA). • Jangan pernah memegang konektor dan soket dengan tangan basah. • Plug utama dan kopling kabel tambahan harus tahan air dan tidak boleh diletakkan di dalam air. Kopling tidak boleh diletakkan di permukaan tanah. Gunakan drum kabel untuk memastikan bahwa soket listrik berada setidaknya 60 mm di atas tanah. • Seluruh komponen yang dialiri arus listrik dan berada di area kerja harus terlindung dari semprotan air.

⚠ PERINGATAN • Sambungkan perangkat hanya pada sambungan listrik yang dibuat oleh ahli listrik resmi berdasarkan IEC 60364-1. • Periksa untuk memastikan ada atau tidaknya kerusakan pada kabel listrik dengan plug utama sebelum melakukan pengoperasian. Jangan lakukan pengoperasian perangkat jika kabel listrik mengalami kerusakan. Segera tukarkan kabel listrik yang mengalami kerusakan melalui pelayanan pelanggan resmi / ahli listrik. • Jangan merusak sambungan utama dan kabel tambahan dengan menggilas, meremas, menarik, dan sebagainya. Lindungi kabel listrik dari panas, oli, dan tepian yang tajam. • Gunakan hanya kabel listrik yang ditentukan oleh produsen, hal ini juga berlaku jika kabel diganti. No. pemesanan dan jenis, lihat Panduan pengoperasian. • Penggunaan kabel tambahan yang tidak sesuai dapat menjadi berbahaya. Hanya gunakan kabel tambahan yang diizinkan dan sesuai untuk digunakan di luar ruangan, serta ukuran kabel yang mencukupi. • Ganti cengkraman pada sambungan listrik atau kabel ekstensi hanya dengan yang memiliki kedekapan air dan kekuatan mekanis yang sama.

⚠ HATI-HATI • Matikan perangkat pada switch utama / switch perangkat saat jeda pengoperasian yang cukup lama dan setelah penggunaan, kemudian cabut plug utama.

PERHATIAN • Proses pengaktifan menghasilkan penurunan tegangan jangka pendek. • Dalam kondisi jaringan yang tidak menguntungkan, gangguan dari perangkat lain mungkin terjadi. • Dengan impedansi jaringan kurang dari 0,15 ohm, gangguan mungkin tidak terjadi.

Sambungan air

⚠ PERINGATAN • Jangan operasikan alat jika selang tekanan tinggi rusak. Tukar segera selang tekanan tinggi yang rusak. Anda hanya boleh menggunakan selang dan sambungan yang direkomendasikan produsen. No. pemesanan lihat Panduan pengoperasian. • Sambungan sekrup dari semua selang penghubung harus dipasang dengan kuat.

PERHATIAN • Patuhi peraturan perusahaan air.

Pengoperasian

⚠ BAHAYA • Patuhi peraturan keselamatan yang relevan saat menggunakan perangkat di area berbahaya (misalnya pom bensin). • Pengoperasian di area yang berpotensi mengalami ledakan tidak diizinkan. • Jangan pernah menghirup bahan pelarut, cairan yang mengandung bahan pelarut, atau asam murni yang tidak diencerkan. Termasuk juga, misalnya bensin, bahan pengencer cat, atau oli panas. Semprotan sangat mudah terbakar, mudah meledak, dan beracun. • Ban mobil / katup ban yang rusak berbahaya bagi keselamatan. Ban mobil / katup ban dapat rusak dan kempis akibat semprotan bertekanan tinggi. Indikasi pertama yang muncul adalah lunturnya warna ban. Ketika membersihkan ban mobil / katup ban, jaga jarak posisi penyemprotan minimal 30 cm.

⚠ PERINGATAN • Jangan gunakan perangkat jika ada orang yang tidak menggunakan pakaian pelindung di sekitar Anda. • Jika ukuran pipa semprot pendek, tangan Anda bisa bersentuhan dengan semprotan bertekanan tinggi. Jangan pernah gunakan nozzle semprot atau selang rotor dengan pipa semprot yang lebih pendek dari 75 cm. • Gaya dorong dihasilkan oleh semprotan air yang muncul dari pipa semprot. Gaya dorong ke atas akan dihasilkan melalui pipa semprot yang miring. Pegang kuat pistol dan pipa semprot. • Bila menggunakan alat percikan miring, kekuatan gaya hentakan balik dan putar dapat berubah. • Jangan arahkan penyemprot bertekanan tinggi pada diri Anda sendiri, misalnya untuk membersihkan pakaian atau sepatu. • Jangan arahkan penyemprot bertekanan tinggi pada seseorang, hewan peliharaan, peralatan listrik yang aktif, atau pada perangkat itu sendiri. • Jangan menyemprot benda-benda yang mengandung material yang berbahaya bagi kesehatan (misalnya asbes). • Periksa perangkat dan aksesorinya, misalnya selang bertekanan tinggi, alat penyemprot mekanik bertekanan tinggi, dan perlengkapan keselamatan sebelum melakukan pengoperasian, untuk pengoperasian yang benar dan aman. Jangan gunakan perangkat apabila perangkat mengalami kerusakan. Segera tukarkan komponen yang mengalami kerusakan. • Hanya gunakan selang bertekanan tinggi, perlengkapan, dan kopling yang disarankan oleh produsen.

⚠ HATI-HATI • Jangan membiarkan perangkat tanpa pengawasan jika perangkat sedang dalam pengoperasian. • Jangan buka penutup saat mesin

menyala. • Jangan jepit pistol semprot selama pengoperasian. • Biarkan selang mendingin setelah operasi air panas atau mengoperasikan perangkat sebentar dalam modus air dingin. • Perangkat harus diletakkan pada permukaan yang rata dan stabil. • Sebelum dibersihkan, Anda harus melakukan penilaian risiko permukaan yang akan dibersihkan untuk menentukan persyaratan keselamatan dan kesehatan. Anda harus melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan.

PERHATIAN • Jangan mengoperasikan perangkat saat suhu berada di bawah 0 °C. • Lakukan pembersihan mesin hanya pada area pembersihan dengan separator oli.

Pengoperasian dengan cairan pembersih

⚠ HATI-HATI • Jauhkan cairan pembersih dari jangkauan anak-anak. • Saat menggunakan cairan pembersih, baca lembar data keselamatan dari produsen cairan pembersih tersebut, khususnya petunjuk alat pelindung diri. • Hanya gunakan cairan pembersih yang disediakan atau disarankan oleh produsen. Penggunaan cairan pembersih atau produk kimia lain dapat memengaruhi keamanan perangkat. • Jangan gunakan cairan pembersih yang disarankan yang tidak murni. Produk ini aman dioperasikan karena tidak mengandung asam, air sabun, atau zat yang berbahaya bagi lingkungan. Jika bahan pembersih mengenai mata, segera bilas dengan air dan dapatkan bantuan medis, begitu juga jika tertelan.

Perangkat dengan nilai getaran pada tangan > 2,5 m/s² (lihat bab Data Teknis pada panduan pengoperasian)

⚠ HATI-HATI

- Penggunaan perangkat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke tangan akibat getaran. Jangka waktu penggunaan yang tepat secara umum tidak dapat ditentukan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi:
- Kebiasaan seseorang yang memperburuk aliran darah (jari sering dingin, jari kesemutan)
- Suhu sekitar yang rendah. Gunakan sarung tangan yang hangat untuk melindungi tangan Anda.
- Akses terbatas karena aliran darah yang terhambat.
- Pengoperasian terus menerus lebih buruk daripada pengoperasian sesekali.

Dalam kasus penggunaan perangkat secara teratur dan dalam waktu lama dan jika terjadi gejala berulang, seperti jari kesemutan, jari dingin, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter.

Perangkat dengan ban pneumatik

⚠ HATI-HATI • Untuk perangkat dengan pelek yang dikencangkan dengan baut: Pastikan bahwa semua sekrup pada pelek dikencangkan sebelum menyetel tekanan inflasi ban. • Pastikan perekam tekanan pada kompresor diatur dengan benar sebelum Anda menyetel tekanan inflasi ban. • Jangan pernah melampaui tekanan inflasi ban maksimum yang dibolehkan. Anda harus membaca tekanan inflasi ban pada ban dan jika perlu, peleknya. Untuk nilai yang berbeda, Anda harus menyimpan nilai yang lebih kecil.

Perangkat bermesin bensin dan air panas, perangkat dengan mesin pembakaran

⚠ BAHAYA • Risiko ledakan karena bahan bakar yang tidak sesuai. Isi bahan bakar hanya dengan

bahan bakar yang ditentukan dalam panduan pengoperasian.

⚠ PERINGATAN • Gas buang bersifat beracun. Jangan menghirup gas buang apa pun. Pastikan ventilasi dan saluran buang gas buang yang memadai saat mengoperasikan perangkat di ruangan. • Saat mengisi bahan bakar, pastikan bahan bakar tidak sampai ke permukaan yang panas.

⚠ HATI-HATI • Bahaya luka bakar. Jangan membungkuk di atas bukaan gas buang dan jangan ulurkan tangan ke dalamnya. Jangan sentuh ketel uap saat operasi pembakaran. • Jangan pernah menutup bukaan gas buang. • Pastikan tidak ada emisi gas buang di dekat saluran masuk udara. • Patuh petunjuk keselamatan untuk perangkat mesin bensin dalam panduan pengoperasian.

Pemeliharaan dan perawatan

⚠ PERINGATAN • Sebelum membersihkan, menyervis, dan mengganti komponen, Anda harus mematikan perangkat dan melepaskan sambungan listrik dari stopkontak. • Sebelum pekerjaan apapun pada perangkat dan aksesoris, lepaskan tekanan pada sistem bertekanan tinggi.

⚠ HATI-HATI • Hanya lakukan perbaikan pada pusat layanan resmi atau personel yang berkualifikasi pada bidang ini yang mengetahui semua peraturan keselamatan yang relevan.

PERHATIAN • Patuh pemeriksaan keselamatan untuk peralatan komersial yang digunakan secara lokal sesuai dengan peraturan setempat • Hubung singkat atau kerusakan lainnya. Jangan bersihkan perangkat dengan selang atau semprotan air bertekanan tinggi. • Jangan gunakan aseton, asam murni yang tidak diencerkan, atau bahan pelarut karena akan merusak material yang digunakan pada perangkat.

Aksesoris dan suku cadang

⚠ HATI-HATI • Hanya gunakan aksesoris dan komponen pengganti yang diizinkan oleh produsen. Gunakan aksesoris asli dan komponen pengganti asli karena dapat memberikan pengoperasian perangkat yang aman dan bebas gangguan. • Perbaikan dan pemasangan komponen pengganti hanya boleh dilakukan oleh petugas servis yang berwenang untuk menghindari bahaya.

Pengangkutan

⚠ HATI-HATI • Matikan perangkat sebelum diangkut. Kencangkan perangkat sesuai dengan bobotnya, lihat bab Data Teknis dalam panduan pengoperasian. • Risiko kecelakaan dan cedera. Perhatikan berat perangkat saat mengangkut dan menyimpan perangkat, lihat bab Data Teknis pada panduan pengoperasian.

Қайыпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар Жоғарғы қысымды жүғыш



Бұйымды алғаш рет қолдану алдында осы қайыпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды және түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оларға сай әрекет етіңіз. Китаптардың екеуін де кейін

пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыныз.

- Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы нұсқаулармен қоса, заңмен белгіленген жалпы қауіпсіздік және қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерге назар аударуышың қажет.
- Құрылғыдағы нұсқаулар мен ескертупері бар тақтайша қауіпсіз пайдалануға арналған маңызды нұсқауларды береді.

Қауіп деңгейлері

△ ҚАУІП

- Ауыр жарапаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарапаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Жеңіл жарапаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫНЫ

- Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Жеке қорғаныс құралы

- Құрылғыдағы жұмыстарды орындау үшін түстің қолгапты пайдаланыңыз. • Пайдалану нұсқаулығында дұбыстық қысымыңың деңгейі 80 dB(A)-ден жогары көрсетілсе, құлақаспап пайдалану қажет, пайдалану нұсқаулығында Техникалық сипаттар белімін қараңыз. • Ұшатын су немесе лас тамшыларынан веңізді қорғау үшін, көлапты қорғайтын күйдерді және қорғаныш көзілдірілін пайдаланыңыз. • Құрылғыны пайдалану кезінде аэрозоль булары тұныдауы мүмкін. Бұл аэрозоль булармен тұнысы алу деңсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Аэрозольмен демалудың алдын алу үшін, тазарту қажет бетке және қоршаган орта жағдайларына қарай қажетті қорғаныс шараларын қабылдау үшін, жұмыс беруші өндірістік қауіптерді бағалауга міндетті. Ағызып апаратын аэрозольдерді қорғау үшін FFP 2 немесе одан жогары кластиң респираторлары қажет.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- Тұншығы қаупі! Қалтама пленканы балалардан алыс ұстау қажет.

- ҚАУІП • Тұншығы қаупі! Қалтама пленканы балалардан алыс ұстау қажет.
- ЕСКЕРТУ • Құрылғыны тек нұсқауға сәйкес қолданыңыз. Жергілікті жағдайларды ескеріңіз және құрылғымен жұмыс істеңген кезде, бөзде тұлғаларды, өсірепе балаларды қадағаланыңыз. • Құрылғыны физикалық, психикалық және ойлау қабілеті жеткілікісі адамдардың, тәжірибесі/білімі жеткілікісі адамдардың пайдалануына болмайды. • Құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау берілген немесе құрылғыны пайдалану мүмкіндікін растиған және оны мақсаттаған нақты тағайындалған адамдарға ғана пайдалануға рұқсат етілген. • Балаларды бүйіммен ойнамайтында етіп қадағалап тұрынғыз. • Балаларға немесе жастарға құрылғыны басқаруға рұқсат етілмейді.

- АБАЙЛАҢЫЗ • Қорғаныс құрылғысы сіздің қауіпсіздігіңізге арналған. Қорғаныс

құрылғысын ешқашан өзгертупеніз немесе ажыратпаңыз.

Ток соғу қаупі

- ҚАУІП • 1 қорғаныс сыныбы бар құрылғыны сәйкес жерде түйікталған қуат кезін қосу керек. • Зауыт тақтшасында көрсетілген кернеу желі кернеүне сәйкес келу керек. • Розетканың сақтандырыштармен минималды қорғаныснан қамтамасыз етіліз, пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық сипаттар белімін қараңыз.

- Құрылғыны тек ақаулардан аттоматты қорғаныспен (макс. 30 mA) пайдалануға рұқсат етіледі. • Ешқашан қуат ашасы мен электр розеткасын ылғалды қолмен ұстамаңыз.

- Ұзартқыштың желі ашасы мен муфта су өтпелітін болу және суда болмау керек. Жалғаулық муфтаның еденде жатпауы керек. Розеткалардың мин. еденнен 60 мм жогары бүкілтікте болуына кепілдеме беретін кабельдік барабандарды қолданыңыз. • Барлық ток беретін белшектері судың енүінен қоргалған болу керек.

- ЕСКЕРТУ • Құрылғыны IEC 60364-1 стандартына сәйкес электрик маман орындаған қуат кезінде жалғаныз. • Әрбір іске косу алдында желі кабелі мен желі ашасында зақым белгілерінің жоқтығын тексеріңіз. Желі кабелі зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыўым салынады. Зақымдалған желі кабелін дерев атторизацияланған сервистік қызымет/электрик мамандар қуишимен ауыстырыу керек. • Жануар, қысу, сузы немесе осыған ұқсас әрекетпен желі кабелін немесе ұзартқышты зақымдалған алмауга тырысыңыз. Желі кабелін жогары температура, май және өткір жиектер, асерінен көргау керек.

- Желіге косу үшін өзірлеуши рұқсат еткен желілік сымдыға ғана қолданыңыз, бул шарт желілік сымдығы ауыстырылған кезде де өрекет етеді. Тапсырыс № жане түрі. Пайдалану нұсқаулығындағы.
- Үйлесімі өмес электр ұзартқыштарының қауіпті болуы мүмкін. Ашық аспан астында жұмыс істеңген кезде жеткілікті қимасы бар, түсініше таңбаланған және өзірлеуши рұқсат еткен электр ұзартқыш сымдыға ғана қолданыңыз. • Желіе немесе ұзартқыш электр сымдарына қосуға қолданылған байланыстырыш мұфтапар су өткізбеуілігі және механикалық беріктігі бірдей дөл сондай мұфтапармен ауыстырылу керек.

- АБАЙЛАҢЫЗ • Ұзақ тоқтоту түрганды және пайдаланып болған соң құрылғыны басты ажыратып, ашаны желіден сұрырыңыз.

- НАЗАР АУДАРЫНЫ • Қосу процестері көрнедігі қыска үақытқа тәмендеуіне әкеледі.

- Электр желісінің сипаттамалары қанагаттанарлық болмаган кезде, кейір күрілғылардың жұмысы шектеулі болады.
- Желінің толық көдергісі 0,15 Өм-нан аз болған кезде құрылғы жұмысында ақау байқалмайды.

Суды қосу

- ЕСКЕРТУ • жогары қысым тұтік құбыры зақымдалған кезде құрылғыны іске қосуға рұқсат етілмейді. Зақымдалған жогары қысым тұтік құбырын тез арада ауыстыру қажет. Әзірлеуши ұсынған тұтік құбыр мен

байланыстарды ғана қолдануға рұқсат етіледі. Тапсырыс № Пайдалану нұсқаулығынанқаралып, • Барлық байланыстырылғыш түтік күбірлардың резьбалық байланысы бітеп болуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ. Сүмен жабдықтау көслігіндеңіз нұсқауларын сақтаңыз.

Пайдалану

△ ҚАУІП. • Құрылғыны қауіпті аймақтарда (мыс., АЖКС) қолданған кезде сәйкес қауіпсіздік ережелерін ұстаныңыз. • Жарылық қаупі бар аймақтарда пайдалану тыйым салынады. • Еріктіштерді, құрамында еріктіштері бар сұйықтықты немесе сұйытылмagan қыышылдарды сіңірмей. Оларға мысалы, бензин, бензойду еріктіштер немесе пеш отыны жатады. Аэрополь бұлары жогары үйреттілікка ие, жарылышқа қауіпті және улы. • Зақымдалған автокөлік қақпақтары/ниппель қақпақтары емірге қауіпті. Автокөлік қақпақтарының/ниппель қақпақтарының жогары қысыммен зақымдалуы мүмкін және жарылуы мүмкін. Мұның алгашиқ себебі қақпақтың түсүнін өзөрерү болуы мүмкін. Қақпақтарды/қақпақтардың ниппелін тазалау кезінде бүріккіштердің мин. 30 см ара қашықтығын сактау керек.

△ ЕСКЕРТУ. • Есер ету аймагында сәйкес корғаныс күйдөрі жоқ адамдар болатын болса, құрылғыны қолданбаңыз. • Жогары қысымды тазартқыштың ұнғысы қысқа болса, жогары қысымды ағынға қолдаң қездейсок түсіп кетүү мүмкін. Ұнғысының ұзындығы 75 см-ден қысқа нүктеліп бүріккіштерді немесе роторлық бүріккіштерді пайдаланбаңыз. • Жогары қысымды ұнғыдан шықкан со ағынның берілік күш жогары. Ұнғы енкейтілсе, күш жогары бағытталған. Таланша пен ұнғыны берік үстәу қажет.

• Енкейтілген бүріккіш кұрылғыларды пайдаланған кезде берілік күш мен айналдыру күші өзөрерү мүмкін. • Күйдің немесе аяқ күйді тазалау үшін, өзінеге жогары қысым ағынны бағыттамаңыз. • Жогары қысым ағынның адамдарға, жануарларға, белгенділікке жабықтарына немесе құрылғының өзіне бағыттамаңыз. • Жогары қысым ағынның денсаулыққа қауіпті заттарды (мыс., асбест) камитын затты тазаламаңыз. • Әрбір іске косу алдында құрылғыны және құрамадас белгілітерін тексерініз. Мыс., жогары қысым шлангінің, шашыратқыш пистолеттің пен корғаныс құрылғысының сәйкес қауіпта және қауіпсіз пайдаланылғанын тексерініз. Зақымдалу болған жағдайда құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Зақымдалған компоненттерін дереу ауыстыру керек. • Тек қана өндіруші ұсынатын жогары қысым шлангісін, арматураны және муфтаны пайдаланыңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ. • Құрылғыны жұмыс істеп тұрғанда қараусыз қалдырмаңыз. • Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрса, қаптаманы ашпаңыз. • Жұмыс кезінде жогары қысымды таланша іншірегін тірелгенше баспаңыз. • Ыстық сүмен жұмыс істегенден кейін түтік күбірлөві сұтының немесе құрылғының салқын сүмен жұмыс істейіне мүмкіндік берініз. • Құрылғының негізі тегіс, берік болуы қажет. • Қауіпсіздік техникасы мен адам

денсаулығын сақтау тапалатарына сәйкес келу үшін, бетті тазарту алдында өндірістік қауіптерді бағалауден танысу қажет. Қажет болса, тиісті сақтық шараларын орындау қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ. • Құрылғыны 0 °C-тан төмөн температурада қолданбаңыз.

• Қозғалтқыштарды майтұтқыштарды жууға арналған орындардағы ғана тазарту қажет.

Тазалау құралдарымен пайдалану

△ АБАЙЛАҢЫЗ. • Тазалау құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.

• Тазарту құралдарын қолданған кезде өзірлеушінің тазарту құралына қатысты қауіпсіздік паспортын сақтау қажет, әсресе, бул жеке органыс құралдарына арналған нұсқауларға қатысты.

• Жеткізілтін немесе өндіруші ұсынған тазалау құралдарын ғана пайдаланыңыз. Басқа тазалау құралдарын немесе химикалийді пайдалану құрылғы қауіпсіздігіне есеп ету мүмкін.

• Ұсынғылан тазарту құралдарын пайдалану алдында сұйылту көрек. Материалдар құрамында қоршаган ортана ластаңтын қыышылдар, сілтілдер немесе заттар болмағандықтан, олар пайдалануға сенімді болып есептеледі. Тазартқыш құралдар кезде түскен кезде оны сұйын көп мөлшерімен жуып, дәрігерге көріну керек. Тазартқыш құралдарын байқаусыза жұтып қойған кезде тез арада дәрігерге қаралу қажет.

> 2,5 м² (Пайдалану нұсқаулығында Техникалық сипаттар) бір қолды дірілдеу мәні бар құрылғы

△ АБАЙЛАҢЫЗ

• Құрылғыны ұзак қолданған кезде қолдағы қан айналымы бұзылуы мүмкін. Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:

• Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарыңыз салқындаиды, саусақтарыңыз шанишиді).

• Қоршаган орта температурасы төмөн. Қолды көргөзу үшін жылы қолгаптарды қолданыңыз.

• Щетканы мықтап үстәу салдарынан қан айналымының нашарлауы.

• Ұзіліспен жұмыс істеуеге қаралғанда, үздіксіз жұмыс істеу зиян.

Құрылғыны тұрақтау және ұзак қолданған кезде жөн саусақтардың шаншуы, салқын саусақтар сияқты қан айналымының нашарлау белгілері бірнеше рет пайдада болғанда, дәрігерге қаралу қажет.

Пневматикалық шиналардағы құрылғылар

△ АБАЙЛАҢЫЗ. • Құралатын дисқілерін бар құрылғыларға арналған: Шиналардағы қысымды реттеле алдында дискинің барлық бекіткіш бұрандалары тығыз бұранғынға көз жеткізіңіз.

• Шиналардағы қысымды реттеле алдында компрессордағы қысым редукторы дұрыс реттелеғеніне көз жеткізіңіз. • Шиналардағы максималды жарамды. Қысымнан асируга рұқсат етілмейді.

Шинада және, қажет болса, дисқіде шиналардағы қысымды есептеле қажет. Әртүрлі мәндер болған кезде ен аз мәнді үстәу қажет.

ЫСТЫҚ СУГА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАР, БЕНЗИНДІ ҚОЗГАЛТЫШЫ БАР ҚҰРЫЛҒЫЛАР, ІШТЕН ЖАНАТЫН ҚОЗГАЛТЫШТАРЫ БАР ҚҰРЫЛҒЫЛАР

△ ҚАУІП • Сәйкес келмейтін жана руқсат етілмейді. Құрлығыны пайдаланған кезде ғимараттарды жеткілікті жеделтіп, пайдаланылған газдарды шыгару қажет.

• Жана руқсат етілмейді. Құрлығыны пайдаланған кезде, жана руқсат етілмейді. Құрлығыны пайдаланылған кезде, жана руқсат етілмейді.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Қуық қаупі.

Пайдаланылған газдарга арналған саңылауға енкеіменіз және саңылауды қолмен үстемдіңіз. Жана руқсат етілмейді. Құрлығыны пайдаланылған газдарды шыгаруға арналған саңылауды жабуга руқсат етілмейді.

• Пайдаланылған газдар шықкан кезде ауға арналған кіріс саңылаулар жоқ екенине көз жеткізіңіз. • Пайдалану нұскаулығындағы бензин қозгалтышы бар құрлығыларға арналған қауілсіздік техникасы бойынша нұскауладырысақтаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

△ ЕСКЕРТУ • Тазарту, техникалық қызмет көрсету және бөлшектерді аудиометрия алдында құрлығыны ешіру қажет, ал желіден куат алатын құрлығыларда штепсекерін розеттадан косымша сұыту керек. • Құрлығыда жаңа құрлығының керек жарактартында көз келген жұмысты істемес бұрын жүйеден қысымды шыгару қажет.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Құрлығыны руқсат етілген сервистік қызмет көрсету орталықтарында қауілсіздік техникасы бойынша барлық немізгі нұскауладыры блетін осы саладағы мамандар жөндеу қажет.

НАЗАР АУДАРЫНЫ • Өндірістік мақсатта қолданылатын тасымалы құрлығылардың қауілсізділік тексерген кезде, қолданыстағы жергілікті нұскауладыры үстінде керек. • Қызық тұбықталу немесе басқа зақыншылар. Құрлығыларды тұтық күбірдагы су ағынымен немесе жогары қысым астында тазартуға тыйым салынады. • Ақетондың, сұйыттыламаган қызықтадарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олардың құрлығыда қолданылатын материалдарды зақындауы мүмкін.

Құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Тек өзірлеуші руқсат еткен құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Тұлғұсқа құрал-жабдықтар мен тұпнұсқа қосалқы бөлшектер құрлығыны сенімді және үздіксіз пайдалануға көлілдік береді. • Жөндеу қаупінің алдын алу ушин қосалқы бөлшектерді руқсат етілген сервистік қызмет көрсету орталықтарындаған орнату керек.

Тасымалдау

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Тасымалдау алдында құрлығыны ешіру керек. Құрлығыны салмағын

ескеріп бекіту туралы ақпаратты пайдалану нұскаулығындағы Техникалық сипаттар белімінен қараңыз. • Жарапат пен төмөнге жағдайлар қаупі. Тасымалдау және сактау кезінде құрлығының салмағын есепке алыңыз, Пайдалану нұскаулығындағы Техникалық сипаттар белімін қараңыз.

Avisos de segurança Lavadora de alta pressão

  Leia estes avisos de segurança e o manual de instruções original antes de usar o aparelho pela primeira vez. Aja de acordo. Guarde ambos os documentos para uso futuro ou para o proprietário seguinte.

- Além dos avisos no manual de instruções, você também deve observar os regulamentos de segurança e prevenção de acidentes gerais do legislador.
- As placas e sinais de aviso instaladas no aparelho fornecem informações importantes para a operação sem perigo.

Níveis de perigo

△ PERIGO

- Aviso de um perigo eminentemente que pode causar ferimentos graves ou até a morte.

△ ATENÇÃO

- Aviso de uma situação possivelmente perigosa que pode causar ferimentos graves ou até a morte.

△ CUIDADO

- Aviso de uma situação possivelmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

△ ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma situação possivelmente perigosa que pode causar danos materiais.

Equipamento de proteção individual

△ CUIDADO • Durante os trabalhos no aparelho, utilize luvas adequadas. • Utilize uma proteção auditiva, se o manual de instruções indicar um nível de pressão acústica superior a 80 dB(A); consulte o capítulo Dados técnicos do manual de instruções. • Use as roupas de proteção e óculos de proteção adequados para se proteger contra respingos de água ou sujeira. • Durante a utilização das lavadoras de alta pressão podem surgir aerossóis. A aspiração de aerossóis pode ser perigosa para a saúde. A entidade patronal é obrigada a realizar uma avaliação préliminar dos perigos, a fim de poder tomar as medidas de proteção necessárias contra a aspiração de aerossóis. As máscaras de proteção da classe FFP 2 ou superiores são adequadas para a proteção contra aerossóis líquidos.

Avisos gerais de segurança

△ PERIGO • Risco de asfixia. Mantenha os plásticos da embalagem fora do alcance das crianças.

△ ATENÇÃO • Utilize o aparelho somente de acordo com o uso previsto. Considere também as propriedades locais e observe se há terceiros ou crianças na área ao trabalhar com o equipamento. • O aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas, bem como por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos. • Devem utilizar o aparelho apenas pessoas que tenham sido instruídas sobre a manipula-

ção do aparelho ou que tenham comprovado capacidade para operá-lo e que sejam expressamente autorizadas a utilizarem-no. • Vigie as crianças para que elas não brinquem com o aparelho. • O aparelho não pode ser operado por crianças nem adolescentes.

△ CUIDADO • As unidades de segurança servem para proteger. Nunca altere ou ignore as unidades de segurança.

Perigo de choque elétrico

△ PERIGO • Conecte os aparelhos de classe de proteção I somente a fontes de corrente aterradas adequadamente. • A tensão indicada na placa de identificação deve corresponder à tensão da fonte de alimentação. • Observe a proteção por fusível mínimo da tomada, consulte o capítulo Dados técnicos no manual de instruções. • Opere o aparelho somente por meio de um disjuntor diferencial (máximo 30 mA). • Nunca toque nas tomadas ou conectores com as mãos úmidas. • A tomada e o acoplamento de uma linha de extensão devem ser estanques e não podem ficar na água. O acoplamento não pode ficar no chão. Utilize o tambor de cabo que garantem que as tomadas fiquem a pelo menos 60 mm acima do solo. • Todas as peças condutoras de tensão na área de trabalho devem ser protegidas contra jatos de água.

△ ATENÇÃO • Conecte o aparelho somente a uma conexão elétrica feita por um técnico eletricista de acordo com IEC 60364-1. • Verifique se há danos no cabo de ligação à rede com tomada antes de cada operação. Não opere um aparelho com cabo de ligação à rede danificado. Solicite a substituição do cabo de ligação à rede danificado imediatamente por meio da assistência técnica autorizada /do técnico eletricista. • Não danifique a linha de extensão ou de ligação à rede ao passar por cima dela, amassá-la, puxá-la ou algo semelhante. Proteja o cabo de ligação à rede contra o calor, óleo e arestas afiadas. • Utilize apenas os cabos de ligação predefinidos pelo fabricante, isto também é válido para a substituição do cabo. Para n.º de encomenda e tipo, consulte o Manual de instruções. • Cabos de extensão elétricos inapropriados podem ser perigosos. Ao ar livre, utilizar unicamente cabos de extensão elétricos com uma seção transversal suficiente e devidamente homologados e marcados. • Substitua os acoplamentos do cabo de ligação à rede ou de extensão somente por modelos com a mesma impermeabilidade e mesma resistência mecânica.

△ CUIDADO • Em caso de longas pausas de operação e após a utilização, desligue o aparelho no interruptor principal / interruptor do aparelho e puxe o conector da tomada.

ADVERTÊNCIA • Os processos de ligação geram quedas de energia momentâneas. • Em caso de condições de rede desfavoráveis, podem ocorrer danos em outros aparelhos. • Se a impedância de rede for menor que 0,15 Ohm, não é provável que haja problemas.

Ligação de água

△ ATENÇÃO • O aparelho não deve ser colocado em operação, se a mangueira de alta pressão estiver danificada. Substitua imediatamente a mangueira de alta pressão danificada. Você deve utilizar apenas as mangueiras e as conexões recomendadas pelo fabricante. Para n.º de encomenda, consul-

te o Manual de instruções. • A união rosada de todas as mangueiras de conexão deve ser estanque.

ADVERTÊNCIA • Observe as normas de sua empresa de fornecimento de água.

Operação

△ PERIGO • Durante a utilização do aparelho em zonas de perigo (por exemplo, bombas de gasolina), observe as respectivas normas de segurança. • A operação em áreas potencialmente explosivas é proibida.

• Nunca aspire diluentes, líquidos com soluções ou ácidos não diluídos. Entre eles, por exemplo, gasolina, diluente de tinta ou gasóleo de aquecimento. A névoa de pulverização é altamente inflamável, explosiva e venenosa. • Os pneus do veículo / válvulas dos pneus danificados constituem um grande perigo de vida. Os pneus dos veículos / válvulas dos pneus podem ser danificados com o jato de alta pressão e furar. O primeiro sinal disso é a descoloração do pneu. Durante a limpeza dos pneus / válvulas dos pneus, mantenha uma distância de jato de pelo menos 30 cm.

△ ATENÇÃO • Não utilize o aparelho se houver pessoas na área sem a respectiva roupa de proteção.

• No caso de lâncias curtas, sua mão pode entrar em contato com o jato de alta pressão. Nunca utilize bicos de jato pontual ou bicos de rotor com lâncias menores que 75 cm. • Devido ao jato de água que sai da lânça, ocorre uma força de recuo. Devido à lânça angulada, há uma força que atua para cima. Segure bem firme a pistola e a lânça. • Durante a utilização de dispositivos de jato angulados, você pode alterar as forças de recuo e de giro. • Não aponte o jato de alta pressão para si mesmo, por ex., para limpar a roupa ou os sapatos.

• Não aponte o jato de alta pressão para pessoas, animais, dispositivos elétricos ou o aparelho em si. • Não jogue água em objetos que contenham materiais perigosos à saúde (como amianto). • Verifique o aparelho e os acessórios, como a mangueira de alta pressão, pistola de alta pressão e unidades de segurança, antes de qualquer operação com relação ao estado e segurança operacional. Não utilize o aparelho em caso de dano. Substitua os componentes danificados imediatamente. • Utilize apenas mangueiras de alta pressão, comandos e acoplamentos recomendados pelo fabricante.

△ CUIDADO • Nunca deixe o aparelho em operação sem supervisão. • Não abra a tampa com o motor funcionando. • Não prenda a alavanca da pistola de alta pressão durante a operação. • Após a operação com água quente, deixe as mangueiras esfriarem ou opere o aparelho rapidamente com água fria. • O aparelho deve ter uma base plana e estável. • Antes da limpeza, você deve realizar uma avaliação de riscos da superfície a ser limpada para determinar os requisitos de proteção à saúde e de segurança. Você deve tomar as medidas de proteção correspondentemente necessárias.

ADVERTÊNCIA • Não opere o aparelho a temperaturas abaixo de 0 °C. • Realize a limpeza do motor apenas em lugares de lavagem com coletores de óleo.

Operação com produto de limpeza

△ CUIDADO • Mantenha os detergente fora do alcance das crianças. • Em caso de utilização de produtos de limpeza, observe a ficha técnica de segurança do fabricante do produto de limpeza, especialmente os

avisos relativos ao equipamento de proteção pessoal.

- Utilize apenas os detergentes fornecidos ou recomendados pelo fabricante. A utilização de outros detergentes ou produtos químicos pode influenciar a segurança do equipamento.
- Não aplique os produtos de limpeza recomendados sem diluição. Os produtos são seguros para operação, pois não contêm ácidos, soluções alcalinas ou substâncias prejudiciais ao ambiente. Em caso de contato do produto de limpeza com os olhos, lave-os imediatamente e muito bem com água. Se o produto for ingerido, procurar um médico imediatamente.

Aparelhos com um valor de vibração mão-braço > 2,5 m/s² (consulte o capítulo Dados técnicos no manual de instruções)

△ CUIDADO

- Uma utilização mais prolongada do aparelho pode causar problemas de circulação do sangue nas mãos. Não é possível determinar um período de utilização válido para todos, pois isto depende de diversos determinantes:
- Predisposição pessoal para má circulação (dedos frequentemente frios, formigamento nos dedos)
- Temperatura ambiente baixa. Utilize luvas protetoras quentes para proteger as mãos.
- Circulação prejudicada devido ao agarramento firme.
- A operação ininterrupta causa mais danos que a operação interrompida para pausas.

No caso de utilização regular e de longa duração do aparelho e em caso de recorrência dos sintomas, como por exemplo, formigamento nos dedos e dedos frios, é necessário que você procure um médico.

Aparelhos com pneus

△ CUIDADO • No caso de aparelhos com rodas parafusadas: Certifique-se de que todos os parafusos das rodas estejam bem apertados, antes de ajustar a pressão dos pneus. • Certifique-se de que o redutor de pressão esteja corretamente adaptado no compressor, antes de ajustar a pressão dos pneus. • Nunca ultrapasse a pressão permitida dos pneus. Você deve verificar a pressão nos pneus e, se necessário, nas rodas. Em caso de valores divergentes, você deve manter o menor valor.

Aparelhos com motor a gasolina e com funcionamento a água quente, aparelhos com motor de combustão

△ PERIGO • Perigo de explosão devido a combustível inadequado. Abasteça apenas com o combustível indicado no manual de instruções.

△ ATENÇÃO • Os gases de escape são tóxicos. Não aspire gases de escape. Durante a operação do aparelho em salas, providencie uma ventilação e uma evacuação suficientes dos gases de escape. • Durante o abastecimento, certifique-se de que o combustível não entre em contato com superfícies quentes.

△ CUIDADO • Perigo de queimaduras. Não se incline sobre a abertura dos gases de escape, nem introduza as mãos. Durante a operação do queimador, não toque na caldeira. • Nunca feche as aberturas dos gases de escape. • Certifique-se de que na proximidade de entradas de ar não existam emissões de gases de escape. • Considere os avisos de segurança para

aparelhos com motor a gasolina deste manual de instruções.

Conservação e manutenção

△ ATENÇÃO • Antes de proceder à limpeza, manutenção e substituição de peças, deve-se desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada, em caso de equipamentos com alimentação elétrica. • Antes de todos os trabalhos no aparelho e nos acessórios, despressurizar o sistema de alta pressão.

△ CUIDADO • Providencie que os reparos sejam realizados apenas por Serviços Técnicos autorizados ou por técnicos dessa área, que estejam familiarizados com todas as normas de segurança relevantes.

ADVERTÊNCIA • Certifique-se de que a verificação de segurança para aparelhos profissionais móveis ocorra de acordo com as normas locais válidas

- Curtos-circuitos ou outros danos. Não limpe o aparelho com jato de água de mangueira ou de alta pressão.
- Não utilize acetona, ácidos não diluídos ou diluentes, pois eles podem reagir com os materiais usados no aparelho.

Acessórios e peças de reposição

△ CUIDADO • Utilize apenas os acessórios e as peças de reposição liberados pelo fabricante. Os acessórios originais e as peças de reposição originais garantem uma operação do aparelho segura e sem danos. • Providencie que os reparos e a instalação de peças de reposição sejam realizados apenas pelo Serviço Técnico autorizado, evitando perigos.

Transporte

△ CUIDADO • Desligue o aparelho antes do transporte. Fixe o aparelho considerando o peso, consulte o capítulo Dados técnicos do manual de instruções. • Risco de acidentes e ferimentos. Durante o transporte e o armazenamento, observe o peso do aparelho, consulte o capítulo Dados técnicos no manual de instruções.

تقم مطلقاً بـأحكام غلق فتحات العادم. • تتحقق من عدم انبساط أي عادم بالقرب من فتحات سحب الهواء. • احرص على مراعاة إرشادات السلامة للأجهزة العاملة بمحركات بنزين الواردة في دليل التشغيل.

العناية والصيانة

تحذير • قبل القيام بالتنظيف والصيانة واستبدال الأجزاء يجب عليك اطقاء الجهاز وسحب القابس في حال الأجهزة المشتملة بطاقة الشبكة. • قبل إجراء أي أعمال على الجهاز والماضفات احرص على أن يكون نظام الضغط العالي خالياً من الضغط.

تنبيه • اعهد فقط لمراكيز خدمة العملاء أو العمالة الفنية الم المصر لها في هذا المجال بالقيام بعمليات الصيانة، حيث أنهم يكملون على علم بكل تعليمات السلامة ذات الصلة.

تنبيه • احرص على مراعاة إجراء فحص السلامة على الأجهزة المستخدمة تجاريًا في غير مكانها وفقاً للوائح المحلية السارية.

• دوائر قصر وأضرار أخرى. لا تتطفّل الجهاز عن طريق تيار ماء الخرطوم أو تيار ماء الضغط العالي. • لا تستخدم مادة الستيون أو مواد حمضية غير مخففة أو مواد منتهية لأن هذه المواد ستضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

تنبيه • لا تستخدم إلا الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الم المصر بها من الجهة الصناعية. الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية تتضمن شفاف الجهاز بشكل أمن وخاري من الاختلالات. • اعهد إلى خدمة العملاء الم المصر لها فقط بإجراء أعمال الاصلاح وتركيب قطع الغيار، وذلك تجنب وقوع مخاطر.

الشحن

تنبيه • أطفيء الجهاز قبل نقله. قم بتنشيط الجهاز مع مراعاة وزنه، انظر قفصل المواصفات الفنية في دليل التشغيل. • حظر الحوادن والاصحاح. علىك مراعاة وزن الجهاز عند عملية الشحن والتخلص، انظر قفصل البيانات الفنية في دليل التشغيل.

وتجهيزات السلامة أيضًا. لا تستخدم الجهاز عند وجود تلف فيه. قم بغير الأجزاء المائية التي تتصح بها الجهة الصناعية.

تنبيه • لا ترك الجهاز دون مراقبة أبداً طالما يكون مشغلاً.

• لا تفتح غطاء جزء المحرك والمotor باب. • توصيل درع مسدس الضغط العالي بشكل متوازن عند التشغيل. • اترك الخراطيش تبرد بعد الانتهاء من وضع التشغيل بالماء الساخن أو استخدم الجهاز لفترة قصيرة في وضع التشغيل بالماء البارد.

• يجب أن تكون أرضية الجهاز مستوية، وذلك بإنفاذ التنشيف تقني الخطأ في السطح المراد تنظيفه وذلك بإنفاذ بمنطليات الأمان والحماية الصحية. يجب عليك اتخاذ إجراءات الحماية الضرورية.

تنبيه • لا تستخدم الجهاز عندما تكون درجات الحرارة تحت 0 ° مئوية. • لا تقم بتنظيف المحرك إلا في أماكن الفحص المزودة بخاصل زيت.

التشغيل باستخدام مادة تنظيف

تنبيه • خذن مواد التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال.

• احرص عند استخدام المضطفات على مراعاة منشور بيانات السلامة الصادر عن الجهة الصناعية للمنظفات، ولا سيما إرشادات تجهيزات الحماية الشخصية. • استخدم مواد التنظيف المزودة مع الجهاز أو التي تتصح بها الجهة الصناعية فقط.

استخدام مواد الكيماين يمكن أن يتضرر سلامه الجهاز. • لا تستخدم المنتظفات الموصى بها في صورة مخففة، المنتجات هي آمنة عند الاستخدام لأنها لا تحتوي على مواد حمضية أو كاوية أو على مواد ضارة بالبيئة. في حالة ملامسة مادة التنظيف للعين، يجب غسلها فوراً بالماء جيداً، أما إذا تم باع مادة التنظيف فيجب زيارة الطبيب فوراً.

الأجهزة التي تصدر قيمة اهتزاز للبد أو الذراع < 2,5 م/ث² (انظر فصل البيانات الفنية في دليل التشغيل)

تنبيه

قد يؤدي استخدام الجهاز لفترة طويلة متواصلة إلى حدوث مشاكل بسيطيات الدورة الدموية في البدن وذلك بسبب الاهتزازات. لا يمكن أن يتم تجنب فترات الاستخدام بشكل عام، لأن ذلك يتعلق بعدة عوامل مؤثرة:

• استعداد شخصي لضعف الدورة الدموية (غالباً أصوات باردة، و/or في الأصوات).

• درجة حرارة المحيط المنخفضة. استخدم قفازات دافنة لحماية البدن.

• يتم عن طريق مسك الجهاز بشكل قوي منع دوران الدورة الدموية.

• تكون عملية الاستخدام المتواصلة أكثر ضرراً من الاستخدام المتقطع من خلال وقوفه طويلاً وحيثها تذكر ظهور عوارض مثل تعب الأصابع، أصوات باردة، ينسغي عليه مراجعة الطبيب.

الأجهزة المزودة بإطارات هوانة

تنبيه • في الأجهزة المزودة بـهوانة يحتوي بمسامير، تتحقق من أن كل مسامير الجنت محكمة الربط قبل أن تقم بضبط ضغط ملء الأطارات.

• تتحقق من الضبط الصحيح لافتتاحات الضغط في الكمبيوتر سور قبل أن تقوم بضبط ضغط ملء الأطارات. لا تتجاوز قيمة ضغط ملء الأطارات الأقصى المسموح به. يجب أولاً من راحة في حال تباين القيم فيجب عليك الالتزام بالقيمة الأقصى.

اجهزه عامله بالماء الساخن ومحرك بنزين وجهاز عامله بمحرك احتراق

خطر • حظر انفجار حراء استخدام وقدر غير مناسب. لا تترك الوقود إلا بالنوع الوارد في دليل التشغيل.

تحذير • العوادم سامة. لا تستنشق العادم، عند تشغيل الجهاز، تتحقق من توفير التهوية الكافية والتصريف الجيد للغازات العادم. • تتحقق من عدم التردد بالوقود من عدم وصول آلة كمية وقدر إلى السطح المائي.

تنبيه • حظر الإصابة بحرائق. لا تمثل فوق فتحة العادم ولا تدخل يداك بها. لا تمس الرجل الساخن عند تشغيل الخارج. •

إرشادات السلامة جهاز التنظيف بالضغط العالي



ولا يسمح بوضعهما في الماء. لا يسمح بوضع الفارنة على الأرض. استخدم تكاثر الكابل الكهربائي التي تضمن تواجد القوايس الكهربائية بقدر 60 مم فوق الأرض على الأقل. • يجب أن تكون جميع الأجزاء الموصولة للتيار الكهربائي في مكان العمل محمية من أشعة الماء.

تحذير • قم بتوسيع الجهاز بوصلة كهربائية يكفي تم شرائها من متجر متخصص ببيع الأجهزة الكهربائية وفقاً لمعايير IEC 60364-1. • اغسل كابل التوصيل الكهربائي الممزوج بقابس قبل كل عملية تشغيل. لا قم بتشغيل الجهاز عندما يكون كابل التوصيل الكهربائي تالق. قم بتغيير كابل التوصيل الكهربائي التالق فوراً من قبل خدمة العمال المعتمدة أعني كهربائيين. • لا تقم بالاحراق أياً ضاراً أو إلقاء كابل التوصيل الكهربائي وكابل التمديد الكهربائي عن طريق الدهس، سحق، الشد أو فعل شيء به من هذا القبيل. قم بحماية كابل التوصيل الكهربائي من الحرارة، الزيت والحواف الحادة. • لا تستخدم إلا ووصلة الشبكة المنصوص عليها من الجهة الصاغية، وهو ما يسري أيضاً عند استبدال الوصلة. لمعرفة رقم الطبل والنوع، انظر دليل التشغيل. • كابلات التمديد الكهربائية غير المناسبة يمكن أن تكون مصدر لخطر استخدم في الهاون الطاقي لذلك كابلات التمديد الكهربائية المرخصة والمميزة ومنورة بقطع عرضه للأكمال كافٍ. • الوصلات الموصولة بوصلة الشبكة الكهربائية أو بقابل التمديد الكهربائي عليك استبدالها فقط بأخرى تكون من ورودة بوسيلة إحكام ضد الماء ولديها نفس القووة الميكانيكية أيضاً.

تنبيه • يجب عند التوقف عن العمل لفترة استراحة طولية وبعد الاستخدام إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الجهاز وكذا فصل القالب الكهربائي أيضاً.

تنبيه • عملات التشغيل تتبعها انتفاخات في الفلطنة لفتره قصيرة. • إذا كانت طروف الشبكة غير مناسبة فيمكن أن يتعرض أجهزة أخرى لأضرار. • إذا كانت مقاومة الشبكة أقل من 0.15 أوم فلن تكون هناك اختلالات.

وصلة الماء

تحذير • لا يسمح بتشغيل الجهاز عند تضرك خرطوم الضغط العالي، استبدل خرطوم الضغط العالي المتضرر على الفور. يسمح فقط باستخدام الخراطيم والوصلات الموصى بها من الجهة الصاغية المعرفة رقم الطبل، انظر دليل التشغيل. • يجب أن تكون وصلات كل خراطيم التوصيل محكمة.

تنبيه • احرص على مراعاة تعليمات الشركة المصنعة بالماء.

التشفير

خطر • عند استخدام الجهاز في المناطق الخطرة (محطات الوقود مثلاً) عليك الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بهذه المناطق. • يمنع منعاً باتاً التشغيل في المناطق القابلة للانفجار. • لا تقم بشفط مواد مذابة أو سائل تحذى على مواد مذابة أو مواد حمضية غير مخفقة أبداً. وهذه تحذى على سبيل المثال البنزين، مواد اضافية للألوان أو وقود الدراجة، الدراجات قابل للانبعاث والانفجار وسام. • إطارات السيارات ذات المعاشر / صمامات الإطارات تشكل إطارات على الحياة، إطارات السيارات / صمامات الإطارات يمكن أن تستضرر أو تتفجر عن طريق استخدام شعاع الضغط العالي. أول علامة على ذلك هو تغير لون الإطار، عليك المحافظة على مسافة 30 سم على الأقل من الشعاع عند تنطيف السيارة عن إطارات السيارة / صمامات الإطارات.

تحذير • لا تستخدم الجهاز بالقرب من تواجد أشخاص آخرين لا يرتدون ملابس وقاية مناسبة. • إذا كانت مواسير تيار الرش قصيرة فيمكن أن تلامس يدك تيار الضغط العالي. لا تستخدم ثقب التيار القاطع أو المفتاح البارد طبقاً مع أنابيب الرش الأقصر من 75 سم. قبّل الماء الخارج من أنابيب الرش يفتح عنه قوة ارجاع تسبّب أنسوب الرش المتّشتّت في تواجد قوه إلى أعلى. احرص على شفط المسيدس وأنابيب الرش جيداً. • عند استخدام تجهيزات رش مشتبه فيمكن أن تخسر القوى الرtragعية وقوى التأثير. • لا توجه شعاع الضغط العالي على نفسك مثلاً على ملابسك أو حدائقك لتنطيفه. • لا توجه شعاع الضغط العالي على الأشخاص، الحيوانات،معدات كهربائية فعالة أو على الجهاز نفسه. • لا تقوّم برس أي أشياء تحتوي على مواد ضارة بالصحة (الإبسست مثلاً). • تأكد قبل كل استخدام من أن الجهاز وملحقاته في حالة سليمة وأمانة للتنطيف مثلاً خرطوم الضغط العالي، مسدس الضغط العالي

اقرأ إرشادات السلامة هذه ودليل التشغيل الأصلي قبل أول استخدام للجهاز ثم تصرف طفلاً ذلك. حافظ على كلا الكتايب للاستخدام لاحقاً أو تسلیمهما للملك الآخر.

- يجب عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والواقية من الحوادث والتي يهددها المشرع القانوني.
- تشير علامات الإرشاد والتذكرة الموجودة على الجهاز إلى إرشادات الهمة للتشغيل الآمن.

درجات الخطير

خطر

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

تحذير

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تجده المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

معدات الحماية الشخصية

- احرص على ارتداء القفازات المناسبة عند إجراء عمليات على الجهاز. • احرص على ارتداء واقية الأذنين إذا كان دليل التشغيل يحتوي على تبيه يأن مستوى الضجيج الصادر يتجاوز 80 ديسيبل (dB). انظر الفصل الموصفات الفنية في دليل التشغيل.
- ارتدي ملابس واقية مناسبة ونظارة واقية لحماية نفسك من زاد الماء والأوساخ المتطايرة. • يمكن أن ينشأ هباء جوي / أيروسوول أثناء استخدام جهاز التنظيف بالضغط العالي. يمكن أن يؤدي استنشاق الهباء الجوي إلى حدوث أضرار صحية. رب العمل ملزم بإلزام تعيين المخاطر تجديد إجراءات الحماية الضوريه ضد استنشاق الأبروسيولات، وذلك ارتباطاً بالسطح المراد تنظيفه والوسط المحيط أفعية حماية النفس من الفتنة FFP أو أعلى تناسب مع غرض الحماية من الأبروسيولات المائية.

إرشادات السلامة العامة

- **خطر** • خطير الإختناق. يجب عليك إبعاد أيakis التعبينة والغليف عن متناول الأطفال.

- **تحذير** • استخدم الجهاز وفقاً لغرض المحدد له فقط. عليك مراعاة ظروف المحبيطة والانتهاء عند استخدام الجهاز إلى الأشخاص الآخرين وخاصة الأطفال منهم. • لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من آية اعاقه بدینه او حسنه او عقلية او من ليس لديهم الخبرة والمعرفة. • يسمح باستخدام الجهاز إلا من قبل الأشخاص الذين يعانون من آية اعاقه إلى ذلك من عدم لعفهم بالجهاز. • لا يسمح للأطفال والشباب بتشغيل الجهاز.

- **تنبيه** • تجهيزات السلامة تخدم حمايتك. لا تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

خطر صعقة كهربائية

- **خطر** • قم بتوسيع الجهاز عن طرق المعاشرة / بمصادر التيار الكهربائي المارة بجسمك سليم فقط. • يجب أن تتوافق قوه الجهد الموجود على لوحة الطراز مع جهد مصدر التيار. احرص على مراعاه حد الأمان الذي المقى الموصفات الفنية في دليل التشغيل. • استخدم الجهاز عن طريق قاطع الدائرة الكهربائية فقط (30 مللي أمبير حد أقصى). • لا تلامس القابس الكهربائي وقارفه كابل التمديد الكهربائي مفاجأة ضد الماء

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com