

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



Референтен номер на КОЛАН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРИ РАБОТА: 71015

Оторизиран представител: EURO PROTECTION, 420 rue de la Dombes, 01700 Miribel, France

Сертификационен орган: SATRA House, Rockingham Road, Kettering, Northamptonshire, NN16 9JH UK (Organisme notifié n° 0321)

Идентифициран орган за контрол: SGS United Kingdom Ltd, Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK (Organisme notifié n° 120)

Коланът за поддържане при работа принадлежи към категорията лични предпазни средства (ЛПС). Маркировката CE, поставена върху това изделие означава, спазване на съществените изисквания на Европейска Директива № 89/686/ EEC Приложение II, която се отнася за ЛПС и е сертифицирано в съответствие с EN 358:1999 г.

ПРОЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ

Този колан за поддържане при работа е направен за да намали до минимум опасностите и/или да осигури по-голяма защита от опасност от падане от височина. Все пак е важно да се напомни, че никое ЛПС не може да предостави пълна защита и трябва винаги да се използва предпазливо по време на работа при актуализиране на риска.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Коланът за поддържане при работа е сертифициран съгласно EN 358:1999г. и покрива следните нива на изпълнение:

EN 358:2002 г. изпитвания	Резултати/
т.4.1.1 Проектиране и ергономия	Отговаря
т.4.1.3 Материали	Отговаря
т.4.2.1 Статична сила	Отговаря
т.4.4 Динамично изпълнение	Отговаря


ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Коланът за поддържане при работа е само за един ползвател.
2. Коланът за поддържане при работа не трябва да се използва в силно алкална или кисела среда.
3. Отговорност на ползвателя е да предизвика продукта от механични повреди, като остри ръбове, инструменти, продължително излагане на слънце, повреждане от UV лъчи по време на употреба, транспортирането и съхраняването на продукта.
4. Не използвайте този колан за поддържане при работа за спиране на падането. Той е предназначен само за поддържане при работа

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Коланът за поддържане при работа е конструиран от несложна тапицирана подпора за гърба, снабдена с два странични D пръстена, предназначени да се използват като свързвани елементи за поддържане при работа.

Удобната подпора за гърба създава превъзходно ергономично поддържане на гърба. Коланът от текстилна полиамидна лента (с ширина 44 mm) е свързан с подпората за гърба посредством свободен пътзгач, което прави този колан подходящ за хора с различни размери. Подпората за гърб има също текстилни гайки за закрепване на инструменти и един пръстен, който носи чантата с инструменти. (Виж схемата по-долу.)




(Схема 1)

Коланът за поддържане при работа трябва да се използва единствено за поддържане при работа и не за спиране на падането. Той може да се използва като компонент от система за поддържане при работа с регулируеми възета. Това принципно приложение е предназначено за хора, които работят на високо на обезопасена подпора. Коланът за поддържане при работа трябва да е поставен на нивото на талията или по-нагоре.

Размер: Коланът за поддържане при работа е в единствен размер, регулируем.

Условия при употреба

Етап 1: За перфектно използване на колана за поддържане при работа пълзнете колана по талията, като издърпате двете части на текстилната лента така, че автоматичната катарата да дойде в центъра върху корема. (схема 2 по-долу, с двете стрелки, илюстрираща на коя страна трябва да се издърпа колана, за да се получи добро нагласяване на колана за поддръжка на талията на ползвация, за да бъде удобен и функционален.).



(схема 2)

Етап 2: Поставете колана за поддържане при работа около талията с удобната защита на гърба и D пръстените отстрани, както е показано по-долу на схема 3.




(схема 3)

Етап 3: Затворете автоматичната катарата, както е показано на схема 4



(схема 4)

Етап 4: Пристегнете колана върху талията като го изтеглите към свободната страна докато той държи здраво тялото, без да пречи на свободата на движението. (схема 5)



(схема 5)



(схема 6)

Етап 5: Използвайте предпазно регулируемо въже, приспособено и свързано с D пръстените от страни с карабинки или съединители, като навсякъде намотавате предпазното въже на вертикална поставка (за предпочтение цилиндрична) съгласно схема 6.

Етап 6: Сега вие сте оборудвани за работа без рискове.

Коланът за поддържане при работа не трябва да се използва за спиране на падането от височина. Това е единствено колан за поддържане.

Пръстените и/или текстилните ленти за закачване на инструменти, разположени върху подпората за гърба, трябва да се използват единствено за закачване или закрепване на инструменти или на чанти за инструменти, но не и като точка за закачване.

Предизните въжеца за поддържка при работа трябва да бъдат поставени и регулирани на стълб или на друга точка за закачване по такъв начин, че да бъдат запазени опънати със свобода на движението ограничена на 0,5 м. Като намотавате предизните въжеца за поддържане при работа около устройство, уверете се, че неговият диаметър е по-голям от 10 mm и че устройството за свързване няма ръбове или режещи неравности, които може да причинят бързо изтриване на това предизнно въже.

ИНСТРУКЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВА, ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО

Проверявайте винаги колана за поддържане при работа и предизните въжеца за да откриете всички възможни срязвания върху текстилните ленти или въжецата, шевовете и D пръстените. Не използвайте в случай на разрушаване или дефект.

Уверете се в съответствието на препоръките за употреба с комбинацията от другите съставни части на системата за поддържане при работа и/ или определете върху идентификационната карта на системата за поддържане при работа или отнесете към съставните части.

Ползвателят на този колан за поддържане при работа може да има нужда да добави приспособление за допълнителна защита , като средство за колективна защита (например защитна мрежа) или като средство за лична защита (например система за спиране на падането , съгласно EN 363), с цел защита от падане от височина.

Преди употреба трябва недвусмислено да се състави план за спасяване , с цел при неотложен случай да се извърши спасителна операция.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ: Текстилните ленти , използвани за този колан за поддържане при работа са 100% полиестер.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че инструкциите за употреба съответстват на другите съставни части на системата за спиране на падането , като предизните въжеца, карабинки и др. Проверявайте също всички системи за затваряне/или елементи за регулиране преди и по време на използване.

СЪВМЕСТИМОСТ: За оптимизиране на защитата, трябва да е възможно в много случаи, коланът да се използва с ботуши, ръкавици, строителни каски/каски адаптирани против шум. В тези случаи, преди активиране на риска, винаги се консултирайте с вашите доставчици с цел да се уверите, че всички продукти за защита са съвместими и приспособени към вашия случай.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ Когато не го използвате, съхранявайте коланът за поддържане при работа на добре проветриво място, на разстояние от високи температури. Никога не поставяйте тежки елементи върху продукта. Ако е възможно, предотвратете повторно прегъване и предпочетете да го съхранявате окчен във вертикално положение. Ако продуктът е влажен, изсушете го изцяло преди да го подредите.

РЕМОНТ Ако продуктът е повреден, той не осигурява оптимално ниво на защита. Тогава трябва да се ремонтира или да се сменят незабавно дефектните елементи. Никога не използвайте дефектен продукт. Ремонтът е разрешен при условия, които са поставени от производителя или от център за ремонти или от компетентен специалист, оторизиран лично от производителя.

ПОЧИСТВАНЕ: В случай на незначителни замърсявания, коланът за поддържане при работа се забърска с памучна кърпа или мека четка. Не използвайте абразивен материал. За интензивно почистване потопете коланът във вода с температура от 30° C до 60° C с неутрален детергент (pH +7). Температурата при пране не трябва да превишава 60°C. Не използвайте кисели или алкални детергенти.

Следвайте винаги инструкциите за пране без никакви изменения.

СРОК НА ГОДНОСТ НА КОЛНАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРИ РАБОТА:

Дори без да се подчинява на факторите на разрушаване, коланът за поддържане при работа е направен от синтетични влакна, които стареят в определена степен, на пример по причина на UV лъчение и други фактори на околната среда. Това прави невъзможно точното определяне на срока на годност на продукта. Експериментално е установено, че при използване при нормални условия на този колан за поддържане при работа, той може да се използа 3 или 4 години.

МАРКИРОВКА



1. най-горе лого
2. реф. № на продукта
3. размер
4. CE маркировка, която означава, че отговаря на изискванията на Европейска Директива 89/686/EEC с № на нотификация орган
5. № на стандарта
6. година на производство
7. партиден №
8. сериен №
9. I справка в информацијата
10. състав на продукта

Карта за проверка

Препоръчва се да се проверява и контролира коланът за поддържане при работа от компетентен човек, за да се поправи случайна повреда и да се изпита, когато има нужда, но най-малко един път годишно. Изпълнението трябва да се отбележи в таблицата по-долу.

Вслучаи, че се намерят дефекти, продуктът трябва да се подмени незабавно. Този продукт трябва да се използва в рамките на система за поддържане при работа, която отговаря на EN 358:1999 г. Трябва да се държи сметка също за инструкциите за употреба на отделните съставни части.

Сервиз и протокол от оглед

Дата	констатирани повреди	мерки за възстановяване	коментар
------	----------------------	-------------------------	----------

Идентификация

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. вид | 5. дата на закупуване |
| 2. идентификационна марка | 6. дата на първата употреба |
| 3. партиден № | 7. име на ползвателя |
| 4. година на производство | 8. коментар |