

Боя Baumit латексова 14 л, бяла, Divina Color



Продукт

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с отлична покриваемост, устойчива при миене, за вътрешно боядисване

Състав

Вода, пълнители и органични свързващи вещества.

Свойства

С много добра покривна способност (клас 2), устойчива при миене и изтриваемост в мокро състояние (клас 2, съгл. EN 13300), без вътрешни напрежения, трайна, без разтворители дисперсна декоративна боя. Оцветява се в

379 цвята от каталога Баумит Life, с номера, завършващи на цифри 6, 7, 8 и 9.

Приложение

За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и релефни фазерни тапети. Добра за саниращи работи.

Технически данни

Плътност:	ок. 1,50 kg/l
Разход:	ок. 0,13 l/m ² за една ръка*
pH:	ок. 8–9
Време за съхнене:	4 часа за първия слой
Покритие:	матово
Покриваемост за една ръка:	ок. 108 m ² /кофа 16 l ок. 38 m ² /кофа 5 l

*) според вида на основата (попиващата способност, грапавина) и начина на полагане;

Форма на доставка

Пластмасови кофи: 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l
5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l

Съхранение

На сухо, студено и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 18 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол в заводска лаборатория.

Класификация според закона за химикалите

Детайлната класификация, съгл. Закона за химическите вещества, може да се получи от Листа за безопасност (съгл. Чл. 31 и Приложение № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006) на www.baumit.com или да се изиска самият Лист за безопасност от производителя.

Основа

Да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части.
Проверка на основата съгласно австрийски стандарти ÖNORM B 2230–2 и B 3346.

Подходяща за нанасяне върху:

- Пердашени варо-циментови и циментови мазилки
- Бетон и други минерални основи
- Дисперсни покрития и бои с добро сцепление

Техническа характеристика

Условно пригодна за нанасяне върху:

Варови мазилки (**задължително да се вземе под внимание степента на карбонизация!**)

- Плочи от гипсокартон (обработени с Баумит Изолиращ грунд)
- Гипсови мазилки (обработени с Баумит Дивина Праймер)

Не е пригодна за нанасяне върху:

- Синтетични материали и смоли
- Лакови или маслени покрития
- Туткалови бои
- Варови бои (покрития)

Обработка на основата

- Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично;
- При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване;
- Ронещи се или силно попиващи основи се обработват предварително
- (например с Баумит МултиПраймер – дълбочинен грунд);
- Гипсокартонени плочи да се грундираат двукратно с Баумит Изолирац Грунд.

Преработка

Баумит Дивина Колор (Професионаел) се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийски уред еърлес (“airless”).

Изграждане на покритието

Грундиране на силно попиващи основи: Баумит Дивина Праймер се нанася в един до два слоя, в зависимост от попиваемостта на основата. Технологично време за съхнене около 3 часа.

Покривен слой: Баумит Дивина Колор (Професионаел) се нанася на 2 ръце: Първият слой може да се разрежи максимум с 10% вода, време за съхнене 4 часа; Вторият слой Дивина Колор (Професионаел) се нанася неразреден или разреден максимум с 5% вода.

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C.

Окончателната устойчивост при миене се получава след около 28 дни. Зададените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност 55% и могат да бъдат повлияни значително при други условия на околната среда.

Мерки за безопасност

Дивина Колор (Професионаел) е в групата А.а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани – ППВО и съдържанието на летливи органични съединения е < 30 g/l (виж Директива 2004/42/ЕО и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти).

Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчака изсъхването и втвърдяването на боята.

Инструменти и машини да се измият веднага след употреба

Продукт: [Боя Baunit латексова 14 л, бяла, Divina Color](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Baunit](#)

Категория бранд: [Боя Baunit](#)