

## Техническа характеристика

# UNI-PRIMER

## Акрилен грунд на водна основа

### Описание

Полимерна емулсия, стабилизираща порьозните повърхности и осигуряваща подходяща адхезия на бои на водна основа, лепила за плочки, еластични замазки, мазани еластични покрития и т.н.

Прониква в порите на основата и действа като свързващ слой между основата и следващи покрития от бои, замазки, лепила, покрития и т.н.

### Области на приложение

UNI-PRIMER е готов за употреба грунд осигуряващ отлична адхезия между бои на водна основа, полимерни мазилки и порьозни основи от бетон, зидария, мазилки, гипсокартон и т.н.

Стабилизира слаби и рушащи се мазилки. Също така се използва за стабилизиране и намаляване на водопоглъщаемостта на повърхности от гипсокартон, дървени плоскости и т.н. върху които в последствие ще се полагат лепила за плочки, двукомпонентна, еластична, циментова хидроизолация AQUAMAT-ELASTIC или еластична, течна, хидроизолационна мембрана за под плочки ISOMAT SL-17.

Подходящ за вътрешна и външна употреба.

### Технически характеристики

Вид:	емулсия
Цвят:	прозрачно бял
Плътност:	1,00 kg/l

### Указания за употреба

#### 1. Подготовка на основата

Основата която ще се грундира трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

#### 2. Полагане

UNI-PRIMER се разбърква цялостно и се полага равномерно чрез четка, ролер или чрез пръскане, преди боядисване.

### Разход

100-200 g/m<sup>2</sup>, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

### Опаковка

UNI-PRIMER се предлага в опаковки от 1 kg, 5 kg, и 20 kg.

### Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури от +5°C до +35°C, на места, защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

### Забележки

Температурата по време на полагане трябва да е над +5°C.

### Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория h, тип WB е 30 g/l (2010), за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт UNI-PRIMER съдържа max <30 g/l VOC.

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**  
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ  
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348  
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899  
[www.isomat.bg](http://www.isomat.bg) e-mail: [info@isomat.bg](mailto:info@isomat.bg)