

Грунд Isomat битумен на бензинова основа 5 кг, черен, Bituminous mastic



Описание

Запечатващ битумен мастик с отлична адхезия и висока еластичност дори и при много ниски температури

Приложение

Използва се за запечатване на хоризонтални и вертикални повърхности, за обработка и запълване на малки пукнатини, обработка на трудни места при полагане на битумни мембрани, както и за поправка на битумни основи.

Технически характеристики

Вид: вискозно лепило

Цвят: черен

Специфично тегло: 1,40 kg/lit

Дестилирано
вещество: 80-85%

Почистване на инструментите: Инструментите трябва да се почистват непосредствено след работа с разредител или бензин.

Указания за употреба

ISOMAC се полага с мистрия или шпакла в студен вид. За обработка и запълване на хоризонтални фуги може да се разрежда с бензин и да се излива от съда.

Мастикът започва да втвърдява след 24

часа. Загубата на маса се дължи на изпаряването на разредителя и може да се допълни.

Разход

1,2-1,3 kg/lit.

Опаковка

Предлага се в метални кутии от 5 kg и 20 kg.

Трайност - Съхранение

Срок на годност на неразпечатани опаковки

- 12 месеца от датата на производство в сухи и хладни помещения, защитени от замръзване.

Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (II/A), максимално допустимо съдържание на ЛОС за подкатегория продукти ж, тип PP е

350g/l (2010) за готов за ползване продукт. Готовият за ползване продукт ISOMAC има максимално съдържание <350 g/l ЛОС.

Продукт: [Грунд Isomat битумен на бензинова основа 5 кг, черен, Bituminous mastic](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Isomat](#)

Категория бранд: [Грунд Isomat](#)