

# Технически характеристики

## Грунд Orgahim за метал алкиден бързосъхнещ 25 кг, светлосив



За анткорозионна защита на нови и за репарация на стари повърхности от черни метали; Грундиране на метални конструкции, парапети, огради, резервоари и др. експлоатирани на открито и закрито.

### Свойства

Отлична анткорозийна защита; бързо съхнене; добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка.

### Температура на изсъхване

При нормална температура на въздуха.

### Класификация

Съответства на изискванията на българското законодателство.

### Разход:

Теоретичен разход: 150-180 g/m<sup>2</sup>

**Цвят:**

Светло сив, сив, оксидно жълт и оксидно червен цвят.

**Външен вид на боята след разбъркване:**

Хомогенна лесно подвижна маса

Нелетливи вещества; (БДСЕН ISO3251): min 74 %

Пламна температура: 24°C

Изпитванена решетъчни нарези: 2 степен

Устойчивостна огъване върху цилиндрично тяло: (БДСЕН ISO1519) 2 mm без дефекти

Устойчивосткъм въздействието на течности при (23±2)°C; (БДСISO 2812-1)

- дестилиранавода: 150 часа
- 5%разтвор нанатриев хлорид в дестилиранавода: 150 часа

Устойчивостна падаща тежест: (БДСЕН ISO6272) min 50 cm

ОПАКОВКА: Метални опаковки с нетно тегло 0.900 kg, 5kg, 25kg

**КОЛОРИСТИКА:** Произвежда се в светло сивсивоксидно жълт и оксидно червен цвят. Може да се произвежда и в други цветове по мостра на клиента.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Температура на съхранение – до 30°C. Да се съхранява в оригинални добре затворени опаковки в закрити и суhi складови помещения далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**ПОДГОТОВКА НАОСНОВАТА:**

- За постигане на качествено покритие и осигуряване на адхезия металната повърхност трябва да има определена грапавост която се постига чрез пясъкоструене или шкурене ;
- Пълно почистване на ръждата с телена четка пясъкоструенешкурене или друго подходящо оборудване;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител;
- Изсушаванена боядисваните повърхности

**ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНАРАБОТА:**

Грунд Бързосъхнещ Антикорозионен ГФ-07 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Оседениятата които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящото техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция. Отменя и замества всички предишни издания.

Продукт: [Грунд Orgahim за метал алкиден бързосъхнещ 25 кг, светлосив](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Грунд Orgahim](#)