

## Грунд Artecolor за бои и мазилки дълбокопроникващ 1 л, бял, Artefiks



Дълбокопроникващият водоразредим грунд за стени Артефикс е предназначен да стабилизира и намали абсорбционната способност на варови и гипсови шпакловки, мазилки, панели от бетон при вътрешни и външни условия. По този начин чрез Артефикс се намалява разхода на латексова боя и се повишава качеството на крайното покритие.

Артефикс се разрежда с вода в съотношение от 1:1 до 1:3. Силно порьозните основи се грундира на два пъти. Първото грундиране се извършва с по-разреден Артефикс – 1:3, а второто, което се нанася не по-рано от 8 часа след първото, при разреждане от 1:1 до 1:2 с вода. Грундирането се извършва с валик или баданарка, като се следи за равномерното омокряне на стените. С 1 литър грунд могат да се покрият от 10 до 40 м<sup>2</sup>. Съхранява се при температури от +5°C до +30°C. Преди употреба опаковката трябва да се разклати.

Продукт: [Грунд Artecolor за бои и мазилки дълбокопроникващ 1 л, бял, Artefiks](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Artecolor](#)

Категория бранд: [Грунд Artecolor](#)