



Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 0.34...1.5 mm<sup>2</sup> - cable stiffness: Гъвкав - с механична блокировка cable end

Затягащ момент	1.3 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2 1.3 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm
Височина	58 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	65 mm
Тегло на продукта	0.145 kg

## Околна среда

Стандарти	BS 4941 IEC 60947 NF C 63-650 VDE 0660
Продуктови сертификати	CSA UL
Защитни мерки	TC в съответствие с IEC 60068 TC в съответствие с DIN 50016
Степен на защита IP	IP2x в съответствие с IEC 60529
Температура на околния въздух при работа	-20...55 °C Без отклонение в съответствие с IEC 60947 -30...60 °C с нормиране в съответствие с IEC 60947
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Допустима надморска височина	2000 m Без отклонение
Огнеупорно	850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Устойчивост на горене	V1 в съответствие с UL 94 Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101 Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
Механична устойчивост	Удар NO contact 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 Удар NC contact 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 Вибрации NO contact 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6 Вибрации NC contact 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията съдържа SVHC над прага - отидете в CaP за повече подробности
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

## Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------