

## Предпазител Китай стъклен електрически 3.15 А, 250 V, 5x20 мм



Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

### Технически характеристики

Означение	D, мм		L, мм		Дължина на изводите	Тегло, г, не повече
	Номинален	Допуск	Номинален	Допуск		
ZH209	4.5	±0.2	15	±1.0	-	1.30
<b>ZH211</b>	<b>5.2</b>	<b>±0.2</b>	<b>20</b>	<b>±0.5</b>		<b>1.50</b>
ZH213	6.35	±0.2	30	±0.5		2.50

ZH205	3.3	±0.15	10	±1.0	30мм	1.50
ZH206	4	±0.15	11	±1.0	30мм	1.70
ZH209	5	±0.2	15.7	±1.0	30мм	2.20
ZH217	5.7	±0.2	21	±1.0	30мм	2.70
ZH218	6.85	±0.2	31	±1.0	30мм	3.50

ZH211(5x20мм), ZH213(6x30мм): Външни

въздействащи фактори:

Минимална температура на околната среда, °C .....85  
 Максимална температура на околната среда, °C .....минус 60  
 Максимална относителна влажност на въздуха  
 (при температура 35°C, %) .....95

Основни технически данни:

Максимално работно напрежение, V .....250  
 Изключваща способност, A .....10xIn  
 Съпротивление между контактите  
 (при изгорял предпазител), MΩ, не по малко .....0.1  
 Изпитателно напрежение, V.....1200  
 Продължителност на работа, h.....10 000  
 Срок на годност, год .....5

Параметри		Време на сработване при претоварване, с	
		0,03 - 0,1A	0,125 - 6,3A
2,1xIn	не повече	1800	1800
2,75xIn	не по малко	0,01	0,05
	не повече	0,5	2
4xIn	не по малко	0,03	0,01
	не по малко	0,1	0,3
<b>10xIn</b>	<b>не повече</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

Номинален ток ZH211(5x20мм), ZH213(6x30мм) съответстващи на реда:

0,16A 0,25A 0,315A 0,5A 0,8A 1,0A 1,25A 1,6A 2A 2,5A 3A 3,15A 4A 5A 6A 6,3A 8A  
 10A 15A 20A 25A 30A.

Номинален ток и Активностъпротивление за типове ZH211, ZH213:

Номинален ток (In), A	0,16	0,25	0,5	1	<b>1,6</b>	2	3,15	4	5	6,3	10
Активно съпротивление (Ract), Ω	12	11	6	3	<b>2</b>	0,17	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04

Продукт: [Предпазител Китай стъклен електрически 3.15 A, 250 V, 5x20 мм](#)  
 Категория: [Предпазители и защиты](#)  
 Бранд: [Китай](#)  
 Категория бранд: [Предпазител Китай](#)