ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА ТЕФИ

ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	ТИП						
		Т- 150	Т- 160	Т- 200	Т- 315	Т- 500	Е - 315 токоизпр	Е - 500 токоизпр
Захранващо напрежение	V	220	220	220	380	380	3 x 380	3 x 380
Честота	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Напрежение на празен ход	V	56	56	58	68	68	70	70
Номинална мощност	kVA	5.6	6.8	8.3	22	37	25.5	32
Заваръчен ток	A	50 - 145	50 - 160	70 - 240	50 - 350	50 - 500	50 - 350	50 - 500
Номинален работен режим	ПР%	20	20	20	60	60	60	60
Клас на топлоустойчивост		F	F	F	F	F	F	F
Маса	kg	20	25	36	130	170	230	270
Габаритни размери	mm				750/560/730		1040/485/850	

МИГ - МАГ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	ТИП					
		MM 150	MM 170	MM 220	PM 170	PM 220	PM 280
Захранващо напрежение	V	220	220	220	3x380	3x380	3x380
Номинален ток на захранване	Hz	50	50	50	50	50	50
Номинален заваръчен ток при ПВ% 25/40/100/монофазен ПВ% 40/60/100/трифазен	A	150/90/50	170/130/80	220/140/100	170/130/100	220/160/125	260/195/160
Граници на регулиране на заваръчния ток	A	35-150	35-170	35-220	35-170	35-220	35-280
Брой степени на регулиране на напрежението		6	8	12	7	14	14
Диаметър на ел. тел: стоманена/алуминиева	mm	0.6 - 0.8 0.8 - 1.0	0.6 - 1.0 1.0 - 1.2	0.6 - 1.2 1.0 - 1.2	0.6 - 1.0 1.0 - 1.2	0.6 - 1.2 1.0 - 1.2	0.6 - 1.2 1.0 - 1.2
Клас на изолация		F	F	F	F	F	F
Габарити	mm	360/410/475	645/450/650	645/450/650	645/450/650	745/450/650	745/450/650
Маса	kg	32	56	62	64	74	85