

## "КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от  $\phi 6$  мм до  $\phi 200$  мм: за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода; нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи; хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.

## МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, ГЛАДКИ - горнови и безгорнови.

КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
	В-2	наситени пари, $t^{\circ}$ до $130^{\circ}/150^{\circ}$ С		В-1	за вода
	В-3	гореща вода, $t^{\circ}$ до $100^{\circ}$ С		Б-1	за нефт и минерални масла
	К-1	киселини и основи, силни/слаби		Б-2	за бензин, керосин и газьол, с медна жица; бензиноколонки
	Г-1	за въздух под налягане			
	Г-2	за подаване на въздух в спирачните системи на ж. п. возилата; за кнорови спирачки		Х-1	за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други
	Г-3	газово заваряване - кислород, ацетилен, водород, природен газ, - черни, сини и червени		П-1	за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък, за бетонопомпи
	Г-4	газово заваряване - за пропан-бутан - черни и оранжеви		В-0	гумени маркучи тип шлаухи за вода, за поливане на паркове и градини

Маркучите с вътрешен диаметър от  $\phi 6$  мм до  $\phi 13$  мм са безгорнови и се произвеждат с дължини на ролата до 100 л.м.; за  $\phi 16$  мм и  $\phi 19$  мм - до 50 л.м. Маркучите от  $\phi 19$  мм до  $\phi 50$  мм са горнови и се произвеждат с дължина на ролата 20 и 40 л.м.; от  $\phi 50$  мм до  $\phi 200$  мм - до 8 л.м. Маркучите за кнорови спирачки се произвеждат със стандартна дължина 620 мм или по споразумение с клиентите. Работна  $t^{\circ}$  на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от  $-20^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$  С. За тип Б - от  $-25^{\circ}$  до  $+60^{\circ}$  С. Работна  $t^{\circ}$  на флуида за тип В - до  $+130^{\circ}$  С.

ТИП	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм)	Раб. нал. АТМ	Разр. нал. АТМ
В-0	8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50	1,6	
В-1	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	12,6
В-2	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	3	5 15 50
В-3	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	10	50
Г-1	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	10	16 40 64
Г-2	28, 32	10	40
Г-3	6, 8, 10, 13	10	20 30 60
Г-4	6, 8, 10, 13	6,3	10 18,9 30
Х-1	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
К-1	19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
П-1	19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	10 16 18,9 30 48
Б-1,2	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5	6,3 15 18,9

**ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВИТА И ДР.**





