

Немаркиращи гумени колела, полипропиленов център, фиксирана горна плочка тип NL



Описание на колелото

стандартна немаркираща гума на шина; твърдост 85 +/-3 опора А с полипропиленов център.

Обикновен лагер или ролков лагер


Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Ос


Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Фиксирана плочка тип NL

Фиксирана плочка тип NL. Вилката е направена от пресована и подцинкована стомана.



80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,36	525701
100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,48	525702
125	37,5	156	100x85	80x60	9	110	0,71	525703
140	37,5	176	100x85	80x60	9	120	0,80	525704
150	40	182	100x85	80x60	9	130	0,93	525711
160	40	187	100x85	80x60	9	150	1,25	525712
160	40	199	140x110	105x80	11	150	1,73	525710
180	45	219	140x110	105x80	11	180	2,11	525705
200	50	240	140x110	105x80	11	225	2,50	525706
200	50	240	140x110	105x80	11	165	2,09	525766
250	60	296	200x160	160x120	14	300	4,52	525708



80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,39	525901
100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,51	525902
125	37,5	156	100x85	80x60	9	110	0,73	525903
140	37,5	176	100x85	80x60	9	120	0,82	525904
150	40	182	100x85	80x60	9	130	0,93	525911
160	40	187	100x85	80x60	9	150	1,23	525912
160	40	199	140x110	105x80	11	150	1,75	525910
180	45	219	140x110	105x80	11	180	2,27	525905
200	50	240	140x110	105x80	11	225	2,67	525906
250	60	296	200x160	160x120	14	300	4,70	525908