

HL 94 C-E - Мощен уред за жив плет с дълга тръба на предавателния вал



За професионална поддръжка на високи живи плетове и за употреба в близост до земята. Олекотен редуктор, двигател 2-MIX с ECOSPEED за регулиране на оборотите при продължителна работа в райони с наложени ограничения на шума, STIHL ErgoStart, ножова греда, регулируема в работен диапазон от 145°, обща дължина 242 см.

Технически данни

Работен обем	24,1 см ³
Мощност	0,9 / 1,2 kW/к.с.
Тегло с инструмент	6,1 кг
Ниво на звуково налягане К-фактор съгласно Директива	91 dB(A)
Ниво на звукова мощност К-фактор съгласно Директива	106 dB(A)
Ниво на вибрации ляво/дясно К-фактор съгласно Директива	4,1/4,5 м/сек ²
Дължина на рязане	60 см
Обща дължина с ножова режеща гарнитура	242 см
Разстояние между зъбите	34 мм

Оборудване

Система за бърза настройка на ножовата греда, 145°	■
Функция STIHL Ecospeed	■
Ухо за закачане	■
Кръгова ръкохватка	■
Режеща система	■
STIHL ErgoStart (E)	■
Двигател 2-MIX на STIHL	■
Ръчна горивоподкачваща помпа	■
Самар/презрамен колан	■

Серийно оборудване ■ Допълнително оборудване □