

Помпа ръчна за изпитване на налягане RP 50-S

Стабилна прецизна тестова помпа за изпитване на налягането на водопроводи и съдове до 60 бара с високи изисквания при изпитванията



Ключови характеристики

- Един показалец служи за показване на зададеното налягане, така че едно спадане на налягането може да бъде лесно установено
- Сигурни и прецизни резултати на измерване: системата за двоен клапан (Twin Valve) позволява самостоятелно изпитване на помпата както и точна и фина настройка на налягането
- Особено точно измерване при необходимост: фин скалиран манометър (Скалиране 0,1 бар) по избор
- Маркучът за изпитване със стоманена тъкан предотвратява грешки в измерването, които могат да възникнат при разширяване на маркуча по време на работа
- Тур 50-S: ветро- и студоустойчив метален съд с диамантено покритие

Технически данни

- Всмукване:45 мл/ход
- Обхват на изпитване и налягане, с 20 psi- деление (от):0 psi
- Обхват на изпитване и налягане, с 20 psi- деление (до):860 psi
- Обхват на изпитване и налягане, с 1 бар- деление (от):0 бар
- Обхват на изпитване и налягане, с 1 бар- деление (до):60 бар
- Обхват на измерване и налягане, с 0,1 Мпа-деление (от):0 Мпа
- Дължина на продукта:720 mm
- Височина на продукта:260 mm
- Тегло на продукта:8 kg
- Широчина на продукта:170 mm
- Обхват на изпитване и налягане, с 0,1 Мпа- деление (до):6 Mpa
- Обем на резервоара:12 l
- Свързване:R 1/2 Цол
-