



Алуминиевите профили VIVALUX са предназначени за употреба в комбинация с LED ленти като улесняват техния монтаж и увеличават възможностите им за приложение. Използват се при монтаж на LED ленти в интериорното и екстериорно осветление, когато целта е да се създадат интересни светлинни ефекти – в заведения, ресторани, хотели, осветление на фасади, като акцент в стъпалата на стълбища, в декоративни ниши и окачени тавани, като светещи елементи в мебелите и др.

Основни предимства

- Стандартизирана дължина на профила 2 метра с възможност за корекция на дължината в зависимост от приложението.
- Оптимизираните вътрешни размери позволяват използването на гъвкава LED лента с ширина 8 mm и 10 mm.
- В зависимост от формата профилите позволяват да бъдат монтирани в комбинация с LED ленти върху равна повърхност (PROFILE S), да се вграждат (PROFILE IN) и за ъглов монтаж (PROFILE A).
- Изработени от висококачествен екструдиран анодизиран алуминий, който се използва в самолетостроенето.
- Поликарбонатен матиран разсейвател - намалява неприятните отблъсъци и спомага за по-доброто усещане на светлината, излъчена с LED лентите.
- Комплектът включва 4 броя метални монтажни елемента (клипове).

Технически характеристики

Алуминиев профил PROFILE S

- **Материал:** екструдиран анодизиран алуминий
- **Дифузер:** поликарбонатен, матиран
- **Дължина:** 2 м
- **Широчина на LED лентата:** 8 до 10 mm
- **Монтаж:** върху равна повърхност с включени в комплекта 4 броя монтажни елемента (клипове)
- **Степен на защита:** IP20
- **Капачки:** 2 броя поликарбонатни, бели без отвор и 2 броя поликарбонатни бели с отвор.