



Свредло с твърдосплавна пластина с SDS-max опашка за бетон



Бетон	★★★
Газобетон/UTONG	★★★
Варовиков пясък	★★★
Клинкер	★★
Марор	★
Тухлен зид	★★★
Aerated concrete	★★★
Камък	★★★



Съотношението качество-цена алтернатива за бързи резултати

Високоскоростни пробиване благодарение на оптимизирана геометрия на върха
Прецизно изпълнение пробиване с помощта на специален режещ ръб дизайн
Една широка спирала форма осигурява добър напредък пробиване

Сертифициран от масонството Drill Bit асоциация Тестване (PGM), съгласно изискванията на Германския институт за Building Technology (DIBt)

12	340	200	1	27753 2
12	540	400	1	27754 9
12	740	600	-	28234 5
13	340	200	-	28235 2
13	540	400	-	28236 9
14	340	200	1	27755 6
14	540	400	1	27756 3
15	340	200	-	28237 6
16	340	200	1	27757 0
16	540	400	1	27758 7
18	340	200	1	27759 4
18	540	400	1	27760 0
20	320	200	1	27761 7
20	520	400	1	27762 4
22	320	200	1	27763 1
22	520	400	1	27764 8
24	320	200	1	27765 5
24	520	400	1	27766 2
25	320	200	1	27767 9
25	520	400	1	27768 6
28	320	200	1	27769 3
28	520	400	1	27770 9
30	320	200	1	27771 6
30	520	400	1	27772 3
32	320	200	1	27773 0
32	520	400	1	27774 7
35	520	400	1	27776 1
40	520	400	1	27778 5

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com