Технически характеристики

Циркуляр настолен

LS1018LN	
Мощност:	1.430W
Обороти на празен ход:	4.300min^{-1}
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	45 - 45º
Макс. ъгъл на герунг л/д:	47 - 60º
Рязане при 0°:	91 x 310mm
Рязане при 45°:	91 x 220mm
Шум: звуково налягане:	97dB(A)
Шум: звукова мощност:	103dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: празен ход:	2,5m/s²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s²
Размери (Д x Ш x В):	825 x 536 x 633mm
Тегло (EPTA):	20,6kg

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

- Лазерен маркер за по-лесно следване на линията на рязане.
- Система за плавен старт за намаляване на въртящия момент при включване на инструмента и ограничаване на пусковия ток.
- Наличие на допълнителен ограничител (само отляво).
- От двете страни на инструмента може да се монтира специален държач за заготовки с по-голяма дължина
- Електрическата спирачка плавно спира въртенето на диска
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол