



## Трион верижен бензинов 560XP

### Двигател

Обем на цилиндъра	<b>59.8 cm<sup>3</sup></b>
Мощност	<b>3.5 kW</b>
Максимална скорост	<b>9600 rpm</b>
Обем на бензиновия резервоар	<b>0.65 l</b>
Скорост на празен ход	<b>2800 rpm</b>
Свещ	<b>NGK CMR6H</b>
Разстояние между електродите на свещта	<b>0.5 mm</b>
Максимален въртящ момент	<b>3.65 Nm</b>
Разход на гориво (g/kWh)	<b>494 g/kWh</b>

### Размери

Тегло (без режещи инструменти)	<b>5.7 kg</b>
--------------------------------	---------------

### Шум

Налягане на шума, усещано от оператора	<b>106 dB(A)</b>
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	<b>118 dB(A)</b>
Ниво на звука, измерено	<b>116 dB(A)</b>

### Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	<b>3 m/s<sup>2</sup></b>
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	<b>3.2 m/s<sup>2</sup></b>

## **Оборудване**

Стъпка на веригата	<b>.325"</b>
Препоръчителна максимална дължина на шината	<b>20 in</b>
Препоръчителна минимална дължина на шината	<b>13 in</b>
Скорост на веригата при максимална мощност	<b>21.3 m/s</b>

## **Смазване**

Обем на масления резервоар	<b>0.33 l</b>
Вид на маслената помпа	<b>Регулируем поток</b>
Капацитет на маслената помпа Max	<b>15 ml/min</b>
Капацитет на маслената помпа Min	<b>6 ml/min</b>

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)