

KM-Turbo, Krallenmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektrohröhre; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037) oder orange (RAL 2004), zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von Röhren bei Betonverlegung, IP 67, hellgraue und graue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend

KM-Turbo, grip type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating



Material				IP	Temp.		
PE				67	-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref			
				hellgrau light grey	grau grey	orange orange	
KM-Turbo 16	16,0	100	1200	085 725	085 724	085 723	
KM-Turbo 20	20,0	100	800	083 837	083 838	080 642	
KM-Turbo 25	25,0	50	600	083 839	083 840	080 643	
KM-Turbo 32	32,0	25	300	085 924	085 923	085 925	
KM Turbo 40	40,0	25	200	102 331	102 342	102 338	
KM Turbo 50	50,0	15	120	102 332	102 343	102 339	
KM Turbo 63	63,0	8	64	102 333	102 344	102 340	

HM, Haftmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektrohröhre; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037) oder orange (RAL 2004), zur dichten Verbindung von Röhren bei Betonverlegung, hellgraue und graue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend

HM, clamp type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), tight conduit connector for use in concrete, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating



Material				Temp.			
PE				-25°C/+90°C			
art	dn	ps	pl	ref			
				hellgrau light grey	grau grey	orange orange	
HM 40	40,0	25	200	064 555	027 654	020 612	
HM 50	50,0	15	120	064 556	027 655	020 613	
HM 63	63,0	8	64	064 557	027 656	020 614	

SM, Steckmuffe; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037), schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), zur Verbindung von starren oder biegsamen Röhren

SM, slip type coupler; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits



Material				Temp.				
PVC-U				-5°C/+60°C	*(-25°C/+60°C)			
art	dn	ps	pl	ref				
				hellgrau light grey	grau* grey*	schwarz black	weiß white	
SM 16	16,0	100	1200	020 601	020 594	020 662	020 669	
SM 20	20,0	100	800	020 602	020 595	020 663	020 670	
SM 25	25,0	50	600	020 603	020 596	020 664	020 671	
SM 32	32,0	25	300	020 604	020 597	020 665	020 672	
SM 40	40,0	25	200	020 605	020 598	020 666	020 673	
SM 50	50,0	15	120	020 606	020 599	020 667	020 674	
SM 63	63,0	8	64	020 607	020 600	-	-	