

ОТОПЛИТЕЛИ С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ НИСКО НАЛЯГАНЕ



В 35CED / В 70CED

В 100CED / В 150CED



REGISTERED
design



- Термично защитени машини
- Електронен контрол на пламъка
- Възможно свързване към термостат
- Горивна камера от неръждаема стомана
- Стандартен съд за гориво
- Отоплители В 100 и 150 стандартно с количка
- Здрава и сигурна конструкция
- Лесно за преместване
- Високи обеми на обработван въздух
- Лесна поддръжка
- Два горивни филтъра: филтър на резервоар и всмукателен филтър

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:



Количка
В 35CED,
В 70CED
4103.925



Термостат ТН 5
с 3 м кабел
Диапазон 0-36 °C
Чувствителност
за интервенция ± 1,5 °C
4150.105
5 или 10 метра кабел
при предварителна заявка

Необходима е вентилация за да се осигури кислород в помещението

СПЕСИФИКАЦИЯ		В 35CED	В 70CED	В 100CED	В 150CED
Мощност	kW	10	20	29	44
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900
Дебит на въздуха	m ³ /h	280	400	800	900
Контрол на термостат		възможно	възможно	възможно	възможно
Консумация на гориво	kg/h	0,8	1,6	2,3	3,5
Напрежение	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинален ток	A	0,35	0,8	1,0	1,2
Обем на съда	l	15	19	44	44
Размери с опаковката (д x ш x в)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110x 400 x 450
Нето / Бруто тегло	kg	17/19	17/19	25/28	25/28
Палет	pcs	15	15	10	10